

Kleben · Pflegen · Dichten
Coller · Entretienir · Étanchéifier
Lijmen · Onderhoud · Voegkitten



WIR ÜBER UNS





UN PEU DE NOUS

OVER ONS

4


**KLEBEN,
FÜLLEN, BESCHICHTEN**
**COLLER,
REMPHIR, REVÊTIR**
**LIJMEN,
VULLEN, COATEN**

1 Polyester	Polyester	Polyester	10
• dünnflüssig / flüssig	• très liquide / liquide	• dunvloeibaar / vloeibaar	11
• dickflüssig	• sémi-épais	• dikvloeibaar	13
• gelartig	• gélatineux	• gel-achtig	14
• pastös	• pâteux	• pasteus	15
• für die Industrie	• pour l'industrie	• voor de industrie	17
2 Epoxyacrylat	Epoxyacrylate	Epoxyacrylaat	18
• PLATINUM P+	• PLATINUM P+	• PLATINUM P+	19
• COLOUR BOND P+	• COLOUR BOND P+	• COLOUR BOND P+	20
3 Acryl	Acrylique	Acryl	24
4 Härter und Zubehör für Polyester, Epoxyacrylat und Acryl	Durcisseurs et accessoires pour polyester, époxyacrylate et acrylique	Verharders en toebehoren voor Polyester, Epoxyacrylaat en acrylaat	26
5 PUR	PUR	PUR	29
6 AKEPOX®	AKEPOX®	AKEPOX®	35
• dünnflüssig	• très liquide	• dunvloeibaar	36
• flüssig	• liquide	• vloeibaar	37
• dickflüssig	• sémi-épais	• dikvloeibaar	38
• gelartig	• gélatineux	• gel-achtig	39
• pastös	• pâteux	• pasteus	42
7 AKEPOX® Rutschsicherung (Anti-Slip Mix)	AKEPOX® sécurité antidérapante (Anti-Slip Mix)	AKEPOX® Anti-slip (Anti-Slip Mix)	44
8 Zubehör AKEPOX®	Accessoires AKEPOX®	Toebehoren AKEPOX®	46
9 Hinterfeuchtungsstopp	Stopper les remontées d'humidité	Stoppen van opstijgend vocht	51
10 Farbkonzentrate- und Farbpasten	Concentrés colorants et pâtes colorants	Kleurpigmenten	53
11 SPECTRUM PASTES	SPECTRUM PASTES	SPECTRUM kleurpigmenten	56
12 AKELUX Repair System	AKELUX Repair System	AKELUX Repair System	59
13 Steinfestiger	Consolideurs	Steenverstevigigers	62
14 AKENOVA und weitere 1-Komponentenkleber	AKENOVA et autres colles mono-composant	AKENOVA en andere 1-component lijmen	66
15 2K-Befestigungssysteme	Systèmes de fixation à 2 composants	2K Chemische verankering	69
16 Reparatur von Estrich und Beton	Réparation du béton et ciment	Herstelling van beton en cement	71

 PFLEGEN	ENTRETENIR	STEENONDERHOUD	
17 Reinigen	Nettoyer	Reinigen	74
• Erst-/Grundreiniger	• Premiers nettoyeurs/nettoyants élémentaires	• Eerste en basis reiniging	75
• Tägliche Reiniger	• Nettoyants quotidiens	• Dagelijkse reiniging	78
• Spezielle Reiniger	• Nettoyants spéciaux	• Speciale reiniging	80
18 Imprägnieren	Imprégner	Beschermen	87
• Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierungen	• Imprégnations répulsifs à l'eau et aux taches	• Water- en vuilafstotende impregneringen	88
• Öl-, wasser- und schmutzabweisende Imprägnierungen	• Imprégnations répulsifs à l'huile, à l'eau et aux taches	• Olie-, water- en vuilafstotende impregneringen	90
• Farbtonvertiefende Imprägnierungen	• Imprégnations avec renforcement de couleur	• Kleurverdiepende impregneringen	94
19 Versiegeln / Beschichten	Vitrifier / revêtir	Fixeren / coaten	96
20 Pflegen	Entretenir	Onderhoud	100
• Kleinflächen	• Petites surfaces	• Kleine oppervlakken	101
• Böden	• Les sols	• Vloeren	104
21 Oberflächenbearbeitung	Traitement de la surface	Oppervlaktebehandeling	106
22 Steinfärbung	Teinture de pierre	Steenkleuring	110
23 Pflegesets	Sets d'entretien	Onderhoudsets	112
24 Zubehör für Pflegemittel	Accessoires pour produits d'entretien	Toebehoren voor onderhoud	115
25 AKE-PADS	AKE-PADS	AKE-PADS	121
26 Fleckfibel	Guide de Taches	Vlekkengids	124
 DICHTSTOFFE	PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ	VOEGKITTEN	
27 Silicone, Acryl, Hybrid, Flexy-Zem	Silicones, acrylique, hybride, Flexy-Zem	Siliconen, acryl, hybride, Flexy-Zem	127
28 Verfugungszubehör	Accessoires pour joints	Toebehoren	138
 SCHRIFTFARBEN	PEINTURES POUR LETTRES	LETTERVERF	
29 Schriftfarben	Peintures pour lettres	Letterverven	147
 HILFSMITTEL UND HAUTSCHUTZ	ACCESSOIRES ET PROTECTION DE LA PEAU	TOEBEHOREN EN HUIDBESCHERMING	
30 Hilfsmittel und Hautschutz	Accessoires et protection de la peau	Toebehoren en huidbescherming	151
REFERENZEN	RÉFÉRENCES	REFERENTIES	



Traditionsreicher Problemlöser

AKEMI wurde 1933 gegründet und ist ein Komplettanbieter für chemisch-technische Lösungen im Bereich Naturstein und Kunststein sowie Großkeramik. Vom Stammwerk in Nürnberg wird in über 100 Länder weltweit verkauft. Zur besseren Betreuung wichtiger Auslandsmärkte gibt es weitere Produktionsgesellschaften in den USA (Atlanta), Brasilien (São Paulo), Türkei (Tuzla/Istanbul), Indien (Bangalore und Delhi) und China (Peking).

Unser breites Produktsortiment umfasst Spachtelmassen und Produkte zur Verfestigung und Vergütung von Steinoberflächen, starre und elastische Klebstoffe, Pflegeprodukte (Reinigungs- und Pflegemittel sowie Imprägnierungen), Anti-Rutschlösungen, Dichtstoffe, Schutzprodukte gegen Hinterfeuchtung und Schriftfarben.

Modernste Produktions- und Abfüllanlagen sowie eine strenge Fertigungskontrolle stellen sicher, dass die Produkte den höchsten Standards entsprechen (zertifiziert nach ISO 9001:2015).

La solution aux problèmes avec tradition

AKEMI a été fondée en 1933 et est un fournisseur complet de solutions chimiques et techniques dans le domaine de la pierre naturelle et artificielle ainsi que de la grande céramique. Depuis l'usine principale à Nuremberg, les produits sont vendus dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour mieux servir les marchés étrangers importants, il existe d'autres sociétés de production aux États-Unis (Atlanta), au Brésil (São Paulo), en Turquie (Tuzla/Istanbul), en Inde (Bangalore et Delhi) et en Chine (Beijing).

Notre large gamme de produits comprend des mastic et des produits pour la consolidation et l'amélioration des surfaces en pierre, des adhésifs rigides et élastiques, des produits d'entretien (produits de nettoyage et entretien ainsi que des imprégnations), des solutions antidérapantes, des produits d'étanchéité, des produits de protection contre l'humidité et des peintures pour lettres.

Des installations de production et de remplissage ultramodernes ainsi qu'un contrôle de fabrication rigoureux garantissent que les produits répondent aux normes les plus élevées (certifiés ISO 9001:2015).

Voor elk probleem een oplossing!

AKEMI is opgericht in 1933 en produceert gespecialiseerde chemische producten voor de steenindustrie. De hoofdfabriek in Nürnberg verkoopt wereldwijd aan meer dan 100 landen. Verder zijn er ook productievestigingen in de VS (Atlanta), Brazilië (São Paulo), Turkije (Tuzla/Istanbul), India (Bangalore en Delhi) en China (Beijing).

Ons brede productassortiment omvat producten voor het kittten, versterken en verbeteren van steenoppervlakken, 2-componentlijmen, elastische lijmen, onderhoudsproducten (zowel voor het reinigen, beschermen en onderhouden), anti-slip oplossingen, siliconenkitten, producten ter bescherming tegen vocht en letterverven.

Moderne productie- en afvulmethoden waarborgen de betrouwbare stabiele kwaliteit van AKEMI. (gecertificeerd volgens ISO 9001:2015).

Forschung und Entwicklung

Durch große Kundennähe sowie permanenten Ausbau der eigenen Forschung und Entwicklung werden Produkte ständig optimiert und neue Produkte zur Marktreife gebracht.

Hochqualifizierte Chemiker und Chemieingenieure verbessern die Qualität bestehender Produkte und machen diese umweltverträglicher. Neue Produkte werden bedarfsgerecht entwickelt und auf ihre Langlebigkeit in Frost-Tauwechsel und Bruchversuchen getestet.

2015 wurde AKEMI vom Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER als "Bayarisches Familienunternehmen des Jahres" in der Kategorie Innovation ausgezeichnet.

Recherche et développement

Grâce à une grande proximité avec les clients et à l'extension permanente de notre propre service de recherche et de développement, les produits sont constamment optimisés et de nouveaux produits sont mis sur le marché.

Des chimistes et des ingénieurs chimistes hautement qualifiés améliorent la qualité des produits existants et les rendent plus écologiques. De nouveaux produits sont développés en fonction des besoins et leur longévité est testée lors d'essais de gel-dégel et de rupture.

En 2015, AKEMI a été désignée „Entreprise familiale bavaroise de l'année" dans la catégorie Innovation par l'association DIE FAMILIENUNTERNEHMER.

Onderzoek en ontwikkeling

Feedback van de klanten, intensieve research, voortdurende productontwikkeling en doorlopende controles verzekeren een hoog kwaliteitsniveau en zijn de grondslagen van onze producten. Moderne productie- en afvulmethoden waarborgen de betrouwbare stabiele kwaliteit van AKEMI.

Hooggekwalificeerde scheikundigen en chemisch ingenieurs verbeteren de kwaliteit van bestaande producten en maken deze milieuvriendelijker. Nieuwe producten worden ontwikkeld op basis van behoeften en getest op hun lange levensduur in vriesdooicycli en breuktesten.

In 2015 werd AKEMI door de vereniging DIE FAMILIENUNTERNEHMER uitgeroepen tot „Beiers familiebedrijf van het jaar" in de categorie innovatie.



Patente und externe Zertifizierung

Einige unserer zahlreichen Innovationen haben wir durch internationale Patente schützen lassen. Hierzu zählen insbesondere der MARMORKITT mit Steinstruktur sowie der AKS-Schleifstraßenspachtel.

Zahlreiche AKEMI-Produkte werden auch durch externe Institute zertifiziert und der Anwendung entsprechend bestätigt, z.B. bei der Rutschsicherheit von AKEPOX® 4050 Anti-Slip-Mix oder der Lebensmittelverträglichkeit, die insbesondere viele Imprägnierungen und Reiniger betrifft.

Brevets et certification externe

Nous avons fait protéger certaines de nos nombreuses innovations par des brevets internationaux. En font partie en particulier le MARMORKITT à structure de pierre tout comme la colle pour chaînes de polissage AKS.

De nombreux produits AKEMI sont également certifiés par des instituts externes et confirmés en fonction de l'application, par ex. pour l'antidérapance d'AKEPOX® 4050 Anti-Slip-Mix ou la convenance des denrées alimentaires, qui concernent notamment de nombreux produits d'imprégnation et de nettoyage.

Patenten en externe certificaten

Sommige van onze talrijke innovaties zijn beschermd door internationale patenen. Hiertoe behoren in het bijzonder MARMORKITT met steenstructuur en de AKS System Filler.

Talrijke AKEMI-producten zijn ook door externe instituten gecertificeerd en afhankelijk van hun toepassing bevestigd, bijvoorbeeld de slipweerstand van AKEPOX® 4050 Anti-Slip-Mix of de voedselveiligheid, die vooral veel impregneringen en reinigingsmiddelen beïnvloedt.





Umweltschutz und Produktsicherheit

Als Unternehmen der chemischen Industrie ist sich AKEMI der Bedeutung von Umweltschutz und Produktsicherheit bewusst. So wird der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen bei der Neu- und Weiterentwicklung berücksichtigt. Des Weiteren achten wir auf biologische Abbaubarkeit der Produkte sowie umweltverträgliche Verpackungen.

AKEMI-Produkte erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Kennzeichnung. In unseren Sicherheitsdatenblättern weisen wir neben den gesetzlich geforderten Angaben (z.B. Bezeichnung des Stoffes, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen, Lagerungshinweise) auch zusätzlich auf den Einsatz geeigneter Schutzausrüstung beim Produkteinsatz hin. Dabei haben wir mit den Herstellern der Schutzkleidung ganz konkrete Empfehlungen ausgearbeitet.

Protection de l'environnement et sécurité des produits

En tant qu'entreprise de l'industrie chimique, AKEMI est consciente de l'importance de la protection de l'environnement et de la sécurité des produits. Ainsi, l'utilisation de matières premières renouvelables est prise en compte lors de la conception et du développement de nouveaux produits. Nous veillons également à ce que les produits soient biodégradables et à ce que les emballages soient respectueux de l'environnement.

Les produits AKEMI répondent à toutes les exigences légales du point de vue de la protection de la santé, de la sécurité du travail et du marquage. Dans nos fiches de sécurité nous indiquons, en plus de données exigées par la loi (par ex. la désignation de la substance, les premiers secours en cas d'incident, les consignes de stockage), qu'il faut aussi porter un équipement de protection adéquat lors de l'utilisation du produit. Nous avons alors élaboré des recommandations très concrètes avec les fabricants des vêtements de protection.

Milieubescherming en productveiligheid

Als chemisch industriebedrijf is AKEMI zich bewust van het belang van milieubescherming en productveiligheid. Bij nieuwe en verdere ontwikkelingen wordt rekening gehouden met het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Ook letten we op de biologische afbreekbaarheid van de producten en milieuvriendelijke verpakkingen.

AKEMI-producten voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot gezondheidsbescherming, arbeidsveiligheid en etikettering. Naast de wettelijk verplichte informatie (bijv. naam van de stof, eerstehulpmaatregelen bij ongevallen, opslaginstructies) wijzen onze veiligheids fiches u ook op het gebruik van geschikte beschermingsuitrusting bij het gebruik van het product. Samen met de fabrikanten van de beschermingskleding hebben we zeer specifieke aanbevelingen uitgewerkt.

Beratung / Schulungen / Webinare

Für spezifische anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unsere Servicehotline zur Verfügung: Tel. +49(0)911-642960.

Anwendungsorientierte Produktschulungen über das AKEMI-Programm werden im hauseigenen Schulungszentrum abgehalten. Außerdem bieten wir praxisorientierte Webinar-Schulungen zu Themenkomplexen an, die für die Stein- und Fliesenbranche von aktueller und dauerhafter Relevanz sind. Neben den allgemein zugänglichen Schulungsterminen können wir auf Anfrage Gruppen zu individuellen Themen vor Ort oder online schulen.

Informationen und Anmelde links zu unseren Webinaren finden Sie hier:

Conseil / Formation / Webinaires

Pour les questions spécifiques à la technique d'application, notre ligne d'assistance téléphonique est également à votre disposition: Tel. +49(0)911-642960.

Des formations produits axées sur les applications du programme AKEMI sont dispensées dans le centre de formation interne. Nous proposons également des formations pratiques par webinaire sur des sujets d'actualité et d'importance durable pour le secteur de la pierre et du carrelage. Outre les dates de formation accessibles à tous, nous pouvons former des groupes sur des thèmes individuels, sur place ou en ligne, sur demande.

Vous trouverez ici des informations et des liens d'inscription à nos webinaires:

Advies / Scholingen / Webinar

Voor specifieke toepassingsgerelateerde vragen, zijn we telefonisch beschikbaar: +32 3 354 35 60.

Toepassingsgerichte producttrainingen via het AKEMI-programma worden gegeven in ons trainingcentrum. We bieden ook praktijkgerichte webinar-trainingen aan over actuele en relevante onderwerpen voor de steen- en tegelindustrie. Op verzoek kunnen we ook groepen bijscholen op locatie of online.

Informatie en registratielinks voor onze webinars vindt u hier:



Website

Die AKEMI-Website www.akemi.de gibt Auskunft über alle Fragen zu Produkten und Anwendung. Technische Merkblätter, Kataloge oder Flyer können als PDF heruntergeladen werden. Sie bietet nützliche Funktionen damit unsere Kunden das richtige Produkt für ihre technische Anforderung finden.

Produktfinder
Chercheur de produits
Productzoeker



Site Web

Le site web AKEMI www.akemi.com répond à toutes les questions sur les produits et leur utilisation. Des fiches techniques, catalogues ou flyers peuvent être téléchargés en format PDF. Le site web offre des fonctions utiles pour permettre à nos clients de trouver le bon produit pour leurs besoins techniques.

Anwendungen
Applications
Toepassingen



Website

Op de AKEMI-website www.akemi.be vindt u informatie over alle vragen over producten en toepassingen. Technische fiches, catalogen en productflyers kunnen als pdf gedownload worden. Het biedt handige functies zodat onze klanten het juiste product voor hun technische toepassing kunnen vinden.

Service
Service
Service



Newsletter

Unser Newsletter bringt Wichtiges und Neues direkt in Ihr persönliches Postfach.

Anmeldung zum Newsletter hier:



Newsletter


Nos newsletters apportent des informations importantes et nouvelles directement dans votre boîte postale personnelle.

L'inscription à la newsletter ici:

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven brengen belangrijk nieuws rechtstreeks in uw persoonlijke mailbox.

Schrijf u hier in op de nieuwsbrief:



Soziale Medien

Auf unseren Social-Media-Kanälen wie YouTube, Facebook und Instagram bieten wir viele Inhalte, dazu gehören neueste Informationen zu unseren Produkten, Messen, Schulungen/Webinare. Für praktische Tipps stehen Ihnen dort auch unsere Anwendungsvideos zur Verfügung.



Les médias sociaux

Sur nos canaux de médias sociaux tels que YouTube, Facebook et Instagram, nous offrons de nombreux contenus, notamment les dernières informations sur nos produits, les salons, les formations/webinaires. Pour des conseils pratiques, nos vidéos d'application y sont également disponibles.



Sociale media

Op onze social media kanalen zoals YouTube, Facebook en Instagram bieden wij veel content aan, waaronder de laatste informatie over onze producten, beurzen, trainingen en webinars. Voor praktische tips zijn daar ook onze toepassingsvideo's beschikbaar.





Produktinformation und Verkaufsförderung

Ausführliche Anwendungsinformationen sind den Technischen Merkblättern zu entnehmen.

Darüber hinaus stehen endverbraucherfreundliche Prospekte sowie Faltblätter mit Produktbeschreibung und deren Einsatzgebieten zur Verfügung.

AKEMI stellt attraktive Verkaufsständer für unterschiedliche Produkte zur Verfügung.

Information sur les produits et promotion des ventes

Pour des informations détaillées sur l'application, veuillez consulter les fiches techniques.

En outre, des prospectus et des dépliants conviviaux sont disponibles, avec une description des produits et de leur domaine d'utilisation.

AKEMI met à disposition des présentoirs attrayants pour différents produits.

Productinformatie en verkoopbevordering

Gedetailleerde toepassingsinformatie vindt u in de technische fiches.

Daarnaast zijn er consumentvriendelijke brochures en folders met productbeschrijvingen en hun toepassingsgebieden beschikbaar.

AKEMI verzorgt aantrekkelijke verkoopstands voor verschillende producten.



Messen

AKEMI ist auf allen wichtigen Messen weltweit vertreten.




Foires

AKEMI est représenté sur toutes les foires mondiales importantes.

Beurzen

AKEMI is wereldwijd op alle belangrijke beurzen vertegenwoordigd.





KLEBEN, FÜLLEN, BESCHICHTEN

COLLER, REMPLIR, REVÊTIR

LIJMEN, VULLEN, COATEN



POLYESTER



dünnflüssig / flüssig • très liquide / liquide • dunvloeibaar / vloeibaar

**Marmorkitt 1000
Transparent**

dünnflüssiger Steinkleber

Einsatz:

Zur Verklebung von Natursteinplatten, zum Verstärken von Natursteinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 g Einheit	6	10701
5000 g Einheit	1	10703

**Marmorkitt 1000
Transparent**

colle liquide

Utilisation:

Pour le collage de la pierre naturelle, le renforcement des tranches associé à la fibre de verre et pour la fabrication de produits artificielles avec de la poudre de pierre et du sable.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: miel		
1000 g unité	6	10701
5000 g unité	1	10703

**Marmorkitt 1000
Transparent**

dunvloeibare lijm

Gebruik:

Voor het verlijmen van natuursteenplaten, voor het versterken van natuursteenplaten met glasweefsel (lamineren) en voor het vervaardigen van een gesteentevervangmiddel met steengruis en zand.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
1000 g set	6	10701
5000 g set	1	10703



**Marmorkitt 1000
Transparent extra dünnflüssig**

besonders dünnflüssiger Steinkleber

Einsatz:

Zur Einkleben von Metallbuchstaben und als Grundierung für die Behandlung von porösem, sandigem, weniger festem Marmor- und Kalkstein bei anschließender Verkittung mit Marmorkitten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 g Einheit	6	10718

**Marmorkitt 1000
Transparent extra liquide**

colle spécialement liquide

Utilisation:

Pour le collage des lettres métalliques et comme base pour le traitement de la pierre calcaire et du marbre poreux, sableux, peu résistant, qui seront mastiqués ensuite avec les colles à marbre.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: miel		
1000 g unité	6	10718

**Marmorkitt 1000
Transparent extra dunvloeibaar**

bijzonder dunvloeibare lijm

Gebruik:

Voor het inkleven van metalen letters en als grondlaag voor de behandeling van porreuse, zanderige minder stevige marmeren kalksteen bij aansluitend verlijmen met Marmorkitt.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
1000 g set	6	10718



**Marmorkitt 1000
Transparent Wasserhell ***

dünnflüssiger, kristallklarer Steinkleber, nahezu vergilbungsfrei

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung von hellem und weißem, transparent-kristallinem Naturstein wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 g Einheit	6	10720

**Marmorkitt 1000
Transparent Cristal ***

colle liquide cristalle, presque pas de jaunissement

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de la pierre naturelle claire et blanche, cristalline transparente comme le Thassos, le Carrare, le Palissandre, l'Onyx, l'Estremoz.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
1000 g unité	6	10720

**Marmorkitt 1000
Transparent kleurlos ***

dunvloeibare, waterheldere steenlijm, vergeelt nauwelijks

Gebruik:

Voor het verlijmen en dichten van witte en kristallijne natuursteen zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparent		
1000 g set	6	10720



*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
Les colorants ne modifient pas le durcissement du produit. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.
De kleuren geven de uitgeharde toestand van de producten weer. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen.



dünnflüssig / flüssig • très liquide / liquide • dunvloeibaar / vloeibaar

**MS76
Spezialgießharz ***

dünnflüssiger 2-Komponentenkleber

Einsatz:
Zum Verkleben von Natur- und Kunststoffen untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Wegen guter Haftung auf Metall und flüssiger Konsistenz besonders für Armierungsarbeiten geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau		
1000 g Dose	6	10925
7,5 kg Eimer	1	10926

**MS76 Résine Spéciale
d'Injection ***

colle bicomposante très liquide

Utilisation:
Pour coller de la pierre naturelle et artificielle entre elle et avec du métal, du bois et diverses matières synthétiques. Grâce à sa bonne adhérence sur le métal et sa consistance liquide elle est appropriée pour les travaux d'armature.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris clair		
1000 g boîte	6	10925
7,5 kg seaux	1	10926

**MS76
speciaal giethars ***

dunvloeibare 2-componentenlijm

Gebruik:
Voor het verlijmen van natuur- en kunststeen met elkaar en met metaal, hout en verschillende kunststoffen. Wegens goede hechting op metaal en vloeibaar consistentie bijzonder geschikt voor wapeningen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtgrijs		
1000 g blik	6	10925
7,5 kg emmer	1	10926

MS76 Armierungskleber *

dünnflüssiger oder flüssiger 2-Komponentenkleber, Mischungsverhältnis 10:1

Einsatz:
Besonders geeignet für Nutarmierungen von Küchenarbeitsplatten in Verbindung mit Flacheisen, Glasfaser-, Kohlefaserstäben oder -bändern. Auch einzusetzen für sonstige Verklebungen von Natur- und Kunststoffen untereinander oder miteinander (Gehrungen, Aufdoppelungen) sowie mit Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Als Zubehör sind erhältlich: Mischdüsen, Skelettpistole MR400X manuell sowie je ein Umbausatz zur Metallpistole manuell und pneumatisch, da diese grundsätzlich auf 395 ml Kartuschen 1:1 und 400 ml Kartuschen 2:1 voreingestellt sind.

**MS76 Colle Spéciale pour
Armatures ***

colle bicomposante très liquide ou liquide, proportion de mélange 10:1

Utilisation:
Convient particulièrement aux armatures de jointolement de plaques de travail de cuisine en relation avec de l'acier plat, des barres ou bandes de fibres de verre ou de carbone. Peut s'employer également pour divers encollages de pierre naturelle et artificielle les unes sous les autres ou ensemble (onglet, doublages) tout comme avec du bois, du métal et diverses matières plastiques.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Les accessoires suivantes sont disponibles: des buses mélangeuses, le pistolet squelette MR400X manuel ainsi que des kits de transformation pour le pistolet manuel et pneumatique parce qu'ils sont principalement pré-réglés sur les cartouches de 395 ml 1:1 et les cartouches de 400 ml 2:1.

MS76 Armeringslijm *

dunvloeibare of vloeibare 2-componentenlijm, mengverhouding 10:1

Gebruik:
In het bijzonder geschikt voor v-groefbewapening van keukenwerkbladen in verbinding met platte metalen staven, glasvezel-, carbonvezelstaven of -banden. Ook te gebruiken voor andere verlijmingen uit natuur- en kunststeen onder elkaar of met elkaar (verstekken, doublures) evenals met hout, metaal en verschillende kunststoffen.

2K-cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Als toebehoren zijn verkrijgbaar: mengkoppen, skelettpistool MR400X manueel evenals een ombouwstel per pistool manueel en pneumatisch, daar deze vooruit op 395 ml cartouches 1:1 en 400ml cartouches 2:1 ingesteld zijn.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau, flüssig		
490 ml 2K-Kartusche	12	10929

Farbe: schwarz, flüssig		
490 ml 2K-Kartusche	12	11078

Mischdüse 08-18 für		
250 ml und 490 ml Kartusche		
10:1	12	10552

Farbe: hellgrau, dünnflüssig		
490 ml 2K-Kartusche	12	10785

Mischdüse 06-32 für (Art.-Nr. 10785)		
490 ml Kartusche 10:1	12	14034

Skelettpistole MR400X manuell 10:1 für		
490 ml Kartusche 10:1	1	10667

Metallpistole 400 pneumatisch 10:1 für		
490 ml Kartusche 10:1	1	11374

Umbausatz 10:1 zu Art.-Nr. 10634 Metallpistole 400 manuell und Art.-Nr. 10635 Metallpistole 400 pneumatisch (siehe S. 49) für		
490 ml Kartusche 10:1	1	10555

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris clair, liquide		
490 ml cartouche 2C	12	10929

Couleur: noir, liquide		
490 ml cartouche 2C	12	11078

Buse mélangeuse 08-18 pour		
cartouches à 250 ml et		
490 ml 10:1	12	10552

Couleur: gris clair, très liquide		
490 ml cartouche 2C	12	10785

Buse mélangeuse 06-32 pour (réf. 10785)		
cartouches à 490 ml 10:1	12	14034

Pistolet squelette MR400X manuel 10:1 pour		
cartouches à 490 ml 10:1	1	10667

Pistolet Métallique 400 Pneumatique 10:1 pour		
cartouches à 490 ml 10:1	1	11374

Kit de transformation 10:1 pour réf. 10634 pistolet métallique 400 manuel et réf. 10635 pistolet métallique 400 pneumatique (voir page 49) pour		
cartouches de 490 ml 10:1	1	10555

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtgrijs, vloeibaar		
490 ml 2K-cartouches	12	10929

Kleur: zwart, vloeibaar		
490 ml cartouches	12	11078

Mixkoppen 08-18 voor		
250 ml en 490 ml cartouches		
10:1	12	10552

Kleur: lichtgrijs, dunvloeibaar		
490 ml 2K-cartouches	12	10785

Mixkoppen 06-32 voor (Art.-Nr. 10785)		
490 ml cartouches 10:1	12	14034

Skelettpistool MR400X manueel 10:1 voor		
490 ml cartouches 10:1	1	10667

Metalen pistool 400 pneumatisch 10:1 voor		
490 ml cartouches 10:1	1	11374

Ombouwstel 10:1 voor art. nr. 10634 metaalpistool 400 manueel en art. nr. 10635 metaalpistool 400 pneumatisch (zie blz. 49) voor		
490 ml cartouches 10:1	1	10555

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.



Video



dickflüssig • sémi-épais • dikvloeibaar

**Marmorkitt 1000
Universal**

cremiger Steinkitt, gefüllt, fließfähig, schnelle und hervorragende Oberflächen-trocknung

Einsatz:

Zum Verkitten kleiner Löcher oder Risse und zum Verkleben von Naturstein im horizontalen Bereich.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: juragelb		
250 g Einheit	24	10102
1750 g Einheit	6	10120
Farbe: weiß		
1750 g Einheit	6	10108
Farbe: schwarz		
1750 g Einheit	6	10107

**Marmorkitt 1000
Universel**

colle crémeuse pour pierre, chargée, fluide, séchage rapide et excellent de la surface

Utilisation:

Pour le masticage de petits trous ou fissures et pour le collage de la pierre naturelle sur des surfaces horizontales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: naturel		
250 g unité	24	10102
1750 g unité	6	10120
Couleur: blanc		
1750 g unité	6	10108
Couleur: noir		
1750 g unité	6	10107

**Marmorkitt 1000
Universal**

cremige steenkit, dik vloeibaar, gevuld, snelle en uitstekende oppervlaktedroging

Gebruik:

Voor het dichten van kleine gaatjes of scheuren en voor het verlijmen van natuursteen in horizontale vlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: jurageel		
250 g set	24	10102
1750 g set	6	10120
Kleur: wit		
1750 g set	6	10108
Kleur: zwart		
1750 g set	6	10107



MS76 dickflüssig *

dickflüssiger 2-Komponentenkleber

Einsatz:

Zum Verkleben von Natur- und Kunststein untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Besonders gute Haftung auf Metall.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau		
1500 g Dose	6	10903
15 kg Eimer	1	10904

MS76 épaisse *

colle bicomposante épaisse

Utilisation:

Pour coller de la pierre naturelle et artificielle entre elle et avec du métal, du bois et diverses matières synthétiques. Très bonne adhérence sur le métal.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris clair		
1500 g boîte	6	10903
15 kg seau	1	10904

MS76 dikvloeibaar *

dikvloeibare 2-componentenlijm

Gebruik:

Voor het verlijmen van natuur- en kunststeen met elkaar en met metaal, hout en sommige kunststoffen. Bijzonder goede hechting op metaal.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtgrijs		
1500 g blik	6	10903
15 kg emmer	1	10904



*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.



gelartig • gélatineux • gel-achtig



**Marmorkitt 1000
Transparent L-Spezial**

gelartige Spachtelmasse, verändert ihre Konsistenz durch Verrühren nicht, behält ihre Standfestigkeit auch bei höheren Temperaturen, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung von Naturstein im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: honiggelb		
1000 g Einheit	6	10710
5000 g Einheit	1	10711

**Marmorkitt 1000
Transparent L-Spécial**

mastic sous forme de gel, ne change pas la consistance par mélanger, garde sa stabilité même en cas des températures plus élevées, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe)

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de la pierre naturelle sur des surfaces verticales et pour le modelage des coins et des chants.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: miel		
1000 g unité	6	10710
5000 g unité	1	10711

**Marmorkitt 1000
Transparent L-Special**

gel-achtige lijm, verandert niet van consistentie door het roeren, behoudt zijn vastheid ook bij hogere temperaturen, Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut)

Gebruik:

Voor het verlijmen en kittten van natuurstenen in verticaal bereik en voor het modelleren van hoeken en kanten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
1000 g set	6	10710
5000 g set	1	10711



**Marmorkitt 1000
Transparent L-Spezial
wasserhell ***

gelartige Spachtelmasse, nahezu vergilbungsfrei, verändert ihre Konsistenz durch Verrühren nicht, behält ihre Standfestigkeit auch bei höheren Temperaturen

Einsatz:

Zur Verklebung und Verkittung von hellem und weißem, transparent-kristallinem Naturstein wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: milchig		
1000 g Einheit	6	10722

**Marmorkitt 1000
Transparent L-Spécial
Cristal ***

mastic sous forme de gel, presque pas de jaunissement, ne change pas la consistance par mélanger, garde sa stabilité même en cas des températures plus élevées

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de la pierre naturelle claire et blanche, cristalline transparente, comme le Thassos, le Carrare, l'Onyx, le Pa-lissandre, l'Estremoz, sur des surfaces verticales et le modelage des coins et chants.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: laiteux		
1000 g unité	6	10722

**Marmorkitt 1000
Transparent L-Special
Waterhelder ***

gel-achtige lijm, nagenoeg vrij van vergeling, verandert niet van consistentie door het roeren, behoudt zijn vastheid ook bij hogere temperaturen

Gebruik:

Voor het verlijmen en vullen van lichte en witte transparant kristallijne natuursteen zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz zowel voor verticaal werk als om hoeken en kanten te modelleren.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: melkwit		
1000 g set	6	10722

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

pastös • pâteux • pasteus

Marmorkitt 1000 Thixo

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, standfest

Einsatz:

Zum Verkitten und Verkleben von Naturstein besonders im vertikalen Bereich und zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: juragelb 1750 g Einheit	6	10417
Farbe: jurahell 1750 g Einheit	6	10438
Farbe: weiß 1750 g Einheit	6	10424
Farbe: schwarz 1750 g Einheit	6	10426

Marmorkitt 1000 Thixo

colle crémeuse, souple, résistante

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de la pierre naturelle, préconisé pour des surfaces verticales et le modelage des coins et des chants.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: naturel 1750 g unité	6	10417
Couleur: naturel clair 1750 g unité	6	10438
Couleur: blanc 1750 g unité	6	10424
Couleur: noir 1750 g unité	6	10426

Marmorkitt 1000 Thixo

cremige, soepele steenkit, stabiel

Gebruik:

Voor het verlijmen en kitten van natuurstenen in verticaal bereik en voor het modelleren van hoeken en kanten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: jurageel 1750 g set	6	10417
Kleur: juralicht 1750 g set	6	10438
Kleur: wit 1750 g set	6	10424
Kleur: zwart 1750 g set	6	10426



Marmorkitt 1000 Thixo mit Steinstruktur

cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt mit Spezialpigmenten zur Imitation des Natursteins, standfest, einfärbbar

Einsatz:

Zur Verkittung und Verklebung von Naturstein vorwiegend im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen größerer Löcher. Besonders für Restaurationsarbeiten geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Struktur Travertin - hell 1750 g Einheit	6	10430

Marmorkitt 1000 Thixo Structure Pierre

colle crémeuse, souple avec pigments spéciaux pour retrouver la structure de la pierre, résistante, colorable

Utilisation:

Pour le collage et le masticage de la pierre naturelle, préconisé pour des surfaces verticales et le modelage des coins et des chants. Pour le remplissage de gros trous. Excellent pour les travaux de restauration.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Structure Travertin - clair 1750 g unité	6	10430

Marmorkitt 1000 Thixo met steenstructuur

cremig steenkit met speciale pigmenten voor imitatie van natuursteen, inkleurbaar en polijstbaar

Gebruik:

Voor het verlijmen en kitten van natuurstenen in verticaal bereik en voor het modelleren van hoeken en kanten en voor het vullen van grotere gaten. In het bijzonder geschikt voor restauraties.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Structuur travertin - licht 1750 g set	6	10430





pastös • pâteux • pasteus



Marmorkitt 1000 S

pastöser, steifer Steinkitt, verändert seine Konsistenz durch Verrühren nicht, behält seine Standfestigkeit auch bei höheren Temperaturen

Einsatz:

Zur Verkitung und Verklebung von Naturstein im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten und zum Füllen größerer Löcher.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: jurahell		
250 g Einheit	24	10505
1750 g Einheit	6	10507
Farbe: grau neutral (leicht einfärbbar, da ohne Farbpigmente)		
1750 g Einheit	6	10506
Farbe: weiß		
1750 g Einheit	6	10512
Farbe: schwarz		
1750 g Einheit	6	10515

Marmorkitt 1000 S

mastic épais, ne change pas la consistance par mélange, garde sa stabilité même en cas des températures plus élevées

Utilisation:

Pour le masticage et le collage de la pierre naturelle sur des surfaces verticales, pour le modelage de coins et chants et pour le remplissage de gros trous.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: naturel clair		
250 g unité	24	10505
1750 g unité	6	10507
Couleur: gris neutre (facilement colorable, non pigmenté)		
1750 g unité	6	10506
Couleur: blanc		
1750 g unité	6	10512
Couleur: noir		
1750 g unité	6	10515

Marmorkitt 1000 S

pasteuse, stevige steenkit, verandert niet van consistentie door het roeren, behoudt zijn vastheid ook bij hogere temperaturen

Gebruik:

Voor het vullen en verlijmen van natuursteen in verticale vlakken, voor het modelleren van hoeken en kanten en om grotere gaten te vullen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: juralicht		
250 g set	24	10505
1750 g set	6	10507
Kleur: grijs neutral (goed bij te kleuren, bevat geen kleurpigment)		
1750 g set	6	10506
Kleur: wit		
1750 g set	6	10512
Kleur: zwart		
1750 g set	6	10515



MS 76 pastös *

pastöser 2-Komponentenkleber

Einsatz:

Zum Verkleben von Natur- und Kunststein untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Besonders gute Haftung auf Metall.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau		
1500 g Dose	6	10915
Farbe: schwarz		
3000 g 1K-Kartusche	6	10923
Farbe: hellbeige		
3000 g 1K-Kartusche	6	10921

MS 76 pâteuse *

colle bicomposante pâteuse

Utilisation:

Pour coller de la pierre naturelle et artificielle entre elle et avec du métal, du bois et diverses matières synthétiques. Très bonne adhérence sur le métal.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris clair		
1500 g boîte	6	10915
Couleur: noir		
3000 g cartouche 1C	6	10923
Couleur: beige clair		
3000 g cartouche 1C	6	10921

MS 76 pasta *

pasteuse 2-componentenlijm

Gebruik:

Voor het verlijmen van natuur- en kunststeen met elkaar en met metaal, hout en sommige kunststoffen. Bijzonder goede hechting op metaal.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtgrijs		
1500 g blik	6	10915
Kleur: zwart		
3000 g cartouches	6	10923
Kleur: lichtbeige		
3000 g cartouches	6	10921

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

für die Industrie • pour l'industrie • voor de industrie

AKS-Systemkitt *

Spezialkitt für den Systemspachtel-Automaten, hohes Füllvolumen, kurze Aushärtezeit, unterschiedliche Konsistenzen für verschiedene Problemstellungen erhältlich, einfache - auch maschinelle Verarbeitung möglich durch 1:1 Dosierung von Komponente I und II, polierfähig

Einsatz:

Diese Kittte werden mit dem Spachtelautomaten in der Steinindustrie in Hochleistungsschleifstraßen zur Oberflächenvermittlung von Natur- und Kunststein wie Marmor, Kalkstein, Travertin und Betonwerkstein eingesetzt.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Sonderqualitäten, Gebindegrößen, Farben sowie Spachtelautomaten auf Anfrage!		

Mastic Système AKS *

mastics spéciaux pour la machine d'étalement de colle haute volume de remplissage, temps de prise réduit, différentes consistances disponibles pour différents problèmes, facile traitement, également possible en machine grâce au dosage 1:1 des composants I et II, polissable

Utilisation:

Ces mastics sont utilisés avec le doseur de colle dans l'industrie de pierre pour les chaînes de polissage de haute puissance pour le remplissage de surface de pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le calcaire et le travertin.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Qualités spéciales, grands conditionnements, couleurs ainsi que machines d'étalement sur demande!		

AKS Systeemkitt *

Speciaal vulmiddel voor automatische vulmachines, hoog vulvolume, korte uithardingsstijd, verschillende consistenties beschikbaar voor verschillende problemen, gemakkelijke - gelijkmatige machinale verwerking mogelijk door 1:1 dosering van component I en II, polijstbaar

Gebruik:

Deze kittten worden in het spachtelautomaat in de steenindustrie in polijststraten ingezet voor verkitten van natuur- en kunststeen zoals marmer, kalksteen, travertin en betonwerksteen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Speciale kwaliteiten, grote verpakkingen, kleuren in spachtelautomaten op aanvraag!		



Schleifstraßenkitt - RAPID *

flüssiger Spezialkitt, sehr kurze Aushärtezeit, hohes Füllvolumen

Einsatz:

Zum Füllen von Löchern auf Hochleistungsschleifstraßen von Marmor und Kalkstein.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: Juragelb-Beige LF 368 15 kg Eimer	1	11099

Colle pour chaînes de polissage RAPID *

colle spéciale liquide, temps de prise réduit, très couvrant

Utilisation:

Pour remplir des trous de marbre et de pierre calcaire sur des chaînes de polissage de haute performance.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: naturel-beige LF 368 15 kg seuu	1	11099

Vulpasta voor polijststraten RAPID *

vloeibare speciale kit, zeer korte doorhardingsstijd, hoog vulvermogen

Gebruik:

Voor het vullen van gaten in marmer en kalksteen. Voor polijststraten met hoog rendement.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: Juragelb-Beige LF 368 15 kg emmer	1	11099



Superfast Volumenkit *

flüssiger Spezialkitt, hohes Füllvermögen ohne Nachsacken, schnelle Aushärtung und Oberflächentrocknung, polierfähig

Einsatz:

Zum Füllen von Löchern auf Hochleistungsschleifstraßen von Marmor und Kalkstein.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: Jura 15 kg Eimer	1	11159

Mastic Superfast Volume *

mastic spécial liquide, très couvrant sans d'affaissement, durcissement rapide et séchage de surface, polissable

Utilisation:

Pour remplir des trous de marbre et de pierre calcaire sur chaînes de polissage de haute performance.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: Jura 15 kg seuu	1	11159

Superfast Volumenkit *

vloeibare speciaalkit, hoog vulvermogen geen nazakken, snelle doorharding en oppervlaktedroging, polijstbaar

Gebruik:

Voor het vullen van gaten in marmer en kalksteen. Voor polijststraten met hoog rendement.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: Jura 15 kg emmer	1	11159



UV-Kitt *

durch UV-Strahlen härtender Kitt in verschiedenen Konsistenzen (flüssig, spachtelfähig, pastös) und Farben, schnelle Aushärtung, hohe Haftung

Einsatz:

Zum Füllen kleinerer Löcher, Risse und zur Verfestigung poröser Flächen in Marmor, Kalkstein, Granit und Betonwerkstein in Hochleistungsschleifstraßen. Spezial-einstellung für Thassos.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent 10 kg Eimer	1	11106

Colle UV *

durcit sous UV, consistances différentes (liquide, pâteuse, épaisse), différentes couleurs, temps de prise rapide, haute adhérence

Utilisation:

Pour remplir les petits trous, les fissures et pour consolider les surfaces poreuses dans le marbre, la pierre calcaire, le granit, la pierre reconstituée, sur chaînes de polissage. Adaptation spéciale pour le Thassos.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 10 kg seuu	1	11106

UV-kitt *

UV-lichtuithardende kit in verschillende consistenties (vloeibaar, dik vloeibaar, pasteus) en kleuren, snelle uitharding, hoge hechting

Gebruik:

Voor het vullen van kleine gaten en scheuren en voor het verstevigen van poreuse marmer, kalksteen, graniet en beton. Voor polijststraten met hoog rendement. Speciale instelling voor Thassos.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 10 kg emmer	1	11106



*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.


*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.





EPOXYACRYLAT

ÉPOXYACRYLATE

EPOXYACRYLAAT



Flowing



KLEBEN
EPOXYACRYLAT

COLLER
ÉPOXYACRYLATE

LIJMEN
EPOXYACRYLAAT

PLATINUM P+ flüssig *

flüssiger, transparent-klarer Kleber (sehr helle Eigenfarbe), Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Sehr gut zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Quarzkomposit) im horizontalen Bereich geeignet. Ebenfalls zum Verstärken von Steinplatten mit Glasfaserprodukten (Laminieren) und zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent		
170 g Einheit	24	11093
1000 g Einheit	6	10726

PLATINUM P+ liquide *

colle transparente claire (couleur très claire), à base d'époxyacrylate, force d'adhérence élevée, séchage de surface et capacité à être traité très rapide, agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand)

Utilisation:

Très bien approprié pour coller et cimenter la pierre naturelle et artificielle (par ex. le marbre, le granit, la pierre de taille en béton, Terrazzo, le composite de quartz) à l'horizontale. Egalement pour le collage des plaques en pierre comprenant des fibres de verre (collage en sandwich) et pour la fabrication de produits artificiels avec de la poudre de pierre et du sable.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
170 g unité	24	11093
1000 g unité	6	10726

PLATINUM P+ vloeibaar *

transparant-heldere lijm (zeer lichte eigen kleur), basis Epoxyacrylaat, hoge lijmkracht, droogt snel aan het oppervlak waardoor de lijm snel bewerkt kan worden, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:

Zeer geschikt voor het lijmen en kitten van natuur- en kunststenen (zoals marmer, graniet, betonwerksteen, Terrazzo, Quartz composiet) in horizontaal gebruik. voor het versterken van natuursteenplaten met glasvezel (lamineren) en voor het vervaardigen van surogatsteen met steenmeel en zand.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant		
170 g set	24	11093
1000 g set	6	10726



PLATINUM P+ L-Spezial *

gelartiger, transparent-opaker Kleber (sehr helle Eigenfarbe), Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit. Verändert seine Konsistenz durch Verrühren nicht, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Sehr gut zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Terrazzo, Quarzkomposit) auch im vertikalen Bereich geeignet. Ebenfalls zum Modellieren von Ecken und Kanten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent		
170 g Einheit	24	11092
1000 g Einheit	6	10725

PLATINUM P+ Epais L *

colle transparente opaque (couleur très claire), à base d'époxyacrylate, force d'adhérence élevée, séchage de surface et capacité à être traité très rapide. Ne change pas la consistance par mélanger, agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand)

Utilisation:

Très bien approprié pour coller et cimenter la pierre naturelle et artificielle (par ex. le marbre, le granit, la pierre de taille en béton, Terrazzo, le composite de quartz), même à la verticale. Convient également au modelage de coins et d'arêtes.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
170 g unité	24	11092
1000 g unité	6	10725

PLATINUM P+ gel *

gel-achtig, transparant-opake lijm (zeer lichte eigen kleur), basis Epoxyacrylaat, hoge lijmkracht, droogt snel aan het oppervlak waardoor de lijm snel bewerkt kan worden, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:


Zeer geschikt voor het lijmen en kitten van natuur- en kunststenen (zoals marmer, graniet, betonwerksteen, Terrazzo, Quartz composiet) in horizontaal en vertikaal gebruik. Eveneens voor het modelieren van hoeken en kanten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant		
170 g set	24	11092
1000 g set	6	10725



Video

Colour Chart App



iPhone



Android

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.



KLEBEN
EPOXYACRYLAT

COLLER
ÉPOXYACRYLATE

LIJMEN
EPOXYACRYLAAT



**COLOUR BOND P+ 6 min *
2K-Kartusche 250 ml**

vorgefärbter, gelartiger 2-Komponentenkleber auf Basis Epoxyacrylat in verschiedenen Farben, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Verarbeitungszeit: ca. 5-7 Minuten (20°C), Mischungsverhältnis 10:1

Einsatz:

Zur schnellen, einfachen und sicheren Herstellung unsichtbarer Klebefugen bei Quarzkomposit und Naturstein. Die über 50 Colour Bond-Farben sind deckungsgleich mit dem 1-Komponenten-Dichtstoff Composit (gleiche Colour Codes) für Dehnungs- und Anschlussfugen bei Kompositsteinen (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM).
Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Kompositsteinen aller namhaften Hersteller (z.B. Silestone®, Caesarstone®, Zodiaq®, TechniStone®, Quarella, Cambria®, Okite®, Compac, Diresco, Hanstone etc.) finden Sie unter: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>.

**COLOUR BOND P+ 6 min *
Cartouches 2C à 250 ml**

colle précolorée, sous forme de gel, à deux composants, base époxyacrylate en couleurs différentes. Force d'adhérence élevée, séchage de surface et capacité à être traité très rapide, agréée alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand). Temps de manipulation: env. 5-7 min (20°C), proportion de mélange 10:1

Utilisation:

Pour la réalisation rapide, simple et sûre de joints à coller invisibles pour les composites et la pierre naturelle. Plus de 50 coloris coïncident avec le mastic d'étanchéité Composit (les mêmes codes de couleur), spécialement conçu pour les joints de rallongement et de raccord des pierres reconstituées (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM).
Tables d'affectations des couleurs (colour charts) pour les pierres reconstituées de tous les fabricants de renom (p.ex. Silestone®, Caesarstone®, Zodiaq®, TechniStone®, Quarella, Cambria®, Okite®, Compac, Diresco, Hanstone etc.) vous trouvez sous <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-charts/>.

**COLOUR BOND P+ 6 min *
2K-Cartouches 250 ml**

voorgekleurde, gel-achtige 2-componentenlijm op basis van epoxyacrylaat in verschillende kleuren, hoge lijmkracht, droogt snel aan het oppervlak zodat spoedig verder gewerkt kan worden, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum), verwerkingstijd: ca. 5-7 minuten (20°C), mengverhouding 10:1

Gebruik:

Voor het snel en efficiënt verlijmen van verstekken en koppeladen in kwartscomposit, natuursteen en keramiek. De meer dan 50 Colour Bond-kleuren zijn congruent met de siliconenkit Composit (zelfde kleurcodes) voor uitzet- en aansluitvoegen (AKEMI COLOR MATCHING SYSTEM).
Kleurtabellen (kleurkaarten) voor de afzonderlijke stenen van alle bekende fabrikanten (bijv. Silestone®, Caesarstone®, Dekton®, Neolith®, TechniStone®, Compac, Diresco, enz.) kunnen worden te vinden op: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>.

COLOUR BOND P+		Versandeinheit / Unité d'emballage / Verzendeenheid	Artikelnummer / Référence / Artikelnummer
CC = Colour Code		Kartusche ¹⁾ / cartouche de ¹⁾ / huls ¹⁾	
schwarz / noir / zwart	CC: 1000	6	47001
schwarz / noir / zwart	CC: 1010	6	47002
schwarz / noir / zwart	CC: 1020	6	47003
schwarz / noir / zwart	CC: 1030	6	47004
schwarz / noir / zwart	CC: 1040	6	47005
weiß / blanc / wit	CC: 1100	6	47011
weiß / blanc / wit	CC: 1120	6	47013
weiß / blanc / wit	CC: 1130	6	47014
weiß / blanc / wit	CC: 1140	6	47015
rot / rouge / rood	CC: 1220	6	47023
rot / rouge / rood	CC: 1230	6	47024
blau / bleu / blauw	CC: 1510	6	47052
creme / crème / creme	CC: 1600	6	47061
creme / crème / creme	CC: 1620	6	47063
creme / crème / creme	CC: 1640	6	47065
creme / crème / creme	CC: 1650	6	47066
creme / crème / creme	CC: 1660	6	47067
creme / crème / creme	CC: 1670	6	47068

¹⁾ Kunststoff-Kartusche (side-by-side) mit Mischdüse / ¹⁾ cartouche plastique (côte à côte) avec buse mélangeuse /

¹⁾ kunststof huls (side-by-side) met mengkoppen

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

**COLOUR BOND P+ 6 min *
2K-Kartusche 250 ml**

**COLOUR BOND P+ 6 min *
Cartouches 2C à 250 ml**

**COLOUR BOND P+ 6 min *
2K-Cartouches 250 ml**

COLOUR BOND P+		Versandeinheit / Unité d'emballage / Verzendenheid	Artikelnummer / Référence / Artikelnummer
CC = Colour Code		Kartusche ¹⁾ / cartouche de ¹⁾ / huls ¹⁾	
beige / beige / beige	CC: 1700	6	47071
beige / beige / beige	CC: 1705	6	47074
beige / beige / beige	CC: 1715	6	47075
beige / beige / beige	CC: 1720	6	47073
beige / beige / beige	CC: 1725	6	47076
beige / beige / beige	CC: 1735	6	47077
beige / beige / beige	CC: 1750	6	47078
beige / beige / beige	CC: 1760	6	47079
beige / beige / beige	CC: 1770	6	47080
grau / gris / grijs	CC: 1800	6	47081
grau / gris / grijs	CC: 1805	6	47082
grau / gris / grijs	CC: 1815	6	47083
grau / gris / grijs	CC: 1830	6	47084
grau / gris / grijs	CC: 1840	6	47085
grau / gris / grijs	CC: 1850	6	47086
grau / gris / grijs	CC: 1860	6	47087
grau / gris / grijs	CC: 1880	6	47089
khaki / khaki / khaki	CC: 1900	6	47091
khaki / khaki / khaki	CC: 1920	6	47093
khaki / khaki / khaki	CC: 1940	6	47095
khaki / khaki / khaki	CC: 1950	6	47096
khaki / khaki / khaki	CC: 1960	6	47097
braun / brun / bruin	CC: 2000	6	47101
braun / brun / bruin	CC: 2010	6	47102
braun / brun / bruin	CC: 2030	6	47104
braun / brun / bruin	CC: 2040	6	47105
braun / brun / bruin	CC: 2050	6	47106
braun / brun / bruin	CC: 2060	6	47107
Magic Colours			
transparent magic	CC: 2200	6	46091
white magic	CC: 1150	6	46111
white magic	CC: 1160	6	46112
crème magic	CC: 1680	6	46121
beige magic	CC: 1780	6	46131
grey magic	CC: 1890	6	46141



¹⁾ Kunststoff-Kartusche (side-by-side) mit Mischdüse / ¹⁾ cartouche plastique (côte à côte) avec buse mélangeuse / ¹⁾ kunststof huls (side-by-side) met mengkoppen



Colour Charts



Video



AKEMI Colour Chart App

Die App erleichtert Ihnen die Auswahl des farblich passenden AKEMI-Klebers (z.B. Colour Bond P+). Sie steht zum Download im Google Play und Apple App Store bereit.

L'appli vous permet de sélectionner plus facilement la colle qui correspond à la couleur. Elle est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple App Store.

De app maakt het u gemakkelijker om de kleurafstemmende AKEMI-lijm te kiezen (bv. Colour Bond P+). Het is beschikbaar om te downloaden via Google Play en de Apple App Store.

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.



Colour Chart Farbfächer

mehr als 50 Farben

Einsatz:

Zeigt das AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM. Das COLOUR MATCHING SYSTEM ist ein Gesamtsystem zur Herstellung unsichtbarer Klebe- und Anschlussfugen bei Natur- und Kunststein, Quarzkomposit sowie großformatigen Keramiken. Es ist in über 50 unterschiedlichen Farben erhältlich und besteht aus den Produkten COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Compositil, EVERCLEAR 300 und AKEPOX® 5010.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10070

Colour Chart Nuancier

plus de 50 couleurs

Utilisation:

Montre l'AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM. C'est un système pour la réalisation de joints de collage et de raccordement invisibles pour la pierre naturelle et artificielle, le composite de quartz ainsi que les céramiques de grand format. Il est disponible dans plus de 50 couleurs différentes et se compose des produits COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Compositil, EVERCLEAR 300 et AKEPOX® 5010.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10070


Colour Chart kleurwaaier

meer dan 50 kleuren

Gebruik:

Volgens het kleurgecoördineerd AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM met Colour Codes (CC). Het COLOUR MATCHING SYSTEM is een compleet systeem voor het creëren van onzichtbare lijm- en koppeladen voor natuursteen, kwartscomposit en grootformaat keramiek. Er zijn meer dan 50 verschillende kleuren beschikbaar voor de producten COLOUR BOND P+, Spectrum kleurpasta, Compositil, EVERCLEAR 300 en AKEPOX® 5010.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10070



Mischdüse 08-18

für COLOUR BOND P+ Kleber

Einsatz:

Zum Einbringen des Klebers in die Klebefuge.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für 250ml und 490 ml Kartusche 10:1	12	10552

Buse Mélangeuse 08-18

pour les colles COLOUR BOND P+

Utilisation:

Pour application de la colle dans le joint de la colle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour cartouches à 250ml et 490 ml, 10:1	12	10552

Mengkoppen 08-18

voor Colour Bond P+ lijm

Gebruik:

Voor het aanbrengen van lijm in de wapeningsleuf.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor cartouches 10:1 van 250ml en 490 ml	12	10552



Pistolen für 250 ml

Metallpistole manuell 10:1

für 250ml Kartusche 10:1 1 14030

Skelettpistole MR200X manuell 10:1

für 250ml Kartusche 10:1 1 14029

Metallpistole 200 pneumatisch 10:1

für 250ml Kartusche 10:1 1 11373

Pistolets pour 250 ml

Pistolet métallique manuel 10:1

pour cartouches à 250ml 10:1 1 14030

Pistolet squelette MR200X manuel 10:1

pour cartouches de 250ml 10:1 1 14029

Pistolet métallique 200 pneumatique 10:1

pour cartouches de 250ml 10:1 1 11373

Pistool 250 ml

Metaal pistool manueel 10:1

voor 250ml cartouches 10:1 1 14030

Skelettpistool MR200X manueel 10:1

voor 250ml cartouches 10:1 1 14029

Metalen pistool 200 pneumatisch 10:1

voor 250ml cartouches 10:1 1 11373

JOLLYNATOR Set 90°

für COLOUR BOND P+.
Inhalt: 1 Abziehwerkzeug 90°,
1 Reinigungsspatel 90°

Einsatz:

Zur Erstellung perfekter 90° Außenkanten in Verbindung mit COLOUR BOND P+. Insbesondere bei Waschtischen, Treppenstufen, Fensterbänken, Ablagen, Badewannenverkleidungen, Duschbänken, Duschnischen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
2 St. im Beutel	1	30290
Nachkaufpackung Abziehwerkzeug 90°		
6 St. im Beutel	1	30292

JOLLYNATOR Set 90°

pour COLOUR BOND P+.
Contenu: 1 outil d'extraction 90°,
1 spatule de nettoyage 90°

Utilisation:

Pour réaliser des bords extérieurs parfaits à 90° en combinaison avec COLOUR BOND P+. En particulier pour les lavabos, les escaliers, les rebords de fenêtre, les tablettes, les habillages de baignoire, les bancs et les niches de douche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
2 pcs. en sachet	1	30290
Pack de Réassort outil d'extraction 90°		
6 pcs. en sachet	1	30292

JOLLYNATOR Set 90°

Gladstrijktool voor COLOUR BOND P+.
Inhoud: 1 x Jollynator 90° en 1 x reinigingsspatel 90°

Gebruik:

Voor het creëren van perfecte 90° buitenranden (45° Jollykanten/verstekken) in combinatie met COLOR BOND P+. Speciaal voor spoelbakken, traptreden, vensterbanken, badbekledingen en douchenissen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
2 St. im zakje	1	30290
Re-purchase pack (6 st) 90°		
	1	30292



Video

JOLLYNATOR Set 135°

für COLOUR BOND P+.
Inhalt: 1 Abziehwerkzeug 135°,
1 Reinigungsspatel 135°

Einsatz:

Zur Erstellung perfekter 135° Außenkanten in Verbindung mit COLOUR BOND P+. Insbesondere bei Waschtischen, Treppenstufen, Fensterbänken, Ablagen, Badewannenverkleidungen, Duschbänken, Duschnischen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
2 St. im Beutel	1	30291
Nachkaufpackung Abziehwerkzeug 135°		
6 St. im Beutel	1	30293

JOLLYNATOR Set 135°

pour COLOUR BOND P+.
Contenu : 1 outil d'extraction 135°,
1 spatule de nettoyage 135°

Utilisation:

Pour réaliser des bords extérieurs parfaits à 135° en combinaison avec COLOUR BOND P+. En particulier pour les lavabos, les escaliers, les rebords de fenêtre, les tablettes, les habillages de baignoire, les bancs et les niches de douche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
2 pcs. en sachet	1	30291
Pack de Réassort outil d'extraction 135°		
6 pcs. en sachet	1	30293

JOLLYNATOR Set 135°

Gladstrijktool voor COLOUR BOND P+.
Inhoud: 1 x Jollynator 135° en 1 x reinigingsspatel 135°

Gebruik:

Voor het creëren van perfecte 135° buitenranden (67,5° Jollykanten/verstekken) in combinatie met COLOR BOND P+. Speciaal voor spoelbakken, traptreden, vensterbanken, badbekledingen en douchenissen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
2 St. im zakje	1	30291
Re-purchase pack (6 st) 135°		
	1	30293



JOLLYNATOR Mischdüsenaufsatz

für COLOUR BOND P+ Mischdüse
08-18 (Art.Nr. 10552)

Einsatz:

Aufsatz für AKEMI Mischdüse zum materialsparenden und genaueren Einbringen des Klebers COLOUR BOND P+ in die Fuge.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
12 St. im Beutel	1	14038

JOLLYNATOR Embout Buse Mélangeuse

pour la buse mélangeuse COLOUR
BOND P+ 08-18 (Réf. 10552)

Utilisation:

Embout pour la buse mélangeuse AKEMI permettant d'économiser du matériau et d'appliquer la colle COLOUR BOND P+ dans le joint avec plus de précision.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
12 pcs. en sachet	1	14038

JOLLYNATOR Mengkop opzetstuk

Opzetstuk voor Colour Bond Mengkop
Art. 10552

Gebruik:

Zorgt voor een lijmbesparende en nauwkeurige vulling van de voeg met COLOUR BOND P+.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
12 St. im zakje	1	14038





ACRYL

ACRYLIQUE

ACRYL



Marmorkitt Super

besonders dünnflüssiger Steinkleber und -kitt auf Acryl-Basis

Einsatz:

Zum Füllen von Rissen und grobporigen Oberflächen in hellem Marmor und Travertin im horizontalen Bereich. Sehr gut auch als Injektionsharz geeignet. Rasche Oberflächenabtrocknung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: champagner 1000 g Einheit	6	10714

Marmorkitt Super

colle et mastic spécialement liquide, base acrylique

Utilisation:

Pour remplir les fissures des surfaces très poreuses dans le marbre clair et dans le u travertin sur les surfaces horizontales. Préconisé également comme résine d'injection. Séchage rapide de la surface.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: champagne 1000 g unité	6	10714

Marmorkitt Super

bijzonder dunvloeiende steenlijm op acrylbasis

Gebruik:

Voor het dichten van haarscheuren en poriën in lichte marmer en travertin in horizontale vlakken. Ook zeer goed geschikt als injectiehars. Vlugge oppervlakteoording.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: champagne 1000 g set	6	10714





HÄRTER UND ZUBEHÖR

DURCISSEURS ET ACCESSOIRES

VERHARDER EN TOEBEHOREN



Härterpaste

Einsatz:
Zur Anwendung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, Superfast Volumenkit, AKS-Systemkitt, MS 76 und PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), (ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß		
30 g Tube	30	30406
60 g Tube	30	30407
150 g Tube	30	30408
5000 g Eimer	1	30411

Pâte Durcisseur

Utilisation:
A utiliser pour Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Colle pour chaînes de polissage, Colle Superfast Volume, Colle AKS, MS 76 et PLATINUM P+ (colle à base d'époxyacrylate), (à l'exception de Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
30 g tube	30	30406
60 g tube	30	30407
150 g tube	30	30408
5000 g seau	1	30411

Verharder pasta

Gebruik:
Te gebruiken bij Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt, Superfast Volumenkit, MS 76 en PLATINUM P+ (epoxyacrylaat-lijm) (uitgenomen Marmorkitt 1000 transparant waterhelder en Marmorkitt 1000 transparant L-Special waterhelder).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
30 g tube	30	30406
60 g tube	30	30407
150 g tube	30	30408
5000 g emmer	1	30411



Härter flüssig

leicht einzumischen

Einsatz:
Zur Anwendung besonders für flüssige Kitte der Produkte Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, Superfast Volumenkit, AKS-Systemkitt, MS 76 und PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber) (ausgenommen Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß		
125 g Flasche	6	30446
1000 g Flasche	6	30441

Abbildung zeigt auch Pumpe für Härter flüssig (Art.-Nr. 30249, siehe Seite 28) - nicht im Lieferumfang enthalten.

Durcisseur liquide

facile à mélanger

Utilisation:
A utiliser spécialement pour les colles liquides de Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Colle pour chaînes de polissage, Colle Superfast Volume, Colle AKS, MS 76 et PLATINUM P+ (colle à base d'époxyacrylate), (à l'exception de Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
125 g bouteille	6	30446
1000 g bouteille	6	30441

Illustration montre aussi la pompe pour le durcisseur liquide (Réf. 30249, voir page 28) - n'est pas comprise dans la livraison.

Vloeibare verharder

gemakkelijk te vermengen

Gebruik:
Te gebruiken bij vloeibare Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt, Superfast Volumenkit, MS 76 en PLATINUM P+ (epoxyacrylaat-lijm) (uitgenomen Marmorkitt 1000 transparant waterhelder en Marmorkitt 1000 transparant L-Special waterhelder).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
125 g flesje	6	30446
1000 g flesje	6	30441

Afbeelding toont ook de pomp voor de vloeibare verharder (art.nr. 30249, zie p.28) - niet inbegrepen.



Härter B-flüssig

Einsatz:
Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent		
20 g Flasche	30	30423

Durcisseur B liquide

Utilisation:
A utiliser seulement pour Marmorkitt 1000 Transparent Cristal et Marmorkitt 1000 Transparent L-Spécial Cristal.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
20 g bouteille	30	30423

Verharder B vloeibaar

Gebruik:
Te gebruiken enkel voor Marmorkitt 1000 Transparant Wasserhell en Marmorkitt 1000 Transparant L-Special Waterhelder.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant		
20 g flesje	30	30423



UV-Härterpulver

Einsatz:
Zur Unterstützung der Aushärtung von UV-Kitten (ausgenommen UV-Kitt Thassos und Thassos L-Spezial) bei tieferen Löchern im Stein (> 3 mm).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß		
150 g Flasche	1	11108

Durcisseur UV en poudre

Utilisation:
Pour aider au durcissement des colles UV (sauf pour les colles UV Thassos et Thasso L-Spécial) dans les trous profonds de la pierre (> 3 mm).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
150 g bouteille	1	11108

UV verharder in poeder

Gebruik:
Ter ondersteuning van de uitharding van UV-kit (uitgezonderd UV-kit Thassos en Thassos L-speziaal) bij diepere gaten in de steen (> 3 mm).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
150 g flesje	1	11108



Alle Polyesterkleber werden inkl. Härter geliefert. Zusätzlich sind alle Härter als Nachkaufartikel erhältlich.
Toutes les colles polyester sont livrées avec durcisseur. En outre tous les durcisseurs sont disponibles séparément.
Alle polyesterlijmen worden incl. verharder geleverd. Aanvullend zijn alle verharders als naverkoopartikel verkrijgbaar.



KLEBEN
**HÄRTER
UND ZUBEHÖR**

COLLER
**DURCISSEURS
ET ACCESSOIRES**

LIJMEN
**VERHARDER
EN TOEBEHOREN**



Verdünnung S *

Einsatz:
Spezialverdünnung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, UV-Kitt, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt und Superfast Volumenkit.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	11901

Diluant S *

Utilisation:
Diluant spécial pour Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, Colle UV, Colle pour Chaînes de Polissage, Colle AKS et Colle Superfast Volume.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	11901

Verduunning S *

Gebruik:
Speciale verdunner voor Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, UV-Kitt, Schleifstraßenkitt, AKS-Systeemkitt en Superfast Volumenkit.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	11901



Pumpe für Eimer

mit Lochspanndeckel für Eimer

Einsatz:
Zur Anwendung nur für Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal, RAPID sowie Anti-Stain Coating 2015. Nicht geeignet für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell! Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz der Kütte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für Eimer à 5 kg, 8,75 kg und 15 kg	1	30248

Pompe pour les seaux

avec couvercle à trous pour les seaux

Utilisation:
A utiliser seulement pour Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt Universal, RAPID ainsi qu'Anti Stain Coating 2015. N'est pas approprié pour Marmorkitt 1000 Transparent Cristal! Pour le dosage exact manuel de la colle et du durcisseur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour les seaux à 5 kg, 8,75 kg et 15 kg	1	30248

Pomp voor emmers

met spandeksel voor emmers

Gebruik:
Voor gebruik van Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal, RAPID en Anti-Stain Coating 2015. Niet geschikt voor Marmorkitt 1000 Wasserhell! Voor een exacte dosering bij manueel gebruik van de lijm.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor emmers van 5 kg, 8,75 kg en 15 kg	1	30248



Pumpe für Härter flüssig

für Härter flüssig

Einsatz:
Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz des Härters flüssig.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für Flaschen à 125g und 1000g	1	30249

Pompe pour le durcisseur liquide

pour le durcisseur liquide

Utilisation:
Pour le dosage exact manuel du durcisseur liquide.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour flacons à 125g et 1000g	1	30249

Pomp voor vloeibare verharder

voor vloeibare verharder

Gebruik:
Voor een exacte dosering bij manueel gebruik van de vloeibare verharder.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor flesjes van 125g en 1000g	1	30249



Spendegerät für Kartuschen

für 2 kg- und 3 kg-Kartuschen

Einsatz:
Für die genaue Dosierung im manuellen Einsatz. Mit Verschlussmechanismus, um ungewolltes Austreten und Austrocknen des Produktes zu vermeiden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für Kartuschen à 2kg und 3kg	1	87023

Doseur Mural pour cartouches

pour cartouches à 2 kg et 3 kg

Utilisation:
Pour le dosage exact manuel. Avec mécanisme de fermeture pour éviter les fuites involontaires et le séchage du produit.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour cartouches à 2kg et 3kg	1	87023

Doseerapparaat voor cartouches

voor 2 kg- en 3 kg-cartouches

Gebruik:
Voor een exacte dosering bij manueel gebruik. Met sluitmechanisme, om ongewenst uitlopen en uitdrogen van het product te verhinderen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor cartouches van 2kg en 3kg	1	87023



Mischbecher

Plastikbecher mit Messskala

Einsatz:
Zum exakten Abmessen flüssiger und dickflüssiger Marmorkitte und AKEPOX®-Kleber.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Fassungsvermögen	10	30243

Gobelet Mélangeur

gobelet plastique gradué

Utilisation:
Pour mesurer exactement les mastics Marmorkitt liquides et épais et les colles AKEPOX®.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml volume	10	30243

Mengbeker

Plastiek beker met schaalverdeling

Gebruik:
Voor het exact afmeten van vloeibare en dikvloeibare Marmorkitte en AKEPOX®-lijmen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml volume	10	30243

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

NO YELLOWING!
FOREVER CLEAR!

PUR



AKEMI
EVERCLEAR
10 min
510

1:1 KLAR GELARTIG

- 2K Premium PUR-Kleber
- für Stein, Quarz, Keramik
- extrem hohe UV-Stabilität
- keine Randzonenverfärbung
- für Innen und außen
- einfarbig
- Lösungsmittelfrei
- polierbar

1:1 CLEAR KNIFEGRAD

- 2K Premium PUR-Adhesive
- for stone, quartz, ceramic
- extreme high UV-stability
- non-bleeding
- for indoor and outdoor
- tintable
- free of solvents
- polishable

1:1 CLAIR EPAIS

- colle PU Premium
- pour pierre, quartz-composite, céramique
- très haute stabilité UV

AKEMI
EVERCLEAR
1000

UV-RESISTANT ADHESIVE

- 2-K Premium PUR-Kleber
- extrem hohe UV-Stabilität
- für außen und innen
- cremig-weich
- schnelle Aushärtung
- für vertikale Verklebungen geeignet

- 2-C Premium PUR-Adhesive
- extreme high UV-stability
- for light-coloured and white stone, quartz, ceramic
- for exterior and interior use
- creamy-soft
- fast curing
- suitable for vertical bondings

pagamento de 2 componentes a base de PUR de primera calidad

- para piedras, cuarzo extremadamente duros
- para los exteriores e interiores
- blando cremoso
- apto para pegar en zonas verticales

- 2-K colle PUR Premium
- alta stabilità contro UV
- per pietre, quarz composto, ceramica dura chiara e bianco
- per esterno e interno
- cremoso

...nicht scheitern. Schädlich für Wasserorganismen, bei Kontakt mit Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen.

AKEMI
AKEPUR
250
HIGH TACK

2K-PUR-Kleber für Stein, Metall und GFK • für vertikale und horizontale Verklebungen im nicht-sichtbaren Bereich • für Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten • cremig-weich • hohe Anfangshaftung • Verarbeitungstakt: 3-4 min.

2C-PUR adhesive for stone, metal and GRP • for vertical and horizontal bondings in invisible areas • for substructures of worktops • creamy-soft • high initial tack • working time: 3-4 min.

Colle bi-composante polyuréthane pour la pierre, le métal, les matières en fibre de verre • pour des collages horizontaux et verticaux dans des parties cachées • pour structures de renforts de plans de travail • crèmeuse-souple • adhérence initiale élevée • Temps de travail: 3-4 mn

2K-PUR-lijm voor steen, metaal en kunststof • voor niet-zichtbare verticale en horizontale verlijmingen • voor het verlijmen van versterkingsprofielen onder werkbladen • cremig-zacht • hoge aanvangshechting • werkingsduur: 3-4 min.

...nicht scheitern. Schädlich für Wasserorganismen, bei Kontakt mit Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN Augen sofort mit viel Wasser waschen.



KLEBEN PUR

COLLER PUR

LIJMEN PUR



Everclear 505 flüssig

flüssiger 2K-PUR-Füller, in der Regel keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, Lösungsmittelfrei, Schleif- und Polierbarkeit nach ca. 6 h (20°C), einfarbbar mit AKEMI Polyester Farbpasten, Farbkonzentraten oder Spectrum Pastes, Mischungsverhältnis 4:3

Einsatz:

Zur hochwertigen Rissverfestigung, Porenverfüllung und Oberflächenvergütung von hellem, weißem oder transparent-kristallinem Naturstein wie Onyx, Thassos, Sivec, Carrara, Statuario im horizontalen Bereich. Aufgrund der geringen Vergilbungsneigung uneingeschränkt im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent 1900 g 2K in 2 Dosen	6	11487

Everclear 505 liquide

mastic PUR liquide à 2 composants, en général pas de changement de couleur sur les zones marginales, stable aux UV, presque aucun jaunissement, sans solvant, peut être poncé et poli après environ 6 h (20°C), colorable avec AKEMI Colorants, Concentrés polyester ou Spectrum Pastes, proportion de mélange 4:3

Utilisation:

Pour la consolidation de haute qualité des fissures, le remplissage des pores et l'amélioration de la surface de la pierre naturelle claire, blanche ou transparente-cristalline comme l'Onyx, le Thassos, le Sivec, le marbre de Carrare, le Statuario en horizontale. En raison de sa faible tendance au jaunissement, le produit peut être utilisé sans restriction à l'intérieur et à l'extérieur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 1900 g 2C dans 2 boîtes	6	11487

Everclear 505 vloeibaar

vloeibare 2-componenten PU-lijm, geeft geen randzoneverkleuring, UV-stabiel, zo goed als vergelingsvrij, oplosmiddelvrij, schuur- en polijstbaar na ca. 6 uur (20°C), inkleurbaar met AKEMI polyester kleurpasta's, kleurconcentraten of spectrumpasta's, mengverhouding 4:3

Gebruik:

Voor het hoogwaardig vullen van scheuren, het stoppen van putjes en versterken van het oppervlak. Geschikt voor lichtkleurige, witte en transparant kristallijne natuursteen zoals onyx, Thassos, Sivec, Carrara, Statuario in horizontaal bereik. Door de geringe neiging tot vergeling onbeperkt binnen en buiten te gebruiken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 1900 g 2K in 2 blikken	6	11487



Everclear 510 gelartig

gelartiger 2K-PUR-Kleber, keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, Lösungsmittelfrei, Schleif- und Polierbarkeit nach ca. 8 h (20°C), einfarbbar mit AKEMI Polyester Farbpasten, Farbkonzentraten oder Spectrum Pastes, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 1:1

Einsatz:

Für die hochwertige Verklebung oder Verkittung von hellem, weißem oder transparent-kristallinem Natur- und Kunststein sowie von Papier, Holz, Glas und bestimmten Kunststoffen für horizontale und vertikale Anwendungen. Für Hartgestein (z.B. Granit) und Techno-Keramik aufgrund der geringen Vergilbungsneigung und guten Beständigkeit gegen Frost/Tau-Wechsel auch uneingeschränkt im Außenbereich einsetzbar.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent 1080 g 2K in 1 Dose und 2 Tuben	1	11474
395 ml 2K-Kartusche	6	11452

Everclear 510 sous forme de gel

colle PUR à 2 composants sous forme de gel, pas de changement de couleur sur les zones marginales, stable aux UV, presque aucun jaunissement, sans solvants, peut être poncé et poli après environ 8 h (20°C), colorable avec AKEMI Colorants, Concentrés polyester ou Spectrum Pastes, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), proportion de mélange 1:1

Utilisation:

Pour le collage ou masticage de haute qualité de pierre naturelle ou artificielle claire, blanches ou transparente cristalline en intérieur et extérieur, ainsi que du papier, du bois, du verre et des matières synthétiques diverses pour des applications horizontales et verticales. Pour la pierre dure (par ex. granit) et les céramiques techniques en raison de leur faible tendance au jaunissement et de leur bonne résistance au gel/dégel, ainsi que pour une utilisation sans restriction en extérieur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 1080 g 2C en 1 boîte et 2 tubes	1	11474
395 ml cartouche 2C	6	11452

Everclear 510 gel

gelachtige 2K PU-lijm, geen randverkleuring, UV-stabiel, zo goed als vergelingsvrij, oplosmiddelvrij, schuur- en polijstbaar na ca. 8 uur (20°C), inkleurbaar met AKEMI polyester kleurpasta's, kleurconcentraten of spectrumpasta's, emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), mengverhouding 1:1

Gebruik:

Voor het hoogwaardig verlijmen of vullen van lichte, witte of transparante kristallijne natuur- en kunststeen evenals papier, hout, glas en bepaalde kunststoffen voor horizontale en verticale toepassingen. Voor hardgesteenten (bijv. graniet) en keramiek kan het vanwege de lage neiging tot vergeling en goede weerstand tegen vries-/dauwcyclus ook zonder beperkingen buiten worden gebruikt.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 1080 g 2K in 1 blik en 2 Tubes	1	11474
395 ml 2K-cartouches	6	11452



Video

Everclear 300

2K-PUR-Kleber in Kartuschen, nahezu vergilbungsfrei, VOC-frei, cremig-weiche Konsistenz ermöglicht den Einsatz bei vertikalen Verklebungen von Sichtfugen, unterschiedliche Farben (CC), breiter Klebepalt möglich, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für dauerhafte Verklebungen von großflächiger, heller Keramik (z.B. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) oder Hartgestein im Außen- und Innenbereich.

Everclear 300

colle PUR à 2 composants en cartouches, pratiquement non jaunissante, sans COV, de consistance crémeuse et douce, permet une utilisation pour le collage vertical des joints visibles, différentes couleurs (CC), large intervalle de collage possible, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage permanent de céramique et céramique high-tech des grandes surfaces de couleur claire (p.ex. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) ou la pierre dure à l'extérieur et l'intérieur.

Everclear 300

2K PUR-lijm in cartouches, nagenoeg vergelingsvrij, VOS-vrij, cremig-zachte consistentie maakt ook verticaal gebruik mogelijk, verschillende kleuren volgens Colour Codes (CC), brede lijmvoggen mogelijk, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het duurzaam verlijmen van groot formaat, lichtgekleurde keramiek (bijv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) of hardgesteenten binnen en buiten.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: schwarz CC 1020		
400 ml 2K-Kartusche	6	11363
Farbe: weiß CC 1130		
400 ml 2K-Kartusche	6	11335
Farbe: weiß CC 1140		
400 ml 2K-Kartusche	6	11336
Farbe: creme CC 1620		
400 ml 2K-Kartusche	6	11339
Farbe: beige CC 1720		
400 ml 2K-Kartusche	6	11360
Farbe: grau CC 1830		
400 ml 2K-Kartusche	6	11337
Farbe: grau CC 1840		
400 ml 2K-Kartusche	6	11362
Farbe: grau CC 1850		
400 ml 2K-Kartusche	6	11340
Farbe: grau CC 1875		
400 ml 2K-Kartusche	6	11338
Farbe: khaki CC 1900		
400 ml 2K-Kartusche	6	11361
Farbe: khaki CC 1920		
400 ml 2K-Kartusche	6	11341
Farbe: braun CC 2050		
400 ml 2K-Kartusche	6	11342
Farbe: braun CC 2060		
400 ml 2K-Kartusche	6	11364

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir CC 1020		
400 ml cartouche 2C	6	11363
Couleur: blanc CC 1130		
400 ml cartouche 2C	6	11335
Couleur: blanc CC 1140		
400 ml cartouche 2C	6	11336
Couleur: crème CC 1620		
400 ml cartouche 2C	6	11339
Couleur: beige CC 1720		
400 ml cartouche 2C	6	11360
Couleur: gris CC 1830		
400 ml cartouche 2C	6	11337
Couleur: gris CC 1840		
400 ml cartouche 2C	6	11362
Couleur: gris CC 1850		
400 ml cartouche 2C	6	11340
Couleur: gris CC 1875		
400 ml cartouche 2C	6	11338
Couleur: khaki CC 1900		
400 ml cartouche 2C	6	11361
Couleur: khaki CC 1920		
400 ml cartouche 2C	6	11341
Couleur: brun CC 2050		
400 ml cartouche 2C	6	11342
Couleur: brun CC 2060		
400 ml cartouche 2C	6	11364

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: zwart CC 1020		
400 ml 2K-cartouches	6	11363
Kleur: wit CC 1130		
400 ml 2K-cartouches	6	11335
Kleur: wit CC 1140		
400 ml 2K-cartouches	6	11336
Kleur: creme CC 1620		
400 ml 2K-cartouches	6	11339
Kleur: beige CC 1720		
400 ml 2K-cartouches	6	11360
Kleur: grijs CC 1830		
400 ml 2K-cartouches	6	11337
Kleur: grijs CC 1840		
400 ml 2K-cartouches	6	11362
Kleur: grijs CC 1850		
400 ml 2K-cartouches	6	11340
Kleur: grijs CC 1875		
400 ml 2K-cartouches	6	11338
Kleur: khaki CC 1900		
400 ml 2K-cartouches	6	11361
Kleur: khaki CC 1920		
400 ml 2K-cartouches	6	11341
Kleur: bruin CC 2050		
400 ml 2K-cartouches	6	11342
Kleur: bruin CC 2060		
400 ml 2K-cartouches	6	11364

Colour Chart Farbfächer

Colour Chart Farbfächer (Art.-Nr. 10070) für COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 und AKEPOX® 5010 (siehe S.22)

Colour Chart Nuancier

Colour Chart Nuancier (réf. 10070) pour COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 et AKEPOX® 5010 (voir page 22)

Colour Chart kleurwaaier

Colour Chart kleurwaaier (art. nr. 10070) voor COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 en AKEPOX® 5010 (zie blz. 22)





KLEBEN
PUR

COLLER
PUR

LIJMEN
PUR



Mischdüse MCH 10-18T

für 265 ml-Monokartuschen 2:1, 200 ml-Kartuschen 2:1, 395 ml-Kartuschen 1:1, 400 ml-Kartuschen 2:1

Einsatz:
Mischdüse für normalen Materialausstoß.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
12 Stück im Beutel	1	10665

Buse Mélangeuse MCH 10-18T

pour les cartouches mono à 265 ml 2:1, les cartouches à 200 ml 2:1, les cartouches à 395 ml 1:1, les cartouches à 400 ml 2:1

Utilisation:
Buse mélangeuse pour une sortie de matière normale.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
12 pcs. en sachet	1	10665

Mengkoppen MCH 10-18T

voor 265 ml monocartouchen 2:1, 200 ml cartouchen 2:1, 395 ml cartouchen 1:1, 400 ml cartouchen 2:1

Gebruik:
Mengkop voor normale lijmitstoot.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
12 stuks in zakje	1	10665



Mischdüse MFH 10-18T

für 395 ml Kartusche 1:1 und für 400 ml Kartusche 2:1

Einsatz:
Mischdüse zum Einbringen des Klebers in die Klebefuge.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
12 Stück im Beutel	1	10551

Buse Mélangeuse MFH 10-18T

pour la cartouche 395 ml 1:1 et 400 ml 2:1

Utilisation:
Buse mélangeuse pour application de la colle dans le joint de colle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
12 pcs. en sachet	1	10551

Mengkoppen MFH 10-18T

voor 395 ml cartouchen 1:1 en voor 400 ml cartouchen 2:1

Gebruik:
Mengkoppen voor het inbrengen van de lijm in de lijmvoeg.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
12 stuks in zakje	1	10551



Skelettpistole MR400X manuell 1:1/2:1

für 395 ml-Kartusche 1:1 EVERCLEAR 510 und für 400 ml-Kartusche 2:1 EVERCLEAR 300

Einsatz:
Zum Ausdrücken des Klebers in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10636

Pistolet squelette MR400X manuel 1:1/2:1

pour la cartouche à 395 ml 1:1 EVERCLEAR 510 et la cartouche à 400 ml 2:1 EVERCLEAR 300

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10636

Skeletpistool MR400X manueel 1:1/2:1

voor 395 ml 1:1 cartouches EVERCLEAR 510 en voor 400 ml 2:1 cartouches EVERCLEAR 300

Gebruik:
Voor het uitdrukken van lijm in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10636



Metallpistole 400 manuell 1:1/2:1

für 395 ml-Kartusche 1:1 EVERCLEAR 510 und für 400 ml-Kartusche 2:1 EVERCLEAR 300

Einsatz:
Zum Ausdrücken des Klebers in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10634

Pistolet en métal 400 manuel 1:1/2:1

pour la cartouche à 395 ml 1:1 EVERCLEAR 510 et la cartouche à 400 ml 2:1 EVERCLEAR 300

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10634

Metaal pistool 400 manueel 1:1/2:1

voor 395 ml 1:1 cartouches EVERCLEAR 510 en voor 400 ml 2:1 cartouches EVERCLEAR 300

Gebruik:
Voor het uitdrukken van lijm in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10634

AKEPUR® 150 SANDWICH ADHESIVE

cremig-pastöser 2-Komponentenkleber auf PUR-Basis, elastische Klebefuge kompensiert unterschiedliches thermisches Ausdehnungsverhalten der geklebten Bauteile, schnelle Verarbeitungszeit (15 min) - besonders wichtig für eine rasche Weiterbearbeitung geklebter Teile, bereits innerhalb von 1,5h transportfähig, schleifbar nach ca. 6h, hohe Klebekraft, gute Lösungsmittelbeständigkeit, sehr geringer Schwund, nicht UV-stabil, Mischungsverhältnis 4:1

Einsatz:

Zur Herstellung von Sandwichkonstruktionen. Dabei werden großflächige Steinplatten (Naturstein, Quarzkomposit, Keramik) mit anderen Materialien (Metalle, PUR- und PS-Schaum, GFK, PVC, ABS) verklebt. Geeignet für vertikale und horizontale Verklebungen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellbeige 6 kg Einheit	1	11497

AKEPUR® 150 SANDWICH ADHESIVE

colle à 2 composants crémeuse pâteuse à base polyuréthane, le joint de colle élastique compense les différents comportements de dilatation thermique des composants collées, temps de traitement rapide (15 min), c'est qui est particulièrement important pour un traitement ultérieur rapide des pièces collées, transportable dans les 1,5 heures, peut être poncée après env. 6 heures, haut pouvoir adhésif, bonne résistance aux solvants, très faible rétraction, non stable aux UV, proportion de mélange 4:1

Utilisation:

Pour la fabrication de constructions en sandwich. Dans ce processus, les dalles de pierre de grande surface (la pierre naturelle, le composite de quartz, la céramique) sont collées avec d'autres matériaux (métaux, mousse PUR et PS, GRP, PVC, ABS). Adapté aux collages verticaux et horizontaux.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: beige clair 6 kg unité	1	11497

AKEPUR® 150 SANDWICH ADHESIVE

Zacht-cremige, pasteuze 2-componentenlijm op basis van PUR, elastische lijmvoeg compenseert verschillend thermisch uitzettingsgedrag van de gelijmde onderdelen, snelle verwerkingstijd (15 minuten) - bijzonder belangrijk voor een snelle verdere verwerking van gelijmde onderdelen, transporteerbaar binnen 1,5 uur, na ca. 6 uur schuurbaar, goede hechting, goed bestand tegen oplosmiddelen, zeer krimparm, niet UV-stabiel, mengverhouding 4:1

Gebruik:

Voor de productie van sandwichconstructies. Grote steenplaten (natuursteen, kwartscomposiet, keramiek) worden verlijmd op andere materialen (metalen, PUR- en PS-schuim, GVK, PVC, ABS). Geschikt voor verticale en horizontale verlijming.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: licht beige 6 kg set	1	11497



AKEPUR® 250 HIGH TACK

cremig-weicher 2-Komponentenkleber auf PUR-Basis, schnelle Funktionsfestigkeit, hohe Klebekraft auf Metallen, ABS, PVC, GFK, Natur- und Kunststein, geringe Schrumpfung, gute Lösungsmittelbeständigkeit, nicht schäumend, nicht UV-stabil, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 1:1

Einsatz:

Verklebung von Unterkonstruktionen bei Küchenarbeitsplatten sowie vertikale und horizontale Verklebungen im nicht sichtbaren Bereich.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß 900 g 2K-Kartusche	12	11488
Farbe: schwarz 900 g 2K-Kartusche	12	11489

AKEPUR® 250 HIGH TACK

colle à 2 composants crémeuse-souple à base polyuréthane, stabilité de fonction très rapide, grande force d'adhérence sur métaux, ABS, PVC, fibres de verre, la céramique, la pierre naturelle et artificielle, faible rétraction, bonne résistance aux solvants, ne mousse pas, non stable aux UV, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), proportion de mélange 1:1

Utilisation:

Pour les collages des plaques de travail en cuisine, spécialement pour les sous-constructures et pour le collage vertical et horizontal dans la zone non visible.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 900 g cartouche 2C	12	11488
Couleur: noir 900 g cartouche 2C	12	11489

AKEPUR® 250 HIGH TACK

Cremig-zachte 2-componentenlijm op basis van PUR, snelle aanvangshechting, hoge hechtkracht op metalen, ABS, PVC, GVK, natuur- en kunststeen, krimpvrij, goede oplosmiddelbestendigheid, niet schuimend, niet UV-stabiel, emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), mengverhouding 1:1

Gebruik:

Verlijming van onderconstructies voor keukenwerkbladen en voor niet-zichtbare verlijmingen in verticaal en horizontaal bereik.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit 900 g 2K-cartouches	12	11488
Kleur: zwart 900 g 2K-cartouches	12	11489





KLEBEN
PUR

COLLER
PUR

LIJMEN
PUR

**AKEPUR® 1100
HIGH VOLUME**

dünnflüssiges, Lösungsmittelfreies 2-Komponenten-Gießharz auf PUR-Basis mit stark volumenfüllenden Eigenschaften, rigide und schlagzäh, sehr kurze Verarbeitungszeit (ca. 2 min), kurze Expansionszeit (ca. 5 min), schnelle Oberflächentrocknung (ca. 12 min), schnelle Aushärtung (ca. 25 min), geringe Wasseraufnahme, gute Lösungsmittelbeständigkeit, gute Haftung auf Metallen, ABS, PVC, GFK, Keramik, Natur- und Kunststein, Mischungsverhältnis 1:1

Einsatz:

Für die schnelle und einfache Herstellung von Leichtbaukonstruktionen. Speziell geeignet zum Auftragen auf die Rückseite von sondergeformten Duschwannen, Waschbecken, Spülbecken. Zur Versteifung von großflächige Dünnssteinanwendungen mit Naturstein, Quarzkomposit, Großkeramik und zum Füllen von konstruktiven Hohlräumen.

**AKEPUR® 1100
HIGH VOLUME**

résine de réparation PU à 2 composants fluide, sans solvant, avec des propriétés de remplissage de volume élevées, rigide et résistante à l'impact, temps de traitement très court (env. 2 min), temps d'expansion court (env. 5 min), séchage de la surface rapide (env. 12 min), durcissement rapide (env. 25 min), faible absorption d'eau, bonne résistance aux solvants, bonne adhérence sur métaux, ABS, PVC, PRV, céramique, pierre naturelle et artificielle, rapport de mélange 1:1

Utilisation:

Pour la réalisation rapide et simple de constructions légères. Spécialement adapté à l'application sur la face arrière de receveurs de douche de forme spéciale, de lavabos, d'éviers. Pour renforcer les applications de pierres fines de grande taille avec de la pierre naturelle, des composites, de la céramique de grande taille et pour le remplissage de cavités constructives.

**AKEPUR® 1100
HIGH VOLUME**

dunvloeibaar, oplosmiddelvrije 2-componenten giethars op basis van PUR met sterke volumevullende eigenschappen, stijf en slagvast, zeer korte verwerkingstijd (ca. 2 min), korte expansietijd (ca. 5 min), snelle oppervlaktedroging (ca. 12 min), snelle uitharding (ca. 25 min), lage wateropname, goede oplosmiddelbestendigheid, goede hechting op metalen, ABS, PVC, GRP, keramiek-, natuur- en kunststeen, mengverhouding 1:1

Gebruik:

Voor het snel en eenvoudig vervaardigen van lichtgewicht constructies. Bijzonder geschikt voor toepassingen op de achterkant van speciaal gevormde douchebakken, wastafels en gootstenen. Voor het verstevigen van grootvlakkige dunne steenplaten uit natuursteen, kwartscomposiet en keramiek als voor het vullen van structurele holle ruimtes.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: anthrazit 10 kg Kanister	1	11594

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: anthracite 10 kg bidon	1	11594

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: antraciet 10 kg kanister	1	11594

Mischdüse MQ 10-24D

für 900 g Kartusche AKEPUR® 250 HIGH TACK

Einsatz:

Mischdüse zum Einbringen des Klebers in die Klebefuge.

Buse Mélangeuse MQ 10-24D

pour 900 g cartouche AKEPUR® 250 HIGH TACK

Utilisation:

Buse mélangeuse pour application de la colle dans le joint de colle.

Mengkoppen MQ 10-24D

voor 900 g cartouches AKEPUR® 250 HIGH TACK

Gebruik:

Mengkoppen voor het inbrengen van de lijm in de lijmvoeg.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
12 St. im Beutel	1	14035

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
12 pcs. en sachet	1	14035

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
12 stuks in zakje	1	14035

Skelettpistole manuell 600

für AKEPUR® 250 HIGH TACK 900 g-Kartusche 1:1

Einsatz:

Zum Ausdrücken des Klebers in Kartuschen.

**Pistolet Squelette 600
manuel**

pour AKEPUR® 250 HIGH TACK 900 g cartouche 1:1

Utilisation:

Pour presser la colle dans la cartouche.

**Skeletpistool 600
manueel**

voor AKEPUR® 250 HIGH TACK 900 g-cartouches 1:1

Gebruik:

Voor het manueel uitdrukken van de lijm in cartouches.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	11479

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	11479

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	11479

Druckluftpistole

für 900 g Kartusche AKEPUR® 250 HIGH TACK

Einsatz:

Zum Ausdrücken des Klebers in Kartuschen mit Luftdruck.

Pistolet a air comprimé

pour cartouches à 900 g AKEPUR® 250 HIGH TACK

Utilisation:

Pour presser la colle dans la cartouche à air comprimé.

Luchtdrukpistool

voor AKEPUR® 250 HIGH TACK cartouches van 900 g

Gebruik:

Voor het uitdrukken van de lijm in cartouches met pneumatisch pistool.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	11478

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	11478

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	11478

AKEPOX®

AKEPOX® 5010 Coloured



**2K-Epoxidharzkleber
für unsichtbare Klebefugen,
gelartig**

**Epoxy based
2-component adhesive
for invisible bonding joints,
gel-like**

**2K-pegamento
a base de resina epoxid
para juntas de pegado
invisibles, gelatinoso**

**Cola epóxida
de 2 componentes
para colagem conjunta
invisível, gelatinosa**

**braun · brown
marrón · marrom
Colour Code 2060**

Art.-Nr. 1 14 69

Nettoinhalt

for natural and artificial
surfaces and other materials

- weather-resistant
- adhesion-free
- good adhesion even in humidities
- very low shrinkage in after

Restrictions for use:

- without mixing nozzle (also apply at the start line)
- Thoroughly clean and prime before bonding.
- Remove the glass from the complete cartridge in the pot, and replace it with a new one before using the mixing nozzle.
- Both components must be thoroughly working without mixing nozzle.
- The mixture remains stable for 20-30 min. (20°C/68°F, 2000 rpm) and 30-40 min. (10°C/50°F, 2000 rpm) before use.
- The maximum depth of application is 10 mm (0.4 in.).
- The maximum depth of application is 10 mm (0.4 in.).
- If stored in cool places, apply must be applied quickly.

Attention:

- Toxic before use
- Must apply with appropriate protection
- Use A4200 original mixing nozzle
- This product is not intended for
- Consumption of Toxic Substances
- www.adhitec.com

Wichtig:

- Das Produkt ist für natürliche und künstliche Oberflächen und andere Materialien geeignet
- wetterbeständig
- adhäsionsfrei
- gute Adhäsion auch in hoher Feuchtigkeit
- sehr geringe Schrumpfung nach dem Aushärten

Einsatzbeschränkungen:

- ohne Mischdüse (auch am Startstrich)
- Gründliches Säubern und Primieren vor dem Kleben
- Entfernen des Glases von der gesamten Kartusche in den Behälter und durch einen neuen ersetzen, bevor die Mischdüse verwendet wird
- Beide Komponenten müssen gründlich ohne Mischdüse verarbeitet werden
- Die Mischung bleibt für 20-30 Minuten (20°C/68°F, 2000 U/min) und 30-40 Minuten (10°C/50°F, 2000 U/min) stabil
- Die maximale Anwendungstiefe beträgt 10 mm (0,4 Zoll)
- Die maximale Anwendungstiefe beträgt 10 mm (0,4 Zoll)
- Bei Lagerung an kühlen Orten muss schnell verarbeitet werden

Achtung:

- Vor dem Einsatz giftig
- Bei der Anwendung entsprechende Schutzmaßnahmen einhalten
- Verwendung der Originalmischdüse A4200
- Dieses Produkt ist nicht für den Verzehr vorgesehen
- www.adhitec.com

AKEPOX® 5010 Coloured



**2K-Epoxidharzkleber
für unsichtbare Klebefugen,
gelartig**

**Epoxy based
2-component adhesive
for invisible bonding joints,
gel-like**

**2K-pegamento
a base de resina epoxid
para juntas de pegado
invisibles, gelatinoso**

for natural and artificial
surfaces and other materials

- weather-resistant
- adhesion-free
- good adhesion even in humidities
- very low shrinkage in after

Restrictions for use:

- without mixing nozzle (also apply at the start line)
- Thoroughly clean and prime before bonding.
- Remove the glass from the complete cartridge in the pot, and replace it with a new one before using the mixing nozzle.
- Both components must be thoroughly working without mixing nozzle.
- The mixture remains stable for 20-30 min. (20°C/68°F, 2000 rpm) and 30-40 min. (10°C/50°F, 2000 rpm) before use.
- The maximum depth of application is 10 mm (0.4 in.).
- The maximum depth of application is 10 mm (0.4 in.).
- If stored in cool places, apply must be applied quickly.

Attention:

- Toxic before use
- Must apply with appropriate protection
- Use A4200 original mixing nozzle
- This product is not intended for
- Consumption of Toxic Substances
- www.adhitec.com

Wichtig:

- Das Produkt ist für natürliche und künstliche Oberflächen und andere Materialien geeignet
- wetterbeständig
- adhäsionsfrei
- gute Adhäsion auch in hoher Feuchtigkeit
- sehr geringe Schrumpfung nach dem Aushärten

Einsatzbeschränkungen:

- ohne Mischdüse (auch am Startstrich)
- Gründliches Säubern und Primieren vor dem Kleben
- Entfernen des Glases von der gesamten Kartusche in den Behälter und durch einen neuen ersetzen, bevor die Mischdüse verwendet wird
- Beide Komponenten müssen gründlich ohne Mischdüse verarbeitet werden
- Die Mischung bleibt für 20-30 Minuten (20°C/68°F, 2000 U/min) und 30-40 Minuten (10°C/50°F, 2000 U/min) stabil
- Die maximale Anwendungstiefe beträgt 10 mm (0,4 Zoll)
- Die maximale Anwendungstiefe beträgt 10 mm (0,4 Zoll)
- Bei Lagerung an kühlen Orten muss schnell verarbeitet werden

Achtung:

- Vor dem Einsatz giftig
- Bei der Anwendung entsprechende Schutzmaßnahmen einhalten
- Verwendung der Originalmischdüse A4200
- Dieses Produkt ist nicht für den Verzehr vorgesehen
- www.adhitec.com





dünnflüssig • très liquide • dunvloeibaar

AKEPOX® 1005

sehr dünnflüssiger 2-Komponentenfüller, Aushärtung ca. 24 h (20°C), lösungsmittelfrei, vergilbungsarm, leicht einfärbbar, witterungsbeständig, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 4:1

Einsatz:

Sehr gute Penetration in feine und tiefe Risse. Füllt kleine Löcher und vergüet somit gleichzeitig die Oberfläche des Steins.

AKEPOX® 1005

résine à 2 composants extra fluide, durcissement env. 24 h (20°C), sans solvants, peu de jaunissement, facilement colorable, résiste aux intempéries, agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand), proportion de mélange 4:1

Utilisation:

Pénètre profondément dans les fines fissures. Remplit les pores et améliore en même temps la surface de la pierre.

AKEPOX® 1005

zeer dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel, uitharding ca. 24 h (20°C), vergeelt nauwelijks, vrij van oplosmiddelen, gemakkelijk bij te kleuren, weersbestand, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum), mengverhouding 4:1

Gebruik:

Zeer goede penetratie in fijne en diepe scheuren. Vult kleine gaatjes en verbetert gelijktijdig de kwaliteit van het steenoppervlak.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: transparent		
1250 g Einheit	6	10676
12,5 kg Einheit	1	10678

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
1250 g unité	6	10676
12,5 kg unité	1	10678

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant		
1250 g set	6	10676
12,5 kg set	1	10678

AKEPOX® 1016 Micro Filler

ultra-dünnflüssiger 2-Komponenten-Steinfestiger, Aushärtung ca. 18-24 h (20°C), geruchsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 3:1

Einsatz:

Generalist, da transparente Eigenfarbe für Naturstein, Beton oder Betonwerkstein. Sehr langsame Aushärtung und sehr gute Penetration in feine Risse. Schließt feine Haarrisse und Microfissuren und führt gleichzeitig zur Verdichtung der Oberfläche des Steines.

AKEPOX® 1016 Micro Filler

consolideur ultra fluide à 2 composants, durcissement env. 18-24 h (20°C), peu d'odeur, facilement colorable, sans solvant, résiste aux intempéries, proportion de mélange 3:1

Utilisation:

Polyvalente, étant donné que sa couleur est transparente, pour la pierre naturelle, le béton ou la pierre de béton. Durcissement très lent, très bonne pénétration dans les fines fissures. Ferme les fissures fines et les micro-fissures et entraîne un grand compactage de surface de la pierre.

AKEPOX® 1016 Micro Filler

ultra-dunvloeibare 2-componenten steenversteviger, uitharding ca. 18-24 h (20°C), reukarm, gemakkelijk bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 3:1

Gebruik:

Generalist, door transparante eigen kleur. Voor natuursteen, beton, of betonwerksteen. Zeer langzame uitharding en zeer goede penetratie in fijne scheuren. Sluit fijne haarscheurtjes en microfissuren en zorgt zo voor het sluiten van het oppervlak.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: transparent		
1000 g Einheit	6	11785
10 kg Einheit	1	11788

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
1000 g unité	6	11785
10 kg unité	1	11788

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant		
1000 g set	6	11785
10 kg set	1	11788

Stone Ink dünnflüssig

Farbstofflösung dünnflüssig

Einsatz:

Zum Einfärben von dünnflüssigen Produkten der AKEPOX® 1000-Serie - insbesondere AKEPOX® 1016 Micro Filler (bis max. 5% Farbkonzentrat in die Komponente A des AKEPOX®-Produktes zugeben bzw. 10% in die Komponente A von AKEPOX® 1016) und Farbtonvertiefer Plus (bis max. 30% Farbkonzentrat zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar.

Stone Ink extra liquide

solution de colorant extra liquide

Utilisation:

Pour une coloration des produits liquides de la série AKEPOX® 1000 - en particulier AKEPOX® 1016 Micro Filler (jusqu'à max. 5% de concentré de couleur dans le composant A du produit AKEPOX® ou 10% dans le composant A de AKEPOX® 1016) et Renforcement de Couleur Plus (max. 30% de concentré de couleur). La couleur de la pierre peut être intensifiée ou modifiée. Bonne stabilité de couleur à l'intérieur, facile à mélanger.

Stone Ink extra vloeibaar

dunvloeibaar kleurconcentraat

Gebruik:

Voor het bijkleuren van dunvloeibare producten uit de AKEPOX® 1000-serie - in het bijzonder AKEPOX® 1016 Micro Filler (max. 5% kleurconcentraat toevoegen aan component A van het AKEPOX®-product of 10% aan component A van AKEPOX® 1016) en kleurversterker Plus (max. 30% kleurconcentraat toevoegen). De steenkleur kan worden geïntensifieerd of veranderd. Goede kleurstabiliteit binnenshuis, gemakkelijk te mengen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: schwarz		
50 ml Flasche	6	11491
Farbe: braun		
50 ml Flasche	6	11492
Farbe: goldbraun		
50 ml Flasche	6	11493

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir		
50 ml flacon	6	11491
Couleur: brun		
50 ml flacon	6	11492
Couleur: mordoré		
50 ml flacon	6	11493

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: zwart		
50 ml flesje	6	11491
Kleur: bruin		
50 ml flesje	6	11492
Kleur: goudbruin		
50 ml flesje	6	11493

Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
Les colorants ne modifient pas le durcissement du produit. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.
De kleuren geven de uitgeharde toestand van de producten weer. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen.

flüssig • liquide • vloeibaar

AKEPOX® 2000

flüssiger 2-Komponentenkleber, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Zum Laminieren, Füllen von Rissen und Verklebungen im horizontalen Bereich. Gute Haftung auf feuchtem Stein.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: honiggelb		
1500 g Einheit	6	10618
15 kg Einheit	1	10619

AKEPOX® 2000

colle liquide à 2 composants, facilement colorable, sans solvants, résiste aux intempéries, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage en sandwich, le remplissage des fissures et les collages horizontaux. Bonne adhérence sur la pierre humide.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: miel		
1500 g unité	6	10618
15 kg unité	1	10619

AKEPOX® 2000

vloeibare 2-componentenlijm, gemakkelijk bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het lamineren (sandwiching), vullen van scheuren en verlijmen in horizontale vlakken. Goede hechting op vochtige stenen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
1500 g set	6	10618
15 kg set	1	10619



AKEPOX® 2005

Laminierharz 3+3, flüssiger 2-Komponentenkleber, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, bauaufsichtlich zugelassen, Schiffsausrüstung (MED)-Zulassung, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Zur Herstellung von Trittstufen für Bolzen- und Wangentreppen aus Naturwerkstein oder zement- bzw. reaktionsharzgebundenem Betonwerkstein in Verbindung mit einem GFK-Rovinggewebe. Hohe Haftung auch auf leicht feuchten Steinen. Besitzt bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik Nr. Z-50-1-323.

Zur Herstellung von Leichtbau-Sandwich-Paneelen aus Naturstein und PGF-Panel als Beschichtungswerkstoff für Schotte, Wände, Verkleidungen und Decken im Schiffsbau. Zertifiziert von der BG Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit (Notified Body No. 0736).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent-hellgelb		
75 kg Einheit	1	11675

AKEPOX® 2005

résine de renforcement 3+3, colle à 2 composants fluide, facilement colorable, sans solvants, résiste aux intempéries, homologué, équipement marin homologué selon la directive MED, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour la fabrication de marches d'escalier et de marches balancées associées à des boulons, en pierres naturelles et pierres reconstituées, renforcées par du tissu de verre. Très forte résistance également sur pierre légèrement humide. Agrément par l'institut Allemand de la construction No. Z-50-1-323.

Pour la fabrication de panneaux sandwich légers en pierre naturelle et panneaux PGF comme matériau de revêtement pour cloisons, parois, habillages et plafonds dans le secteur de la construction navale. Certifié par l'association professionnelle Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit (Organisme notifié No. 0736).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent jaune clair		
75 kg unité	1	11675

AKEPOX® 2005

lamineerhars 3+3, vloeibare 2-componentenlijm, gemakkelijk bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, toelating, goedkeuring voor de uitrusting van zeeschepen (MED), mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het vervaardigen van treden (lamineren) uit natuurhardsteen of cement- of reactieharzgebonden betonhardsteen in verbinding met een weefsel. Ook hoge hechting op licht vochtige stenen. bezit een toelating van het Duitse instituut voor bouwtechniek Nr. Z-50-1-323.

Voor de productie van lichtgewicht sandwich panelen uit natuursteen en PGF panelen, als coating materiaal voor schotten, wanden, bekledingen en dek in de scheepsbouw. Gecertificeerd door het BG instituut (Notified Body No. 0736).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant-lichtgeel		
75 kg set	12	11675



AKEPOX® 3015 Rapid Bond

schnell härtender und schnell belastbarer 2-Komponentenkleber, flüssig, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung, Mischungsverhältnis 1:1

Einsatz:

Hervorragende Kontakthaftung besonders auf Metall und silikatischem Naturstein. Wegen schneller Anfangsfestigkeit und Belastbarkeit sehr gut geeignet für Aufdoppelungen, Montagearbeiten und zum Aufkleben von Profilen. Ausdrücken mit Pistole und Mischdüse.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: schwarz		
395 ml 2K-Kartusche	12	10798

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

colle à 2 composants à durcissement et charge rapide, liquide, en cartouches, dosage exact et mélange homogène, proportion de mélange 1:1

Utilisation:

Excellente adhérence au contact, particulièrement sur le métal et sur la pierre naturelle siliceuse. Convient très bien aux doublages, aux travaux de montage et au collage de profilés grâce à sa grande solidité initiale. Presser avec le pistolet et la buse mélangeuse.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir		
395 ml cartouche 2C	12	10798

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

snellhardende en snel belastbare 2-componentenlijm, vloeibaar, in cartouches, precieze dosering en homogene vermenging, mengverhouding 1:1

Gebruik:

Uitstekende contacthechting in het bijzonder op metaal en op silicatisch gebonden natuursteen. Wegens de snelle beginsterkte en snelle belastbaarheid zeer goed geschikt voor dubbures, montagewerk en inkleven van vastpinnen. Uit te drukken met lijmpistool en mengkop.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: zwart		
395 ml 2K-cartouche	12	10798





KLEBEN
AKEPOX®

COLLER
AKEPOX®

LIJMEN
AKEPOX®

flüssig • liquide • vloeibaar

AKEPOX® 5000

flüssiger 2-Komponentenkleber, vergilbungsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, lebensmittelenbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für das Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich, für Intarsienarbeiten, zum Restaurieren und Füllen von Rissen, für Einbett- und Armierungsarbeiten. Gute Haftung auf feuchtem Stein.

AKEPOX® 5000

colle à 2 composants liquide, peu de jaunissement, facilement colorable, sans solvants, résiste aux intempéries, agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand), proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage de joints visibles à l'intérieur et à l'extérieur, pour les travaux de marqueterie, pour la réparation et le remplissage de fissures, pour travaux de renforcement. Bonne adhérence sur la pierre humide.

AKEPOX® 5000

vloeibare 2-componentenlijm, vergeelt weinig, gemakkelijk bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum), mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het verlijmen van zichtbare voegen, zowel voor binnen als voor buiten, voor inlegwerk, om te restaureren, voor het vullen van scheuren, voor inbedden en wapenen. Goede hechting op vochtige stenen.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: transparent		
1500 g Einheit	6	10681
15 kg Einheit	1	10682

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
1500 g unité	6	10681
15 kg unité	1	10682

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant		
1500 g set	6	10681
15 kg set	1	10682

dickflüssig • sémi-épais • dikvloeibaar

AKEPOX® 2020

dickflüssiger 2K-Konstruktionskleber, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Zum Füllen von Fugen, Eingießen von Verstärkungsstählen, für Verklebungen im horizontalen Bereich, zum Ausgleichen von Unebenheiten von Natur- und Kunststein. Gute Metallhaftung und gute Haftung auf feuchtem Stein.

AKEPOX® 2020

colle de construction à 2 composants sémi-épaisse, sans solvants, résiste aux intempéries, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le remplissage de joints fins, pour le collage vertical et pour égalisers de la pierre naturelle et artificielles. Bonne adhérence sur le métal et sur la pierre humide.

AKEPOX® 2020

dikvloeibaar 2-componenten constructielijm, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het vullen van voegen, ingieten van versterkingsstaal, voor verlijmingen in horizontale vlakken, voor het effenen van natuur- en kunststeen. Goede hechting op metaal en vochtige steen.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: beige-grau		
3000 g Einheit	6	10620
22,5 kg Einheit	1	10621

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: beige-gris		
3000 g unité	6	10620
22,5 kg unité	1	10621

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: beige-grijs		
3000 g set	6	10620
22,5 kg set	1	10621

gelartig • gélatineux • gel-achtig

AKEPOX® 2010

gelartiger 2K-Konstruktionskleber, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für feine Klebefugen und Verklebungen im vertikalen Bereich von Natur- und Kunststein, Holz und Keramik, leicht einzufärben. Gute Haftung auf feuchtem Stein.

Gel-Mix-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: honiggelb		
450 g Einheit (Tuben)	12	10616
2250 g Einheit	6	10623
15 kg Einheit	1	10624
Gel Mix		
50 ml 2K-Kartusche	24	10627
400 ml 2K-Kartusche	12	10615

AKEPOX® 2010

colle de construction à 2 composants, sous forme de gel, sans solvants, résiste aux intempéries, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage de joints fins et pour le collage vertical de la pierre naturelle et artificielle, bois et céramique, facilement colorable. Bonne adhérence sur la pierre humide.

Les cartouches Gel Mix garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: miel		
450 g unité (tubes)	12	10616
2250 g unité	6	10623
15 kg unité	1	10624
Gel Mix		
50 ml cartouche 2C	24	10627
400 ml cartouche 2C	12	10615

AKEPOX® 2010

gel, 2-componenten constructielijm, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor fijne lijmvogen en voor verticale verlijmingen van natuur- en kunststeen, hout en keramiek, gemakkelijk bij te kleuren. Goede hechting op vochtige stenen.

Gel Mix cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: honinggeel		
450 g set (tuben)	12	10616
2250 g set	6	10623
15 kg set	1	10624
Gel Mix		
50 ml 2K-cartouches	24	10627
400 ml 2K-cartouches	12	10615



AKEPOX® 3000

schnell härtender, 2-Komponenten-Fixierkleber, gelartig, in Kartuschen, Mischungsverhältnis 1:1

Einsatz:

Fixierkleber für leichte Belastungen. Zur Befestigung von Metallbuchstaben. Ideal zum Fixieren von Natur- und Kunststein. Ausdrücken mit Pistole und Mischdüse.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent		
395 ml 2K-Kartusche	12	10575
Mini Quick		
Farbe: transparent		
50 ml 2K-Kartusche	24	10638
Farbe: schwarz		
50 ml 2K-Kartusche	24	10561

AKEPOX® 3000

colle de fixation à 2 composants, durcissement rapide, sous forme de gel, en cartouches, proportion de mélange 1:1

Utilisation:

Colle de fixation pour charges légères. Pour fixer des lettres métalliques. Idéal pour fixer la pierre naturelle et artificielle. Presser avec le pistolet et la buse mélangeuse.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
395 ml cartouche 2C	12	10575
Mini Quick		
Couleur: transparent		
50 ml cartouche 2C	24	10638
Couleur: noir		
50 ml cartouche 2C	24	10561

AKEPOX® 3000

snelhardende, 2-componenten-fixeerlijm, gel-achtig, in cartouches, mengverhouding 1:1

Gebruik:

Fixeerlijm voor lichte belasting. Voor het bevestigen van metalen letters. Ideaal voor het fixeren van natuur- en kunststenen, stenen. Uit te drukken met lijmpistool en mengkop.

2K-cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant		
395 ml 2K-cartouches	12	10575
Mini Quick		
Kleur: transparant		
50 ml 2K-cartouches	24	10638
Kleur: zwart		
50 ml 2K-cartouches	24	10561



Video



gelartig • gélatineux • gel-achtig



AKEPOX® 5010

gelartiger 2K-Konstruktionskleber, farbbeständig, vergilbungarm, ideal zum Einfärben, witterungsbeständig, Lösungsmittelfrei, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für das Verkleben mit Sichtfugen im Innen- und Außenbereich (Fassaden, Gehrungen) und bei Vierungen, in Verbindung mit Mörtel bei Restaurierungen, ideal für weißen Natur- und Kunststein. Im Außenbereich empfiehlt sich die Zugabe von Farbpasten, um den Vergilbungseffekt zu kaschieren. Für Techno-Keramiken, Quartzkomposit, Betonwerkstein und Hartgestein.

Gel-Mix- und Single-Mix-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Single-Mix-Kartuschen sind in jeder gängigen 1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell Art.-Nr. 45001).

AKEPOX® 5010

colle de construction à 2 composants sous forme de gel, garde sa couleur, peu de jaunissement, idéal pour la coloration, résiste aux intempéries, sans solvants, agréée alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage adapté aux couleurs des joints visibles en intérieur et extérieur (façades, coupes d'onglets, croisées) en combinaison avec le mortier en travaux de restauration. Idéal pour la pierre naturelle et artificielle blanche. En extérieur, il est recommandé d'ajouter des pâtes colorantes afin de masquer l'effet jaunissant. Pour la céramique Techno, le composite de quartz, le pierre de béton et la pierre dure.

Les cartouches Gel Mix et Single Mix garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Les cartouches Single Mix sont adaptables pour tout pistolet standard (par ex. les pistolets squelettes art. 45001).

AKEPOX® 5010

gel-achtige 2-componenten constructielijm, kleurvast, vergeelt weinig, ideaal om bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum), Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut), mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het verlijmen van zichtbare voegen zowel binnen als buiten (verstekken, gevels dorpels,...). Ook geschikt voor restauratiewerk in verbinding met steengruis. Voor exterieure toepassingen raden we toevoeging van kleurpigment aan om het vergelingseffect tegen te gaan. Geschikt voor natuursteen, kunststeen, keramiek, kwartscomposiet, beton en hardsteen.

Gel Mix en Single Mix cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Single Mix cartouches zijn in ieder gangbaar 1K pistool bruikbaar (bv. skeletpistool art.nr. 45001).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent MAGIC CC 2200		
450 g Einheit (Tuben)	12	22911
2250 g Einheit	6	10685
15 kg Einheit	1	10686
Gel Mix		
50 ml 2K-Kartusche	24	10684
400 ml 2K-Kartusche	12	10687
Single Mix		
265 ml 1K-Kartusche	12	10325

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent MAGIC CC 2200		
450 g unité (tubes)	12	22911
2250 g unité	6	10685
15 kg unité	1	10686
Gel Mix		
50 ml cartouche 2C	24	10684
400 ml cartouche 2C	12	10687
Single Mix		
265 ml cartouche 1C	12	10325

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant MAGIC CC 2200		
450 g set (tuben)	12	22911
2250 g set	6	10685
15 kg set	1	10686
Gel Mix		
50 ml 2K-cartouches	24	10684
400 ml 2K-cartouches	12	10687
Single Mix		
265 ml 1K-cartouches	12	10325



Video

gelartig • gélatineux • gel-achtig

AKEPOX® 5010 Coloured

vorgefärbter, witterungsbeständiger, gelartiger 2K-Konstruktionskleber in verschiedenen Farben, vergilbungsarm, in Kartuschen, genaue Dosierung und homogene Vermischung, lebensmittelunbenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für das farbgenaue Verkleben von Sichtfugen im Innen- und Außenbereich (Fassaden, Gehrungen, Vierungen). Für Techno-Keramiken, Quartzkomposit, Betonwerkstein und Hartgestein. Die Farben sind deckungsgleich mit denen des COLOUR BOND P+ und Composit Dichtstoffes (gleiche Colour Codes) und ergänzen somit das AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM.

AKEPOX® 5010 Coloured

colle de construction à 2 composants pré-colorée, sous forme de gel, résiste aux intempéries, peu de jaunissement, dans des couleurs différentes, en cartouches, dosage exact et mélange homogène, agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le collage adapté aux couleurs des joints visibles en intérieur et extérieur (façades, coupes d'onglets, croisées). Pour la céramique, le composite de quartz, la pierre de béton, la pierre dure. Les couleurs coïncident avec le COLOUR BOND P+ et le mastic d'étanchéité Composit (les mêmes codes de couleur) et ainsi complètent le système des correspondances de couleurs (AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM).

AKEPOX® 5010 Coloured

Voorgekleurde, weersbestendige, gelachtige 2K-constructielijm in verschillende kleuren, vergeelt nauwelijks, in cartouches, precieze dosering en homogene vermenging, geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum), Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut), mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor kleur-nauwkeurige verlijmingen van zichtbare voegen in het interieur en exterieur (gevels, hoeken, vieringen). Voor techno keramiek, quartz-composit, beton en hardgesteente. De kleuren zijn congruent met die van de COLOUR BOND P+ en Composit afdichting materiaal (dezelfde kleurencodes) en zijn aldus een aanvulling op het AKEMI COLOR MATCHING SYSTEM.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: schwarz		
Colour Code: 1000		
400 ml 2K-Kartusche	6	11460
Colour Code: 1020		
400 ml 2K-Kartusche	6	11461
Farbe: weiß		
Colour Code: 1100		
400 ml 2K-Kartusche	6	11462
Colour Code: 1130		
400 ml 2K-Kartusche	6	11463
Farbe: creme		
Colour Code: 1670		
400 ml 2K-Kartusche	6	11464
Farbe: beige		
Colour Code: 1720		
400 ml 2K-Kartusche	6	11465
Colour Code: 1735		
400 ml 2K-Kartusche	6	11470
Farbe: grau		
Colour Code: 1830		
400 ml 2K-Kartusche	6	11466
Colour Code: 1880		
400 ml 2K-Kartusche	6	11467
Farbe: khaki		
Colour Code: 1920		
400 ml 2K-Kartusche	6	11468
Farbe: braun		
Colour Code: 2060		
400 ml 2K-Kartusche	6	11469
Farbe: transparent MAGIC CC 2200		
Colour Code: 2200		
400 ml 2K-Kartusche	12	10687

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir		
Code de couleur: 1000		
400 ml cartouche 2C	6	11460
Code de couleur: 1020		
400 ml cartouche 2C	6	11461
Couleur: blanc		
Code de couleur: 1100		
400 ml cartouche 2C	6	11462
Code de couleur: 1130		
400 ml cartouche 2C	6	11463
Couleur: crème		
Code de couleur: 1670		
400 ml cartouche 2C	6	11464
Couleur: beige		
Code de couleur: 1720		
400 ml cartouche 2C	6	11465
Code de couleur: 1735		
400 ml cartouche 2C	6	11470
Couleur: gris		
Code de couleur: 1830		
400 ml cartouche 2C	6	11466
Code de couleur: 1880		
400 ml cartouche 2C	6	11467
Couleur: khaki		
Code de couleur: 1920		
400 ml cartouche 2C	6	11468
Couleur: brun		
Code de couleur: 2060		
400 ml cartouche 2C	6	11469
Couleur: transparent MAGIC CC 2200		
Code de couleur: 2200		
400 ml cartouche 2C	12	10687

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: zwart		
Colour Code: 1000		
400 ml 2K-cartouches	6	11460
Colour Code: 1020		
400 ml 2K-cartouches	6	11461
Kleur: wit		
Colour Code: 1100		
400 ml 2K-cartouches	6	11462
Colour Code: 1130		
400 ml 2K-cartouches	6	11463
Kleur: creme		
Colour Code: 1670		
400 ml 2K-cartouches	6	11464
Kleur: beige		
Colour Code: 1720		
400 ml 2K-cartouches	6	11465
Colour Code: 1735		
400 ml 2K-cartouches	6	11470
Kleur: grijs		
Colour Code: 1830		
400 ml 2K-cartouches	6	11466
Colour Code: 1880		
400 ml 2K-cartouches	6	11467
Kleur: khaki		
Colour Code: 1920		
400 ml 2K-cartouches	6	11468
Kleur: bruin		
Colour Code: 2060		
400 ml 2K-cartouches	6	11469
Kleur: transparant MAGIC CC 2200		
Colour Code: 2200		
400 ml 2K-cartouches	12	10687

Colour Chart Farbfächer

Colour Chart Farbfächer (Art.-Nr. 10070) für COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 und AKEPOX® 5010 (siehe S.22)

Colour Chart Nuancier

Colour Chart Nuancier (réf. 10070) pour COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 et AKEPOX® 5010 (voir page 22)

Colour Chart kleurwaaier

Colour Chart kleurwaaier (art. nr. 10070) voor COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 en AKEPOX® 5010 (zie blz. 22)





pastös • pâteux • pasteus



AKEPOX® 2030

cremiger 2K-Konstruktionskleber, nach ca. 8-10 h (20°C) belast- und bearbeitbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für konstruktive Verklebungen in vertikalen Bereichen. Sehr gute Haftung auf feuchtem Stein, Aluminium und sonstigen Metallen sowie Natur- und Kunststein.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

AKEPOX® 2030

colle de construction à 2 composants crémeuse, haute capacité de charge et utilisable après 8-10 h (20°C), sans solvants, résiste aux intempéries, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour les collages verticaux dans le domaine de la construction. Très bonne adhérence sur la pierre humide, l'aluminium et d'autres métaux ainsi que la pierre naturelle et artificielle.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

AKEPOX® 2030

cremige 2-componenten constructielijm, na ca. 8-10 h (20°C) belast- en bewerkbaar, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor constructieve verlijmingen in verticale vlakken. Zeer goede hechting op vochtige stenen, aluminium en andere metalen evenals natuur- en kunststeen.

2K-cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau-grün		
50 ml 2K-Kartusche	24	10563
400 ml 2K-Kartusche	12	10604
3000 g Einheit	6	10601
Farbe: schwarz		
50 ml 2K-Kartusche	24	10564
400 ml 2K-Kartusche	12	10600
Farbe: ziegelrot		
400 ml 2K-Kartusche	12	10605
Farbe: elfenbein		
400 ml 2K-Kartusche	12	10614
3000 g Einheit	6	10612

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris-vert		
50 ml cartouche 2C	24	10563
400 ml cartouche 2C	12	10604
3000 g unité	6	10601
Couleur: noir		
50 ml cartouche 2C	24	10564
400 ml cartouche 2C	12	10600
Couleur: rouge-brique		
400 ml cartouche 2C	12	10605
Couleur: ivoire clair		
400 ml cartouche 2C	12	10614
3000 g unité	6	10612

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs-groen		
50 ml 2K-cartouches	24	10563
400 ml 2K-cartouches	12	10604
3000 g set	6	10601
Kleur: zwart		
50 ml 2K-cartouches	24	10564
400 ml 2K-cartouches	12	10600
Kleur: dakpanrood		
400 ml 2K-cartouches	12	10605
Kleur: ivoor		
400 ml 2K-cartouches	12	10614
3000 g set	6	10612



AKEPOX® 2040

pastöser 2K-Konstruktionskleber, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für konstruktive Verklebungen an senkrechten Flächen, zum Ausgleichen großer Unebenheiten bei Natur- und Kunststein. Zum Aufkleben von Fliesen. Ideal zum Modellieren. Sehr gute Haftung auf feuchtem Stein, Aluminium und sonstigen Metallen.

AKEPOX® 2040

colle de construction à 2 composants pâteuse, résiste aux intempéries, sans solvants, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour les collages verticaux dans le domaine de la construction, pour niveler d'importantes inégalités de la pierre naturelle et artificielle. Pour coller des carreaux. Idéal pour le modelage. Très bonne adhérence sur la pierre humide, l'aluminium et d'autres métaux.

AKEPOX® 2040

pasteuze 2-componenten constructielijm, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor constructieve verlijmingen in verticale vlakken voor het effenen van grotere oppervlakken in natuur- en kunststeen, voor het opkleven van tegels, ideaal om te modelleren. Zeer goede hechting op vochtige stenen, aluminium en andere metalen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellgrau		
750 g Einheit	12	10611
3750 g Einheit	6	10606

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris clair		
750 g unité	12	10611
3750 g unité	6	10606

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtgrijs		
750 g set	12	10611
3750 g set	6	10606

pastös • pâteux • pasteus

AKEPOX® 5030

witterungsbeständiger, cremig-standfester 2K-Konstruktionskleber, vergilbungsarm, ideal zum Einfärben, sehr gute Metallhaftung, lange Verarbeitungszeit, lösungsmittelfrei, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Generalist unter den Konstruktionsklebern, da hervorragende Haftung auf Stein, Keramik, Beton und Metall bei gleichzeitig geringer Vergilbungsneigung. Für Verklebungen von Natur- und Kunststein, Keramik, Terrazzo und Beton miteinander oder mit Eisen, Stahl oder Aluminium im Sichtbereich. Sehr gut geeignet für Verspachtelungen sowie für Anwendungen im vertikalen Bereich, außerdem können relativ unebene Klebeflächen miteinander verbunden werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: hellbeige 3000 g Einheit		6 11380

AKEPOX® 5030

colle de construction à 2 composants, résiste aux intempéries, crémeuse-stable, peu de jaunissement, idéale pour colorer, très bonne adhérence sur le métal, temps de polymérisation lent, sans solvants, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

La généralisation des colles de construction à cause de la tenue exceptionnelle sur la pierre, la céramique, le béton et le métal avec une faible tendance au jaunissement. Pour des collages de la pierre naturelle et artificielle, la céramique, le granito, le béton entre eux ou avec d'autres matériaux: le fer, l'acier et l'aluminium dans le zone visible. Très bonne adaptée pour le masticage et pour des applications verticales ou pour des assemblages de surfaces inégales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: beige clair 3000 g unité		6 11380

AKEPOX® 5030

weersbestendige, cremig-vaste 2K-constructielijm, vergeelt nauwelijks, ideaal om in te kleuren, zeer goede hechting op metaal, lange verwerkingstijd, vrij van oplosmiddelen, mengverhouding 2:1

Gebruik:

De allrounder onder de constructielijmen, daar het een uitstekende hechting heeft op steen, keramiek, beton en metaal bij gelijktijdig geringere neiging tot vergelen. Voor verlijmingen van natuur- en kunststeen, keramiek, Terrazzo en beton met elkaar of met ijzer, staal of aluminium op zichtbare plaatsen zeer geschikt om te vullen evenals voor gebruik op verticale vlakken, bovendien kunnen ook oneffen lijmvlakken met elkaar verbonden worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: lichtbeige 3000 g set		6 11380



AKEPOX® Panel Adhesive 7030

cremig-standfester 2K-Kleber, leicht verarbeitbar, sehr schnelle Aushärtung (ca. 2-4 h), Mischungsverhältnis 3:1

Einsatz:

Zur flächigen Verklebung von Dünnekeramik sowie Natur- und Kunststein auf zementbeschichteten Hartschaumplatten. Auch hervorragend geeignet für Sandwich-Verklebungen (GFK-beschichtete Aluwaben) mit Stein oder Keramik. Des Weiteren für Verklebungen anderer Materialien wie Holz, Papier und Styropor.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau 3000 g Einheit		1 11593

AKEPOX® Panel Adhesive 7030

colle à 2 composants, consistance crémeuse stable, ouvrabilité facile, durcissement très rapide (env. 2 à 4 h), proportion de mélange 3:1

Utilisation:

Pour le collage de céramiques fines ainsi que de la pierre naturelle et artificielle sur les panneaux de construction en mousse dure revêtus de ciment. Également parfaitement adapté pour les collages sandwich (panneaux alvéolaires en aluminium revêtus de PRV) avec la pierre ou la céramique. Adapté aussi pour coller d'autres matériaux comme le bois, le papier et le polystyrène.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris 3000 g unité		1 11593

AKEPOX® Panel Adhesive 7030

cremig-stabiele 2-componentelijm, gemakkelijk verwerkbaar, snelle uitharding (ca. 2-4 h), mengverhouding 3:1

Gebruik:

Voor het grootvlakig verlijmen van dunne keramiek en/of natuursteen op gecementeerde hardschuimpanelen. Uitstekend geschikt voor sandwichverlijming (GFK-gecoate aluminium honingraat). Zowel voor horizontale als verticale toepassingen. Ook geschikt voor het verlijmen van andere materialen zoals hout, papier en piepschuim.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs 3000 g set		1 11593



Video



AKEPOX® RUTSCHSICHERUNG

AKEPOX® SÉCURITÉ ANTIDÉRAPANTE

AKEPOX® SLIPBEPERKING



AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

witterungsbeständige 2K-Beschichtung mit rutschhemmender Wirkung (R11), Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Für rutschsichere Flächen auf Natur- und Kunststein, Keramik, für Treppen, im Eingangsbereich und auf schiefen Ebenen. Für Granit im Innen- und Außenbereich, für Kalkstein nur im Innenbereich geeignet. Ausdrücken mit Pistole und Mischdüse.

2K-Kartuschen gewährleisten einfache, sichere und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und homogene Vermischung.

Zusätzlich erhältlich:

Diamantschleifpad zum Anrauen der Steinoberfläche, um die Haftung von Anti-Slip Mix sicherzustellen. Klebeband für die seitliche Abgrenzung.

AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

revêtement à 2 composants, résiste aux intempéries, action anti-glisse (R11), proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour la fabrication de bandes anti-dérapantes sur la pierre naturelle et artificielle, la céramique, pour les escaliers, les pentes, les entrées. Pour le granit application à l'intérieur et à l'extérieur; pour la pierre calcaire seulement à l'intérieur. Presser avec le pistolet et la buse mélangeuse.

Les cartouches à 2 composants garantissent un travail simple, assuré et propre. Un mélange exact et homogène.

Produits complémentaires:

Eponge diamantée pour rendre rugueuse la surface de la pierre pour une meilleure adhérence de l'Anti Slip Mix. Bande adhésive pour délimiter l'application de l'AKEPOX® 4050.

AKEPOX® 4050
Anti-Slip Mix

weersbestende 2-componentenlaag met slipwerende werking (R11), mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor het beletten van uitglijden op natuur- en kunststeen en keramiek op trappen, in entrees en op hellende vlakken. Voor graniet zowel binnen als buiten, voor kalksteen enkel voor binnen geschikt. Uit te drukken met lijmpistool en mengkop.

2K-cartouches garanderen een gemakkelijke, betrouwbare en doeltreffende verwerking, precieze dosering en homogene vermenging.

Aanvullend verkrijgbaar:

Diamantschuurpad voor het opruwen van het steenoppervlak, om de hechting van de anti-slip mix zeker te stellen. Kleefband voor het afgrenzen langs de zijanten.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: anthrazit		
400 ml 2K-Kartusche	12	10581
Farbe: gelb		
400 ml 2K-Kartusche	12	10587
Farbe: weiß		
400 ml 2K-Kartusche	12	10583
Farbe: beige		
400 ml 2K-Kartusche	12	10589
Farbe: grau		
400 ml 2K-Kartusche	12	10590
Diamantschleifpad		
Korn 60, im Polybeutel	6	10584
Klebeband		
100 m Rolle	6	10585

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: anthracite		
400 ml cartouche 2C	12	10581
Couleur: jaune		
400 ml cartouche 2C	12	10587
Couleur: blanc		
400 ml cartouche 2C	12	10583
Couleur: beige		
400 ml cartouche 2C	12	10589
Couleur: gris		
400 ml cartouche 2C	12	10590
Eponge diamantée		
grain 60, en poche plastique	6	10584
Bande Adhésive		
100 m rouleau	6	10585

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: antraciet		
400 ml 2K-cartouches	12	10581
Kleur: geel		
400 ml 2K-cartouches	12	10587
Kleur: wit		
400 ml 2K-cartouches	12	10583
Kleur: beige		
400 ml 2K-cartouches	12	10589
Kleur: grijs		
400 ml 2K-cartouches	12	10590
Diamantschuurpad		
korrel 60, in plastic zakje	6	10584
Kleefband		
100 m rol	6	10585



Zur Herstellung rutschsicherer Flächen (R11) auf Naturstein, Betonwerkstein oder keramischen Fliesen.

Pour la fabrication de bandes anti-dérapant (R11), sur la pierre naturelle, le béton reconstruit ou les carreaux en céramique.

Voor het vervaardigen van slipvaste oppervlakken (R11) op natuursteen, betonhardsteen of keramische tegels.



VIDEO



ZUBEHÖR AKEPOX®

ACCESSOIRES AKEPOX®

TOEBEHOREN AKEPOX®



Mischdüsen

für Kartuschensysteme in verschiedenen Ausführungen

Einsatz:

Mit Dentalspitze zum Einbringen des Klebers in Bohrlöcher.

Mischdüse 13-18 für starken Materialausstoß.

Alle anderen für normalen Materialausstoß.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Mischdüse mit Dentalspitze für		
50 ml-Kartuschen 1:1		
12 Stck. im Polybeutel	1	14031
Mischdüse für		
50 ml-Kartuschen 1:1		
50 ml-Kartuschen 2:1		
12 Stck. im Polybeutel	1	14032
Mischdüse MCH 10-18 T für		
265 ml-Monokartuschen 2:1		
200 ml-Kartuschen 2:1		
395 ml-Kartuschen 1:1		
400 ml-Kartuschen 2:1		
12 Stck. im Polybeutel	1	10665
Mischdüse 13-18 für		
200 ml-Kartuschen 2:1		
395 ml-Kartuschen 1:1		
400 ml-Kartuschen 2:1		
12 Stck. im Polybeutel	1	10666

Buses Mélangeuses

pour systèmes de cartouches en différentes versions

Utilisation:

Avec sonde dentaire pour incorporer la colle dans des trous de perçage.

Buse mélangeuse 13-18 pour une forte sortie de matière.

Toutes les autres buses mélangeuses pour une sortie de matière normale.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Buse mélangeuse avec sonde dentaire		
pour cartouches à 50 ml 1:1		
12 pcs. en poche plastique	1	14031
Buse mélangeuse pour		
cartouches à 50 ml 1:1		
cartouches à 50 ml 2:1		
12 pcs. en poche plastique	1	14032
Buse mélangeuse MCH 10-18 T pour		
cartouches mono à 265 ml 2:1		
cartouches à 200 ml 2:1		
cartouches à 395 ml 1:1		
cartouches à 400 ml 2:1		
12 pcs. en poche plastique	1	10665
Buse mélangeuse 13-18 pour		
cartouches à 200 ml 2:1		
cartouches à 395 ml 1:1		
cartouches à 400 ml 2:1		
12 pcs. en poche plastique	1	10666

Mengkoppen

voor cartouchessysteem in verschillende uitvoeringen

Gebruik:

Met fijne punt voor het aanbrengen van lijm in boorgaten.

Mengkoppen 13-18 voor krachtige lijmuitstoot.

Alle anderen mengkoppen voor normale lijmuitstoot.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Mixkoppen met fijne punt voor		
50 ml-cartouches 1:1		
12 stuk in plastic zakje	1	14031
Mixkoppen voor		
50 ml-cartouches 1:1		
50 ml-cartouches 2:1		
12 stuk in plastic zakje	1	14032
Mixkoppen MCH 10-18 T voor		
265 ml-mono-cartouches 2:1		
200 ml-cartouches 2:1		
395 ml-cartouches 1:1		
400 ml-cartouches 2:1		
12 stuk in plastic zakje	1	10665
Mixkoppen 13-18 voor		
200 ml-cartouches 2:1		
395 ml-cartouches 1:1		
400 ml-cartouches 2:1		
12 stuk in plastic zakje	1	10666



Skelettpistole manuell und Adapter

für AKEPOX®-Kartuschensysteme

Einsatz:

Skelettpistole manuell zum Ausdrücken der Kleber in 2K-Kartuschen (Side-by-Side) in Verbindung mit Skelettpistolen-adapter.

Skelettpistolen-Adapter als Einsatz in Skelettpistole manuell (Art.-Nr. 45001) und anderen handelsüblichen Skelettpistolen.

AKEPOX® 5010 Single Mix kann auch ohne Skelettpistolen-Adapter in der Skelettpistole manuell verarbeitet werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Skelettpistole manuell		
ohne Adapterset, für 265 ml-Monokartuschen 2:1		
1		45001
Skelettpistolen-Adapter		
inkl. Stößel, für		
50 ml-Kartuschen 1:1		
im Polybeutel	1	45007
50 ml-Kartuschen 2:1		
im Polybeutel	1	45008

Pistolet Squelette manuel et Adaptateur

pour systèmes de cartouches AKEPOX®

Utilisation:

Pistolet Squelette manuel pour presser la colle dans la cartouche à 2 composants (côte à côte), nécessité de l'adaptateur du pistolet squelette.

Adaptateur Pistolet Squelette pour l'utilisation du pistolet squelette manuel (Réf. 45001) et d'autres pistolets squelette.

AKEPOX® 5010 Single Mix peut être utilisé manuellement dans le pistolet squelette sans l'adaptateur pour pistolet squelette.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Pistolet squelette manuel		
sans adaptateur, pour cartouches mono à 265 ml 2:1		
1		45001
Adaptateur Pistolet Squelette		
incl. coulisseau, pour		
cartouches à 50 ml 1:1		
en poche plastique	1	45007
cartouches à 50 ml 2:1		
en poche plastique	1	45008

Skeletpistool manueel en adaptor

voor AKEPOX® cartouches systeem

Gebruik:

Skeletpistool manueel voor het uitdrukken van lijm in 2K-cartouches (side-by-side) in verbinding met adaptor.

Skelet-pistool adaptor te gebruiken in skeletpistool manueel (Art.-nr. 45001) en andere gangbare skeletpistolen.

AKEPOX® 5010 Single Mix cartouches kunnen ook zonder skeletpistool-adaptor in het skeletpistool manueel verwerkt worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Skelet-pistool manueel		
zonder adaptor set, voor		
265 ml-mono-cartouches 2:1	1	45001
Skelet-pistool adaptor		
Incl. klepstoter, voor		
50 ml-cartouches 1:1		
in plastic zakje	1	45007
50 ml-cartouches 2:1		
in plastic zakje	1	45008





KLEBEN
ZUBEHÖR
AKEPOX®

COLLER
ACCESSOIRES
AKEPOX®

LIJMEN
TOEBEHOREN
AKEPOX®



Kunststoffpistole manuell

inkl. Stößel,
für 50 ml-Kartuschen 1:1,
50 ml-Kartuschen 2:1

Einsatz:

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10639

Pistolet en plastique manuel

incl. coulisseau
pour cartouches à 50 ml 1:1
cartouches à 50 ml 2:1

Utilisation:

Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10639

Pistool in kunststof manueel

incl. klepstoter,
voor 50 ml-cartouches 1:1
50 ml-cartouches 2:1

Gebruik:

Voor het uitdrukken van lijm in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10639



Skelettpistole MR400X manuell 1:1/2:1

für
395 ml-Kartuschen 1:1
400 ml-Kartuschen 2:1
inkl. Adapterscheiben für
200 ml-Kartuschen 2:1
490 ml-Kartuschen 10:1

Einsatz:

Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10636

Pistolet de squelette MR400X manuel 1:1/2:1

pour
cartouches à 395 ml 1:1
cartouches à 400 ml 2:1
incl. rondelles pour
200 ml-cartouches 2:1
490 ml-cartouches 10:1

Utilisation:

Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10636

Skelettpistool MR400X manueel 1:1/2:10

voor
395 ml-cartouches 1:1
400 ml-cartouches 2:1
incl. schijven voor
200 ml-cartouches 2:1
490 ml-cartouches 10:1

Gebruik:

Voor het uitdrukken van lijm in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10636

**Metallpistole 400 manuell
1:1/2:1**

für 395 ml-Kartusche 1:1 und für
400 ml-Kartusche 2:1

Einsatz:
Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10634

**Pistolet en métal 400
manuel 1:1/2:1**

pour la cartouche à 395 ml 1:1 et la
cartouche à 400 ml 2:1

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10634

**Metaal pistool 400 manueel
1:1/2:1**

voor 395 ml-cartouches 1:1 en voor
400 ml-cartouches 2:1

Gebruik:
Voor het manueel uitdrukken van de lijm in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10634



**Metallpistole 400 pneumatisch
1:1/2:1**

für 395 ml-Kartuschen 1:1,
400 ml-Kartuschen 2:1

Einsatz:
Zum Ausdrücken der Kleber in Kartuschen mit Luftdruck.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10635

**Pistolet en métal 400
pneumatique 1:1/2:1**

pour cartouches à 395 ml 1:1,
cartouches à 400 ml 2:1

Utilisation:
Pour presser la colle dans la cartouche à air comprimé.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10635

**Metaal pistool 400 pneumatisch
1:1/2:1**

voor 395 ml-cartouches 1:1,
400 ml-cartouches 2:1

Gebruik:
Voor het uitdrukken van de lijm onder luchtdruk.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10635





High-Performance Akku-Pistole 400

für
395 ml Kartuschen 1:1
400 ml Kartuschen 2:1
490 ml Kartuschen 10:1
System beinhaltet eine Tragetasche, zwei 18V 2.0 Ah Lithium-Ionen-Akkus, ein Ladegerät (Bosch Professional Serie) sowie Umbausätze für die verschiedenen Kartuschen im System 400

Einsatz:

Zum Ausdrücken des Klebers in Kartuschen mit elektromechanischem Antrieb.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10434

Pistolet Accu 400 Haute Performance

pour
cartouches à 395 ml 1:1
cartouches à 400 ml 2:1
cartouches à 490 ml 10:1
Le système comprend un sac de transport un pistolet accu, deux batteries lithium-ion 18V 2.0 Ah, un chargeur (série Bosch Professional) ainsi que des kits de transformation pour les différentes du système 400

Utilisation:

Pour presser la colle dans la cartouche avec moteur électromécanique.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10434

High-Performance Accu-pistool 400

voor
cartouches 395 ml 1:1
cartouches 400 ml 2:1
cartouches 490 ml 10:1
In draagkoffer, bevat 2 18V 2.0 Ah Lithium-ion accu's, oplader (Bosch Professional Serie) en ombouwsets voor de verschillende cartouchesystemen.

Gebruik:

Voor het elektrisch uitdrukken van cartouche-lijmen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10434



Ersatz-Akku 400

18V, 2,0 Ah Lithium-Ionen Akku (Bosch Professional Serie)

Einsatz:

Zum Einsatz in die High-Performance Akku-Pistole 400 (Art.Nr. 10434).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10405

Batterie de remplacement 400 Vervangbatterij 400

18V, 2,0 Ah batterie au lithium-ion (série Bosch Professional)

Utilisation:

Pour utilisation dans le pistolet High-Performance 400 (réf. 10434).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10405

18V, 2,0 Lithium-ion accu (Bosch Professional Serie)

Gebruik:

Voor gebruik in het High-Performance accu-pistool 400 (art. 10434).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10405

HINTERFEUCHTUNGSSTOPP

STOPPER LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ

STOPPEN VAN OPSTIJGEND VOCHT





flüssig • liquide • vloeibaar

Anti-Stain Coating 2015

flüssige füllstoffhaltige 2-Komponentenbeschichtung auf Polymerbasis, lösungsmittelfrei, sehr gute Alkalistabilität (insbesondere gegenüber Verlegemörteln), witterungsbeständig, dünner Schichtauftrag ermöglicht hohe Ergiebigkeit, Mischungsverhältnis 2:1

Einsatz:

Zur seitlichen und rückseitigen Versiegelung für Natur- und Kunststeinplatten zur sicheren Vermeidung von Ausblühungen und Feuchtigkeitsflecken. Verhindert oder vermindert die Entstehung von Rostflecken. Auf Anti-Stain Coating 2015 aufgestreuter Quarzsand wirkt als Haftvermittler zum Verlegemörtel.

Als Zubehör sind erhältlich: Pumpe mit Lochspanndeckel für Eimer zur Förderung der Komponenten A und B, Skalabecher für die genaue Dosierung und Einsatzbecher zum Vermischen der Komponenten.

Anti-Stain Coating 2015

enduction liquide à 2 composants, avec du matériel de remplissage, sur la base d'une formulation de polymère, sans solvants, très bonne stabilité aux alcalis (en particulier envers les mortiers), résiste aux intempéries, application en couches fines permet un grand rendement, proportion de mélange 2:1

Utilisation:

Pour le scellement des faces latérales et arrière des carreaux en pierre naturelle et artificielle pour la prévention des traces de remontée d'eau et de sels. Retardet ou empêche l'apparition de tâches de rouille. Le sable appliqué sur la couche d'Anti-Stain Coating 2015 sert de couche d'adhésion primaire pour le mortier.

Les accessoires suivants sont disponibles: Pompe avec couvercle à trous pour les seaux pour prendre les composants A et B, Pichet Doseur pour le dosage exact et Gobelet Mélangeur pour mélanger les composants.

Anti-Stain Coating 2015

vloeibare 2-componentenlaag op basis van polymeren, bevat vulstoffen, vrij van oplosmiddelen, zeer goede alkalistabiliteit waardoor zeer goed bestand tegen alle soorten cementeuse mortels, weersbestand, gering verbruik bij dun aanbrengen van de laag, mengverhouding 2:1

Gebruik:

Voor aan de onderzijde en zijanten van natuur- of kunststeenplaten om uitbloeiingen en vochtvlekken te voorkomen. Verhindert of vermindert het ontstaan van roestvlekken. Het op de Anti-Stain Coating 2015 uitgestrooide kwartszand werkt als hechtingsbrug aan de mortel.

Als toebehoren verkrijgbaar: pomp met spandeksel voor emmers, om snel beide componenten uit de emmer te drukken, maatbeker met inzetbeker voor de precieze dosering en vermenging van de componenten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Farbe: grau			Couleur: gris			Kleur: grijs		
900 g Dosen	6	11744	900 g boîtes	6	11744	900 g blik	6	11744
15 kg Eimer	1	11717	15 kg seaux	1	11717	15 kg emmer	1	11717
Pumpe mit Lochspanndeckel für Eimer	1	30248	Pompe avec couvercle à trous pour les seaux	1	30248	Pomp met spandeksel voor emmers	1	30248
Skalabecher	1	30251	Pichet doseur	1	30251	Doseerbeker	1	30251
Einsatzbecher	1	30252	Gobelet mélangeur	1	30252	Inzetbeker	1	30252



VIDEO

FARBKONZENTRATE UND FARBPASTEN

CONCENTRÉS COLORANTS ET PÂTES COLORANTES

KLEURCONCENTRAAT EN KLEURPASTA





GRUNDFARBEN · COULEURS DE BASE · BASISKLEUREN

- für Kleber auf Polyester, Epoxyacrylat und Polyurethan
- pour colles à base polyester, époxyacrylate et PUR
- voor lijm op polyester-, epoxyacrylaat- en PUR-basis



Farbkonzentrate flüssig

flüssig, für Kleber auf Polyester-, Epoxyacrylat- und PUR-Basis

Einsatz:

Zum Einfärben von Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), Schleifstraßenkitt RAPID und EVERCLEAR (PUR-Kleber). Dadurch kann die Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe angeglichen werden. Die flüssige Konsistenz in der Squeeze Flasche erleichtert das Einarbeiten in flüssige Produkte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß 50 ml Flasche	10	11052
Farbe: schwarz 50 ml Flasche	10	11053
Farbe: braun 50 ml Flasche	10	11056
Farbe: beige 50 ml Flasche	10	11058
Farbe: grau 50 ml Flasche	10	11059

Concentrés Colorants liquides

liquide, pour colles à base polyester, époxyacrylate et PUR

Utilisation:

Pour colorer Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (colle base époxyacrylate), colle RAPID et EVERCLEAR (colle PUR) pour adapter la couleur de la colle à la couleur respective de la pierre. La consistance liquide en bouteilles compressibles allège la mélange dans des produits liquides.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 50 ml bouteille	10	11052
Couleur: noir 50 ml bouteille	10	11053
Couleur: brun 50 ml bouteille	10	11056
Couleur: beige 50 ml bouteille	10	11058
Couleur: gris 50 ml bouteille	10	11059

Kleurconcentraat vloeibaar

vloeibaar, voor lijm op polyester-, epoxyacrylaat- en PUR-basis

Gebruik:

Voor het inkleuren van Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (Epoxyacrylaat-lijm), Schleifstraßenkitt-RAPID en EVERCLEAR (PUR-lijm). Hierdoor kan de kleur van de lijm afgestemd worden op de kleur van de betreffende steen. De vloeibare consistentie in knijpflës maakt het gemakkelijk om te gebruiken in vloeibare lijmen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit 50 ml flesje	10	11052
Kleur: zwart 50 ml flesje	10	11053
Kleur: bruin 50 ml flesje	10	11056
Kleur: beige 50 ml flesje	10	11058
Kleur: grijs 50 ml flesje	10	11059



Farbpasten

pastös, für Kleber auf Polyester-, Epoxyacrylat- und PUR-Basis

Einsatz:

Zum Einfärben von Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), Schleifstraßenkitt RAPID und EVERCLEAR (PUR-Kleber). Dadurch kann die Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe angeglichen werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: rot 30 ml Tube	8	11001
Farbe: rotbraun 30 ml Tube	8	11002
Farbe: weiß 30 ml Tube	8	11003
Farbe: schwarz 30 ml Tube	8	11004
Farbe: ocker 30 ml Tube	8	11005
Farbe: grün 30 ml Tube	8	11006
Farbe: braun 30 ml Tube	8	11011
Farbe: blau 30 ml Tube	8	11012
8 Standardfarben 8 Tuben als Set	1	11007

Pâtes Colorantes

pâteux, pour colles à base polyester, époxyacrylate et PUR

Utilisation:

Pour colorer Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (colle base époxyacrylate), colle RAPID et EVERCLEAR (colle PUR) pour adapter la couleur de la colle à la couleur respective de la pierre.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 30 ml tube	8	11001
Couleur: rouge brun 30 ml tube	8	11002
Couleur: blanc 30 ml tube	8	11003
Couleur: noir 30 ml tube	8	11004
Couleur: ocre 30 ml tube	8	11005
Couleur: vert 30 ml tube	8	11006
Couleur: brun 30 ml tube	8	11011
Couleur: bleu 30 ml tube	8	11012
8 couleurs standard set de 8 tubes	1	11007

Kleurpasta

pasteus, voor lijm op polyester-, epoxyacrylaat- en PUR-basis

Gebruik:

Voor het inkleuren van Marmokitt 1000, Marmokitt Super, MS 76, PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber), Schleifstraßenkitt-RAPID und EVERCLEAR (PUR-lijm). Hierdoor kan de kleur van de lijm afgestemd worden op de kleur van de betreffende steen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: rood 30 ml tube	8	11001
Kleur: roodbruin 30 ml tube	8	11002
Kleur: wit 30 ml tube	8	11003
Kleur: zwart 30 ml tube	8	11004
Kleur: oker 30 ml tube	8	11005
Kleur: groen 30 ml tube	8	11006
Kleur: bruin 30 ml tube	8	11011
Kleur: blauw 30 ml tube	8	11012
8 standaardkleuren Set van 8 tuben	1	11007

Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
Les colorants ne modifient pas le durcissement du produit. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.
De kleuren geven de uitgeharde toestand van de producten weer. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen.

für Epoxysysteme • pour systèmes époxy • voor epoxy systemen

Farbkonzentrate flüssig

flüssig, für Kleber auf Epoxybasis

Einsatz:

Zum Einfärben von AKEPOX®-Füllern und Klebern und zur Angleichung des Klebers an die jeweilige Steinfarbe. Die flüssige Konsistenz in der Squeeze Flasche erleichtert das Einarbeiten in flüssige Produkte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß 50 ml Flasche	10	11272
Farbe: schwarz 50 ml Flasche	10	11273
Farbe: braun 50 ml Flasche	10	11276
Farbe: beige 50 ml Flasche	10	11278
Farbe: grau 50 ml Flasche	10	11279

Concentrés Colorants liquides

liquide, pour colles à base époxy

Utilisation:

Pour colorer les colles AKEPOX® et pour adapter la couleur de la colle à la couleur respective de la pierre. La consistance liquide en bouteilles compressibles allège le mélange dans les produits liquides.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 50 ml bouteille	10	11272
Couleur: noir 50 ml bouteille	10	11273
Couleur: brun 50 ml bouteille	10	11276
Couleur: beige 50 ml bouteille	10	11278
Couleur: gris 50 ml bouteille	10	11279

Kleurconcentraat vloeibaar

vloeibaar, voor lijmen op epoxy basis

Gebruik:

Voor het inkleuren van AKEPOX® lijmen zodat men telkens de exacte lijmkleur bij de juiste steensoort laat aanleunen. De vloeibare consistentie in knijpfles maakt het gemakkelijk om te gebruiken in vloeibare lijmen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit 50 ml flesje	10	11272
Kleur: zwart 50 ml flesje	10	11273
Kleur: bruin 50 ml flesje	10	11276
Kleur: beige 50 ml flesje	10	11278
Kleur: grijs 50 ml flesje	10	11279



Farbpasten

pastös, für Kleber auf Epoxybasis

Einsatz:

Zum Einfärben von AKEPOX®-Füllern und Klebern und zur Angleichung der Farbe des Klebers an die jeweilige Steinfarbe.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: rot 30 ml Tube	8	11220
Farbe: braun 30 ml Tube	8	11221
Farbe: weiß 30 ml Tube	8	11222
Farbe: schwarz 30 ml Tube	8	11223
Farbe: ocker 30 ml Tube	8	11224
Farbe: grün 30 ml Tube	8	11225
Farbe: blau 30 ml Tube	8	11227
Farbe: rotbraun 30 ml Tube	8	11228
8 Standardfarben 8 Tuben als Set	1	11226

Pâtes Colorantes

pâteux, pour colles à base époxy

Utilisation:

Pour colorer les colles AKEPOX® et pour adapter la couleur de la colle à la couleur respective de la pierre.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 30 ml tube	8	11220
Couleur: brun 30 ml tube	8	11221
Couleur: blanc 30 ml tube	8	11222
Couleur: noir 30 ml tube	8	11223
Couleur: ocre 30 ml tube	8	11224
Couleur: vert 30 ml tube	8	11225
Couleur: bleu 30 ml tube	8	11227
Couleur: rouge brun 30 ml tube	8	11228
8 couleurs standard set de 8 tubes	1	11226

Kleurpasta

pasteus, voor lijm op Epoxybasis

Gebruik:

Voor het inkleuren van AKEPOX® lijmen zodat men telkens de exacte lijmkleur bij de juiste steensoort laat aanleunen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: rood 30 ml tube	8	11220
Kleur: bruin 30 ml tube	8	11221
Kleur: wit 30 ml tube	8	11222
Kleur: zwart 30 ml tube	8	11223
Kleur: oker 30 ml tube	8	11224
Kleur: groen 30 ml tube	8	11225
Kleur: blauw 30 ml tube	8	11227
Kleur: rougebruin 30 ml tube	8	11228
8 standaardkleuren Set van 8 tuben	1	11226






SPECTRUM PASTES



+50
colours



PART OF
COLOR
MATCHING
SYSTEM

52 VORGEMISCHTE FARBEN · 52 COULEURS PRÉ-MÉLANGÉES · 52 VOORGEMENGDE KLEUREN

- für Kleber auf Polyester, Epoxyacrylat und Polyurethan
- pour colles à base polyester, époxyacrylate et PUR
- voor lijm op polyester-, epoxyacrylaat- en PUR-basis

SPECTRUM PASTES

Farbpaste

Einsatz:

Zum Einfärben von PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber). Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Quarzkompositen und Keramiken der namhaften Hersteller: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts> oder in unserer App: <https://stein.akemi.de/service/colour-chart-app>. Auch geeignet für AKEMI Polyester Kleber und Kitten sowie EVERCLEAR-Produkte in Dosen.

SPECTRUM PASTES

pâte colorante

Utilisation:

Pour colorer PLATINUM P+ (colle époxyacrylate). Codes codeurs (Colour Charts) pour les différents composites de quartz et céramiques des fabricants les plus connus: <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-charts/> ou dans notre App: <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-chart-app/>. Egalement approprié pour les colles et mastics AKEMI à base de polyester ainsi que pour les produits EVERCLEAR en boîtes.

SPECTRUM PASTES

Kleurpasta

Gebruik:

Voor het eenvoudig en exact inkleuren van PLATINUM P+, polyester en EVERCLEAR lijm. De juiste kleurcodes voor de verschillende kwartscomposiet en keramiek fabrikanten kan je terugvinden op <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/> of op de AKEMI COLOUR CHART App voor Android en iPhone.



SPECTRUM PASTES (Tuben/tubes/tuben)	CC = Colour Code	ca. Zugabe zu PLATINUM P+ ajout approximatif à PLATINUM P+ ca. toe te voegen aan PLATINUM P+	Gebindegröße Taille de l'emballage verpakkingsgrootte	VE	Art.-Nr.
schwarz / noir / zwart	1000	1,0 %	45 g	4	11529
schwarz / noir / zwart	1010	1,9 %	45 g	4	11530
schwarz / noir / zwart	1020	1,5 %	45 g	4	11531
schwarz / noir / zwart	1030 / 1040	2,8 % / 6,0 %	45 g	4	11532
weiß / blanc / wit	1100 / 1130	5,0 % / 10 %	45 g	4	11533
weiß / blanc / wit	1120	15,0 %	45 g	4	11534
weiß / blanc / wit	1140	5,0 %	45 g	4	11535
weiß MAGIC / blanc MAGIC / wit MAGIC	1150 / 1160	1,0 % / 4,1 %	45 g	4	11537
rot / rouge / rood	1220	4,0 %	45 g	4	11538
rot / rouge / rood	1230	4,8 %	45 g	4	11539
blau / bleu / blauw	1510	3,0 %	45 g	4	11540
creme / crème / creme	1600	3,8 %	45 g	4	11541
creme / crème / creme	1620	5,3 %	45 g	4	11542
creme / crème / creme	1640	5,0 %	45 g	4	11543
creme / crème / creme	1650	4,5 %	45 g	4	11544
creme / crème / creme	1660	2,3 %	45 g	4	11545
creme / crème / creme	1670	2,9 %	45 g	4	11546
creme MAGIC / crème MAGIC / creme MAGIC	1680	1,6 %	45 g	4	11547
beige / beige / beige	1700	3,3 %	45 g	4	11548
beige / beige / beige	1705	6,6 %	45 g	4	11549
beige / beige / beige	1715	1,7 %	45 g	4	11550
beige / beige / beige	1720	4,5 %	45 g	4	11551
beige / beige / beige	1725	5,0 %	45 g	4	11552
beige / beige / beige	1735	7,0 %	45 g	4	11553
beige / beige / beige	1750	5,0 %	45 g	4	11554
beige / beige / beige	1760	4,5 %	45 g	4	11555
beige / beige / beige	1770	4,5 %	45 g	4	11556
beige MAGIC / beige MAGIC / beige MAGIC	1780	1,7 %	45 g	4	11557
grau / gris / grijs	1800	3,2 %	45 g	4	11558
grau / gris / grijs	1805	3,2 %	45 g	4	11559
grau / gris / grijs	1815	3,3 %	45 g	4	11560
grau / gris / grijs	1830	5,1 %	45 g	4	11561
grau / gris / grijs	1840	1,4 %	45 g	4	11562
grau / gris / grijs	1850	3,9 %	45 g	4	11563
grau / gris / grijs	1860	4,2 %	45 g	4	11564
grau / gris / grijs	1880	5,2 %	45 g	4	11566
grau MAGIC / gris MAGIC / grijs MAGIC	1890	2,1 %	45 g	4	11567



Video



Colour Chart App



AKEMI Colour Chart App

Die App erleichtert Ihnen die Auswahl des farblich passenden AKEMI-Klebers (z.B. Colour Bond P+). Sie steht zum Download im Google Play und Apple App Store bereit. L'appli vous permet de sélectionner plus facilement la colle qui correspond à la couleur. Elle est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple App Store. De app maakt het u gemakkelijker om de kleurafstemmende AKEMI-lijm te kiezen (bv. Colour Bond P+). Het is beschikbaar om te downloaden via Google Play en de Apple App Store.

SPECTRUM PASTES

SPECTRUM PASTES (Tuben/tubes/tubens)

khaki / khaki / khaki	1900	1,5 %
khaki / khaki / khaki	1920	2,2 %
khaki / khaki / khaki	1940	3,3 %
khaki / khaki / khaki	1950	3,6 %
khaki / khaki / khaki	1960	2,7 %
braun / brun / bruin	2000	1,0 %
braun / brun / bruin	2010	1,9 %
braun / brun / bruin	2030	2,4 %
braun / brun / bruin	2040	3,4 %
braun / brun / bruin	2050	1,9 %
braun / brun / bruin	2060	4,5 %

SPECTRUM PASTES

CC = Colour Code ca. Zugabe zu PLATINUM P+ ajout approximatif à PLATINUM P+ ca. toe te voegen aan PLATINUM P+

1900	1,5 %
1920	2,2 %
1940	3,3 %
1950	3,6 %
1960	2,7 %
2000	1,0 %
2010	1,9 %
2030	2,4 %
2040	3,4 %
2050	1,9 %
2060	4,5 %

SPECTRUM PASTES

Gebindegröße Taille de l'emballage verpakingsgrootte VE Art.-Nr.

45 g	4	11568
45 g	4	11569
45 g	4	11570
45 g	4	11571
45 g	4	11572
45 g	4	11573
45 g	4	11574
45 g	4	11575
45 g	4	11576
45 g	4	11577
45 g	4	11578

Colour Chart Farbfächer

Colour Chart Farbfächer (Art.-Nr. 10070) für COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Comosil, EVERCLEAR 300 und AKEPOX® 5010 (siehe S. 22)

Colour Chart Nuancier

Colour Chart Nuancier (réf. 10070) pour COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Comosil, EVERCLEAR 300 et AKEPOX® 5010 (voir page 22)

Colour Chart kleurwaaier

Colour Chart kleurwaaier (art. nr. 10070) voor COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Comosil, EVERCLEAR 300 en AKEPOX® 5010 (zie blz. 22)

Spectrum Pastes Repair Set

Reparatur-Set beinhaltet alle 48 Tuben der Spectrum Pastes, den Colour Chart Farbfächer Art.Nr. 10070, eine 170 g Einheit PLATINUM P+ L-Spezial Art.Nr. 11092, eine 170 g Einheit PLATINUM P+ flüssig Art.Nr. 11093 sowie Produkte zur Reinigung und Applikation. Diese Artikel sind auch als Einzelkomponenten erhältlich

Einsatz:

Zum Einfärben von PLATINUM P+ (Epoxyacrylat-Kleber). Farbzuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Quarzkompositen und Keramiken der namhaften Hersteller: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts> oder in unserer App: <https://stein.akemi.de/service/colour-chart-app>. Auch geeignet für AKEMI Polyester Kleber und Kitte sowie EVERCLEAR-Produkte in Dosen. Durch Set-Erweiterung jetzt auch hervorragend für XXL-Keramik geeignet.

Spectrum Pastes Repair Set

set de réparation contient toutes les 48 tubes Spectrum Pastes, le nuancier Colour Chart réf. 10070, une unité de 170 g PLATINUM P+ L-Spécial réf. 11092, une unité de 170 g PLATINUM P+ liquide réf. 11093, ainsi que des produits pour le nettoyage et l'application. Ces articles sont aussi disponibles comme composants individuels

Utilisation:

Pour colorer PLATINUM P+ (colle époxyacrylate). Codes codeurs (Colour Charts) pour les différentes composites de quartz et céramiques des fabricants les plus connus: <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-charts/> ou dans notre App: <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-chart-app/>. Également approprié pour les colles et mastics AKEMI à base de polyester ainsi que pour les produits EVERCLEAR en boîtes. Grâce à l'extension du set, convient désormais parfaitement aux céramiques XXL.

Spectrum Pastes Repair Set

reparatieset bevat alle 48 kleuren van de Spectrum Pastes, de Colour Chart kleurwaaier, een blik PLATINUM P+ gel 150ml, een blik PLATINUM P+ vloeibaar 150ml alsook producten voor reiniging en toepassing. Deze artikelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

Gebruik:

Voor het eenvoudig en exact inkleuren van PLATINUM P+, polyester en EVERCLEAR lijm. De juiste kleurcodes voor de verschillende kwartscomposiet en keramiek fabrikanten kan je terugvinden op <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/> of de AKEMI COLOUR CHART App voor Android en iPhone. Door suiteitbreiding nu ook uitstekend geschikt voor XXL-keramiek.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set im Tragekoffer	1	11601

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans une mallette	1	11601

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in koffer	1	11601

Spectrum Pastes Koffer (leer)

leerer Tragekoffer zur individuellen Bestückung mit max. 51 Tuben Spectrum Pastes

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Tragekoffer (leer)	1	11599

Spectrum Pastes Mallette (vide)

mallette vide pour montage individuel avec max. 51 tubes Spectrum Paste

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 mallette (vide)	1	11599

Spectrum Pastes Koffer (leeg)

lege koffer voor max. 51 individuele tubes Spectrum Pastes

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 koffer (leeg)	1	11599



AKELUX REPAIR SYSTEM





KLEBEN
**AKELUX
REPAIR SYSTEM**

COLLER
**AKELUX
REPAIR SYSTEM**

LIJMEN
**AKELUX
REPAIR SYSTEM**



VIDEO



VIDEO

**AKELUX
Repair System**

Einsatz für beide Koffer:

Zur Reparatur kleinerer Schadenstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken und Fensterbänken aus Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quarzkomposit) sowie Keramik. Ermöglicht der Steinindustrie kleine Nachbesserungen und erspart dadurch einen erneuten Schleif- und Polierprozess der gesamten Steinoberfläche. Hilft Weiterverarbeitern von Natur- und Kunststein schnell und zuverlässig bei der Behebung von Kleinschäden, insbesondere wenn eine Montage schon durchgeführt wurde. Komplett-Set ermöglicht durch den Einsatz von sämtlichen im Set enthaltenen Farben der AKELUX Filler die Reparatur bei allen Steinfarben und Strukturen.

**AKELUX
Repair System**

Utilisation pour les 2 valisettes:

Permet une réparation des petits endroits abîmés (arêtes, trous, rayures) sur les plaques de travail de cuisine, comptoirs et bancs de fenêtre en pierre naturelle et artificielle (comme le marbre, le granit et les composites) ainsi que la céramique. L'industrie de la pierre peut réaliser de petites retouches, ce qui épargne un nouveau processus de rectification et de polissage de la surface complète de la pierre. Aide au traitement ultérieur de pierres naturelles et artificielles et élimine fiablement les petits dommages, en particulier lorsque le montage a déjà été effectué. Le filler AKELUX transparent liquide permet une réparation sur une multitude de pierres.

**AKELUX
Repair System**

Gebruik voor beide koffer:

Dient voor reparaties op schadeplaatsen (kanten, gaten, krassen) op keuken-werkbladen, toonbanken en vensterbanken uit natuur- en kunststeen (zoals marmer, graniet, quartz composiet) en keramiek. Geeft de mogelijkheid kleine retouches te maken en spaart daardoor opnieuw te moeten slijpen en polieren van het gehele steenoppervlak. Geeft de mogelijkheid reeds gemonteerde platen snel en betrouwbaar te herstellen. Volledige set die reparatie mogelijk maakt van alle steenkleuren en structuren door het gebruik van alle AKELUX Filler in de set.



**AKELUX
Repair System PRO**

Komplett-Set auf Basis UV-Technologie im formschönen Tragekoffer, beinhaltet alle Bestandteile des AKELUX-Systems, insbesondere AKELUX LED-Powerlight, ein extra starker High-Tech LED-Lichtstrahler mit Touch-Display und Netzteil für extrem schnelles Aushärten

Inhalt:

1 LED-Powerlight für die extrem schnelle Aushärtung der AKELUX Filler; 14 gelartige Filler (transparent und 13 verschiedene Farben) sowie 2 flüssige, transparente Filler; Produkte zur Applikation und Haftvermittlung sowie diverses Zubehör zur Oberflächenbearbeitung. Diese Artikel sind auch als Einzelkomponenten erhältlich.

**AKELUX
Repair System PRO**

set complet à base de technologie UV dans une valisette, contient tous les articles du système AKELUX, en particulier un spot lumineux LED high-tech extra puissant avec écran tactile, bloc d'alimentation et prise mondiale pour un durcissement extrêmement rapide

Contient:

1 LED-Powerlight pour le durcissement extrêmement rapide des Fillers AKELUX; 14 fillers sous forme de gel (transparent et 13 couleurs différentes) ainsi que 2 fillers liquides et transparents; produits pour l'application, le nettoyage et l'adhérence ainsi que divers accessoires pour le traitement des surfaces. Ces articles sont aussi disponibles comme composants séparés.

**AKELUX
Repair System PRO**

complete set op basis van UV-technologie in mooie koffer bevat alle onderdelen van het AKELUX systeem alsook AKELUX LED-Powerlight, een extra sterke hightech LED-lamp met touch display, voeding en wereldstekker voor extreem snelle uitharding

Inhoud:

1 LED-lichtstraler voor een extreem snelle uitharding van de AKELUX vullijm; 14 gel-achtige vullijmen (transparant en 13 verschillende kleuren) evenals 2 vloeibare, transparante vullijmen; producten voor het aanbrengen, reinigen en de hechting evenals diverse toebehoren voor de oppervlaktebewerking. Deze artikelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set im Tragekoffer	1	62000

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans une valisette	1	62000

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in draagkoffer	1	62000



**AKELUX
Repair System BASIC**

Einsteiger-Set auf Basis UV-Technologie im formschönen kleinen Tragekoffer

Inhalt:

AKELUX LED-Lichtstrahler BASIC Art.Nr. 62061
1 x 3 ml Filler Transparent Liquid Art.Nr. 62001
1 x 2 ml Filler weiß Art.Nr. 62072
1 x 2 ml Filler schwarz Art.Nr. 62010
2 x Dentalspitze Art.Nr. 62034
Primer Art.Nr. 62013
Silikon-Schleiflein Art.Nr. 62026
Polierpaste Art.Nr. 62029
Sichtfolie Art.Nr. 62031
Hobel Art.Nr. 62048
Schleif- und Polierblock Art.Nr. 62023
Cleaner Art.Nr. 62014

**AKELUX
Repair System BASIC**

kit de base, à base de technologie UV, dans une petite valisette

Contient:

AKELUX DEL Projecteur de Lumière BASIC Réf. 62061
1 x 3 ml Filler Transparent liquid Réf. 62001
1 x 2 ml Filler blanc Réf. 62072
1 x 2 ml Filler noir Réf. 62010
2 x Sonde Dentaire Réf. 62034
Primaire Réf. 62013
Toile Abrasive Silicone Réf. 62026
Pâte au Polissage Réf. 62029
Film Transparent Réf. 62031
Rabot Réf. 62048
Bloc pour meuler/polir Réf. 62023
Nettoyant Réf. 62014

**AKELUX
Repair System BASIC**

basis-set op basis van UV-technologie in een mooie draagkoffer

Inhoud:

AKELUX LED-lamp BASIC Art.Nr. 62061
1 x 3 ml Filler Transparent Liquid Art.Nr. 62001
1 x 2 ml Filler Wit Art.Nr. 62072
1 x 2 ml Filler Zwart Art.Nr. 62010
2 x Applicatie instrument Art.Nr. 62034
Primer Art.Nr. 62013
Akelux slijplinnen Art.Nr. 62026
Polierpasta Art.Nr. 62029,
Transparante folie Art.Nr. 62031
Schaaf Art.Nr. 62048
Schuur- en polierblok Art.Nr. 62023
Cleaner Art.Nr. 62014

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set im Tragekoffer	1	62062

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 set dans une valisette	1	62062

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set in draagkoffer	1	62062

Reparatur von Kratzern • Réparer des rayures • Herstelling van krassen

Kratzer im Stein
(z. B. Küchenarbeitsplatte,
Bodenbelag, Quarzkomposit).

Rayures dans la pierre
(p. ex. plan de travail de cuisine,
revêtement du sol, le composite de
quartz).

Krassen in de steen
(vb. keukenwerkbladen, vloer-
bedekking, Quartz composiet).

Manuelles oder maschinelles
Ausfräsen der Schadstelle,
Entfernen aller losen Teile.

Fraiser l'endroit endommagé
à la main ou avec un outil,
retirer tous les morceaux détachés.

Manueel of machinaal uitfrezen
van de schadeplaats, verwijderen
van alle losse delen.

Reinigen mit **AKELUX** Cleaner.

Nettoyer avec le Cleaner **AKELUX**.

Reinigen met **AKELUX** Cleaner.

AKELUX Primer zur Haftvermitt-
lung auftragen und 60 sec trocknen
lassen.

Appliquer Primer **AKELUX** pour
l'adhérence et laisser sécher
60 sec.

AKELUX Primer opbrengen en
60 sec laten drogen.

Mit **AKELUX** Filler füllen.

Application de Filler **AKELUX**.

Met **AKELUX** Filler vullen.

Mit **AKELUX** Sichtfolie bedecken
und mindestens 2 Minuten mit
AKELUX LED-Lichtstrahler BASIC
aushärten.

Recouvrir de film transparent
AKELUX et faire durcir pendant au
moins 2 min. à l'aide du rayon de
lumière DEL BASIC **AKELUX**.

Met **AKELUX** transparante folie
bedekken en minimum 2 minuten
met de **AKELUX** LED-lamp BASIC
laten uitharden.

Überschüssiges Material mit
AKELUX Hobel abnehmen. Für
Kalkstein empfehlen wir den
Gebrauch von Sepia-Schalen.

Éliminer le matériau excédentaire à
l'aide du rabot **AKELUX**. Pour la
pierre calcaire, nous recommand-
ons d'utiliser des os de seiches.

Overtollig materiaal met **AKELUX**
schaaf wegnemen. Voor kalksteen
raden wij het gebruik aan van
sepia-schalen.

AKELUX Silikon-Schleiflein über
den **AKELUX** Schleif- und
Polierblock legen und Schadstelle
nass feinschleifen.

Poser la toile abrasive en silicone
AKELUX sur le bloc à polir
AKELUX et rectifier l'endroit
endommagé en arrosant.

AKELUX silicon-polijstinnen over
de **AKELUX** schuur polierblok
leggen en de schadeplaats nat
fijnschuren.

AKELUX Polierpaste auf den Stein
auftragen. Manuell mit der Filzseite
des **AKELUX** Schleif- und Polier-
blocks oder maschinell aufpolieren.

Appliquer de la pâte à polir
AKELUX sur la pierre. Repolir à la
main, avec le côté en feutre du bloc
AKELUX ou à l'aide d'un outil.

AKELUX polierpaste op de steen
opbrengen. Manueel met de vilten
zijde van de **AKELUX** polierblok of
machinaal polijsten.

Der Stein sieht wieder aus wie neu!


La pierre est à nouveau comme
neuve!

De Sten ziet er weer als nieuw uit!

AKELUX
Repair System BASIC

AKELUX
Repair System BASIC

AKELUX
Repair System BASIC






STEINFESTIGER

CONSOLIDEURS

STEENVERSTEVIGER



AKEPOX[®]
1009

Füllen von Rissen, dünnflüssig,
helltransparent, lösungsmittelfrei,
erhält die natürliche Steinfarbe

Filling of fissures, very fluid,
clear transparent, solvent-free,
preserves natural stone colour

Rellena fisuras, líquido,
transparente claro, sin disolventes,
mantiene el color natural de la piedra

Para enchimento de fissuras,
baixa viscosidade, transparente claro,
isento de solventes e preserva a
cor natural das rochas ornamentais

Komponente A

AKEPOX[®]
1005

AKEPOX[®]
1004

AKEPOX[®]
1005

AKEPOX® 1000er Serie und 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

dünnflüssige bis sehr dünnflüssige 2-Komponentenfüller auf Epoxidharzbasis, Aushärtung je nach Produkt von ca. 6h bis 48h (20°C), transparent oder eingefärbt, polierfähig, nahezu schwindfrei, witterungsbeständig

Einsatz:

Zur Rissfestigung oder Oberflächenvergütung von Steinen. Je nach Produkt kann der Farbton des Steines vertieft oder die natürliche Steinfarbe beibehalten werden.

Série 1000 AKEPOX® et 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

résines à 2 composants de consistance très liquide à liquide à base époxy, durcissement selon le produit d'environ 6h jusqu'à 48h (20°C), transparentes ou colorées, polissables, pratiquement sans retrait, résistantes aux intempéries

Utilisation:

Pour consolider les fissures et améliorer la surface de la pierre. Dépendant du produit, la couleur naturelle de la pierre peut être intensifiée ou conservée.

AKEPOX® 1000er serie en 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

dunvloeibaar tot zeer dunvloeibaar 2-componenten vulmiddel op epoxy basis, uitharding afhankelijk van het product van ca. 6 h tot 48 h (20°C), transparant of ingekleurd, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand

Gebruik:

Voor de versteviging van scheuren of kwaliteitsverbetering van het oppervlak. Afhankelijk van het product kan de kleurtoon van de steen verdiept of behouden worden.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
siehe Seite 36-45		

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
voir page 36-45		

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
zie pagina 36-45		

Stone Ink dünnflüssig

Farbstofflösung dünnflüssig

Einsatz:

Zum Einfärben von dünnflüssigen Produkten der AKEPOX® 1000-Serie - insbesondere AKEPOX® 1016 Micro Filler (bis max. 5% Farbkonzentrat in die Komponente A des AKEPOX®-Produktes zugeben bzw. 10% in die Komponente A von AKEPOX® 1016) und Farbtonvertiefler Plus (bis max. 30% Farbkonzentrat zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar.

Stone Ink extra liquide

solution de colorant extra liquide

Utilisation:

Pour une coloration des produits liquides de la série AKEPOX® 1000 - en particulier AKEPOX® 1016 Micro Filler (jusqu'à max. 5% de concentré de couleur dans le composant A du produit AKEPOX® ou 10% dans le composant A de AKEPOX® 1016) et Renforcement de Couleur Plus (max. 30% de concentré de couleur). La couleur de la pierre peut être intensifiée ou modifiée. Bonne stabilité de couleur à l'intérieur, facile à mélanger.

Stone Ink extra vloeibaar

extra vloeibaar kleurconcentraat

Gebruik:

Voor het bijkleuren van dunvloeibare producten uit de AKEPOX® 1000-serie - in het bijzonder AKEPOX® 1016 Micro Filler (max. 5% kleurconcentraat toevoegen aan component A van het AKEPOX®-product of 10% aan component A van AKEPOX® 1016) en kleurversterker Plus (max. 30% kleurconcentraat toevoegen). De steenkleur kan worden geïntensiveerd of veranderd. Goede kleurstabiliteit binnenshuis, gemakkelijk te mengen.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: schwarz		
50 ml Flasche	6	11491
Farbe: braun		
50 ml Flasche	6	11492
Farbe: goldbraun		
50 ml Flasche	6	11493

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir		
50 ml flacon	6	11491
Couleur: brun		
50 ml flacon	6	11492
Couleur: mordoré		
50 ml flacon	6	11493

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: zwart		
50 ml flesje	6	11491
Kleur: bruin		
50 ml flesje	6	11492
Kleur: goudbruin		
50 ml flesje	6	11493

AKEPOX® 1005 Solid

gelartiger 2-Komponentenfüller, Aushärtung ca. 24 h (20°C), vergilbungsarm, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, Mischungsverhältnis 4:1

Einsatz:

Zum Spachteln von Löchern in Unmaßplatten und Bändern aus Naturstein, Beton und Betonwerkstein sowie zur Blockverfestigung bruchempfindlicher Natursteinblöcke in Verbindung mit Glasgewebe.

AKEPOX® 1005 Solid

résine à 2 composants sous forme de gel, durcissement env. 24 h (20°C), peu de jaunissement, facilement colorable, sans solvants, résiste aux intempéries, proportion de mélange 4:1

Utilisation:

Pour le masticage des trous dans des plaques démesurées et des bandes en pierre naturelle, béton et la pierre de béton ainsi que pour la stabilisation des blocs fragiles en pierre naturelle en conjonction avec de fibre de verre.

AKEPOX® 1005 Solid

gel-achtig 2-componentenvulmiddel, uitharding ca. 24 h (20°C), vergeelt nauwelijks, gemakkelijk bij te kleuren, vrij van oplosmiddelen, weersbestand, mengverhouding 4:1

Gebruik:

Voor het dichtplamuren van gaten in grote platen natuursteen, beton en betonwerksteenevenals voor het versterken van breukgevoelige natuursteenplaten in verbinding met glasweefsel.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent-milchweiß		
Für die industrielle Anwendung auf Anfrage!		

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent laiteux		
Pour application industrielle sur demande!		

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant-melkwit		
Voor industriële toepassing op aanvraag!		



KLEBEN
STEINFESTIGER

COLLER
CONSOLIDEURS

LIJMEN
STEENVERSTEVIGER



Steinfestiger K*

sehr dünnflüssiges 1-Komponenten-Produkt, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, stark penetrierend, Lösungsmittelfrei

Einsatz:

Zur Festigung von Sandstein. Farbton und Atmungsfähigkeit des Steins bleiben erhalten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: transparent 1000 ml Dose	6	11320
10 l Kanister	1	11304

Consolideur K*

produit mono-composant très fluide, résiste aux intempéries, ne jaunit pas, forte pénétration, sans solvants

Utilisation:

Pour consolider la pierre sableuse. Laisse la pierre respirer, ne modifie pas la couleur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 1000 ml boîte	6	11320
10 l bidon	1	11304

Steenversteviger K*

zeer dunvloeibaar 1-componenten product, weersbestand, vergeelt niet, penetreert zeer goed, vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het verstevigen van zandstenen, de kleurtoon en het vermogen van de stenen om te ademen blijven behouden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant 1000 ml blik	6	11320
10 l blik	1	11304



CRACK BOND Waterclear

dünnflüssiges 2-Komponentenprodukt, UV-stabilisiert, nahezu vergilbungsfrei, polierfähig

Einsatz:

Zur Rissverfestigung und Oberflächenvergütung von hellem, weißem, transparent-kristallinem Naturstein wie Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: transparent 1000 g Einheit	6	11323

CRACK BOND Waterclear

produit très fluide à 2 composants, UV stabilisé, presque pas de jaunissement, polissable

Utilisation:

Pour consolider les fissures et améliorer les surfaces de la pierre naturelle de couleur claire, blanche et transparente cristalline comme par ex. le Thassos, le Carrare, l'Onyx, le Palissandre, l'Estremoz.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 1000 g unité	6	11323

CRACK BOND Waterclear

dunvloeibaar 2-componentenproduct, uv-stabiel, vrij van vergeling, polijstbaar

Gebruik:

Ter verbetering van het oppervlak en het sterker maken van scheuren in lichte, witte, transparant kristallijne natuursteen zoals Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: transparant 1000 g set	6	11323

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.

Glasfasernetz FG 3265

superdünnes Spitzenprodukt mit hoher Verstärkungsfestigkeit. Ermöglicht niedrigen Harzverbrauch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
--------------	-----------------	----------------

Für die rückseitige Verfestigung von Fliesen und Bändern.

Rollenlänge: 300 m		
0,30 m Breite	1 Rolle	30160
0,40 m Breite	1 Rolle	30161
0,50 m Breite	1 Rolle	30162

Für die rückseitige Verfestigung von Unmaßplatten.

Rollenlänge: 300 m		
1,20 m Breite	1 Rolle	30176
1,40 m Breite	1 Rolle	30171
1,50 m Breite	1 Rolle	30172
1,60 m Breite	1 Rolle	30173
1,70 m Breite	1 Rolle	30174
1,80 m Breite	1 Rolle	30175
2,00 m Breite	1 Rolle	30177

Filet de Fibre de Verre FG 3265

produit de pointe super mince avec une haute résistance de renforcement, permet une basse consommation de résine

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
-----------------	-------------------	-----------

Pour la consolidation arrière des carreaux et des bandes.

Longeur du rouleau: 300 m		
0,30 m largeur	1 rouleau	30160
0,40 m largeur	1 rouleau	30161
0,50 m largeur	1 rouleau	30162

Pour la consolidation arrière des plaques démesurées.

Longeur du rouleau: 300 m		
1,20 m largeur	1 rouleau	30176
1,40 m largeur	1 rouleau	30171
1,50 m largeur	1 rouleau	30172
1,60 m largeur	1 rouleau	30173
1,70 m largeur	1 rouleau	30174
1,80 m largeur	1 rouleau	30175
2,00 m largeur	1 rouleau	30177

Glasvezelnet FG 3265

superdun toproduct met hoog versterkingvermogen. Maakt laag harsverbruik mogelijk

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
------------	-----------------	----------------

Voor het verstevigen van tegels en banden langs de achterzijde.

Rollengte: 300 m		
0,30 m breed	1 Rol	30160
0,40 m breed	1 Rol	30161
0,50 m breed	1 Rol	30162

Voor het verstevigen van platen langs de achterzijde.

Rollengte: 300 m		
1,20 m breed	1 Rol	30176
1,40 m breed	1 Rol	30171
1,50 m breed	1 Rol	30172
1,60 m breed	1 Rol	30173
1,70 m breed	1 Rol	30174
1,80 m breed	1 Rol	30175
2,00 m breed	1 Rol	30177



Glasfasermatte

240 g/m²

Einsatz:
Zur Blockverfestigung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1,25 x 100 m	1 Rolle	30178

Natte de Fibre de Verre

240 g/m²

Utilisation:
Pour la stabilisation de bloc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1,25 x 100 m	1 rouleau	30178

Glasvezelmat

240 g/m²

Gebruik:
Voor het verstevigen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1,25 x 100 m	1 Rol	30178



Glasfasermatte

580 g/m²

Einsatz:
Zur Blockverfestigung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1,25 x 50 m	1 Rolle	30221

Natte de Fibre de Verre

580 g/m²

Utilisation:
Pour la stabilisation de bloc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1,25 x 50 m	1 rouleau	30221

Glasvezelmat

580 g/m²

Gebruik:
Voor het verstevigen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1,25 x 50 m	1 Rol	30221






AKENOVA® UND WEITERE 1-KOMPONENTENKLEBER

AKENOVA® ET AUTRES COLLES MONO-COMPOSANT

AKENOVA® EN ANDERE 1-COMPONENT LIJMEN



AKEMI®
AKENOVA®
ELASTIC 100
POLYHYBRID ADHESIVE

- elastischer Klebedichtstoff
- High Tack > 200 kg/m²
- Klebefestigkeit > 4 N/mm²
- geringer Schwund

• elastic adhesive

- High Tack > 200 kg/m²
- adhesive strength > 4 N/mm²
- low shrinkage

• adhésive d'étanchéité élastique

- High Tack > 200 kg/m²
- solidité au collage > 4 N/mm²
- faible retrait

• elastische lijmkit

- high Tack > 200 kg/m²
- kleefkracht > 4 N/mm²
- lage krimp

• adhesivo elástico

- High Tack > 200 kg/m²
- fuerza de adhesión > 4 N/mm²
- baja contracción



BEIGE
 Colour Code 1720
 Art.-Nr. 10338
 Charge:



AKENOVA® ELASTIC 100

elastischer 1K-Klebstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie, sehr hohe Anfangshaftung (High Tack >200 kg/m²), Klebefestigkeit >4 N/mm², geringer Schwund, witterungsbeständig, VOC-, silicon-, isocyanat- und zinnfrei, nahezu geruchlos, überlackierbar, spannungsausgleichend, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1 PLUS), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut)

Einsatz:

Zum Einkleben von Ankerstangen in Massivbauteilen (z.B. bei Brunnenanlagen, Monumenten). Zur Verklebung von Natur- und Kunststein (keine Randzonenverfärbung) wie Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo u.ä. mit mineralischen, metallischen oder hölzernen Untergründen (z.B. flächige Verklebungen von Natursteinplatten oder Fliesen). Auch zum Abdichten geeignet. Für den Innen- und Außenbereich, für vertikale und horizontale Verklebungen.

Gebindegröße	Versand- einheit	Artikel- nummer
Farbe: schwarz CC 1030		
290 ml 1K-Kartusche	20	10335
Farbe: weiß CC 1130		
290 ml 1K-Kartusche	20	10336
Farbe: grau CC 1830		
290 ml 1K-Kartusche	20	10337
Farbe: beige CC 1720		
290 ml 1K-Kartusche	20	10338

AKENOVA® ELASTIC 100

adhésif mono-composant élastique à base de technologie polyhybride, adhérence initiale très élevée (High Tack >200 kg/m²), résistance au collage >4 N/mm², rétraction faible, résiste aux intempéries, sans COV, silicone, isocyanate, étain, pratiquement sans odeur, peut être peint, équilibre les tensions, très peu d'émissions (EMICODE® EC1 PLUS), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe)

Utilisation:

Pour le collage de tiges d'ancrage dans les éléments de construction massifs (par ex. fontaines, monuments). Pour coller la pierre naturelle et artificielle (pas de décoloration des bords) comme le granit, le quartz, le grès, le terrazzo et similaires avec les surfaces minérales, métalliques ou en bois (par ex. les collages de surfaces des dalles en pierre naturelle ou le carrelage). Convient également pour l'étanchéité. Pour l'intérieur et l'extérieur, pour les collages verticales et horizontales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir CC 1030		
290 ml cartouche 1C	20	10335
Couleur: blanc CC 1130		
290 ml cartouche 1C	20	10336
Couleur: gris CC 1830		
290 ml cartouche 1C	20	10337
Couleur: beige CC 1720		
290 ml cartouche 1C	20	10338

AKENOVA® ELASTIC 100

elastische 1-component lijm op basis van polyhybride technologie, hoge aanvangshechting (high tack > 200 kg/m²), kleefkracht > 4 N/mm², krimpvrij, weerbestedig, vrij van VOS, siliconen, isocyanaat en tin, nagenoeg reukloos, overschilderbaar, spanningsnivellerend, zeer emissiearm (EMICODE® EC1 PLUS), emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut)

Gebruik:

Voor het inlijmen van ankerstangen in massieve bouwdelen (bijv. in fonteinen, monumenten). Voor het verlijmen van natuursteen en kunststeen (geen verkleuring van de randzone) zoals graniet, kwartsiet, zandsteen, terrazzo etc. met minerale, metalen of houten ondergronden (bijv. verlijming van natuurstenen platen of tegels). Ook geschikt als voegkit. Voor binnen- en buitengebruik, voor verticale en horizontale verlijming.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Kleur: zwart CC 1030		
290 ml 1K-cartouches	20	10335
Kleur: wit CC 1130		
290 ml 1K-cartouches	20	10336
Kleur: grijs CC 1830		
290 ml 1K-cartouches	20	10337
Kleur: beige CC 1720		
290 ml 1K-cartouches	20	10338


AKENOVA® ROCKET 200

schneller 1K-Klebstoff auf Basis Polyhybrid-Technologie, handfest nach 20 Minuten, sehr hohe Anfangshaftung (High Tack >200 kg/m²), Klebefestigkeit >6,5 N/mm², hohe Wasserbeständigkeit, witterungsbeständig, VOC-, silicon-, isocyanat- und zinnfrei, nahezu geruchlos, überlackierbar, spannungsausgleichend, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut)

Einsatz:

Zum schnellen Befestigen von Spülbecken, Fensterbänken, Treppenstufen, Sockelleisten, Spiegeln, zum Anbringen von Unterkonstruktionen an Küchenarbeitsplatten. Auch für Unterwasserverklebungen. Zur Verklebung von Natur- und Kunststein (keine Randzonenverfärbung) wie Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo u.ä. mit mineralischen, metallischen oder hölzernen Untergründen (z.B. flächige Verklebungen von Natursteinplatten oder Fliesen). Für den Innen- und Außenbereich, für vertikale und horizontale Verklebungen.

Gebindegröße	Versand- einheit	Artikel- nummer
Farbe: schwarz CC 1030		
290 ml 1K-Kartusche	20	10330
Farbe: weiß CC 1130		
290 ml 1K-Kartusche	20	10331
Farbe: grau CC 1830		
290 ml 1K-Kartusche	20	10332

AKENOVA® ROCKET 200

adhésif mono-composant vite à base de technologie polyhybride, dureté au toucher après 20 minutes, adhérence initiale très élevée (High Tack >200 kg/m²), résistance au collage >6,5 N/mm², résiste durablement à l'eau, résiste aux intempéries, sans COV, silicone, isocyanate, étain, pratiquement sans odeur, peut être peint, équilibre les tensions, très peu d'émissions (EMICODE® EC1), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe)

Utilisation:

Pour fixer rapidement des évier, des bords de fenêtre, des marches d'escalier, des plinthes, des miroirs, pour fixer des sous-constructions sur des plans de travail de cuisine. Egalement pour les collages sous l'eau. Pour coller la pierre naturelle et artificielle (pas de décoloration des bords) comme le granit, le quartz, le grès, le terrazzo et similaires avec les surfaces minérales, métalliques ou en bois (par ex. les collages de surface des dalles en pierre naturelle ou le carrelage). Pour l'intérieur et l'extérieur, pour les collages verticales et horizontales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir CC 1030		
290 ml cartouche 1C	20	10330
Couleur: blanc CC 1130		
290 ml cartouche 1C	20	10331
Couleur: gris CC 1830		
290 ml cartouche 1C	20	10332

AKENOVA® ROCKET 200

snelle 1-component lijm op basis van polyhybride technologie, handvast na 20 minuten, hoge aanvangshechting (high tack > 200 kg/m²), kleefkracht > 6,5 N/mm², hoge waterbestendigheid, weerbestedig, vrij van VOS, siliconen, isocyanaat en tin, nagenoeg reukloos, overschilderbaar, spanningsnivellerend, zeer emissiearm (EMICODE® EC1), emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut)

Gebruik:

Voor het monteren van spoelbakken, vensterbanken, trapjes, plinten, spiegels, voor het lijmen van onderconstructies aan keukenwerkbladen. Ook voor onderwaterverlijming. Voor het verlijmen van natuursteen en kunststeen (geen verkleuring van de randzone) zoals graniet, kwartsiet, zandsteen, terrazzo etc. met minerale, metalen of houten ondergronden (bijv. verlijming van natuurstenen platen of tegels). Voor binnen- en buitengebruik, voor verticale en horizontale verlijming.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Kleur: zwart CC 1030		
290 ml 1K-cartouches	20	10330
Kleur: wit CC 1130		
290 ml 1K-cartouches	20	10331
Kleur: grijs CC 1830		
290 ml 1K-cartouches	20	10332


VIDEO

**KLEBEN****AKENOVA® UND WEITERE 1-KOMPONENTENKLEBER****COLLER****AKENOVA® ET AUTRES COLLES MONO-COMPOSANT****LIJMEN****AKENOVA® EN ANDERE 1-KOMPONENT LIJMEN****AKEFIX 100**

dickflüssiger 1-Komponenten High-Tech Kleber auf Basis Cyanacrylat, sehr schnelle Aushärtung

Einsatz:

Zur großflächigen Verklebung von planen, glatten und wenig bis nicht saugfähigen Flächen wie Keramik, Quarzkomposit, bestimmte Natursteine und Kunststoffe sowie Metalle. Empfohlen für schnelle Sandwich-Verklebungen, insbesondere für die rückseitige Aufdoppelung von Küchenarbeitsplatten, Theken etc. (z.B. Keramik mit Schaumstoff).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent 500 g Flasche	12	30320

AKEFIX 100

colle haute technologie, sémi-épaisse mono-composant à base de cyanoacrylate, durcissement très rapide

Utilisation:

Sert à coller de grandes surfaces planes, lisses et peu ou non absorbantes comme la céramique, les composites, certaines pierres naturelles, les matières plastiques tout comme les métaux. Recommandée pour les collages en sandwich, en particulier pour le doublage au dos de plans de travail de cuisine, comptoirs, etc. (p.ex. céramique avec de la mousse).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 500 g flacon	12	30320

AKEFIX 100

dikvloei-bare 1-componenten High-Tech lijm op basis van cyaan-acrylaat, zeer snelle uitharding

Gebruik:

Voor het lijmen van grote, vlakke, gladde en weinig of niet zuigende oppervlakken zoals keramiek, kwartscomposiet, sommige natuurstenen en kunststoffen evenals metalen. Aanbevolen voor snelle sandwich-verlijmingen in het bijzonder voor dubblage aan de rugzijde van keukenwerkbladen, toonbanken enz. (bv. keramiek met schuimrubber).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 500 g fles	12	30320

**AKEFIX Aktivator**

lösungsmittelhaltiger Aushärtungsbeschleuniger für AKEFIX 100, nicht ausblühend

Einsatz:

Wird bei ungünstigen Umgebungsbedingungen z.B. trockener Luft oder Kälte eingesetzt. Die Aushärtung von AKEFIX 100 wird beschleunigt. Die Anwendung ist besonders bei dicken Klebstoffschichten und beim Verkleben inaktiver Werkstoffe empfehlenswert. Zudem wird er zur Aushärtung von ungewollt ausgetretenem Klebstoff benutzt.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent 200 ml Spray	12	30321

Activateur AKEFIX

accélérateur de durcissement pour AKEFIX 100 contenant du solvant, ne s'effleurt pas

Utilisation:

L'activateur est employé lorsque les conditions ambiantes sont défavorables, p.ex. de l'air sec ou du froid. Le durcissement est accéléré par l'activateur. L'application est particulièrement recommandée pour les couches de colle épaisses, lorsque des matériaux inactifs sont collés et lorsque les conditions de traitement sont défavorables. De plus, il est utilisé pour le durcissement d'une colle qui fuit involontairement.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 200ml spray	12	30321

AKEFIX Aktivator

is een versneller om de uitharding van AKEFIX 100 te bevorderen, bevat oplosmiddelen

Gebruik:

Wordt gebruikt bij ongunstige omgevingsomstandigheden, zoals droge lucht, koude. De uitharding wordt door de activator versnelt. Het gebruik is aan te raden bij dikke lijmlagen, bij het verlijmen van inactieve werkstoffen. Bovendien wordt hij gebruikt om per ongeluk uitgelopen lijm te laten uitharden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 200 ml spray	12	30321

**AKEMIX 15**

universeller, stark haftender 1-Komponentenkleber

Einsatz:

Zum Verkleben von Gummi, Holz, Glas, Metall, Keramik, Leder, Stoffen miteinander.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: bernstein 100 g Tube	15	30304

AKEMIX 15

colle mono-composant à usages multiples de fort adhérence

Utilisation:

Pour coller le caoutchouc, le bois, le verre, le métal, la céramique, le cuir, le tissu entre elles et l'une avec l'autre.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: ambré 100 g tube	15	30304

AKEMIX 15

universele, sterke 1-componentenlijm

Gebruik:

Voor het verlijmen van rubber, hout, glas, metaal, keramiek, leder, stoffen met - en onder elkaar.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: barnsteen 100 g tube	15	30304

2K-BEFESTIGUNGSSYSTEME

SYSTÈMES DE FIXATION À 2 COMPOSANTS

2K CHEMISCHE VERANKERING



Injektionsmörtel

Zulassung für Mauerwerk nach DIN 1035
Befestigungssystem
Für Naturstein geeignet
Keine Randzonenverfärbung
Für Hohl-, Loch- und Vollsteine
Basis Polyester

Mortier d'injection

Homologué pour les maçonneries conformes à DIN 1035
Système de fixation
Convient aux pierres naturelles
Ne déteint pas aux bords
Convient aux briques creuses, pierres perforées et blocs pleins
Base: polyester

Injectiemortel

Toegelaten voor metselwerk volgens DIN 1035
Bevestigingsysteem
Geschikt voor natuursteen
Geen randzoneverkleuring
Voor gevulde- en holle stenen alsook stenen met gaten
Basis polyester



KLEBEN
2K-BEFESTIGUNGS-
SYSTEME

COLLER
SYSTÈMES DE FIXATION
À 2 COMPOSANTS

LIJMEN
2K CHEMISCHE
VERANKERING



BF 200 UP Injektionsmörtel *

reaktiver, bauaufsichtlich (ETA) zugelassener 2-K Injektionsmörtel auf Polyesterbasis. Genaue Dosierung und homogene Vermischung. Der Injektionsmörtel übertrifft herkömmliche Verbundsysteme durch optimalen, spreizdruckfreien Formschluss, starke Bruchsicherheit sowie korrosionsvermindernde Wirkung, Mischungsverhältnis 10:1

Einsatz:

Dient vorwiegend zur Befestigung von Ankerstangen (galvanisch- oder feuerverzinkt, Edelstahl A4 oder HCR), Gewindhülsen, Bewehrungseisen, Profilen oder ähnlichem für Befestigungen an ungerissem Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Vollmauerwerksteine, Lochsteine, Naturstein für Fassaden, Vordächer, Holz- und Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Geländer, Gitter, Heizungs- und Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, Kabeltrassen, Hochregale, Beleuchtungen usw.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
345 ml 2K-Kartusche	12	50700

BF 200 UP Mortier d'Injection *

mortier d'injection réactif à 2 composants, à base de polyester, homologué par la surveillance (ETA) des chantiers. Dosage exact et mélange homogène. Il surpasse les systèmes composites traditionnels par la liaison positive optimale sans effet d'expansion, sa forte résistance à la rupture et son effet réduisant la corrosion, proportion de mélange 10:1

Utilisation:

Sert principalement à fixer des barres d'ancrage (en acier galvanisé à froid ou à chaud, acier inoxydable A4/HCR), des douilles filetées, des fers d'armature, des profilés ou autres du même genre pour les fixations sur le béton non fissuré, le béton léger, le béton cellulaire, les briques pleines de construction, les briques creuses, la pierre naturelle pour les façades, les avant-toits, les constructions en bois et en métal, les profilés métalliques, consoles, garde-corps, grilles, objets de chauffage et sanitaires, tuyauteries, canaux de câbles, rayonnages élevés, éclairages etc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
345 ml cartouche 2C	12	50700

BF 200 UP Injectiemortel *

reactieve 2-K Injectiemortel op basis van polyester. Precieze dosering en homogene vermenging. De injectiemortel overtreft de conventionele verbindingssystemen door optimale druk-vrije vergrendeling, sterke weerstand alsmede corrosie-afnemend effect, mengverhouding 10:1

Gebruik:

Voornamelijk gebruikt voor het bevestigen van ankerstangen (verzinkt of thermisch verzinkt, roestvrij staal A4 of HCR), moffen met schroefdraad, wapeningsijzer, profielen en dergelijke voor bevestigingen aan ongescheurd beton, lichtgewicht beton, cellenbeton, massieve metselblokken, geperforeerde bakstenen, natuursteen voor gevels, luifels, hout- en metaalconstructies, metalen profielen, consoles, balustrades, roosters, verwarmings- en sanitairartikelen, leidingen, kabeltracés, hoge rekken, verlichting etc.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
345 ml 2K-cartouches	12	50700



Mischdüse BF

Einsatz:

Mischdüse zum Einbringen des Injektionsmörtels ins Bohrloch/Siebhülsen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für 345 ml Kartusche 10:1	10	50714

Buse Mélangeuse BF

Utilisation:

Buse mélangeuse pour incorporer le mortier d'injection dans les trous percés/douilles-tamis.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour 345 ml cartouche 10:1	10	50714

Mengkoppen BF

Gebruik:

Mengkoppen voor het inbrengen van de injectiemortel in de boorgaten/zeefcartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor 345 ml cartouches 10:1	10	50714



Metallpistole BF - manuell

Einsatz:

Zum Ausdrücken der Injektionsmörtel in Kartuschen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
für 345 ml Kartusche 10:1	1	50717

Pistolet métallique BF manuel

Utilisation:

Pour presser le mortier d'injection dans la cartouche.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
pour 345 ml cartouche 10:1	1	50717

Pistool BF - manueel

Gebruik:

Voor het uitdrukken van de injectiemortel in cartouches.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
345 ml cartouches 10:1	1	50717

*) = Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf nur auf dem Weg des Fachverkaufs vertrieben werden.

*) = Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.

*) = Binnen EU: onderworpen aan zelfbedieningsverbod en mag enkel via vakverkoop verhandeld worden.



REPARATUR VON ESTRICH UND BETON

RÉPARATION DU BÉTON ET CIMENT

HERSTELLING VAN BETON EN CEMENT





KLEBEN
**REPARATUR VON
 ESTRICH UND BETON**

COLLER
**RÉPARATION DU
 BÉTON ET CIMENT**

LIJMEN
**HERSTELLING VAN
 BETON EN CEMENT**



**BS 220
 Silikat-Gießharz**

fließfähiges, leicht verarbeitbares 2-Komponentenprodukt auf Silikatharzbasis. Das Set beinhaltet 304 g Komponente A, 460 g Komponente B, 20 Estrichklammern, 1 Paar Nitrilhandschuhe

Einsatz:
 Zum Vergießen und Schließen von Fugen und Rissen in Estrichen und Beton im Innen- und Außenbereich.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
764 g Set	3	50318

**BS 220 Résine de
 Réparation de silicate**

produit à 2 composants fluide, facile à appliquer, à base de résine de silicate. Le kit contient 304 g composant A, 460 g composant B, 20 clips de chape en béton, 1 paire de gants en nitrile

Utilisation:
 Pour le jointoiement et la fermeture des joints et des fissures dans les chapes minérales.


Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
764 g kit	3	50318

**BS 220
 Silicaat giethars**

goed vloeibaar, goed verwerkbaar 2-componenten product op basis van silicaathars. De set bevat 304 g component A, 460 g component B, 20 verankeringshaken, 1 paar nitrilhandschoenen

Gebruik:
 Voor het dichtend van voegen en scheuren bij beton vloeren, binnen en buiten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
764 g set	3	50318



Estrichklammern

für BS 220 Silikat-Gießharz

Einsatz:
 Zum Einlegen in Estrichfugen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	108	50302
	1000	50303

Clips Chape de Béton

pour BS 220 Résine de Réparation de silicate

Utilisation:
 A mettre dans les joints du béton.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	108	50302
	1000	50303

Verankeringshaken

voor BS 220 Silicaat giethars

Gebruik:
 Voor het versterken van scheuren in betonvloeren.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	108	50302
	1000	50303



PFLEGEN

ENTRETENIR

ONDERHOUD



REINIGEN

NETTOYER

REINIGEN



Steinreiniger

schwach alkalisches, hochkonzentriertes Reinigungsmittel, frei von Phosphaten und Laugen, Tenside leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	10808
1000 ml Flasche	6	10812
5000 ml Kanister	2	10813

Nettoyant

produit de nettoyage faiblement alcalin, très concentré, à base d'agents de surface non-ionique, sans phosphates, tensioactifs facilement biodégradables, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (confirmé par un centre de recherche externe allemand)

Utilisation:

Élimine en profondeur les résidus de matériaux de construction, les couches de produit d'entretien et de cire, les voiles de ciment, les taches d'huile et de graisse, les taches de suie et de goudron, ainsi que les résidus d'enduit et de peinture synthétique, sur toutes les pierres naturelles et artificielles telles que le marbre, le travertin, le Terrazzo, le granit, les carreaux de terre cuite, le carrelage, le béton brut, la faïence.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	10808
1000 ml bouteille	6	10812
5000 ml bidon	2	10813

Steenreiniger

mild alkalisch, sterk geconcentreerd reinigingsmiddel, vrij van fosfaten en logen, oppervlakteactieve stoffen die gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:

Voor een grondige reiniging van bouwvuil, verwijdert onderhoudsmiddelen en waslagen, lichte cementsluier, olie- en vetvuiling, roet- en teer-vlekken, resten van synthetische verven evenals plaaster uit alle natuur- en kunststenen zoals marmer, travertin, terazzo, graniet, baksteen- en cotto-platen, tegels, architectonisch beton.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdurd)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10808
1000 ml fles	6	10812
5000 ml kanister	2	10813



Video

Natural Stone Basic Cleaner

gebrauchsfertiges, schwach alkalisches Reinigungsmittel, frei von Phosphaten und Laugen, Tenside leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Für die gründliche Reinigung von Arbeitsplatten, entfernt Lebensmittelrückstände, leichten Öl- und Fettschmutz, leichte Steinpflege- und Wachsschichten von Natur- und Kunststein wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	11838

Natural Stone Basic Cleaner

faiblement alcalin, sans phosphates et acides, tensioactifs facilement biodégradables, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (homologué par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Nettoie à fond les plans de travail, élimine les restes alimentaires, les taches légères d'huile et de graisse, les couches fines de produit d'entretien et de cire sur la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le travertin, le Terrazzo, le granit, les carreaux de terre cuite, le carrelage, le béton brut, la faïence.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	11838

Natural Stone Basic Cleaner

gebruiksklaar, mild alkalisch reinigingsmiddel, vrij van fosfaten en logen, oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:

Voor een grondige reiniging van werkbladen, verwijdert resten van levensmiddelen, lichte vervuiling van olie en vet, dunne resten van steenonderhoudsmiddel en waslagen uit natuur- en kunststeen zoals marmer, Travertin, Terrazzo, graniet, tegels en cotto, beton, fijnsteen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	11838



Intensivreiniger

konzentriertes, hoch alkalisches Reinigungsmittel aus anionischen Tensiden, Hilfsmitteln und Lösungsmitteln, leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur gründlichen Reinigung von Naturstein, Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen u.ä. in Küchen, bewohnten Räumen, Lebensmittelbetrieben sowie in Werkstätten und anderen Industriebetrieben. Das alkalische Produkt entfernt mühelos und schnell starke Verschmutzungen, z.B. Öl- oder Fettfilme, Ruß, Gummiflecken, verschiedene Wachse und Selbstglanzemulsionen.

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11920

Nettoyant Intensif

nettoyant concentré, très alcalin en tenseurs non ioniques, en adjuvants et en solvants, facilement biodégradable, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (confirmé par un centre de recherche externe allemand)

Utilisation:

Sert au nettoyage de la pierre naturelle, des revêtements en brique vernisée, en céramique, en faïence, dans les cuisines, les pièces habitées et alimentaires ainsi que dans les ateliers et autres industries. Le produit alcalin enlève facilement et rapidement les saletés tenaces ainsi que les couches d'huile et de graisse, la rouille, les traces de caoutchouc, différentes émulsions brillantes et les cires.

Rendement: env. 15-20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	11920

Intensivreiniger

geconcentreerd, sterk alkalisch reinigingsmiddel op basis van oppervlakteactieve stoffen, hulpstoffen en oplosmiddelen, biologisch afbreekbaar, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:

Krachtige reiniger en ontvetter voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen op natuursteen, keramische tegels, fijnsteen, klinkers, keramische oppervlakken e.a. in keukens, woonruimten, voedingsbedrijven evenals in werkplaatsen en andere industriële bedrijven. Dit sterk alkalisch product verwijdert moeiteloos en snel vervuilingen zoals bv. olie- en vetfilm, roet, gummivlekken, verschillende wassen en glansemulsies.

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter (onverdurd)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	11920





PFLEGEN
**ERST-/
GRUNDREINIGER**

ENTRETIENIR
**PREMIER NETTOYAGE/
NETTOYAGE
ÉLÉMENTAIRE**

ONDERHOUD
**EERSTE EN BASIS
REINIGING**



Zementschleierentferner

säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, Tenside leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Starker Reiniger zum Entfernen von Mörteln, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10810
5000 ml Kanister	2	10811

Nettoyant Voiles de Ciment

produit de nettoyage acide, concentré, tensioactifs facilement biodégradables

Utilisation:

Puissant détergent qui sert à éliminer les traces de mortier, de chaux, le salpêtre ainsi que les voiles de ciment et autres dépôts rebelles, sur le carrelage, les briques, la pierre naturelle et artificielle.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10810
5000 ml bidon	2	10811

Cementsluierverwijderaar

zuur, geconcentreerd reinigingsmiddel, oppervlakteactieve stoffen biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Sterke reiniger voor het verwijderen van mortel, kalkresten, uitslag zoals cementslui en andere hardnekkige afzettingen op tegels, natuur- en kunststeen.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10810
5000 ml kanister	2	10811



**Acid Cleaner –
salzsäurefrei**

konzentriertes Reinigungsmittel auf Basis organischer Säuren mit nichtionischen Tensiden und Hilfsmitteln, keine korrosiven Dämpfe, frei von Lösungsmitteln, geruchsarm, Tenside leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Zur Entfernung von Zement-, Mörtel- und Kalkresten sowie Pflegemittelschichten und Rückständen von kunststoffvergütetem Fugenmörtel auf säurebeständigen Feinsteinzeug-, Naturstein-, Klinker-, Keramikflächen u.ä.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/Liter (unverdünt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11985

**Acid Cleaner –
sans acide chlorhydrique**

nettoyant concentré à base d'acides inorganique avec des agents de surface non-ioniques, pas de vapeurs corrosives, sans solvant, peu d'odeur, tensioactifs facilement biodégradables

Utilisation:

Pour l'élimination des résidus de ciment, de mortier et de chaux ainsi que des couches d'entretien et des résidus de mortier de jointoiement modifié au plastique sur les surfaces en grès cérame résistant aux acides, pierre naturelle, clinker et céramique et autres.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 15 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	11985

**Acid Cleaner –
vrij van zoutzuur**

geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van organische zuren met niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en hulpstoffen, geen bijtende dampen, vrij van oplosmiddelen, geurarm, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Dient voor het verwijderen van cement-, mortel- en kalkresten evenals lagen van onderhoudsproducten en resten van kunststof gemodificeerd voegmateriaal uit zuurbestendige fijnsteen, natuursteen, klinkers, keramische oppervlakken e.a.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 15-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	11985



Sanitärreiniger

säurehaltiges, hochkonzentriertes Reinigungsmittel auf Basis organischer Säuren, frei von Phosphaten und starken anorganischen Säuren, Tenside leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Saurer Reiniger, beseitigt schnell und anhaltend hartnäckige Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenreste und Schmutz auf säurefestem Natur- und Kunststein, Fliesen und Kunststoff sowie Glas und Edelstahl in Küchen, Nassräumen und sanitären Anlagen.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	11994
1000 ml Flasche	6	10826

Nettoyant Sanitaires

nettoyant acide, très concentré, à base d'acides organiques, sans phosphates et d'acides inorganiques forts, tensioactifs facilement biodégradables

Utilisation:

Détergent acide, élimine rapidement et durablement les dépôts de tartre, les taches de rouille, les résidus de savon et autres incrustations, sur la pierre naturelle et artificielle résistante aux acides, sur le carrelage et les matières plastiques, sur le verre et l'acier inoxydable, dans les cuisines, les pièces humides et les installations sanitaires.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et sur les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	11994
1000 ml bouteille	6	10826

Sanitairreiniger

zuur, sterk geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van organische zuren, vrij van fosfaten en sterke anorganische zuren, oppervlakteactieve stoffen, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Zure reiniger, verwijdert snel en aanhoudend hardnekkige kalkaanslag, roestvlekken, zeepvlekken en vuil uit natuursteen en kunststeen, tegels en kunststof evenals glas en inox in keukens, badkamers en sanitaire ruimten.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	11994
1000 ml fles	6	10826

Quartz Intensive Cleaner

säurefreies, anwendungsfertiges Reinigungsmittel, frei von Phosphaten und Laugen, Tenside leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Für die wöchentliche Grundreinigung von Küchenarbeitsplatten, Theken und anderen Flächen aus Quarzkomposit. Reinigt intensiv oberflächliche Flecken, insbesondere öl- und fetthaltige Verschmutzungen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Sprayflasche	20	11948
500 ml Sprayflasche	12	11962
1000 ml Flasche	6	11954

Quartz Intensive Cleaner

nettoyant prêt à l'emploi sans acides, phosphates, bases, tensioactifs facilement biodégradables, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (homologué par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Pour le nettoyage hebdomadaire des plans de travail de cuisine, buffets et d'autres matériaux en composite de quartz. Nettoie en profondeur des taches superficielles, en particulier des taches oléagineuses et grasses.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille aérosol	20	11948
500 ml bouteille aérosol	12	11962
1000 ml bouteille	6	11954

Quartz Intensive Cleaner

zuurvrij, gebruiksklaar reinigingsmiddel, vrij van fosfaten en logen, oppervlakteactieve stoffen die gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn, kan gebruikt worden in de voedingssector (bevestigd door extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Voor de wekelijkse basisreiniging van keukenwerkbladen, toonbanken en andere oppervlakken van kwartscomposit. Reinigt intensief oppervlakkige vlekken, vooral olie- en vethoudend vuil.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml sproeiflesje	20	11948
500 ml sproeiflesje	12	11962
1000 ml fles	6	11954



Techno Ceramic Intensive Cleaner

säurefreies, anwendungsfertiges Reinigungsmittel aus nichtionischen Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Lösungsmitteln, frei von Laugen und Phosphaten, Tenside leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur schnellen und gründlichen Reinigung von stark verschmutzten Keramikflächen, z.B. Verkrustungen durch Speisereste, Öl- und Fettschichten, Verfärbungen durch Kaffee oder Säfte, Seifen- und leichten Kalkablagerungen auf Küchenarbeitsplatten, Theken, Wandverkleidungen und anderen Flächen aus High-Tech Keramik.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	12026

Techno Ceramic Intensive Cleaner

nettoyant sans acides en tenseurs non ioniques, adjuvants, parfums et solvants, sans phosphates ou lessive, tensioactifs facilement biodégradables, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (homologué par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Pour le nettoyage rapide et profond des surfaces en céramique, élimine les taches récalcitrantes, par ex. les incrustations de résidu de repas, les traces d'huile, de graisse, les taches de café, de jus, les résidus de savon ou de calcaire sur des plans de travail, buffets, revêtements muraux et d'autres surfaces en céramique high-tech.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	12026

Techno Ceramic Intensive Cleaner

zuurvrij, gebruiksklaar reinigingsmiddel gemaakt van niet oppervlakteactieve stoffen, hulpstoffen, geurstoffen en oplosmiddelen, vrij van logen en fosfaten, oppervlakteactieve stoffen gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan worden gebruikt in de voedingssector (bevestigd door extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Voor een snelle en grondige reiniging van sterk vervuilde keramische oppervlakken, zoals van etensresten, olie- en vetlagen, verkleuringen door koffie of sap, zeep en lichte kalkaanslag op keukenwerkbladen, toonbanken, wandpanelen en andere oppervlakken van hoogwaardig keramiek.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	12026





PFLEGEN
TÄGLICHE REINIGER

ENTRETENIR
**NETTOYAGE
QUOTIDIEN**

ONDERHOUD
**DAGELIJKSE
REINIGING**



Video



**Crystal Clean
gebrauchsfertig**

säure- und laugenfreies Reinigungsmittel aus Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Alkoholen, frei von phosphathaltigen Substanzen, leicht biologisch abbaubar, schlierenfrei und schnell trocknend, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfungsinstitut)

Einsatz:

Zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen z.B leichte Öl- und Fettfilme, Straßenschmutz auf poliertem Natur- und Kunststein sowie Feinsteinzeug, Klinker-, Keramikflächen, Quarzkomposit oder ähnlichem.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	10954
5000 ml Kanister	2	11903

**Crystal Clean
prêt à l'emploi**

produit de nettoyage sans acides ni lessives fait de dérivés tensioactifs, d'adjuvants, de matières odoriférantes et d'alcools, exempt de substances comprenant des phosphates, facilement biodégradable, séchage rapide sans traces, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (confirmé par un centre de recherche externe allemand)

Utilisation:

Pour éliminer quotidiennement les salissures superficielles, par ex. des fines pellicules d'huile et de graisse ou les saletés de la rue, sur la pierre naturelle et artificielle polie ainsi que sur les surfaces en grès fin, les briques et les surfaces en céramique ou similaires.

Rendement: env. 10-20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	10954
5000 ml bidon	2	11903

**Crystal Clean
gebruiksklaar**

ph neutraal reinigingsmiddel, bevat een evenwichtige combinatie van vet- en vuil oplossende reinigingsmiddelen en verzorgende bestanddelen. Het reinigt snel en streepvrij zonder na te drogen. Biologisch afbreekbaar, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoeksinstituut)

Gebruik:

Voor het dagelijks verwijderen van lichte vervuilingen zoals lichte olie- en vetfilms en dagelijks vuil uit alle gepolijste natuursteen en kunststeen evenals, fijnsteen, klinkers en keramische oppervlakken. Sluier vrij en snel drogend.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	10954
5000 ml kanister	2	11903



**Crystal Clean
Konzentrat**

säure- und laugenfreies Reinigungsmittel aus Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Alkoholen, frei von phosphathaltigen Substanzen, leicht biologisch abbaubar, schlierenfrei und schnell trocknend, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfungsinstitut)

Einsatz:

Zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen z.B leichte Öl- und Fettfilme, Straßenschmutz auf poliertem Natur- und Kunststein sowie Feinsteinzeug, Klinker-, Keramikflächen, Quarzkomposit oder ähnlichem.

Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 Anwendungen/Liter Konzentrat

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10955
5000 ml Kanister	2	10956

**Crystal Clean
concentré**

produit de nettoyage sans acides ni lessives fait de dérivés tensioactifs, d'adjuvants, de matières odoriférantes et d'alcools, exempt de substances comprenant des phosphates, facilement biodégradable, séchage rapide sans traces, peut être utilisé dans le domaine alimentaire (confirmé par un centre de recherche externe allemand)

Utilisation:

Pour éliminer quotidiennement les salissures superficielles, par ex. des fines pellicules d'huile et de graisse ou les saletés de la rue, sur la pierre naturelle et artificielle polie ainsi que sur les surfaces en grès fin, les briques et les surfaces en céramique ou similaires.

Rendement: env. 10 - 20 applications/litre concentré

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10955
5000 ml bidon	2	10956

**Crystal Clean
Concentraat**

ph neutraal reinigingsmiddel, bevat een evenwichtige combinatie van vet- en vuil oplossende reinigingsmiddelen en verzorgende bestanddelen. Het reinigt snel en streepvrij zonder na te drogen. Biologisch afbreekbaar, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoeksinstituut)

Gebruik:

Voor het dagelijks verwijderen van lichte vervuilingen zoals lichte olie- en vetfilms en dagelijks vuil uit alle gepolijste natuursteen en kunststeen evenals, fijnsteen, klinkers en keramische oppervlakken.

Verbruik: ca. 10 - 20 toepassingen/liter concentraat

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10955
5000 ml kanister	2	10956

Steinseife

Konzentrat aus hochwertigen Pflege-, Hilfs- und Duftstoffen, frei von Phosphaten, Laugen, Wachsen und Polymeren, leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen, schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Verbrauch: 20-40 ml/10 Liter Wasser

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10830
5000 ml Kanister	2	10831

Savon pour la Pierre

concentré d'acides gras de qualité supérieure, agents de surface non-ioniques, agréable à l'odeur, sans phosphates, lessives, cires et polymères, facilement biodégradable

Utilisation:

Produit spécialement conçu pour le nettoyage d'entretien courant des carreaux et dalles en pierre naturelle et artificielle. Utilisé régulièrement, il a un effet protecteur sur la pierre, qui conserve la texture et la teinte naturelle de la pierre. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Consommation: 20-40 ml/10 litre d'eau

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10830
5000 ml bidon	2	10831

Steenzeep

concentraat van hoogwaardige natuurlijke zepen met speciale reinigings- en onderhoudsbestanddelen, ph neutraal, vrij van fosfaten, geurstoffen, wax en polymeer, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Het reinigingsproduct bij uitstek voor het dagelijks onderhoud van natuursteen en aanverwanten, geeft bij regelmatig gebruik extra bescherming aan de steen, de structuur en kleur van de steen blijft behouden. Ook geschikt voor terracotta, beton en cementtegels.

Verbruik: 20-40 ml/10 liter water

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10830
5000 ml kanister	2	10831



Techno Ceramic Daily Cleaner gebrauchsfertig

säure- und laugenfreies Reinigungsspray aus Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Alkohol, frei von phosphathaltigen Substanzen, leicht biologisch abbaubar, im Lebensmittelbereich einsetzbar (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur täglichen Entfernung von leichten Verschmutzungen z.B. leichte Öl- und Fettfilme oder eingetrocknete Getränke, auf großformatigen High-Tech Keramikflächen, insbesondere bei Küchenarbeitsplatten, Theken, Waschtischen und Ablagen. Entfernt auch leichte Kalkverschmutzungen und ist daher auch zum Einsatz in Keramik-Duschcabinen und auf Armaturen geeignet. Schnelltrocknungsformel stellt sicher, dass keine Streifen auf der Oberfläche zurückbleiben.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	12027

Techno Ceramic Daily Cleaner prêt à l'emploi

vaporisateur sans acides et lessives en tenseurs, adjuvants, parfums et alcool, sans substances contenant des phosphates, facilement biodégradable, peu être utilisé dans le domaine alimentaire (confirmé par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Pour élimination quotidienne des salissures, par ex. des légères couches d'huile et graisse ou des boissons séchés sur des grandes surfaces en céramique high-tech, particulièrement sur les plans de travail de cuisine, buffets, revêtements muraux, lavabos. Elimine également des légères traces de calcaires dans les douches ou sur les robinets. Formule à séchage rapide ne laissant pas de traces sur la surface en céramique.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	12027

Techno Ceramic Daily Cleaner gebruiksklaar

ph neutraal reinigingsmiddel, bevat een evenwichtige combinatie van vet- en vuil oplozende reinigings- en verzorgende bestanddelen. biologisch afbreekbaar, kan worden toegepast in de levensmiddelenindustrie (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

Gebruik:

Voor het dagelijks verwijderen van lichte vervuiling, bijv. lichte olie- en vetfilms of opgedroogde dranken, op keramische oppervlakken van groot formaat, vooral op keukenwerkbladen, aanrechten en wastafels. Verwijdert ook lichte kalkvlekken en is daarom ook geschikt voor gebruik in keramische douchesruimtes en op kranen. De sneldrogende formule zorgt ervoor dat er geen strepen achterblijven op het oppervlak.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	12027





Anti-Grün POWER

schnelles und hochwirksames, leicht alkalisches Reinigungsmittel, frei von Lösungsmitteln

Einsatz:

Entfernt sofort und gründlich natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot und andere starke Verunreinigungen von Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Gehwegplatten und anderen Steinflächen (z.B. Marmor, Granit, Beton).

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	10825
1000 ml Flasche	6	10832
5000 ml Kanister	2	10833

Anti-mousse et algue POWER

produit de nettoyage réactif, faiblement alcalin à effet rapide, sans solvants

Utilisation:

Elimination immédiate et profonde des dépôts naturels et des tâches colorées provoquées par les fleurs, les feuilles, les fientes d'oiseaux et autres saletés tenaces sur les monuments funéraires, les murs de clôture, les dalles d'allées (p. ex. marbre, granit, béton).

Rendement: env. 10-20 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	10825
1000 ml bouteille	6	10832
5000 ml bidon	2	10833

Antimos en -algen POWER

snelwerkend en zeer effectief, licht alkalisch, reinigingsmiddel op basis van actieve chloorverbindingen. Het product is vrij van oplosmiddelen

Gebruik:

Verwijdert grondig en probleemloos natuurlijke verontreinigingen en verkleuringen door bloemen en bladeren, looizuur, vogelpoep,..... van terrassen, tuinpaden, grafstenen, omheiningen, stoeptegels en dergelijke (zoals marmer, graniet, beton).

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	10825
1000 ml fles	6	10832
5000 ml kanister	2	10833



Video



Anti-Grün LONGLIFE

wasserverdünbares Reinigungskonzentrat, frei von Chlor, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln

Einsatz:

Zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelägen auf Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug, Betonwerkstein) im Außenbereich. Das Produkt ist besonders geeignet für Terrassenplatten, Fassaden, Treppen und Mauern. Auch hervorragend einsetzbar auf Holz (Sichtschutzwände, Terrassen) und Dachziegeln. Die Wirkung hält bis zu einem Jahr an und beugt daher der Neubildung von Grünverschmutzungen dauerhaft vor.

Ergiebigkeit: ca. 50 m²/Liter bei 10-facher Verdünnung

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10983
5000 ml Kanister	2	10984

Anti-mousse et algue LONGLIFE

concentré de nettoyage soluble à l'eau, sans chlore, sans acides, sans solvants

Utilisation:

Elimine durablement sans frotter, les dépôts naturels sur la pierre naturelle et artificielle (p.ex. le marbre, le granit, le grès, les briques, la faïence, le béton pierre) en extérieur. Particulièrement approprié pour les dalles de terrasse, les façades, les escaliers et les murs. Convient parfaitement aux nettoyage du bois (panneaux pare-vue, terrasses) et des tuiles. Contient des substances qui retardent la réapparition des mousses; l'effet peut durer jusqu'à un an.

Rendement: env. 50 m²/litre à une dilution décuple

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10983
5000 ml bidon	2	10984

Antimos en -algen LONGLIFE

een zelfwerkzaam, waterverdundbaar reinigingsconcentraat op basis van tensiden met hulpstoffen. Het product is vrij van chloor, zuren, logen en oplosmiddelen

Gebruik:

Dient voor het duurzaam verwijderen van groenaanslag uit natuursteen en kunststeen (zoals marmer, graniet, zandsteen, klinkers, fijnsteen, betonhardsteen) in buitenbereik. Het product is bijzonder geschikt voor terrasplaten, gevels, trappen en muurtjes. Ook uitstekend inzetbaar op hout (schutseis, terrassen) en dakpannen. De werking houdt meer dan een jaar aan en voorkomt duurzaam nieuwe groen aanslag.

Verbruik: ca. 50 m²/liter bij tienvoudige verdunning

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10983
5000 ml kanister	2	10984



Schimmelentferner

gebrauchsfertiges, schnell wirkendes, leicht alkalisches Reinigungsmittel auf Basis aktiver Chlorverbindungen, frei von Lösungsmitteln

Einsatz:

Zur schnellen und gründlichen Beseitigung von Schimmelpilzen und Stockflecken auf Zement- und Siliconfugen im Sanitärbereich sowie auf Naturstein, Mauerwerk, Putz oder anderen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	10898

Anti-Moisissure

nettoyant à efficacité rapide, légèrement alcalin, à base de composés chloriques actifs, sans solvants

Utilisation:

Elimine rapidement et profondément le moisi et les taches de moisissures sur les joints de ciment ou silicone dans les domaines sanitaires ainsi que sur la pierre naturelle, maçonnerie, le crépi ou d'autres surfaces minérales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	10898

Schimmelverwijderaar

gebruiksklaar, snelwerkend, licht alkalisch reinigingsmiddel op basis van actieve chloorverbindingen, zonder oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het snel en grondig verwijderen van schimmels uit cement- en siliconenvoegen in sanitairbereik en op natuursteen, metselwerk, pleisterwerk of andere minerale ondergronden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	10898

Wachsentferner

Reinigungsmittel auf Basis verschiedener, hochwirksamer Lösungsmittel, Tenside und Emulgatoren, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen

Einsatz:

Zur mühelosen Entfernung von Teer und Bitumen, löst selbst hartnäckige Wachsschichten, entfernt Fluat und Polituren von Natur- und Kunststein.

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter
(je nach Verschmutzung)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10816

Dissolvant

produit de nettoyage à base de divers solvants très efficaces, des agents de surfaces et émulsifiants, sans hydrocarbure chloré

Utilisation:

Élimine facilement le goudron et le bitume. Il permet même d'éliminer les couches rebelles de cire. Nettoie les fluosilicates, les produits de scellement et de lustrage sur la pierre naturelle et artificielle.

Rendement: env. 5 à 10 m²/litre
(selon le degré de l'encrassement)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10816

Wasverwijderaar

een reinigingsmiddel op basis van verscheidene hoogwerkzame oplosmiddelen, tensiden en emulgatoren. Het product is vrij van chloorkoolwaterstoffen

Gebruik:

Voor het moeiteloos verwijderen van teer en bitumen, lost zelfs hardnekkige waslagen op, verwijdert fluaten en politoer uit natuur- en kunststeen.

Verbruik: ca. 5-10 m²/liter
(afhankelijk van de vervuiling)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10816



Öl- und Fettentfernerpaste

cremige, leicht auftragbare Paste mit Absorptionsmittel

Einsatz:

Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflecken sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silikon-Dichtstoffen aus allen Natur- und Kunststeinen, Keramikflächen sowie Cottobelägen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Tube	12	10896

Nettoyage huile et graisse

pâte crémeuse d'application facile avec agent absorbant

Utilisation:

Détachant pour éliminer les taches de graisse, d'huile et de cire et les changements de couleur sur les zones marginales provoqués par les plastifiants contenus dans les silicones sur toutes les pierres naturelles et artificielles, la céramique et cotto.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml tube	12	10896

Olíe- en vetverwijderaar

crémige, gemakkelijk aan te brengen pasta met absorberende oplosmiddelen

Gebruik:

Voor het verwijderen van vet-, olie- en wasvlekken evenals randzoneverkleuringen door de weekmaker van siliconen uit alle natuursteen en kunststeen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml handtube	12	10896



Video

Rostentferner

säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, salzsäurefrei, biologisch abbaubar

Einsatz:

Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern von säurefestem Natur- und Kunststein. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in Naturstein (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter (unverdünnt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10814
5000 ml Kanister	2	10815

Anti-Rouille

produit de nettoyage concentré, à base d'acides, sans acide chlorhydrique, biodégradable

Utilisation:

Élimine sans effort les taches et proliférations de rouille sur la pierre naturelle et artificielle résistante aux acides. En outre, il agit directement sur la composition chimique des veines métalliques de la pierre naturelle (granit) qui sont susceptibles de rouiller et confère ainsi à la pierre une protection anti-rouille de longue durée.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10814
5000 ml bidon	2	10815

Antiroest

zuur, geconcentreerd reinigingsmiddel, zonder zoutzuur, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Voor het moeiteloos verwijderen van roestvlekken uit zuurvaste natuur- en kunststenen. Verder worden roestige metaalafzettingen in natuursteen (graniet) automatisch omgezet met langdurige beschermende werking.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10814
5000 ml kanister	2	10815





Rostentferner-Paste

säurehaltige, konzentrierte Reinigungspaste in Gelform, salzsäurefrei, Tenside leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken und Rostläufern von säurefestem Natur- und Kunststein. Weiterhin werden rostige Metalleinlagerungen in Naturstein (Granit) selbsttätig umgewandelt mit langanhaltender Schutzwirkung. Vor allem geeignet für den Einsatz an vertikalen Flächen.

Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!

Ergiebigkeit: ca. 0,25 - 0,5 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	10824

Pâte Anti-Rouille

pâte nettoyante à base d'acides, sous forme de gel, sans acide chlorhydrique, tensioactifs facilement biodégradables

Utilisation:

Élimine sans effort les taches et proliférations de rouille sur la pierre naturelle et artificielle résistante aux acides. En outre, ce produit agit directement sur la composition chimique des veines métalliques de la pierre naturelle (granit) qui sont susceptibles de rouiller et confère ainsi à la pierre une protection anti-rouille de longue durée. Bien approprié pour l'utilisation sur les surfaces verticales.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et les pierres sensibles aux acides!

Rendement: env. 0,25 - 0,5 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	10824

Antiroestpasta

zure, geconcentreerde reinigingspasta in gelvorm, zonder zoutzuur, oppervlakteactieve stoffen biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Voor het moeiteloos verwijderen van roestvlekken uit zuurvaste natuur- en kunststenen. Verder worden roestige metaalafzettingen in natuursteen (graniet) automatisch omgezet met langdurige beschermende werking. Vooral geschikt voor verticale vlakken.

Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige stenen!

Verbruik: ca. 0,25 - 0,5 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	10824



Rostentferner Marmor

gebrauchsfertiges, leicht alkalisches Reinigungsmittel, leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Zur Entfernung von oberflächlichen Rostverfärbungen auf säureempfindlichem Natur-, Kunst- oder Betonwerkstein, die durch eisenhaltige Substanzen oder Gegenstände (Dünger, Werkzeuge, Eisenteile usw.) erzeugt wurden. Ideal für bereits verlegte oder verlegefertige, polierte Marmor- oder Kalksteinflächen. Kann punktuell auf Steinflächen aufgetragen werden, da keine Oberflächenveränderungen sichtbar werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Flasche	12	10899

Anti-Rouille Marbre

produit de nettoyage prêt à l'emploi, légèrement alcalin, facilement biodégradable

Utilisation:

Élimine la rouille superficielle qui est produit par des substances ou des objets ferreux (engrais, outils, pièces en fer etc.) sur la pierre naturelle et artificielle sensitive aux acides ainsi que sur l'aggloméré de béton. Le produit est idéal pour les surfaces en marbre polie ou la pierre calcaire polie qui sont déjà posées ou prêtes à poser. Peut être appliqué ponctuellement sur la pierre parce qu'il n'y a pas de changement de la surface.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille	12	10899

Roestverwijderaar voor Marmor

gebruiksklaar, licht alkalisch reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

AKEMI Roestverwijderaar voor marmor is een gebruiksklare, licht alkalische reiniger en ten eerste geschikt voor het verwijderen van oppervlakkige roestverkleuring uit zuurgevoelige natuur-, kunst-, en betonwerkstenen die door ijzerhoudende substanties of voorwerpen (mest, gereedschap, ijzer enz.) veroorzaakt worden. AKEMI Roestverwijderaar voor marmor kan punctueel op steenoppervlakken aangebracht worden, daar er geen oppervlakveranderingen zichtbaar worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	10899



Video



Epoxy-Entferner

wässriger, alkalischer Reiniger mit hochaktiven Additiven, kein stechender Geruch

Einsatz:

Zur Entfernung von Fugenmörtelresten auf Epoxidharz-Basis, Harzrückständen, Versiegelungen und ähnlichen Verunreinigungen auf Natur- und Kunststein, Betonwerkstein, Klinker und Keramik im Innen- und Außenbereich. Seine flüssige bis leicht dickflüssige Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung auch auf geneigten Flächen.

Ergiebigkeit: ca. 1 - 10 m²/Liter je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11983

Décapant Époxy

nettoyant alcalin aqueux avec additifs hautement actifs, pas d'odeur piquante

Utilisation:

Élimine les restes de mortier de jointoiement époxy sur la base de résine époxy, de restes de résine, de scellage et d'autres encrassements du même genre sur la pierre naturelle et artificielle, l'aggloméré de béton, le clinker et la céramique à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa consistance liquide à légèrement épaisse permet une application facile, même sur des surfaces inclinées.

Rendement: env. 1 - 10 m²/litre suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	11983

Epoxy verwijderaar

een watergedragen, alkalische reiniger met zeer actieve bestanddelen

Gebruik:

Voor het verwijderen van epoxy-gebaseerde voegselresten, harsresten, kitten en soortgelijke verontreinigingen op natuursteen, kunststeenteen, klinkers en keramiek binnen en buiten. De vloeibare tot licht stroperige consistentie maakt het gemakkelijk te gebruiken, zelfs op hellende oppervlakken.

Verbruik: ca. 1 - 10 m² / liter afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	11983

Imprägnierungs-Entferner

konzentriertes, hoch alkalisches Reinigungsmittel in Gelform, geruchlos und lösungsmittelfrei, Tenside leicht biologisch abbaubar. Für die professionelle Anwendung

Einsatz:

Zum Beseitigen von Verfleckungen durch Imprägnierungen sowie extrem hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Lackreste) auf Naturstein, Betonwerkstein und Klinker. Wegen seiner gelartigen Konsistenz für den horizontalen (z.B. Böden und Arbeitsplatten) und vertikalen Einsatz (z.B. Fassaden und Wandverkleidungen) geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter (unverdünt)

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	12003

Correcteur d'Imprégnation

concentré de nettoyage très alcalin, sans solvants, sans odeur, tensioactifs facilement biodégradables. Pour usage professionnel

Utilisation:

Elimine des taches provoquées par des imprégnations ainsi que des taches tenaces sur la pierre naturelle, les pavés de béton et la brique cuite. Grâce à sa consistance sous forme de gel le produit est utilisable pour l'application horizontale (par ex. les sols et les plans de travail) et verticale (par ex. les façades et les revêtements murales).

Rendement: env. 5 à 20 m²/litre (non dilué)

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	12003

Impregnatie verwijderaar

geconcentreerd, sterk alkalisch reinigingsmiddel in gelvorm, reukloos en zonder oplosmiddelen, oppervlakactieve stoffen biologisch afbreekbaar. Voor professioneel gebruik

Gebruik:

Voor het verwijderen van vlekvorming door impregneringen evenals voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen (bv. lakresten) uit natuursteen, betonwerksteen en klinkers. Wegens zijn gelachtige consistentie geschikt voor zowel horizontale (bv. vloeren en werkbladen) als verticale (bv. gevels en wandbekledingen) toepassingen.

Verbruik: ca. 5-20 m²/liter (onverdund)

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	12003



Video

Graffiti-Entferner

gelartiges, hochwirksames Lösungsmittelgemisch

Einsatz:

Entfernung von Graffiti-Farben und Filzstiftmalereien von ungeschützten, lösungsmittelunempfindlichen Untergründen wie Natur- und Kunststein, Beton und Metall.

Ergiebigkeit: ca. 1-2 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	10880

Décapant Graffiti

mélange de solvants très efficace, sous forme de gel

Utilisation:

Permet d'effacer les traces de graffiti et de marqueurs sur les surfaces non protégées et insensibles aux solvants comme la pierre naturelle et artificielle, le béton et le métal.

Rendement: env. 1 à 2 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	10880

Graffitiverwijderaar

gelachtig, zeer effectief beitsmiddel

Gebruik:

Verwijdert graffiti en viltstiftmarkeringen van onbeschermd, oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals natuursteen, kunststeen, beton en metaal.

Verbruik: ca. 1-2 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	10880



Good-Bye Stain

anwendungsfertiges, schnell wirkendes, leicht alkalisches Reinigungsmittel auf Basis aktiver Chlorverbindungen

Einsatz:

Zum schnellen und porentiefen Entfernen von organischen Verfärbungen oder Flecken durch Obst- oder Gemüsesäfte, Kaffee, Tee, Rotwein, Tabak, Pflanzen- oder Blütenblätter, Beeren, Blut, Haarfärbemitteln, Filzstift usw. auf mineralischen Oberflächen wie Marmor, Granit, Betonwerkstein, Quarzkomposit, Keramik u.ä.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Flasche	12	12109

Good-Bye Stain

nettoyant prêt à l'emploi, agissant vite, légèrement alcalins, à base de composés chlorés actifs

Utilisation:

Pour l'élimination rapide et efficace des taches organiques et de la décoloration causées par les jus de fruits ou de légumes, le café, le thé, le vin rouge, le tabac, les pétales de plantes ou de fleurs, les baies, le sang, la teinture pour cheveux, le feutre etc. sur des surfaces minérales comme le marbre, le granit, la pierre de béton, le composite de quartz, la céramique etc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille	12	12109

Good-Bye Stain

gebruiksklaar, snelwerkend, licht alkalisch reinigingsmiddel op basis van actieve chloorverbindingen

Gebruik:

Voor het snel en poriëndiep verwijderen van organische verkleuring of vlekken veroorzaakt door fruit- of groentesappen, koffie, thee, rode wijn, tabak, planten- of bloemblaadjes, bessen, bloed, haarverf, viltstiften, etc. op minerale ondergronden zoals marmer, graniet, beton, kwartscomposit, keramiek e.a.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	12109



Video



Pro Scrub

leicht alkalisches, abrasives Reinigungsmittel auf Basis feinsten Abrasiva, Tensiden und anderen Hilfsstoffen, frei von Mikroplastik, Tenside leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Zum Entfernen von Metallabrieb, hartnäckigen Verschmutzungen, eingetrockneten Rückständen und leichten Kalkverkrustungen auf Tischen, Arbeitsflächen, Fensterbänken, Ablagen, Duschen etc. aus geschliffenem, poliertem, satiniertem oder gebürstetem Natur- und Kunstwerkstein, z.B. Granit, Kalkstein, Marmor, Keramik, Quarzkomposit.

Pro Scrub

nettoyant liquide, légèrement alcalin et abrasif, à base des abrasifs les plus fins, tensides et autres additifs, exempt de microplastiques, tensioactifs facilement biodégradables

Utilisation:

Pour éliminer l'abrasion du métal, salissures tenaces, résidus séchés et les dépôts calcaires légers sur les tables, les plans de travail, appuis de fenêtre, étagères, douches etc. en pierre naturelle et artificielle adoucie, polie, satiné ou brossée, par ex. le granit, le marbre, la céramique, le composite de quartz.

Pro Scrub

licht alkalisch, schurend reinigingsmiddel op basis van fijne schuurmiddelen, oppervlakteactieve stoffen en andere hulpstoffen, vrij van microplastics, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Dient voor het verwijderen van metaalstrepen, hardnekkige vervuilingen, aangedroogde etensresten en lichte kalkaanslag op werkbladen, tafels, vensterbanken, douches enz. uit fijngeslepen, gepolijste, gesatineerde of geborstelde natuur- en kunststeen zoals graniet, marmer, keramiek, kwartcomposiet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Flasche	12	11044

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille	12	11044

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml flesje	12	11044



Urin- und Kalksteinentferner

konzentriertes Reinigungsmittel auf Basis anorganischer Säuren (frei von Salzsäure), Tenside leicht biologisch abbaubar, pH-Wert <1

Einsatz:

Beseitigt Urinstein, starke Kalkablagerungen, verkrustete Seifenreste u.ä. auf säureunempfindlichen Oberflächen im Sanitärbereich. Das Produkt ist geeignet für eine effiziente, flächendeckende Reinigung von Böden, Wänden und anderen sanitären Oberflächen, z.B. Armaturen, WC, Urinal oder Bidet.

Nicht für Kalkstein oder andere säureempfindliche Oberflächen geeignet!

Nettoyant Anticalcaire et Détartrant

nettoyant concentré à base d'acides inorganiques (sans acide chlorhydrique), tensioactifs facilement biodégradables, valeur ph <1

Utilisation:

Elimine les traces d'urine, les dépôts calcaires tenaces, les résidus de savon etc. sur les surfaces résistantes aux acides dans les installations sanitaires. Le produit est approprié pour un nettoyage très efficace et complet des sols, des murs et autres surfaces sanitaires, par ex. les robinets, les toilettes, les urinoirs ou les bidets.

Ne pas utiliser sur la pierre calcaire et sur les pierres sensibles aux acides!

Kalk- en Urinsteinverwijderaar

geconcentreerd reinigingsmiddel op basis van anorganische zuren (vrij van zoutzuur), oppervlakteactieve stoffen die biologisch afbreekbaar zijn, pH-waarde <1

Gebruik:

Verwijdert urineanslag, sterke kalkaanslag, aangekoekte zeepresten, enz. op zuurbestendige oppervlakken in de sanitaire ruimte. Het product is geschikt voor een efficiënte, uitgebreide reiniging van vloeren, wanden en andere sanitaire oppervlakken, zoals armaturen, toiletten, urinoirs of bidets.

Niet geschikt voor kalksteen of andere zuurgevoelige ondergronden!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11982

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	11982

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	11982

Reiniger I

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Alkoholbasis, etwas verzögerte Ablüftung, nicht filmbildend

Einsatz:

Eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken z.B. Küchenarbeitsplatten nach der Produktion und vor dem Imprägnieren. Er löst auf der Oberfläche befindliche Fettfilme (Fingertapser) sowie nicht ausgehärtete Klebe- und Dichtstoffreste. Geeignet für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metalle sowie für viele Kunststoffe und lackierte Flächen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	45015
5000 ml Kanister	1	45016

Nettoyant I

nettoyant contenant des solvants, à base d'alcool, évaporation plus lente, ne forme pas de film

Utilisation:

Particulièrement approprié pour le nettoyage indulgent des ouvrages, par ex. les plans de travail de cuisine après la production et avant l'imprégnation. Enlève des couches de graisse de la surface (traces des doigts) ainsi que les restes de colle ou silicone non durcies. Approprié pour toutes les pierres naturelles et artificielles, les carreaux, la céramique, le verre et le métal ainsi que pour beaucoup de matières plastiques et des surfaces vernies.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	45015
5000 ml bidon	1	45016

Reiniger I

solvent reiniger op basis van iso-alcoholen. Geen filmvorming

Gebruik:

Uitstekend geschikt voor het voorzichtig reinigen van oppervlakken zoals bv. keukenwerkbladen na de productie en vóór het impregneren. Lost aanwezige vetfilm (vingerafdrukken) aan het oppervlak op evenals niet uitgeharde lijm- en dichtstoffresten. Geschikt voor alle natuur- en kunststenen, tegels, keramiek, glas, metaal en vele kunststoffen en gelakte oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	45015
5000 ml kanister	1	45016



Reiniger A

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Ketonbasis, sehr schnelle Ablüftung, nicht filmbildend, CKW-frei

Einsatz:

Wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Entfernt nicht ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsmassenreste von Werkstücken aus Natur- und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas, Klinker, Email und Metallen. Er trocknet sehr schnell von der Oberfläche. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden.

Nicht für Kunststoffe und lackierte Flächen geeignet!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	45012
5000 ml Kanister	1	45013

Nettoyant A

nettoyant contenant des solvants, à base de cétone, évaporation très rapide, ne forme pas de film, sans trichlo

Utilisation:

Nettoie intensivement des surfaces à coller, mastiquer ou étanchéifier. Elimine les restes de colle ou silicone non durcies des ouvrages en pierre naturelle et artificielle, les carreaux, la céramique, le verre, l'émail et le métal. Sèche très rapidement de la surface. Nettoie aussi les outils de travail.

Ne convient pas aux plastiques et aux surfaces peintes!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	45012
5000 ml bidon	1	45013

Reiniger A

solvent reiniger op basis van aceton, vormt geen film, vrij van CKW's

Gebruik:

Wordt gebruikt voor het intensief reinigen van oppervlakken die moeten verlijmt, gekit of afgedicht worden. Verwijderd niet uitgeharde lijm- en dichtstoffresten uit oppervlakken van natuur- en kunststeen, tegels, keramiek, glas, Klinkers, email en metaal. Droogt zeer snel op. Gereedschap kan hiermee eveneens gereinigd worden.

Niet geschikt voor kunststoffen en geverfde oppervlakken!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	45012
5000 ml kanister	1	45013





Verdünnung/Reiniger P

Lösungsmittelhaltige Verdünnung bzw. Reiniger auf Carbonsäureester-Basis

Einsatz:

Schnell abluftender Reiniger für Kitt-, Klebe- und Dichtungsflächen. Entfernt alte, verkrustete Kleberreste von Klebstreifen, Fettfilme usw. Auf Natur- und Kunststein, Keramik, Glas und Metall anwendbar.

Nicht für Kunststoffe und lackierte Flächen geeignet!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	20702

Diluant/Nettoyant P

diluant ou nettoyant contenant un solvant à base d'ester d'acide carboxylique

Utilisation:

Nettoyant d'évaporation rapide pour surfaces de mastic, adhésifs et d'étanchéité. Elimine les résidus de colle anciens et incrustés sur les rubans adhésifs, les films de graisse, etc. Applicable sur la pierre naturelle et artificielle, la céramique, le verre et le métal.

Ne convient pas aux plastiques et aux surfaces peintes!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	20702

Verdunner / Reiniger P

solvent reiniger op basis van carbonzurester

Gebruik:

Snel verdampende reiniger voor lijm en voegkitten. Verwijdert oude, aangekoekte lijmresten van plakband, vetfilms etc. Toepasbaar op natuur- en kunststeen, keramiek, glas en metaal.

Niet geschikt voor kunststoffen en geverfde oppervlakken!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	20702



afin® Acryclean - Siliconentferner

hochreines Lösungsmittel

Einsatz:

Rückstandslose Entfernung von Silicon-, Fett- und Ölverunreinigungen auf poliertem Naturstein. Reinigt und entfettet vor Klebe- und Beschichtungsanwendungen. Löst Klebebänder, Aufkleber und Folien auf Keramik und poliertem Naturstein.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprühdose	12	87603
1000 ml Dose	6	87600

afin® Acryclean - nettoyant silicone

solvant hautement purifié

Utilisation:

Elimine sans résidus les salissures de silicone, de graisse et d'huile sur la pierre naturelle polie. Nettoie et dégraisse avant des applications de collage et de revêtements. Décolle les autocollants, films et rubans adhésifs sur céramique et pierre naturelle polie.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bombe aérosol	12	87603
1000 ml boîte	6	87600

afin® Acryclean - Siliconentferner

hoogwaardige solventreiniger

Gebruik:

Restloos verwijderen van siliconen-, vet- en olieverontreinigingen op gepolijst natuursteen. Goede reiniger en ontvetters alvorens te lijmen. Lost plakband, stickers en folie op keramiek en gepolijst natuursteen op.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml aerosol spray	12	87603
1000 ml blik	6	87600



afin® Smooth Surface Cleaner

hochwirksames, nicht aggressives Lösungsmittel

Einsatz:

Zur gründlichen Reinigung und Entfettung, löst Schmutz, Fett und Öl, ohne empfindliche Oberflächen zu schädigen. Hinterlässt nach dem Ablüften keinen Film oder Rückstände. Entfernt Flecken aus Polstern, Teppichen, Textilien, entfernt Klebstoffe, Lötpasten, Harze, Nikotin und getrocknete Silcondichtstoff-Rückstände.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprühdose	12	87607
1000 ml Dose	6	87604

afin® Smooth Surface Cleaner

solvant hautement efficace et non agressif

Utilisation:

Pour le nettoyage et le dégraissage en profondeur. Il dissout la saleté, la graisse et l'huile sans endommager les surfaces sensibles. Ne laisse aucun film ou résidu après l'évaporation. Enlève les taches sur les tissus d'ameublement, les tapis, les textiles, élimine les colles, les pâtes à braser, les résines, la nicotine et les résidus de scellant à la silicone.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bombe aérosol	12	87607
1000 ml boîte	6	87604

afin® Smooth Surface Cleaner

uiterst effectief, niet-agressief oplosmiddel

Gebruik:


Voor het grondig reinigen en ontvetten van gevoelige oppervlakken. Lost vuil, vet en olie op, laat geen film of residu achter na het uitdampen. Verwijdert vlekken van tapijten, textiel, verwijdert lijmresten, harsen, nicotine en opgedroogde siliconenkitresten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml aerosol spray	12	87607
1000 ml blik	6	87604

IMPRÄGNIEREN

IMPRÉGNER

IMPREGNEREN





PFLEGEN
**WASSER- UND
SCHMUTZABWEISENDE
IMPRÄGNIERUNGEN**

ENTRETIENIR
**IMPRÉGNATIONS
RÉPULSIFS À L'EAU
ET AUX TACHES**

ONDERHOUD
**WATER- EN
VUILAFSTOTENDE
IMPREGNERINGEN**



Protector

Vorimprägnierung auf Siliconbasis, lösungsmittelhaltig, geringe Geruchsentwicklung bei der Anwendung

Einsatz:

Lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Schutzbehandlung zur Verhinderung/Verminderung von feuchtigkeitsbedingten Hinterfeuchtungsschäden (Ausblühungen) von Wand- und Bodenbelägen aus saugfähigen, mineralischen Baustoffen, z.B. Natur- und Kunststein. Die Anwendung erfolgt vor dem Verlegen. Eine Nachbehandlung mit AKEMI Imprägnierungen und Farbtonvertiefen ist möglich. Dient auch als Ausfughilfe.

*Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
5000 ml Kanister	2	11938

Protector

pré-imprégnation à base de silicone, contient des solvants, peu d'odeur pendant l'application

Utilisation:

Traitement protecteur durable, hydrofuge et anti-salissures pour prévenir/réduire les dommages provoqués en cas de remontées d'humidité (efflorescences) des revêtements de sol ou mur en absorbants et minéraux, par ex. la pierre naturelle et artificielle. L'application s'effectue avant la pose des revêtements. Post-traitement possible avec des produits AKEMI d'imprégnation et de renforcement de couleur. Peut être utilisé comme aide au jointolement.

*Rendement: env. 5 à 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	2	11938

Protector

voorimpregnatie op siliconenbasis, bevat oplosmiddelen, weinig geurontwikkeling tijdens het aanbrengen

Gebruik:

Solventgedragen voorimpregnatie biedt langdurige bescherming tegen vlekken door opstijgend vocht (uitbloeiingen). Aanbrengen op droge stenen alvorens het leggen in het mortelbed. Nabehandeling met AKEMI anti-vlek producten of kleurverdiepers is mogelijk.

*Verbruik: ca. 5-20 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
5000 ml kanister	2	11938



**Pre-Protect
(auf Wasserbasis)**

Vorimprägnierung auf Wasserbasis, VOC-frei, geruchlos

Einsatz:

Schnell wirksame, wasser- und schmutzabweisende Schutzbehandlung zur Verhinderung/Verminderung von feuchtigkeitsbedingten Hinterfeuchtungsschäden (Ausblühungen) von saugfähigem Natur- und Kunststein vor der Verlegung im Mörtelbett. Anwendbar auf restfeuchten Oberflächen. Nachbehandlung mit AKEMI Anti-Fleck Produkten oder anderen AKEMI Imprägnierungen möglich. Dient auch als Ausfughilfe.

*Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
5000 ml Kanister	2	11045

**Pre-Protect
(à base d'eau)**

pré-imprégnation base aqueuse, pas de COV, sans odeur

Utilisation:

Imprégnation hydrofuge et antisalissure avec un effet de protection particulièrement rapide pour le traitement de protection contre les dommages pouvant apparaître en cas de remontées d'humidité (efflorescences) sur la pierre naturelle et artificielle absorbante avant la pose dans un lit de mortier. Applicable sur les surfaces présentant une humidité résiduelle. Post-traitement possible avec des produits AKEMI Anti-Taches ou autres AKEMI Imprégnations. Utilisé également comme aide au jointolement.

*Rendement: env. 5 à 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	2	11045

**Pre-Protect
(op water basis)**

voorimpregnatie op waterbasis, VOC-vrij, geurloos

Gebruik:

Snelwerkende, water- en vuilafstotende impregnering voor het beschermen van natuursteen tegen vlekken door opstijgend vocht (uitbloeiingen). Aanbrengen alvorens het leggen in het mortelbed. Kan worden gebruikt op restvochtige oppervlakken (watergedragen impregnering). Nabehandeling met AKEMI anti-vlek producten of andere AKEMI impregneringsproducten is mogelijk.

*Verbruik: ca. 5-20 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
5000 ml kanister	2	11045



Stein-Imprägnierung

Imprägnierung auf Siliconbasis

Einsatz:

Dringt tief in den Stein ein, macht diesen wasserabweisend, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend.

*Ergiebigkeit: ca. 5-20 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10834
5000 ml Kanister	2	10835

Hydrofuge Pierre

imprégnation à base de silicone

Utilisation:

Pénètre profondément dans la pierre, la rend hydrophobe sans pour autant réduire sa perméabilité à la vapeur. Ce produit protège les façades de la pluie battante, les rend déperlantes et évite également l'incrustation de saletés.

*Rendement: env. 5 à 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10834
5000 ml bidon	2	10835

Steenimpregnering

impregneer op basis van siliconen

Gebruik:

Dringt diep in de steen en maakt deze waterafstotend zonder de dampdoorlaatbaarheid te benadelen, beschermt gevels tegen slagregen, laat water eraf perlen en is vuilwerend.

*Verbruik: ca. 5-20 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10834
5000 ml kanister	2	10835

NATURA Impregiator (auf Wasserbasis)

Imprägnierung auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei, kein VOC, geruchlos, umweltverträglich

Einsatz:

Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung zur Behandlung von saugfähigem Natur- und Kunststein, Cotto, Terrazzo und unglasierten Keramikplatten. Besonders geeignet für restfeuchte Oberflächen, vor allem im Außenbereich und beim Einsatz in Schleifstraßen der Industrie. Der Farbton wird in der Regel nicht verändert.

Ergiebigkeit: ca. 15 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	12045
5000 ml Kanister	2	12046

NATURA Impregiator (à base d'eau)

hydrofuge base aqueuse, sans solvants, pas de COV, sans odeur, écologique

Utilisation:

Imprégnation qui sert au traitement contre l'eau et la saleté de la pierre naturelle et artificielle absorbante, la terre cuite, le Terrazzo et les plaques de céramique non vernies. Particulièrement approprié pour des surfaces encore humides, surtout à l'extérieur et pour l'application dans les chaînes de polissages de l'industrie. La couleur ne change généralement pas.

Rendement: env. 15 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	12045
5000 ml bidon	2	12046

NATURA Impregiator (op water basis)

impregneer op waterbasis, zonder oplosmiddelen, zonder VOS, geurloos, milieuvriendelijk

Gebruik:

Water- en vuilafstotende impregnering van poreuze natuursteen en kunststeen, cotto, Terrazzo en onverglasde keramische tegels. In het bijzonder geschikt voor nog vochtige oppervlakken met name buiten en bij slijpstraten. De kleurtoon blijft in regel ongewijzigd.

Verbruik: ca. 15 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	12045
5000 ml kanister	2	12046



RAPID Impregiator

Imprägnierung auf Basis von organischen und siliziumorganischen Wirkstoffen

Einsatz:

Dient zur wasser- und schmutzabweisenden Behandlung von Natur- und Kunststein mit polierter, geschliffener und rauher Oberfläche. Sehr schnelle Entfaltung der Schutzwirkung mit ausgeprägtem Abperleffekt. Ideal für Fassaden, Denkmäler und Grabsteine.

Ergiebigkeit: bis 30 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	12302
5000 ml Kanister	2	12303

RAPID Impregiator

imprégnation à base de principes actifs organiques et organosiliciés

Utilisation:

Pour le traitement contre l'eau et la saleté de la pierre naturelle et artificielle avec une surface polie, adoucie et rugueuse. Apparition très rapide de l'effet protecteur avec effet perlant très fort. Idéal pour les façades, les monuments et les pierres tombales.

Rendement: jusqu'à 30 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	12302
5000 ml bidon	2	12303

RAPID Impregiator

impregneer op solvent basis, hydrofoob, kleurloos

Gebruik:

Wordt gebruikt voor de water- en vuilafstotende behandeling van natuursteen en kunststeen, specifiek voor zeer sterk zuigende steenoppervlakken. Zeer snelle ontwikkeling van het beschermende effect met uitgesproken parelend effect. Ideaal voor gevels, monumenten en grafstenen.

Verbruik: tot 30 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	12302
5000 ml kanister	2	12303



Video

DURO Impregiator

Kalksteinimprägnierung, sehr gute Witterungsbeständigkeit, starke Reduzierung der Wasser- und Schmutzaufnahme bei Feuchtigkeitseinwirkung, vermindert das Entstehen von Salzausblühungen

Einsatz:

Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung zur Behandlung von saugfähigem Natur- und Kunststein, Cotto, Terrazzo und unglasierten Keramikplatten. Besonders geeignet für Kalkstein (Jura, Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), Marmor, Ziegel, Kalksandstein und Beton. Verfestigt die Struktur des Steines und erhöht die Witterungsbeständigkeit.

Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	12047
5000 ml Kanister	2	12048

DURO Impregiator

hydrofuge pierre calcaire, très bonne résistance aux intempéries, forte réduction d'absorption d'eau et de saleté sous action de l'humidité, diminue des efflorescences du sel

Utilisation:

Imprégnation qui sert au traitement contre l'eau et la saleté de la pierre naturelle et artificielle absorbante, la terre cuite, le Terrazzo et les plaques de céramique non vernies. Particulièrement approprié pour la pierre calcaire (Jura, Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), les marbres, les briques, le grès, le béton. Renforce la structure de la pierre et augmente la résistance aux intempéries.

Rendement: env. 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	12047
5000 ml bidon	2	12048

DURO Impregiator

kalksteenimpregneer, zeer goede weerbestendigheid, sterke vermindering van water- en vuilabsorptie bij blootstelling aan vocht, vermindert het optreden van zoutuitbloeiingen

Gebruik:

Water- en vuilafstotende impregnering van poreuze natuur- en kunststenen, cotto, Terrazzo en onverglasde keramische tegels. In het bijzonder geschikt voor kalksteen (Jura, Limbra, Galala, Volakas, Crema Marfil etc.), marmor, klinkers, kalkzandsteen en beton. Het product versterkt de structuur en verhoogt de weersbestendigheid.

Verbruik: ca. 20 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	12047
5000 ml kanister	2	12048





PFLGEN
**ÖL-, WASSER- UND
SCHMUTZABWEISENDE
IMPRÄGNIERUNGEN**

ENTRETIENIR
**IMPRÉGNATIONS RÉ-
PULSIFS À L'HUILE, À
L'EAU ET AUX TACHES**

ONDERHOUD
**OLIE-, WATER- EN
VUILAFSTOTENDE
IMPREGNERINGEN**

**Anti-Fleck W
(auf Wasserbasis)**

Imprägnierung auf wassergelöster Basis, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 1-2 h

Einsatz:

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Lösungsmittel- und geruchsarm, daher hervorragend geeignet für den nachträglichen Einsatz in bereits genutzten Räumen. Hervorragend geeignet zur Anwendung auf feuchten Untergründen. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 5-15 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

**Anti-Taches W
(à base d'eau)**

hydrofuge à base aqueuse, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), début de l'effet protecteur (20°C): 1-2 heures

Utilisation:

Produit d'imprégnation permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer; la pierre respire. A faible teneur en solvants et peu odorant, ce produit convient parfaitement à une utilisation dans les pièces occupées. Produit parfaitement adapté pour être appliqué sur des supports humides. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: env. 5 à 15 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

**Anti-vlek W
(op water basis)**

een speciale watergedragen (wateroplosbare) impregneer. Geeft oleofobe bescherming. Na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid. Deswege kan dit product zonder enig voorbehoud gebruikt worden op plaatsen die in aanraking komen met levensmiddelen, Emissieklasse A+ (bevestigd door extern Duits testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 1-2 uur

Gebruik:

Een speciale watergedragen impregneer. Geeft een oleofobe bescherming (water- en olieafstotend) aan vloeren, tafels en werkbladen in poreuze natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalk- en zandsteen. Voor binnen en buiten. Vuil wordt tegengehouden of kan veel gemakkelijker worden verwijderd, de steen blijft ademend. Oplosmiddel- en geurarm, daarom bij uitstek geschikt voor reeds in gebruik genomen ruimtes. Uitstekend te gebruiken op restvochtige ondergronden. Ook geschikt voor terracotta oppervlakken en ongeglaazuurde kleiklinkers en bakstenen.

Verbruik: ca. 5-15 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	10856
1000 ml Flasche	6	10857
5000 ml Kanister	2	10858

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	10856
1000 ml bouteille	6	10857
5000 ml bidon	2	10858

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10856
1000 ml fles	6	10857
5000 ml kanister	2	10858

Anti-Fleck Super

herausragende Imprägnierung auf Siliconbasis mit doppeltem Fleckschutzfaktor, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut). Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 24-48 h

Einsatz:

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Bei einigen Steinen Farbtonvertiefung möglich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: bis 25 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Anti-Taches Super

excellent imprégnation à base de silicone avec une double protection des taches, Le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand). Début de l'effet protecteur (20°C): 24-48 heures

Utilisation:

Produit d'imprégnation permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer; la pierre respire. Risque de renforcement de la teinte sur certaines pierres. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: jusqu'à 25 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Anti-vlek Super

uitstekende impregneer op siliconenbasis met dubbele vlekkenbeschermingsfactor, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedsel (bevestigd door extern Duits testinstituut). Begin van beschermende werking (20°C): 24-48 uur

Gebruik:

oleofoob werkende impregneer (water- en olieafstotend) voor de bescherming van vloeren, tafelbladen en werkbladen in poreuze natuur- en kunststeen (bijv. marmer, kalksteen, zandsteen, porcellanato) binnen en buiten. Bij sommige stenen is een lichte verdieping van de kleurtoon mogelijk. Ook geschikt voor terracotta oppervlakken en ongeglaazuurde kleiklinkers en bakstenen.

Verbruik: tot 25 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	10949
1000 ml Flasche	6	10950
5000 ml Kanister	2	10951

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	10949
1000 ml bouteille	6	10950
5000 ml bidon	2	10951

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10949
1000 ml fles	6	10950
5000 ml kanister	2	10951

**Anti-Fleck
Nano-Effect**

herausragende Imprägnierung auf Basis hochwertiger organischer Wirkstoffe, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 10-20 min

Einsatz:

Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich. Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich wesentlich leichter entfernen, der Stein bleibt atmungsaktiv. Die Schutzwirkung setzt bereits nach wenigen Minuten ein und entfaltet ihre volle Wirksamkeit nach 2-3 Stunden. Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung des Steines. Spezielle Substanzen wirken einer flächigen Benetzung von Flüssigkeitstropfen entgegen. Kugelförmige Flüssigkeitsperlen, die nur punktuell an der Steinoberfläche aufliegen, laufen an der Oberfläche ab. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: bis 25 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
250 ml Flasche	20	11931
1000 ml Flasche	6	11932
5000 ml Kanister	2	11933

**Anti-Taches
Effet Perlant Nano**

excellent imprégnation à base de matières premières modifiées de haute qualité, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), début de l'effet protecteur (20°C): 10-20 minutes

Utilisation:

Produit d'imprégnation permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège les sols, les tables et les plans de travail en pierre naturelle et en pierre artificielle (marbre, pierre de Solnhofen, grès, faïence), en intérieur comme en extérieur. Les taches sont évitées ou sont plus faciles à éliminer, la pierre respire. Commence à agir quelques minutes après son application et atteint sa pleine efficacité au bout de 2 ou 3 heures. Ne provoque généralement aucun renforcement de la teinte de la pierre. Contient des substances spéciales qui empêchent l'étalement des gouttes de liquide. Les gouttes de liquide s'écoulent sur la surface des pierres grâce à l'effet déperlant. Egalement approprié pour les surfaces en terracotta, terres cuites, les carreaux en argile et en briques.

Rendement: jusqu'à 25 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	11931
1000 ml bouteille	6	11932
5000 ml bidon	2	11933

**Anti-vlek
Nano-effect**

uitstekende impregneer op basis van hoogwaardige organische werkzame stoffen, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedsel (bevestigd door extern Duits testinstituut), emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 10-20 min

Gebruik:

Water-, vet- en olieafstotende impregnering ter bescherming van vloeren, tafels en werkbladen uit absorberende natuursteen en kunststeen (bijv. marmer, kalksteen, zandsteen) voor binnen en buiten. Vuil wordt tegengehouden of kan veel gemakkelijker worden verwijderd, de steen blijft ademend. Het beschermende effect begint al na enkele minuten en ontwikkelt zijn volledige effectiviteit na 2-3 uur. Het product leidt meestal niet tot een verdieping van de kleurtoon van de steen. Speciale stoffen gaan oppervlaktebevochtiging van vloeistofdruppels tegen. Bolvormige vloeistofdruppels, die slechts op bepaalde punten het oppervlak van de steen raken, lopen van het oppervlak af. Ook geschikt voor cotto-, terracotta-, terres-quitte-equals ongeglaazuurde kleitegels en bakstenen.

Verbruik: tot 25 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml flesje	20	11931
1000 ml fles	6	11932
5000 ml kanister	2	11933



Video

PEARL Impregnator

Premium-Imprägnierung auf Basis hochwertiger, organischer Wirkstoffe, hohe Ergiebigkeit, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 10-20 min

Einsatz:

Premium-Imprägnierung mit exzellentem wasser-, öl- und fettabweisendem Effekt. Schützt Natur- und Kunststein, z.B. Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphy, Sandstein, Cotto, Terrazzo, Quarzkomposit, Feinsteinzeug u.ä. mit polierter, geschliffener oder rauer Oberfläche. Besonders geeignet für die Behandlung heller Marmor- und Kalksteinflächen. Anwendungsgebiete sind Bodenflächen, Küchenbeläge, Badezimmer (Waschtische, Ablagen, Marmorfliesen im Wand- und Bodenbereich), Tische, Fensterbänke, Fassaden (Antigrffiti). Durch die Verwendung ausgewählter Rohstoffe wird bereits nach 10-20 Minuten eine hohe Schutzwirkung mit Abperleffekt erreicht.

Ergiebigkeit: bis 35 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
1000 ml Flasche	6	12311

PEARL Impregnator

imprégnation premium à base de matières premières de haute qualité, haut rendement, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), début de l'effet protecteur (20°C): 10-20 min

Utilisation:

Imprégnation premium avec un effet excellent répulsif vis-à-vis de l'eau, des huiles et des graisses. Protège la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le granit, le gneiss, le porphyre, le grès, la tomette, le granito, les composites, le grès cérame etc. avec des surfaces polies, adoucies ou brutes. Spécialement approprié pour le traitement des marbres clairs et la pierre calcaire claire. Les domaines d'utilisation spécifiques sont les surfaces au sol, les revêtements de cuisine, les salles de bain (lavabos, dalles de marbre sur les murs et au sol), les tables, les rebords de fenêtre, les façades (effet anti-graffiti). Grâce à l'utilisation des matières premières sélectionnées, l'effet protecteur élevé perlant est obtenu après seulement 10 à 20 minutes.

Rendement: jusqu'à 35 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	12311

PEARL Impregnator

hoogwaardige impregneer op basis van organische actieve stoffen van hoge kwaliteit, hoog rendement. na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedsel (bevestigd door extern Duits testinstituut), Emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 10-20 min

Gebruik:

Premium-impregnering met een zeer goede water-, olie en vetafwijzend effect. Beschermt natuursteen en kunststeen zoals marmer, kalksteen, graniet, Gneis, Porphy, zandsteen, Cotto, Terrazzo, kwartscomposit, fijnsteen e.a. met een gepolijst, geslepen of ruw oppervlak. In het bijzonder geschikt voor de behandeling van lichte marmer- en kalksteenoppervlakken. Toepassingsgebied zijn vloeren, keukentabletten, badkamer (wastafels, schappen, marmeren tegels op vloer en wand), tafels, vensterbanken, gevels (antigrffiti). Door geselecteerde grondstoffen te gebruiken, wordt een hoog beschermend effect met een parelend effect bereikt en dit na slechts 10 tot 20 minuten.

Verbruik: tot 35 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
1000 ml fles	6	12311



Video



PFLGEN
**ÖL-, WASSER- UND
SCHMUTZABWEISENDE
IMPRÄGNIERUNGEN**

ENTRETIENIR
**IMPRÉGNATIONS RÉ-
PULSIFS À L'HUILE, À
L'EAU ET AUX TACHES**

ONDERHOUD
**OLIE-, WATER- EN
VUILAFSTOTENDE
IMPREGNERINGEN**

TOP SHIELD Transparent

TOP SHIELD Transparent

TOP SHIELD Transparant



Hochleistungs Imprägnierung für die professionelle Anwendung, sehr hoher Wirkstoffgehalt ermöglicht eine 3 bis 6-mal höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Imprägnierungen, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 2-3 h

imprégnation à haute performance pour l'application professionnelle, teneur élevée en principes actifs permet un rendement de 3 à 6 fois plus élevé comme des imprégnations traditionnelles, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), début de l'effet protecteur (20°C): 2-3 heures

hoogwaardige impregneer voor professioneel gebruik, zeer hoog gehalte aan werkzame stoffen maakt een beschermend effect mogelijk dat 3 tot 6 keer hoger ligt dan bij gewone impregneringen, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedingsmiddelen (bevestigd door extern Duits testinstituut), emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 2-3 uur

Einsatz:

Extrem starke wasser-, fett- und ölabweisende Hochleistungs Imprägnierung zum Schutz von Naturstein (Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphy etc.) sowie von Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Keramik und Quarzkomposit. Sehr gut auch für raue Oberflächen (geschliffen, geflammt, gebürstet oder satiniert) geeignet. Spezielle Anwendungsbereiche sind hochwertige Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Ablagen, Theken, Tische. Das Produkt führt in der Regel nicht zu einer Farbtonvertiefung auf polierten Oberflächen. Trotz Farbtonvertiefung auf rauen Oberflächen kein „speckiges“ Aussehen. Als Zubehör dient das Imprägnation Pad zum gleichmäßigen Auftrag von TOP SHIELD.

Utilisation:

Imprégnation à haute performance extrêmement forte permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège la pierre naturelle (le marbre, la pierre calcaire, le granit, le gneis, le porphyre etc.) ainsi que la terre cuite, le Terrazzo, la faïence, la céramique ou la pierre composite. Très bonne appropriée pour les surfaces rugueuses (poncées, flammées, brossées ou satinées). Spécialement utilisée sur les plans de travail de haute qualité, les lavabos, les rangements, les comptoirs, les tables. En règle générale pas de renforcement de couleur sur les surfaces polies. Non filmogène: apparence non „graisseuse“ des surfaces rugueuses, même en cas de renforcement de couleur. Le pad d'imprégnation est l'accessoire pour une application régulière du produit TOP SHIELD.

Gebruik:

Extrem sterke water- vet- en olie afstotende impregnering ter bescherming van natuursteen (marmer, kalksteen, graniet, Gneis, Porphy etc.) evenals voor Cotto, terrazzo, fijnsteen, keramiek en quartz-composit. Ook zeer goed geschikt voor ruwe oppervlakken (geslepen, gevlamd, geborsteld of gesatineerd). Speciale toepassingsgebieden zijn hoogwaardige keukenwerkbladen, spoeltafels, toonbanken, tafels. Het product geeft normaal gesproken geen kleurverdieping op gepolijste oppervlakken. Ondanks kleurverdieping op ruwe oppervlakken geen „vettig“ uitzicht. Als toebehoren kan de impregnatiepad nuttig zijn voor het gelijkmatig opbrengen van de TOP SHIELD.

Ergiebigkeit: ca. 30-40 m²/Liter auf polierten Oberflächen

Rendement: env. 30 à 40 m²/litre sur les surfaces polies

Verbruik: ca. 30 - 40 m²/liter op gepolijste oppervlakken

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Versand-eenheid	Artikel-nummer
250 ml Flasche	6	11966	250 ml bouteille	6	11966	250 ml flesje	6	11966
Impregnation Pad	1	64001	Impregnation Pad	1	64001	Impregnation Pad	1	64001

TOP SHIELD Schwarz

Hochleistungs Imprägnierung für die professionelle Anwendung, sehr hoher Wirkstoffgehalt ermöglicht eine 3 bis 6-mal höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Imprägnierungen, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 2-3 h

Einsatz:

Extrem stark Wasser-, fett- und ölabweisende Hochleistungs Imprägnierung zum Schutz von Naturstein (Marmor, Kalkstein, Granit, Gneis, Porphyre etc.) sowie von Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Keramik und Kunststein (Quarkomposit). Sehr gut auch für raue Oberflächen (geschliffen, geflammt, gebürstet oder satiniert) geeignet. Spezielle Anwendungsbereiche sind hochwertige Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Ablagen, Theken, Tische. Trotz Farbtonvertiefung auf rauen Oberflächen kein „speckiges“ Aussehen. Ideal zum Einfärben von dunklen saugfähigen und rauen Oberflächen.

Als Zubehör dient das Imprägnation Pad zum gleichmäßigen Auftrag von TOP SHIELD.

Ergiebigkeit: ca. 30-40 m²/Liter
auf polierten Oberflächen

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	6	12018
Impregnation Pad	1	64001

TOP SHIELD Noir

Imprégnation à haute performance pour l'application professionnelle, teneur élevée en principes actifs permet un rendement de 3 à 6 fois plus élevé comme des imprégnations traditionnelles, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe Allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), début de l'effet protecteur (20°C): 2-3 heures

Utilisation:

Imprégnation à haute performance extrêmement forte permettant d'éviter la pénétration d'eau, de graisse ou d'huile. Protège la pierre naturelle (le marbre, la pierre calcaire, le granit, le gneis, le porphyre etc.) ainsi que la terre cuite, le terrazzo, la faïence, la céramique ou la pierre artificielle (les composites). Très bonne appropriée pour les surfaces rugueuses (poncées, flammées, brossées ou satinées). Spécialement utilisée sur les plans de travail de haute qualité, les lavabos, les rangements, les comptoirs, les tables. Non filmogène: apparence non „graisseuse“ des surfaces rugueuses, même en case de renforcement de couleur. Idéal pour colorer les surfaces sombres, absorbantes et rugueuses.

Le pad d'imprégnation est l'accessoire pour une application régulière du produit TOP SHIELD.

Rendement: env. 30 à 40 m²/litre
sur les surfaces polies

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	6	12018
Impregnation Pad	1	64001

TOP SHIELD Zwart

Hoogwaardige impregneer voor professioneel gebruik, dankzij het zeer hoge gehalte aan werkzame stoffen is het beschermend effect 3 tot 6 keer zo hoog als bij gewone impregnering, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedingsmiddelen (bevestigd door extern Duits testinstituut), Emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 2-3 uur

Gebruik:

Hoogwaardige en extreem sterk water-, vet- en olieafstotende impregnering ter bescherming van natuursteen (marmer, kalksteen, graniet, gneis, porfyre enz.) evenals cotto, terrazzo, fijnsteen, keramiek en kunststeen (kwartscomposiet). Ook zeer geschikt voor ruwe oppervlakken (Alsook: gepolijst, gevamd, geborsteld of gesatineerd). Speciale toepassingsgebieden zijn hoogwaardige keukenwerkbladen, wastafels, legplanken, toonbanken, tafels. Geen "vettig" uiterlijk op ruwe oppervlakken ondanks kleurintensiteit. Ideaal voor het kleuren van donkere absorberende en ruwe oppervlakken.

Als toebehoren kan de impregnatiepad nuttig zijn voor het gelijkmatig opbrengen van de TOP SHIELD.

Verbruik: ca. 30 - 40 m²/liter
op gepolijste oppervlakken

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	6	12018
Impregnation Pad	1	64001





PFLEGEN
**FARBTONVERTIEFENDE
IMPRÄGNIERUNGEN**

ENTRETIENIR
**IMPRÉGNATIONS
AVEC RENFORCE-
MENT DE COULEUR**

ONDERHOUD
**KLEURVERDIEPENDE
IMPREGNERINGEN**



Farbtontiefener

Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): ca. 24 h

Einsatz:

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Erzeugt einen „Nasseffekt“ ohne Glanz zu bilden. Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Besonders geeignet für rauhen und saugfähigen Natur- und Kunststein.

*Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines*

Renforcement de Couleur

imprégnation avec excellent renforcement de couleur, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), début de l'effet protecteur (20°C): env. 24 heures

Utilisation:

Produit résistant aux intempéries à effet longue durée conçu pour un usage en extérieur et en intérieur. Confère un effet mouillé sans briller. Particulièrement adapté pour la pierre naturelle et artificielle rugueuse et poreuse.

*Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Kleurverdieper

impregneer met uitstekende kleurverdieping, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer het in contact komt met voedingsmiddelen (bevestigd door extern Duits testinstituut), Emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): ong. 24 u

Gebruik:

1-K-speciale impregnering met een kleurverdiepende werking voor binnen en buiten. Geeft een „nateffect“ zonder te glanzen. Werkt water- en vuilwerend. Bijzonder geschikt voor ruwe en poreuze natuur- en kunststeen.

*Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de poreusiteit van de steen*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
250 ml Flasche	20	11855
1000 ml Flasche	6	10887
5000 ml Kanister	2	10888

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	11855
1000 ml bouteille	6	10887
5000 ml bidon	2	10888

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml flesje	20	11855
1000 ml fles	6	10887
5000 ml kanister	2	10888



Farbtontiefener Super

Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): ca. 24-48 h

Einsatz:

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Besonders zur Farbtonvertiefung von dunklen Steinen (wie Nero Assoluto, Impala schwarz und Galaxy) geeignet. Überdeckt Kratzer und Haarrisse und gibt der Steinoberfläche dadurch ein homogenes Aussehen. Vorwiegend für feingeschliffene und polierte Steinoberflächen geeignet.

*Ergiebigkeit: bis 30 m²/Liter;
je nach Saugfähigkeit des Steines*

Renforcement de Couleur Super

imprégnation avec un excellent renforcement de couleur, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe Allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), début de l'effet protecteur (20°C): env. 24-48 heures

Utilisation:

Produit résistant aux intempéries à effet longue durée conçu pour un usage en extérieur et en intérieur. Particulièrement recommandé pour raviver les pierres de couleur foncée (Nero Assoluto, noir Impala et Galaxy). Masque les rayures et les fissures, donnant ainsi une surface d'aspect lisse. Particulièrement approprié pour les surfaces poncées et polies.

*Rendement: jusqu'à 30 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Kleurverdieper Super

impregneer met uitstekende kleurverdieping, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer in contact met voedingsmiddelen (bevestigd door extern Duits testinstituut), Emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): ongeveer 24-48 uur

Gebruik:

Weersbestendig product met duurzame werking voor binnen en buiten. In het bijzonder geschikt voor donkere stenen (zoals Nero Assoluto, Impala zwart, Galaxy). Bedekt krassen en haarscheuren en geeft het oppervlak daardoor een homogeen uitzicht. Vooral voor fijngeslepen en gepolijste steroppervlakken geschikt.

*Verbruik: tot 30 m²/liter;
afhankelijk van de poreusiteit van de steen*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
250 ml Flasche	20	10939
1000 ml Flasche	6	10940
5000 ml Kanister	2	10941

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	10939
1000 ml bouteille	6	10940
5000 ml bidon	2	10941

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
250 ml flesje	20	10939
1000 ml fles	6	10940
5000 ml kanister	2	10941



Video

Transformer MAX

Imprägnierung mit extrem schneller und starker Farbtonvertiefung, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 5-10 min. Höhere Ergiebigkeit: 30-50 m²/l (bei polierten Flächen)

Einsatz:

Witterungsbeständiges Produkt für eine sehr starke und dauerhafte Vertiefungswirkung innen und außen. Besonders geeignet zur Farbanpassung von bearbeiteten (hellen) Kanten und Abtropfflächen an resinierte (dunkle) Flächen von Arbeitsplatten. Für Naturstein, Terrazzo, Betonwerkstein und Quarzkomposit. Für gebürstete, satinierte, fein geschliffene und polierte Steinoberflächen.

Ergiebigkeit: ca. 30-50 m²/Liter
auf polierten Oberflächen

Transformer MAX

imprégnation avec renforcement de couleur extrêmement rapide et forte, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe Allemand), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), début de l'effet protecteur (20°C): 5-10 minutes. Rendement plus important: 30-50 m²/l (sur les surfaces polies)

Utilisation:

Produit résistant aux intempéries pour l'intensification très forte et durable en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour harmoniser la couleur des chants et des égouttoirs (éclaircis après usinage) avec les surfaces résinées (foncées) des plans de travail. Pour la pierre naturelle, le Terrazzo, le béton aggloméré et les composites. Pour des surfaces brossées, satinées, finement adoucis et polies.

Rendement: env. 30 à 50 m²/litre
sur des surfaces polies

Transformer MAX

impregneer met extreem snelle en sterke kleurverdieping, na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid wanneer in contact met voedingsmiddelen (bevestigd door extern Duits testinstituut), Emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), begin van beschermende werking (20°C): 5-10 min. Hoger rendement: 30-50 m²/l (voor gepolijste oppervlakken)

Gebruik:

Weersbestendig product voor een zeer sterke en duurzame kleurverdieping zowel binnen als buiten. In het bijzonder geschikt voor kleuraanpassing van reeds bewerkte (lichte) kanten en afdroepvlakken van gesineerde (donkere) oppervlakken van werkbladen. Voor natuursteen, Terrazzo, betonwerksteen en Engineered Stone. Voor geborstelde, gesatineerde, fijngeslepen en gepolierde oppervlakken.

Verbruik: ca. 30-50 m²/liter
op gepolierde oppervlakken



Video

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	12042	250 ml bouteille	20	12042	250 ml flesje	20	12042
1000 ml Flasche	6	12043	1000 ml bouteille	6	12043	1000 ml fles	6	12043

Anti-Graffiti

wässrige Emulsion, die als Schutzschichtung aufgetragen wird

Einsatz:

Zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, Bauwerken, Denkmälern usw. aus mineralischen, saugenden Baustoffen wie Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker. Graffiti, Farbschmierereien und Filzstiftfarben lassen sich leicht entfernen.

Ergiebigkeit: ca. 2 - 10 m² / Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit

Anti-Graffiti

émulsion aqueuse appliquée comme couche de protection

Utilisation:

Protège les façades, les bâtiments, les monuments etc., constitués de matières minérales absorbantes, comme la pierre naturelle et artificielle, le béton, la brique. Les graffitis, les traces de peintures et les feutres se laissent facilement enlever.

Rendement: env. 2 à 10 m² / litre;
suivant la nature de la surface

Anti-graffiti

emulsie op waterbasis die wordt aangebracht als beschermende coating

Gebruik:

Voor het preventief beschermen van gevels, gebouwen en monumenten tegen graffiti, verf en viltstift. Deze bescherming is geschikt voor minerale ondergronden zoals natuursteen, kunststeen, beton, baksteen en klinkers. Graffiti, vervlekken en viltstiften kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

Verbruik: ca. 2 - 10 m² / liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10890	1000 ml bouteille	6	10890	1000 ml fles	6	10890



VERSIEGELN / BESCHICHTEN

VITRIFIER / REVÊTIR

FIXEREN / COATEN



Steinsiegel seidenglanz

lösungsmittelhaltige Versiegelung aus hochwertigen Acrylharzen, witterungsbeständig, vergilbungsfrei

Einsatz:

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10838
5000 ml Kanister	2	10839

Enduit Brillant

enduit contenant des solvants, à base de résine acrylique très performante, résiste aux intempéries, ne jaunit pas

Utilisation:

Revêtement acrylique incolore à effet durable. Ce enduit hydrofuge évite l'incrustation de saletés, scelle les surfaces poreuses et ravive la couleur et la texture de la pierre. Ainsi scellées, les surfaces sont plus faciles à entretenir. A utiliser de préférence en intérieur.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10838
5000 ml bidon	2	10839

Steenfixeer satijn glans

het is een weerbestendige, niet vergelende, bescherming dat bestaat uit hoogwaardige acrylharsen en oplosmiddelen

Gebruik:

Kleurloze acryllaag met duurzame bescherming. Het product is watervast en vuilafwerend. Dient voor het fixeren van poreuse vlakken, laat kleur en structuur intensiever lijken. De gesloten bovenlaag maakt de steen onderhoudsvriendelijker, wordt bij voorkeur binnen gebruikt.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10838
5000 ml kanister	2	10839



Steinsiegel matt

lösungsmittelhaltige Versiegelung aus hochwertigen Acrylharzen, witterungsbeständig, vergilbungsfrei

Einsatz:

Die farblose Versiegelung mit Langzeitschutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutzabweisend. Dient zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen. Die geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleichter und wird bevorzugt im Innenbereich eingesetzt.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10840
5000 ml Kanister	2	10841

Enduit Mat

enduit contenant des solvants, à base de résine acrylique très performante, résiste aux intempéries, ne jaunit pas

Utilisation:

Revêtement acrylique incolore à effet durable. Ce enduit hydrofuge évite l'incrustation de saletés, scelle les surfaces poreuses et ravive la couleur et la texture de la pierre. Ainsi scellées, les surfaces sont plus faciles à entretenir. A utiliser de préférence en intérieur.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10840
5000 ml bidon	2	10841

Steenfixeer satijn glans

het is een weerbestendige, niet vergelende, bescherming dat bestaat uit hoogwaardige acrylharsen en oplosmiddelen

Gebruik:

Kleurloze acryllaag met duurzame bescherming. Het product is watervast en vuilafwerend. Dient voor het fixeren van poreuse vlakken, laat kleur en structuur intensiever lijken. De gesloten bovenlaag maakt de steen onderhoudsvriendelijker, wordt bij voorkeur binnen gebruikt.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10840
5000 ml kanister	2	10841



Super-Gloss

hoch glänzender Lack aus hochwertigen Kunstharzen und Wachsen, sehr starke Farbtonvertiefung, vergilbungsfrei, schnell trocknend

Einsatz:

Zur Überarbeitung von rauen, geschliffenen, porösen und saugfähigen Flächen aus Natur- und Kunststein. Besonders geeignet für Flächen, bei denen die mechanische Politur wegen der Beschaffenheit oder Lage schwierig bzw. unmöglich ist, z.B. bei Ecken, Kanten, Reliefs, Statuen, Fresken, Säulen oder Einlassungen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
750 ml Flasche	6	10976

Super-Gloss

verniss brillant en cires et résines synthétiques de qualité supérieure, renforcement de couleur fort, peu de jaunissement, séchage rapide

Utilisation:

Pour le traitement des pierres naturelles et artificielles qu'elles soient rugueuses, polies, poreuses ou absorbantes. Convient particulièrement aux surfaces qu'il est difficile -voire impossible- de polir mécaniquement de par leur nature ou leur emplacement, p. ex. les angles, arêtes, reliefs, statues, fresques, colonnes ou bordures.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
750 ml bouteille	6	10976

Super-Gloss

hoogglanslak van hoogwaardige synthetische harsen en wassen, zeer sterke kleurverdieping, bestand tegen vergeling, sneldrogend

Gebruik:

AKEMI® Super Gloss dient voor herbewerken van ruwe, geslepen, poreuze en zuggende oppervlakken uit natuur- en kunststenen zoals marmer, Schiefer, Solnhofen, zandsteen, graniet, kwartsiet, Terrazzo of beton. Kan speciaal gebruikt worden voor hoeken, kanten en omlijstingen die niet voldoende machinaal kunnen gepolierd worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
750 ml fles	6	10976





Acid Protect Brush

flüssiger, strahlenhärtender Schutzlack mit glattem und selbstnivellierendem Verlauf, tropft nicht, schnelle Aushärtung, hohe Kratzfestigkeit, enthält 8% Kohlenstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, temperaturbeständig bis 150°C

Einsatz:

Schutzbeschichtung für Küchenarbeitsplatten, Ess- und Waschtische sowie andere Oberflächen aus Marmor, Kalkstein und anderen säureempfindlichen Steinen gegen mechanische Beschädigungen und vor haushaltsüblichen Fleckbildnern (z.B. Essig, Zitronensäure, Rotwein, Kaffee, Cola und Speiseöl) sowie sauren Reinigungsmitteln (z.B. Sanitärreiniger). Auftrag mit Pinsel oder Zahnpachtel für neue und bereits installierte oder verlegte Oberflächen. Ideal für Reparaturen und Ausbesserungen. Nach der Aushärtung (mittels von AKEMI freigegebenen UV-Strahlern) kann der Glanz von matt bis hochglänzend eingestellt werden. Leichte Kratzer können aus der behandelten Oberfläche wieder auspoliert werden. Auftrag auf horizontalen und vertikalen Oberflächen (z.B. Tischkanten, Waschtischfronten). Für den Innenbereich. Nur für den professionellen Gebrauch.

Acid Protect Brush

vernis liquide de protection contre les UV à durcissement par rayonnement, avec coulure lisse et autonivelante, ne goutte pas, durcissement rapide, haute résistance aux rayures, contient 8% de carbone provenant de matières premières renouvelables, résistant à la température jusqu'à 150°C

Utilisation:

Revêtement protecteur pour les plans de travail de cuisine, tables ou salles de bain et autres surfaces en marbre et pierre calcaire et autres pierres sensibles aux acides contre les tâches ménagères courantes (par ex. le vinaigre, l'acide citrique, le vin rouge, le café, le coca cola) ainsi que contre les agents de nettoyage acides (par ex. les nettoyeurs sanitaires). Application au pinceau ou à spatule dentée pour les surfaces neuves et celles déjà installées ou posées. Idéal pour les réparations et les retouches. Après le durcissement (avec des lampes UV approuvées par AKEMI), la brillance peut être réglée de mate à très brillante. Il est possible de polir les rayures légères de la surface traitée. Application sur les surfaces horizontales et verticales (par ex. des bords de table, les façades de lavabo). Pour l'intérieur. Uniquement pour usage professionnel.

Acid Protect Brush

vloeibare, UV-uithardende beschermende lak met vloeiend en zelfnivellerend verloop, druipst niet, snelle uitharding, hoge krasbestendigheid, bevat 8% koolstof uit hernieuwbare grondstoffen, temperatuurbestendig tot 150°C

Gebruik:

Zuurbeschermende coating voor keukenwerkbladen, eet- en wastafels en andere oppervlakken van marmer, kalksteen en andere zuurgevoelige steensoorten tegen mechanische beschadiging en tegen gebruikelijke huishoudelijke vlekkenvormers (bijv. azijn, citroenzuur, rode wijn, koffie, cola en bakolie) en zure reinigingsmiddelen (bijv. sanitairreinigers). Aanbrengen met borstel of fijne getande lijkam voor nieuwe en reeds geplaatste of gelegde oppervlakken. Ideaal voor herstellingen en retouches. Na uitharding (met door AKEMI goedgekeurde UV-lampen) kan de glans aangepast worden van mat tot hoogglans. Lichte krassen kunnen uit het behandelde oppervlak worden gepolijst. Toepassing op horizontale en verticale oppervlakken (bijv. tafelranden, wastafelfronten). Voor gebruik binnenshuis. Alleen voor professioneel gebruik.



Video

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
900 ml Dose	6	70130	900 ml boîte	6	70130	900 ml blik	6	70130
4500 ml Kanister	2	70131	4500 ml bidon	2	70131	4500 ml kanister	2	70131

Acid Protect Spray

dünnflüssiger, strahlenhärtender Schutzlack mit glattem und selbstnivellierendem Verlauf, schnelle Aushärtung, hohe Kratzfestigkeit, enthält 8% Kohlenstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, temperaturbeständig bis 150°C

Einsatz:

Schutzbeschichtung für Küchenarbeitsplatten, Ess- und Waschtische sowie andere Oberflächen aus Marmor, Kalkstein und anderen säureempfindlichen Steinen gegen mechanische Beschädigungen und vor haushaltsüblichen Fleckbildnern (z.B. Essig, Zitronensäure, Rotwein, Kaffee, Cola und Speiseöl) sowie sauren Reinigungsmitteln (z.B. Sanitärreiniger). Auftrag im Sprühverfahren mit Profi-Pistole in der Lackierkabine für flusenfreie Applikation auf Oberflächen vor der Installation. Nach der Aushärtung (mittels von AKEMI freigegebenen UV-Strahlern) kann der Glanz von matt bis hochglänzend eingestellt werden. Leichte Kratzer können aus der behandelten Oberfläche wieder auspoliert werden. Auftrag auf horizontalen und vertikalen Oberflächen (z.B. Tischkanten, Waschtischfronten). Für den Innenbereich. Nur für den professionellen Gebrauch.

Acid Protect Spray

vernis très liquide de protection contre les UV à durcissement par rayonnement, avec couleur lisse et autonivelante, durcissement rapide, haute résistance aux rayures, contient 8% de carbone provenant de matières premières renouvelables, résistant à la température jusqu'à 150°C

Utilisation:

Revêtement protecteur pour les plans de travail de cuisine, tables ou salles de bain et autres surfaces en marbre et pierre calcaire et autres pierres sensibles aux acides contre les tâches ménagères courantes (par ex. le vinaigre, l'acide citrique, le vin rouge, le café, le coca cola) ainsi que contre les agents de nettoyage acides (par ex. les nettoyeurs sanitaires). Application par pulvérisation dans la cabine de peinture pour une application sans peluches sur les surfaces avant l'installation. Après le durcissement (avec des lampes UV approuvées par AKEMI), la brillance peut être réglée de mate à très brillante. Il est possible de polir les rayures légères de la surface traitée. Application sur les surfaces horizontales et verticales (par ex. des bords de table, les façades de lavabo). Pour l'intérieur. Uniquement pour usage professionnel.

Acid Protect Spray

UV-uithardende beschermende lak met lage viscositeit, vloeïend en zelfnivellerend, snelle uitharding, hoge krasbestendigheid, bevat 8% koolstof uit hernieuwbare grondstoffen, temperatuurbestendig tot 150°C

Gebruik:

Zuurbeschermende coating voor keukenwerkbladen, eet- en wastafels en andere oppervlakken van marmer, kalksteen en andere zuurgevoelige steensoorten tegen mechanische beschadiging en tegen gebruikelijke huishoudelijke vlekkenvormers (bijv. azijn, citroenzuur, rode wijn, koffie, cola en bakolie) en zure reinigingsmiddelen (bijv. sanitairsteinigers). Aanbrengen door middel van spuiten met professioneel pistool in de spuitcabine voor pluisvrije toepassing op oppervlakken vóór installatie. Na uitharding (met door AKEMI goedgekeurde UV-lampen) kan de glans worden aangepast van mat tot hoogglans. Lichte krassen kunnen uit het behandelde oppervlak worden gepolijst. Aanbrengen op horizontale en verticale oppervlakken (bv. tafelranden, wastafelfronten). Voor gebruik binnenshuis. Alleen voor professioneel gebruik.



Video

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	70132	1000 ml boîte	6	70132	1000 ml blik	6	70132
5000 ml Kanister	2	70133	5000 ml bidon	2	70133	5000 ml kanister	2	70133



PFLEGEN

ENTRETIEN

ONDERHOUDEN



Solid Wax

cremig, schnell trocknendes Poliermittel aus hochwertigem Wachsen

Einsatz:

Hartwachs zur Behandlung von horizontalen und vertikalen Oberflächen wie Fensterbänken, Fliesen, Ecken und Kanten aus feingeschliffenen oder poliertem Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Schiefer, Travertin, Terrazzo und Agglo. Erzeugt lang anhaltenden Glanz, schließt feine Kratzer, vertieft die natürliche Farbe und Struktur. Kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

*Ergiebigkeit: ca. 30-60 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: transparent		
750 ml Dose	6	11907
Farbe: schwarz		
750 ml Dose	6	11908

Solid Wax

produit de polissage crémeux, séchage rapide, en cires de qualité supérieure

Utilisation:

Cire dure pour le traitement des surfaces horizontales et verticales p. ex. les rebords de fenêtres, les carreaux, les coins et chants de pierre naturelle ou artificielle comme le marbre, le granit, l'ardoise, le travertin, le Terrazzo, le marbre aggloméré. Produit un brillant de longue durée, ferme les petites rayures, renforce la couleur naturelle et la structure. Peut être utilisé en extérieur et en intérieur.

*Rendement: env. 30 à 60 m²/litre;
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent		
750 ml boîte	6	11907
Couleur: noir		
750 ml boîte	6	11908

Solid Wax

cremige, snel drogende en hoogwaardige boenwas

Gebruik:

Vaste boenwas voor het behandelen van horizontale en verticale vlakken zoals vensterbanken, tegels, hoeken en kanten van fijngeslepen natuursteen en kunststeen zoals marmer, graniet, Schiefer, Travertin, Terrazzo en Agglo. Geeft langhoudende glans, sluit fijne krassen, verdiept de natuurlijke kleur en structuur. Voor binnen en buiten.

*Verbruik: ca. 30-60 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparent		
750 ml blik	6	11907
Kleur: zwart		
750 ml blik	6	11908



Steinpflegemittel Nr. 10-2012

schnell trocknendes, lösungsmittelhaltiges Produkt aus hochwertigen Wachsen und Kunstharzen, Tri- und CKW-frei, farbtontvertiefend

Einsatz:

Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

*Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10820

Produit d'Entretien No. 10-2012

produit à séchage rapide en cires et résines artificielles de qualité supérieure, sans trichlo et HCC, renforce la couleur

Utilisation:

Produit de polissage et d'entretien protégeant toutes les pierres naturelles et artificielles, l'application peut être renouvelée si nécessaire. Application en intérieur. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

*Rendement: env. 15 à 30 m²/litre;
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10820

Onderhoud Nr. 10-2012

vloeibare, sneldrogende en hoogwaardige boenwas, oplosmiddelhoudend, Tri- en CKS-vrij, kleurverdiepend

Gebruik:

Polijs- en onderhoudsmiddel ter bescherming van alle natuurstenen en kunststenen, laat zich goed opblinken en indien nodig vernieuwen. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglaazuurde klei en bouwsteen geschikt.

*Verbruik: ca. 15-30 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10820



Spider Black

schwarzes, schnell trocknendes, lösungsmittelhaltiges Produkt aus hochwertigen Wachsen und Kunstharzen, Tri- und CKW-frei, farbtontvertiefend

Einsatz:

Polier- und Pflegemittel, welches Mikrofissuren und spinnennetzartige Kleinrisse auf dunklen oder schwarzen Steinen unsichtbar macht. Geeignet für feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststein, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich.

*Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10963

Spider Black

produit noir, séchage rapide, contenant des solvants en cires et résines artificielles de qualité supérieure, sans trichlo et HCC, renforce la couleur

Utilisation:

Produit de polissage et d'entretien qui rend invisibles les minuscules fissures et les microfissures en forme de toile d'araignée sur des pierres foncées ou noires. Apprôprié pour la pierre naturelle et artificielle rectifiée et polie. Peut être appliqué facilement et renouvelée si nécessaire. Utilisation en intérieur.

*Rendement: env. 15 à 30 m²/litre;
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10963

Spider Black

zwart vloeibare, sneldrogende en hoogwaardige boenwas, oplosmiddelhoudend, Tri- en CKS-vrij, kleurverdiepend

Gebruik:

Verbergt spinnenwebachtige kleine scheurtjes en microfissuren in fijngeslepen en gepolierde natuursteen en kunststeen (zoals marmer, graniet, Terrazzo) voor binnen gebruik.

*Verbruik: ca. 15-30 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10963





PFLEGEN
KLEINFLÄCHEN

ENTRETIENIR
PETITES SURFACES

ONDERHOUD
**KLEINE
OPPERVLAKKEN**

Stein-Lotion



Pflegemittel, reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem widerstandsfähigen Schutzfilm, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, atmungsaktiv, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Erhält die natürliche Farbe. Erneuert den Glanz polierter Steinoberflächen wie Böden, Tische, Arbeitsplatten und Fensterbänke. Sehr gut für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

*Ergiebigkeit: ca. 20-30 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	10844

Eclat-Pierre

produit d'entretien, réagit avec l'humidité de l'air pour former un film protecteur résistant, résiste aux intempéries, respirant, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Préserve la couleur naturelle. Ravive le brillant des surfaces polies comme les sols, les tables, les plans de travail et les appuis de fenêtre. Très bien approprié pour l'utilisation en extérieur.

*Rendement: env. 20 à 30 m²/litre;
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	10844

Steenpolitoer

glansverhogend en beschermend onderhoudsproduct, reageert met vocht tot een bestendige beschermfilm, weerbestendig, niet vergelend, ademend, na uitharding is het product onschadelijk bij contact met levensmiddelen (bevestigd door een extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Glansmiddel dat reinigt, onderhoudt en beschermt in één arbeidsbeweging. Behoudt de natuurlijke kleur. Brengt door het polieren een nieuwe glans op vloeren, tafels, werkbladen en vensterbanken. Ook geschikt voor gebruik buitenshuis.

*Verbruik: ca. 20-30 m²/liter;
athankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	10844

Triple Effect



gebruiksrijp, hoogwirksames Pflegeimprägnierungsspray auf Basis modifizierter, organischer Verbindungen. Enthält nicht-filmbildende Reinigungskomponenten, natürlich frischer Duft. Nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Pumpspray zur laufenden Pflegeimprägnierung von feingeschliffenem oder poliertem Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit und Betonwerkstein). In einem Arbeitsgang werden drei Wirkungen erzielt: nachhaltige Reinigung, wasser- und fettabweisende Wirkung, natürliche Glanzauffrischung.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Sprayflasche	20	11853
500 ml Sprayflasche	12	10846

Triple Effect

spray hydrofuge d'entretien de haute qualité à base d'apport organique modifié. Ne contient pas de composants donnant un film, bonne odeur. Le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Spray pour un entretien courant sur des surfaces adoucies ou polies en pierre naturelle ou artificielle (comme le marbre, le granit, le béton aggloméré). En une phase de travail, les trois actions seront obtenues: nettoyage durable, imprégnation oléofuge et hydrophobe, renouvellement naturel de la brillance.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille aérosol	20	11853
500 ml bouteille aérosol	12	10846

Triple Effect

gebruiksrijke, zeer effectieve verzorgende impregneerspray op basis van gemodificeerde organische verbindingen. Bevat niet-filmvormende reinigingscomponenten, natuurlijk frisse geur. Na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid als het in contact komt met voedsel (bevestigd door een extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Sprayfles voor regelmatige onderhoudsimpregnering van alle natuurstenen en kunststenen (zoals marmer, graniet, betonhardsteen). In één arbeidsgang bekommt men drie werkingen: duurzame reiniging, water- en vetafwijzende werking, natuurlijke glansopfrissing.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	11853
500 ml sproeifles	12	10846



Quartz Clean & Care

gebrauchsfertiger Pflegereiniger auf wässriger Basis. Enthält nicht film- oder schichtbildende Reinigungskomponenten, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur periodischen Reinigung und Pflege von Quarzkomposit sowie Entfernung leichter Verschmutzungen. Verstärkt die Widerstandsfähigkeit der Oberflächen von Küchenarbeitsplatten, Theken oder anderen Flächen gegen hartnäckige Flecken (z.B. Filzstifte, Marker).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	11951

Quartz Clean & Care

nettoyant à base aqueuse. Contient des agents ne formant pas de film ou de couche. Le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Pour le nettoyage et entretien courant des composites et l'élimination des salissures légères. Renforce la résistance des surfaces des plans de travail, buffets ou d'autres contre les taches tenaces (par ex. feutres, marqueurs).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	11951

Quartz Clean & Care

gebruiksklare, zeer effectieve verzorgende impregneerspray op basis van gemiddelde organische verbindingen. Bevat niet-filmvormende reinigingscomponenten, natuurlijk frisse geur. Na uitharding is het product onschadelijk voor de gezondheid als het in contact komt met voedsel (bevestigd door een extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Sprayfles voor regelmatige onderhoudsimpregnering van alle kwartscomposiet stenen. In één arbeidsgang bekomt men drie werkingen: duurzame reiniging, water- en vetafwijzende werking, natuurlijke glansopfrissing.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	11951



Quartz Polish

Pflegemittel, reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem widerstandsfähigen Oberflächenschutz, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

Einsatz:

Zur Glanzauffrischung und Pflege von Küchenarbeitsplatten, Theken oder anderen Flächen aus Quarzkomposit, auch für die Pflege von Glaskeramikkochfeldern geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	20	11949

Quartz Polish

produit d'entretien, réagit avec l'humidité de l'air pour former un film protecteur résistant aux intempéries. Pas de jaunissement, le produit agréé alimentaire ne présente donc aucun danger après sa pose (confirmé par un centre de recherches externe allemand)

Utilisation:

Redonne le brillant naturel. Pour l'entretien des plans de travaux, buffets ou d'autres surfaces en composites ainsi que des plaques de cuisson en vitrocéramique.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	20	11949

Quartz Polish


glansverhogend en beschermend onderhoudsproduct, reageert met vocht tot een bestendige beschermfilm, weerbestendig, niet vergelend, ademend, na uitharding is het product onschadelijk bij contact met levensmiddelen (bevestigd door een extern Duits testinstituut)

Gebruik:

Glansmiddel dat reinigt, onderhoudt en beschermt in één arbeidsbeweging. Behoudt de natuurlijke kleur. Brengt door het polieren een nieuwe glans op kwartscomposiet oppervlakken. Ook geschikt voor vitrokeramische kookplaten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	20	11949





Floor Gloss (auf Wasserbasis)

wasserhaltiges Produkt auf Basis hochwertiger Acrylharz-Dispersionen

Einsatz:

Intensiviert Farbe und schafft Glanz auf saugfähigem, feingeschliffenem oder matt gelaufenem Natur- und Kunststein wie Granit, Gneis, Schiefer, Kalkstein, Betonwerkstein im Innenbereich. Wirkt wasser- und schmutzabweisend.

*Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11203

Floor Gloss (à base d'eau)

produit à base aqueuse et de concentrés de résines acryliques de haute qualité

Utilisation:

Intensifie la couleur et fait briller la pierre naturelle et artificielle finement adoucie ou devenue matte, comme le granit, le Gneis, l'ardoise, la pierre calcaire, les bétons reconstitués. Repousse l'eau et la saleté.

*Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	11203

Floor Gloss (op waterbasis)

Product op waterbasis op basis van hoogwaardige acrylharsdispersies

Gebruik:

Intensiveert de kleur en geeft glans aan absorberende, fijngeschuurde of mat afgewerkte natuursteen en kunststeen zoals graniet, gneis, leisteen, kalksteen, kunststeen binnenshuis. Heeft een water- en vuilafstotende werking.

*Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	11203



Steinmilch

hochwertige, polymerverstärkte, lösungsmittelfreie und konzentrierte Wachsemlulsion auf wässriger Basis, gering farbtonvertiefend

Einsatz:

Bildet einen hochverschleißfesten, selbstglänzenden Schutzfilm. Frischt stumpfe, matte Beläge auf und macht diese pflegeleichter, wasser- und schmutzabweisend. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

*Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter (unverdünnt);
je nach Oberflächenbeschaffenheit*

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10805

Polisseur-Pierre

émulsion de cires de qualité supérieure, renforcée de polymères, sans solvants, à base aqueuse, renforcement de couleur faible

Utilisation:

Forme un film de protection brillant et résistant. Ravive les surfaces lisses, à effet repoussant à l'eau et antisalissant. Utilisation en intérieur. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

*Rendement: env. 15 à 30 m²/litre (non dilué);
suivant la nature de la surface*

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10805

Steenpolish

hoogwaardige, polymerversterkte, oplosmiddelvrije en geconcentreerde wasemulsie op waterbasis, werkt licht kleurverdiepend

Gebruik:

Vormt een fijne, beschermende oppervlaktelaag die extreem slijtvast en zelfglanzend is. Fleurt doffe, matte oppervlakken op. Maakt ze gemakkelijker schoon te maken en werkt water- en vuilafstotend. Voor gebruik binnenshuis. Ook voor terracotta, stucwerk en beton.

*Verbruik: ca. 15-30 m²/liter (onverdund);
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak*

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10805



Steinseife

Konzentrat aus hochwertigen Pflege-, Hilfs- und Duftstoffen, frei von Phosphaten, Laugen, Wachsen und Polymeren, leicht biologisch abbaubar

Einsatz:

Das spezielle Produkt zur laufenden Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinflächen, schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung, Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Verbrauch: 20-40 ml/10 Liter Wasser

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10830
5000 ml Kanister	2	10831

Savon pour la Pierre

concentré d'acides gras de qualité supérieure, agents de surface non-ioniques, agréable à l'odeur, sans phosphates, lessives, cires et polymères, facilement biodégradable

Utilisation:

Produit spécialement conçu pour le nettoyage d'entretien courant des carreaux et dalles en pierre naturelle et artificielle. Utilisé régulièrement, il a un effet protecteur sur la pierre, et conserve la texture et la teinte naturelle de la pierre. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Consommation: 20-40 ml/10 litres d'eau

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10830
5000 ml bidon	2	10831

Steenzeep

concentraat van hoogwaardige natuurlijke zepen met speciale reinigings- en onderhoudsbestanddelen, ph neutraal, vrij van fosfaten, geurstoffen, wax en polymeer, biologisch afbreekbaar

Gebruik:

Het reinigingsproduct bij uitstek voor het dagelijks onderhoud van natuursteen en aanverwanten, geeft bij regelmatig gebruik extra bescherming aan de steen, de structuur en kleur van de steen blijft behouden. Ook geschikt voor terracotta, beton en cementtegels.

Verbruik: 20-40 ml/10 liter water

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10830
5000 ml kanister	2	10831



Steinpflegemittel Nr. 10-2012

schnell trocknendes, lösungsmittelhaltiges Produkt aus hochwertigen Wachsen und Kunstharzen, Tri- und CKW-frei, farbtönvertiefend

Einsatz:

Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich. Auch für Cotto-, Terracotta-, Terres-Quites Flächen sowie unglasierte Tonplatten und Ziegelbeläge geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 15-30 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10820

Produit d'Entretien No. 10-2012

produit à séchage rapide en cires et résines artificielles de qualité supérieure, sans trichlo et CFC, renforce la couleur

Utilisation:

Produit de polissage et d'entretien protégeant toutes les pierres naturelles et artificielles, l'application peut être renouvelée si nécessaire. Application en intérieur. Egalement pour les terres cuites, la terracotta ainsi que des carreaux en argile et en briques.

Rendement: env. 15 à 30 m²/litre;
suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10820

Onderhoud Nr. 10-2012

vloeibare, sneldrogende en hoogwaardige boenwas, oplosmiddelhoudend, Tri- en CKS-vrij, kleurverdiepend

Gebruik:

Polijst- en onderhoudsmiddel ter bescherming van alle natuurstenen en kunststenen, laat zich goed opblinken en indien nodig vernieuwen. Ook voor terracotta oppervlakken evenals voor ongeglaazuurde klei en bouwsteen geschikt.

Verbruik: ca. 15-30 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10820





OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

TRAITEMENT DE SURFACE

OPPERVLAKKENBEWERKING



Liqui Polish Universal

High-Tech Suspension aus anorganischen Polierstoffen ermöglicht den Einsatz eines einzigen Produktes für mehrere Polierstufen. Fließfähige, cremige und homogene Konsistenz

Einsatz:

Zur Erhöhung des Glanzgrades von vorgeschliffenen und polierten Hart- und Weichgesteinsoberflächen. In zwei Ausführungen erhältlich: als „Black“ für dunkles Gestein und als „White“ für helles Gestein. Das Produkt wird zur Nacharbeit oder für Restaurationen von Werkstücken aus Hart- und Weichgesteinen eingesetzt, z.B. Fensterbänke, Ecken und Kanten, Küchenarbeitsflächen, Waschtische, Abtropfflächen, Grabmalen, Kleinfächen und Reliefs. Des Weiteren können damit leichtere Säureätzflecken von Marmor und Kalkstein entfernt werden.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß		
650 g Flasche	12	11834
Farbe: schwarz		
650 g Flasche	12	11835

Liqui Polish Universel

suspension high-tech composée de matériaux de polissage et d'auxiliaires inorganique qui permet d'utiliser un seul produit pour plusieurs étapes de polissage. Consistance fluide, crémeuse et homogène

Utilisation:

Sert à augmenter le degré de brillance de surfaces de pierres dures et tendres, pré-meulées et polies. Disponible en deux variantes: «Noir» pour la pierre foncée et «Blanc» pour la pierre claire. On utilise ce produit pour le traitement ultérieur ou les restaurations de pièces à usiner en pierres dures et tendres comme, p.ex. les appuis de fenêtre, coins et arêtes, surfaces de travail de cuisines, lavabos, égouttoirs, pierres tombales, petites surfaces et reliefs. En outre, il est possible d'éliminer ainsi de petites taches de décapage à l'acide sur le marbre et le calcaire.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
650 g bouteille	12	11834
Couleur: noir		
650 g bouteille	12	11835

Liqui Polish Universal

hightech suspensie van anorganische polijststoffen maakt het gebruik van één enkel product voor meerdere poliergangen mogelijk. Vloeibare, cremige en homogene consistentie

Gebruik:

Polijstproduct voor het verhogen van de glansgraad op voorgepolijste en gepolijste steenoppervlakken. Verkrijgbaar in twee versies: „Zwart“ voor donkere stenen en „Wit“ voor lichtkleurige stenen. Het product wordt gebruikt in de industrie en restauratie voor zowel zachte als harde steenvlakken - bijv. keukenwerkbladen, tafelbladen, venstertabletten, hoeken en kanten. Verder kunnen ook etsvlekken op marmer en kalksteen, die door zure producten veroorzaakt zijn, met dit product verwijderd worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
650 g fles	12	11834
Kleur: zwart		
650 g fles	12	11835



Zubehör Liqui Polish Pad Klettverschluss

Ø 100 mm, geringer Verschleiß

Einsatz:

Polierpad für AKEMI Liqui Polish. Geeignet für Handschleifmaschinen, Winkelschleifer.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Liqui Polish Pad Klettverschluss		
5 mm (Stärke)	3	10172

Accessoires Liqui Polish Pad fermeture scratch

Ø 100 mm, abrasion faible

Utilisation:

Pad de polissage pour AKEMI Liqui Polish. Approprié pour des meuleuses manuelles et de meuleuses d'angle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Liqui Polish Pad fermeture scratch		
5 mm (épaisseur)	3	10172

Toebehoren Liqui Polish Velcro plateau

Ø 100 mm, lage slijtage

Gebruik:

Polierpad voor AKEMI Liqui Polish. Geschikt voor handslijpmachine, hoekslijper.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Liqui Polish Pad velcro		
5 mm (sterkte)	3	10172





PFLEGEN
**OBERFLÄCHEN-
BEARBEITUNG**

ENTRETIENIR
**TRAITEMENT DE
SURFACE**

ONDERHOUD
**OPPERVLAKKEN-
BEWERKING**



**Basis-Kristallisator
AK1**

flüssiges Produkt auf Basis hochwertiger Fluorsilikatverbindungen

Einsatz:

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo). Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleißfestigkeit der Oberfläche erhöht; es entsteht ein sehr guter Glanz mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung.

Ergiebigkeit: ca. 50-100 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
5000 ml Kanister	1	10847

**Cristallisant Base
AK1**

produit liquide à base de produits de liaison de silicate de fluor de qualité supérieure

Utilisation:

Pour le traitement des sols neuf et anciens en pierre calcaire (p. ex. marbre, travertin) ou en pierre reconstituée (p.ex. Terrazzo). La résistance à l'usure de la surface augmente sous l'effet d'une réaction chimique; il en résulte une brillance éclatante combinée à un ravivage de la couleur ainsi qu'à une action antidérapante.

Rendement: env. 50-100 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	1	10847

**Basis-kristallisator
AK1**

vloeibaar product op basis van hoogwaardige fluorsilicaatverbindingen

Gebruik:

Product ter verbetering van de kwaliteit van nieuwe of oude vloerbedekkingen uit kalksteen (vb. marmer, travertin) of cementgebondenbetonwerksteen (vb. terrazzo). Door een chemische reactie wordt de resistentie tegen slijtage van het oppervlak verhoogd; er ontstaat een zeer goede glans met kleurverdieping en reduceert het risico op uitglijden.

Verbruik: ca. 50-100 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
5000 ml kanister	1	10847



**Finish-Kristallisator
AK2**

flüssiges Produkt auf Basis hochwertiger Fluorsilikatverbindungen mit zusätzlichen Wirkstoffen zur Glanzsteigerung

Einsatz:

Zur Oberflächenvergütung von neuen und alten Bodenbelägen aus Kalkstein (z.B. Marmor, Travertin) oder zementgebundenem Betonwerkstein (z.B. Terrazzo), die mit AKEMI Basis-Kristallisator AK1 vorbehandelt wurden. Durch eine chemische Reaktion wird die Verschleißfestigkeit der Oberfläche zusätzlich erhöht; eine ausgewogene Wirkstoffkombination führt zu nochmaliger Glanzsteigerung mit Farbtonvertiefung und gleichzeitiger Rutschhemmung. Mattflecken oder Laufstraßen können durch wiederholte Kristallisation auspoliert werden.

Ergiebigkeit: ca. 50-100 m²/Liter

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
5000 ml Kanister	1	10848

**Cristallisant Finition
AK2**

produit liquide à base de produits de liaison de silicate de fluor de qualité supérieure, contenant des agents pour une augmentation de la brillance

Utilisation:

Pour le traitement des sols neufs et anciens en pierre calcaire (p. ex. marbre, travertin) ou en pierres reconstituées (p.ex. Terrazzo), préalablement traitées auparavant avec AKEMI Cristallisant base AK 1. La résistance à l'usure de la surface augmente sous l'effet d'une réaction chimique, une formulation bien dosée induit une augmentation de la brillance combinée à un ravivage de la couleur ainsi qu'à une action antidérapante. Les taches ternes et les traces de passage peuvent être éliminées après plusieurs applications répétées.

Rendement: env. 50-100 m²/litre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
5000 ml bidon	1	10848

**Finish-kristallisator
AK2**

vloeibaar product op basis van hoogwaardige fluorosilicaatverbindingen met extra actieve ingrediënten voor glansverbetering

Gebruik:

Speciaalproduct voor verdere verbetering van de kwaliteit van nieuwe of oude vloerbedekkingen uit kalksteen (vb. marmer, travertin) of cementgebonden betonwerksteen (vb. terrazzo), die met AKEMI basis-kristallisator AK1 voorbehandeld werden. Door een chemische reactie wordt de resistentie tegen slijtage van het oppervlak bijkomend verhoogd; een evenwichtige combinatie van de werkstoffen leidt tot nogmaals glansverhoging met kleurverdieping en tegelijk vermindering van risico op uitglijden. Matte vlekken of loopvlakken kunnen door herhaalde kristallisatie weggepoelid worden.

Verbruik: ca. 50-100 m²/liter

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
5000 ml kanister	1	10848

Anti-Rutsch R9

hochwirksame, wässrige Formulierung anorganischer Verbindungen, erfüllt Rutschsicherheitsklasse R9 (durch LGA Würzburg geprüft)

Einsatz:

Erzeugt eine rutschhemmende Wirkung auf glatten polierten oder glasierten Oberflächen, insbesondere bei Granit, Gneis, Gabbro, anderem Hartgestein, Keramik- und Feinsteinzeugfliesen sowie emaillierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Durch die Behandlung mit Anti-Rutsch R9 erfüllen die Oberflächen in der Regel die Anforderungen an die Nassrutschsicherheit gemäß DIN 51130 und BGR 181 (ehemals ZH1/571 - Rutschsicherheitsklasse R9) sowie der US-Richtlinien für Oberflächensicherheit (OSHA/ADA). Die Politur des Steines und die Schönheit der Farbe bleiben weitgehend erhalten. Nachträgliche Schutz Imprägnierung mit Anti-Fleck Super oder Farbtonvertiefer ist ohne Beeinträchtigung der Rutschsicherheitsklasse R9 möglich (durch LGA Würzburg geprüft).

*Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
aje nach Saugfähigkeit des Steines*

Anti-Glisse R9

formule aqueuse inorganique à pouvoir très élevé, remplit les fonctions exigées sur le dispositif antidérapant R9 (homologué par l'Office régional de l'industrie et de l'artisanat de Würzburg)

Utilisation:

Confère un pouvoir antidérapant aux surfaces polies ou vitrifiées comme le granit, le gneiss, le gabbro et autres pierres dures, les carreaux de céramique et les surfaces émaillées, tant en intérieur qu'en extérieur. L'Anti-glisse R9 est conforme aux exigences de la norme de sécurité applicables aux surfaces humides DIN 51130 ainsi qu'aux règles de l'association professionnelle BGR 181 (anciennement ZH1/571 - classification antidérapante R9) et à la législation américaine applicable en matière de sécurité des surfaces (ISHA/ADA). Le lustre et l'éclat de la couleur sont conservés. Aucun impact sur la classification antidérapante R9 en cas de traitement ultérieur avec le produit d'imprégnation Anti-taches Super ou avec le produit Renforcement de Couleur (testé par l'office régional de l'industrie et de l'artisanat de Würzburg).

*Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant le pouvoir absorbant de la pierre*

Anti-slip R9

zeer effectieve formulering op waterbasis van anorganische verbindingen, voldoet aan slipweerstandsklasse R9 (getest door LGA Würzburg)

Gebruik:

Geeft een slipbeperking aan gepolijste of geglazuurde oppervlakken, in het bijzonder bij graniet, gneis, gabbro, andere hardgesteenten, keramiek tegels en geëmailleerde oppervlakken zowel binnen als buiten. Door de behandeling met AKEMI® anti-slip R9 vervullen de oppervlakken de eisen die gesteld worden aan de veiligheid bij slippen op natte ondergronden overeenkomstig DIN 51130 en BGR 181 (vroeger ZH1/571 - slipbeperkingveiligheidsklasse R9) evenals de US-richtlijnen voor oppervlakveiligheid (OSHA/ADA). De politoer van de stenen en het mooie van de kleur blijven in hoge mate behouden. Vakkundige nabehandelingen met Anti-vlek Super of kleurverdieper is zonder afbreuk te doen aan de slipbeperking R9 mogelijk (door LGA Würzburg getest).

*Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de porositeit van de steen*



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	11861	1000 ml bouteille	6	11861	1000 ml fles	6	11861



STEINFÄRBUNG

TEINTURE DE PIERRE

STEENKLEURING



Farbtonvertiefer Plus

Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung. Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 24-48 h

Einsatz:

Witterungsbeständiges Produkt mit Langzeitwirkung für innen und außen. Vertieft die Farbe und Struktur von feingeschliffenem und poliertem Stein. Kann mit AKEMI Stone Ink eingefärbt werden, um die Farbe der Steinoberfläche weiter zu intensivieren oder im Farbton zu ändern. Transportiert den Stone Ink Farbstoff in das Porensystem des Steines und reagiert lang anhaltend aus. Für alle feingeschliffenen und polierten, saugfähigen Natur- und Kunststeine z.B. Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten, Sandstein, Granit, Gneis oder Betonwerkstein geeignet.

Ergiebigkeit: ca. 10-20 m²/Liter;
je nach Oberflächenbeschaffenheit

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	10991

Renforcement de Couleur Plus

imprégnation avec excellent renforcement de couleur. Début de l'effet protecteur (20°C): 24-48 heures

Utilisation:

Produit résistant aux intempéries, efficacité très longue pour l'intérieur et l'extérieur. Renforce la couleur et la structure des pierres adoucies et polies. Peut être coloré avec AKEMI Stone Ink pour intensifier la couleur de la pierre encore plus forte ou changer la teinte. Transporte le colorant AKEMI Stone Ink dans la matrice poreuse de la pierre et maintient sa réaction pendant longtemps. Pour le traitement de pierres naturelles ou artificielles doucies et polies absorbantes, p.ex. le marbre, l'ardoise, les pierres de Solnhofen, le grès, le granit, le gneiss ou l'aggloméré de béton.

Rendement: env. 10 à 20 m²/litre;
suivant la nature de la surface

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	10991

Kleurverdieper Plus

impregneer met uitstekende kleurverdieping. Begin beschermend effect (20°C): 24-48 u

Gebruik:

Speciale kleurverdieper die inkleurbaar is met AKEMI Stone Ink. Wordt gebruikt om de kleur van het steenoppervlak verder te intensiveren of om de kleurtint te veranderen. De kleurstof van Stone ink wordt diep in het poriënsysteem van de steen gebracht en werkt langdurig, zowel voor binnen als buitengebruik. Geschikt voor alle fijngeslepen en gepolijste natuur- en kunststenen zoals marmer, leisteen, kalksteen, zandsteen, graniet, gneis of beton.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter;
afhankelijk van de gesteldheid van het oppervlak

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	10991



Stone Ink dünnflüssig

Farbstofflösung dünnflüssig

Einsatz:

Zum Einfärben von dünnflüssigen Produkten der AKEPOX® 1000-Serie - insbesondere AKEPOX® 1016 Micro Filler (bis max. 5% Farbkonzentrat in die Komponente A des AKEPOX®-Produktes zugeben bzw. 10% in die Komponente A von AKEPOX® 1016) und Farbtonvertiefer Plus (bis max. 30% Farbkonzentrat zugeben). Die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: schwarz 50 ml Flasche	6	11491
Farbe: braun 50 ml Flasche	6	11492
Farbe: goldbraun 50 ml Flasche	6	11493

Stone Ink extra liquide

solution de colorant extra liquide

Utilisation:

Pour une coloration des produits liquides de la série AKEPOX® 1000 - en particulier AKEPOX® 1016 Micro Filler (jusqu'à max. 5% de concentré de couleur dans le composant A du produit AKEPOX® ou 10% dans le composant A de AKEPOX® 1016) et Renforcement de Couleur Plus (max. 30% de concentré de couleur). La couleur de la pierre peut être intensifiée ou modifiée. Bonne stabilité de couleur à l'intérieur, facile à mélanger.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: noir 50 ml bouteille	6	11491
Couleur: marron 50 ml bouteille	6	11492
Couleur: morderé 50 ml bouteille	6	11493

Stone Ink extra vloeibaar

extra vloeibaar kleurpigment

Gebruik:

Voor het inkleuren van de dunvloeibare producten van de AKEPOX® 1000-serie - in het bijzonder AKEPOX® 1016 Micro Filler (maximaal 5% kleurconcentraat toevoegen aan component A van het AKEPOX® product of 10% aan component A van AKEPOX® 1016) en Farbtonvertiefer Plus (maximaal 30% kleurconcentraat toevoegen). De steenkleur kan geïntensifieerd of gewijzigd worden. Goede kleurstabiliteit binnenshuis, gemakkelijk mengbaar.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: zwart 50 ml flesje	6	11491
Kleur: bruin 50 ml flesje	6	11492
Kleur: goudbruin 50 ml flesje	6	11493





PFLEGESETS

KITS D'ENTRETIEN

ONDERHOUDSET



Stone Care Set

in transparenter Klappverpackung

Einsatz:

Besonders zur Behandlung von Küchenarbeitsplatten aus Natur- und Kunststein geeignet. Individualisiertes Design bei Mindestabnahme möglich.

Inhalt:

500 ml Triple Effect
250 ml Öl- und Fettentfernerpaste
250 ml Anti-Fleck Nano-Effect

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	10966

Stone Care Set

dans un coffre à rabat transparent

Utilisation:

Particulièrement pour le traitement des plans de travail de cuisine en pierre naturelle et artificielle. Le design peut être adapté à vos vœux individuels si vous prenez une certaine quantité minimum.

Comprenant:

500 ml Triple Effect
250 ml Nettoyage Huile et Graisse
250 ml Anti-Taches Effet Perlant Nano

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	10966

Stone Care Set

in transparante box

Gebruik:

In het bijzonder voor de behandeling van keukenwerkbladen uit natuur- en kunststeen. Geïndividualiseerd design mogelijk bij minimumafname.

Inhoud:

500 ml Triple effect
250 ml Olie- en vetverwijderaar
250 ml Anti-vlek nano

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	10966



Crystal Care Set

in transparenter Klappverpackung

Einsatz:

Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Steinreiniger Konzentrat
250 ml Anti-Fleck Nano-Effect
1 Mikrofasertuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	10799

Crystal Care Set

dans un coffre à rabat transparent

Utilisation:

Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des pierres naturelles et artificielles comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et la pierre reconstituée.

Comprenant:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Nettoyant concentré
250 ml Anti-Taches Effet Perlant Nano
1 chiffon microfibre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	10799

Crystal Care Set

in transparante box

Gebruik:

Voor het reinigen, beschermen en onderhouden van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en betonhardsteen.

Inhoud:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Steenreiniger concentraat
250 ml Anti-vlek nano
1 Microvezeldoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	10799



Natural Stone Care Set

in transparenter Kunststoffbox

Einsatz:

Zur täglichen und intensiven Reinigung von Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 Mikrofasertuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	11167

Natural Stone Care Set

dans un coffre rectangulaire transparent

Utilisation:

Pour le nettoyage quotidien et intensif de la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et le béton aggloméré.

Comprenant:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 chiffon microfibre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	11167

Natural Stone Care Set

in transparante flapbox

Gebruik:

Voor de dagelijkse en intensieve reiniging van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en betonwerksteen.

Inhoud:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 Microvezeldoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	11167



Stone Clean & Care Set

in einer transparenten quadratischen Kunststoffbox

Einsatz:

Zur täglichen Reinigung und periodischen Schutzaufrischung von Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Kalkstein und Betonwerkstein.

Inhalt:

500 ml Triple Effect,
500 ml Crystal Clean,
1 Mikrofasertuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	11168

Stone Clean & Care Set

dans un coffre à rabat transparent

Utilisation:

Pour le nettoyage quotidien et le rafraîchissement périodique de l'effet protecteur de la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le granit, la pierre calcaire et le béton aggloméré.

Comprenant:

500 ml Triple Effect,
500 ml Crystal Clean,
1 chiffon microfibre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	11168

Stone Clean & Care Set

in transparante box

Gebruik:

Voor het dagelijks reinigen en periodiek beschermend oprispen van natuursteen en kunststeen zoals marmer, graniet, kalksteen en beton.

Inhoud:

500 ml Triple Effect
500 ml Crystal Clean
1 Microvezeldoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	11168





Quartz Care Set

in transparenter Klappverpackung

Einsatz:
Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Quarzkomposit.

Inhalt:
500 ml Quartz Clean & Care
250 ml Quartz Intensive Cleaner
250 ml Quartz Polish

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	11946

Quartz Care Set

dans un coffre à rabat transparent

Utilisation:
Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des composites.

Comprenant:
500 ml Quartz Clean & Care
250 ml Quartz Intensive Cleaner
250 ml Quartz Polish

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	11946

Quartz Care Set

in transparante box

Gebruik:
Voor reiniging, bescherming en onderhoud van kwartscomposiet.

Inhoud:
500 ml Quartz Clean & Care
250 ml Quartz Intensive Cleaner
250 ml Quartz Polish

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	11946



Quartz Care Set

in einer transparenten quadratischen Kunststoffbox

Einsatz:
Zur Reinigung, Schutz und Pflege von Quarzkomposit.

Inhalt:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Quartz Intensive Cleaner
1 Mikrofaser Tuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	11961

Quartz Care Set

dans un coffre à rabat transparent

Utilisation:
Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des composites.

Comprenant:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Quartz Intensive Cleaner
1 chiffon microfibre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	11961

Quartz Care Set

in transparante box

Gebruik:
Voor reiniging, bescherming en onderhoud van kwartscomposiet.

Inhoud:
500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Quartz Intensive Cleaner
1 Microvezeldoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	11961



Ceramic Care Set

in einer transparenten, quadratischen Kunststoffbox

Einsatz:
Zur täglichen und intensiven Reinigung von Feinsteinzeug-, Klinker-, und Keramikflächen. **Sanitärreinigerspray: Nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet!**

Inhalt:
500 ml Crystal Clean Konzentrat
500 ml Sanitärreiniger Spray

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	12028

Ceramic Care Set

dans un coffre rectangulaire transparent

Utilisation:
Pour le nettoyage quotidien et intensif des revêtements en brique vernissée, en céramique, en faïence. **Nettoyant Sanitaires spray: ne pas utiliser sur la pierre calcaire et sur les pierres sensibles aux acides!**

Comprenant:
500 ml Crystal Clean concentré
500 ml Nettoyant Sanitaire Spray

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	12028

Ceramic Care Set

in transparante box

Gebruik:
Voor de dagelijkse en intensieve reiniging van klinkers en keramische oppervlakken. **Sanitairreinigerspray: Niet geschikt voor kalksteen en andere zuurgevoelige steensoorten.**

Inhoud:
500 ml Crystal Clean concentraat
500 ml Sanitairreiniger Spray

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	12028



Techno Ceramic Set

in transparenter, quadratischer Kunststoffbox

Einsatz:
Zur Reinigung, Schutz und Pflege von großflächigen High-Tech Keramikflächen.

Inhalt:
500 ml Techno Ceramic Intensive Cleaner
500 ml Techno Ceramic Daily Cleaner
1 Mikrofaser Tuch

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1 Set	6	12025

Techno Ceramic Set

dans un coffre rectangulaire transparent

Utilisation:
Pour le nettoyage, l'entretien et la protection des grandes surfaces en céramique high-tech.

Comprenant:
500 ml Techno Ceramic Intensive Cleaner
500 ml Techno Ceramic Daily Cleaner
1 chiffon microfibre

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1 kit	6	12025

Techno Ceramic Set

in transparante box

Gebruik:
Voor het reinigen, beschermen en verzorgen van grote keramische oppervlakken.

Inhoud:
500 ml Techno Ceramic Intensive Cleaner
500 ml Techno Ceramic Daily Cleaner
1 Microvezeldoek

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1 set	6	12025

ZUBEHÖR FÜR PFLEGEMITTEL

ACCESSOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN

TOEBEHOREN VOOR ONDERHOUD





Großflächen • Grandes Surfaces • Grote Oppervlakken



Impregnation Application Mop

Mikrofaseremopp, lösungsmittelfest, waschbar

Einsatz:
Für den großflächigen Auftrag von AKEMI Imprägnierungen und Farbtonvertiefen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
48 x 15 cm	1	30273

Farbe: weiß
48 x 15 cm

Impregnation Application Mop

frange en microfibres, résistante aux solvants, lavable

Utilisation:
Pour l'application sur de grandes surfaces des imprégnations et produits de renforcement de couleur AKEMI.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
48 x 15 cm	1	30273

Couleur: blanc
48 x 15 cm

Impregnation Application Mop

microfiberemopp, oplosmiddelbestendig, wasbaar

Gebruik:
Voor grootschalige toepassing van AKEMI imprægneringen en kleurverdiepers.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
48 x 15 cm	1	30273

Kleur: wit
48 x 15 cm



Impregnation Finish Mop

gute Gleiteigenschaft, sehr hohe Flächenleistung, waschbar

Einsatz:
Zur Aufnahme von überschüssigen AKEMI Imprägnierungen und Farbtonvertiefen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
44 x 15 cm	1	30274

Farbe: naturfarben
44 x 15 cm

Impregnation Finish Mop

bonne propriété de glissement, très grand rendement surfacique, lavable

Utilisation:
Pour l'absorption des imprégnations et produits de renforcement de couleur AKEMI en excès.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
44 x 15 cm	1	30274

Couleur: naturel
44 x 15 cm


Impregnation Finish Mop

goede glijdeigenschap, zeer hoge dekking, wasbaar

Gebruik:
Voor het wegnemen van overtollige AKEMI imprægneringen en kleurverdiepers.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
44 x 15 cm	1	30274

Kleur: naturel
44 x 15 cm



Scrub Mop

Igel-Mikrofaseremopp mit Borstenmonofilamenten, waschbar

Einsatz:
Zur intensiven Reinigung von Großflächen mit AKEMI Grundreinigern. Ideal gegen hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Oberflächen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
42 x 14 cm	1	30275

Farbe: grau
42 x 14 cm

Scrub Mop

frange en microfibres avec des filaments en pointes de hérisson, lavable

Utilisation:
Pour le nettoyage intensif de grandes surfaces avec les nettoyeurs de base AKEMI. Idéal contre la saleté tenace sur les surfaces rugueuses.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
42 x 14 cm	1	30275

Couleur: gris
42 x 14 cm



Scrub Mop

egel microvezelmop met borstelfilamenten, wasbaar

Gebruik:
Voor intensieve reiniging van grote oppervlakken met AKEMI basis reinigers. Ideaal voor hardnekkig vuil op ruwe oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
42 x 14 cm	1	30275

Kleur: grijs
42 x 14 cm



Cleaning Mop polished

Mikrofaseremopp mit Leichtläuferborste, sehr hohe Flächenleistung (bis zu 30 m²), hohe Wasseraufnahme mit Depotwirkung, überragende Reinigungs- und Gleiteigenschaften, waschbar

Einsatz:
Zur täglichen Reinigung auf großen polierten und feingeschliffenen Oberflächen mit AKEMI Unterhaltsreinigern.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
45 x 15 cm	1	30276

Farbe: blau/weiß
45 x 15 cm

Cleaning Mop polished

frange en microfibres avec poils à faible frottement, très grand rendement surfacique (jusqu'à 30 m²), grande absorption d'eau avec effet de dépôt, propriétés de nettoyage et de glissement exceptionnelles, lavable

Utilisation:
Pour le nettoyage quotidien des grandes surfaces polies et rectifiées avec les nettoyeurs d'entretien AKEMI.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
45 x 15 cm	1	30276

Couleur: bleu/blanc
45 x 15 cm

Cleaning Mop polished

microvezelmop met lichte varkenshaarborstel, zeer groot bereik (tot 30 m²), grote waterabsorptie met een depot-effect, goede reinigende- en glijde eigenschappen, wasbaar

Gebruik:
Voor de dagelijkse reiniging van grote oppervlakken gepolijst en fijn gepolijst met AKEMI onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
45 x 15 cm	1	30276

Kleur: blauw/wit
45 x 15 cm

Cleaning Mop rough

Mikrofaser mopp met abrasiven Polyamid-Borstestreifen, optimale Schmutzlösekräft, waschbar

Einsatz:

Zur täglichen Reinigung auf großen rauen Oberflächen mit AKEMI Unterhaltsreinigern.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau/weiß 44 x 15 cm	1	30277

Cleaning Mop rough

frange en microfibre avec des bandelettes abrasives en polyamide, pouvoir anti-salissure optimal, lavable

Utilisation:

Pour le nettoyage quotidien des grandes surfaces rugueuses avec les nettoyeurs d'entretien AKEMI.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris/blanc 44 x 15 cm	1	30277


Cleaning Mop rough

microvezelmop met nylon borstelharens strips, optimale vuilafstotende kracht, wasbaar

Gebruik:

Voor de dagelijkse reiniging van grote ruwe oppervlakken met AKEMI onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs/wit 44 x 15 cm	1	30277



Klapphalter

klappbarer Kunststoff-Mopphalter mit Fixierclip

Einsatz:

Zur Aufnahme aller oben gelisteten Mopps (Art.Nr. 30273, 30274, 30275, 30276, 30277) in Verbindung mit dem Teleskopstiel (Art.Nr. 30270).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: blau/rot 40 x 11 cm	1	30271

Balai à frange

support de frange pliable en plastique avec clip de fixation

Utilisation:

Pour le logement de toutes les franges énumérées ci-dessus (réf. 30273, 30274, 30275, 30276, 30277) en combinaison avec le manche télescopique (réf. 30270).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: bleu/rouge 40 x 11 cm	1	30271

Houder

vouwbare plastic mophouder met bevestigingsclip

Gebruik:

Om alle bovenstaande mopps (art.nr. 30273, 30274, 30275, 30276, 30277) samen met de telescopische steel (art.nr. 30270) te gebruiken (30270).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: blauw/rood 40 x 11 cm	1	30271



Teleskopstiel

aus eloxiertem Aluminium mit ergonomischem Griff, verstellbare Länge von 102 cm bis 184 cm

Einsatz:

Zur Befestigung des AKEMI Klapphalters (Art.Nr. 30271).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau/rot Länge von 102 bis 184 cm verstellbar	1	30270

Manche télescopique

en aluminium anodisé avec poignée ergonomique, longueur réglable de 102 cm à 184 cm

Utilisation:

Pour la fixation du support de frange pliable AKEMI (réf. 30271).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris/rouge longueur réglable de 102 cm à 184 cm	1	30270

Telescoopsteel

gemaakt van geanodiseerd aluminium met een ergonomisch handvat, instelbare lengte van 102 cm tot 184 cm

Gebruik:

Te gebruiken met de AKEMI houder (art. nr. 30271).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs/rood Lengte van 102 tot 184 cm verstellbaar	1	30270



Square Bucket 10 l

rechteckiger Multifunktions-Kunststoff-eimer, lösungsmittelfest, ergonomischer Griff, gestaffelte Literskala

Einsatz:

Für den großflächigen Auftrag von AKEMI Imprägnierungen, Farbtonvertiefen und Reinigungsprodukten. Die rechteckige Form ist ideal zum Eintauchen aller oben gelisteten rechteckigen Mopps.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: rot 55 x 24 x 19 cm Fassungsvermögen 10 Liter	1	30272

Square Bucket 10 l

seau en plastique multifonctions rectangulaire, résistant aux solvants, poignée ergonomique, échelle graduée en litres

Utilisation:

Pour l'application sur de grandes surfaces des imprégnations, produits de renforcement de couleur et produits de nettoyage AKEMI. La forme rectangulaire est impeccable pour y tremper toutes les franges rectangulaires énum. érees plus haut.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge 55 x 24 x 19 cm capacité de 10 litres	1	30272

Square Bucket 10 l

rechthoekige multifunctionele plastic emmer, oplosmiddelbestendig, ergonomisch handvat, met literschaal

Gebruik:

Voor grootschalige toepassing van AKEMI impregneringen, kleurverdiepers en schoonmaakmiddelen. De rechthoekige vorm is ideaal voor het onderdompelen van alle bovengenoemde rechthoekige mopps.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: rood 55 x 24 x 19 cm capaciteit 10 liter	1	30272



Video



Kleinflächen • Petites Surfaces • kleine Oppervlakken



Impregnation Application Pad

Mikrofaserpad, gleichmäßige Aufnahme und Abgabe, lösungsmittelfest, waschbar

Einsatz:

Zum Auftrag von AKEMI Imprägnierungen und Farbtonvertiefen auf Kleinflächen wie Küchenarbeitsplatten, Treppenanlagen etc.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß	1	30280
27 x 13 cm		

Impregnation Application Pad

tampon en microfibres, absorption et dégagement uniformes, résistant aux solvants, lavable

Utilisation:

Pour l'application des imprégnations et des produits de renforcement de couleur AKEMI sur de petites surfaces telles que les plans de travail de cuisine, les escaliers, etc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc	1	30280
27 x 13 cm		


Impregnation Application Pad

microvezelpad, gelijkmatige opname en afgifte, oplosmiddelbestendig, wasbaar

Gebruik:

Voor het aanbrengen van AKEMI impregneringen en kleurverdiepers op kleine oppervlakken zoals keukenwerkbladen, trappen etc.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit	1	30280
27 x 13 cm		



Scrub Pad

Igel-Mikrofaserpad mit Borstenmonofilien, waschbar

Einsatz:

Zur intensiven Reinigung von Kleinflächen mit AKEMI Grundreinigern. Ideal gegen hartnäckige Verschmutzungen auf rauen, geflammten, gebürsteten Oberflächen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau	1	30281
27 x 13 cm		

Scrub Pad

tampon en microfibre avec monofilaments en forme de poils, lavable

Utilisation:

Pour le nettoyage intensif de petites surfaces avec les nettoyeurs de base AKEMI. Idéal contre la saleté tenace sur les surfaces rugueuses, flammées et brossées.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris	1	30281
27 x 13 cm		

Scrub Pad

egel microvezelpad met borstel monofilamenten, wasbaar

Gebruik:

Voor het intensief reinigen van kleine oppervlakken met AKEMI basis reinigingsmiddelen. Ideaal voor hardnekkig vuil op ruwe, gevlamde, geborstelde oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs	1	30281
27 x 13 cm		



Video



Handpadhalter

robuster Handpadhalter mit ergonomischem Griff und Hook-and-Loop Aufnahme

Einsatz:

Zur Aufnahme von AKEMI Impregnation Application Pad (Art.Nr. 30280) und Scrub Pad (Art.Nr. 30281).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: grau	1	30278
27 x 13 cm		

Support manuel de frange

support manuel de frange robuste avec poignée ergonomique et fermeture auto-agrippante

Utilisation:

Pour loger le tampon d'application AKEMI Impregnation Application Pad (réf. 30280) et le Scrub Pad (réf. 30281).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris	1	30278
27 x 13 cm		

Handpadhouder

robuuste handpadhouder met ergonomische handgreep en hook-and-loop recording

Gebruik:

Voor het vasthouden van de AKEMI impregneer applicatiepad (art.nr. 30280) en scrub pad (art.nr. 30281).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs	1	30278
27 x 13 cm		



Square Bucket 8 l

rechteckiger Multifunktions-Kunststoff-eimer, lösungsmittelfest, ergonomischer Griff, gestaffelte Literskala

Einsatz:

Für den kleinflächigen Auftrag von AKEMI Imprägnierungen, Farbtonvertiefen und Reinigungsprodukten. Die rechteckige Form ist ideal zum Eintauchen aller oben gelisteten rechteckigen Mikrofaserpads.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: rot	1	30279
36 x 17 x 23 cm		
Fassungsvermögen 8 Liter		

Square Bucket 8 l

seau en plastique multifonctions rectangulaire, résistant aux solvants, poignée ergonomique, échelle graduée en litres

Utilisation:

Pour les applications d'imprégnations, produits de renforcement de couleur et produits de nettoyage AKEMI sur de petites surfaces. La forme rectangulaire est impeccable pour y tremper tous les tampons rectangulaires en microfibres énumérés plus haut.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: rouge	1	30279
36 x 17 x 23 cm		
capacité de 8 litres		

Square Bucket 8 l

rechthoekige multifunctionele plastic eimer, oplosmiddelbestendig, ergonomisch handvat, met literschaal

Gebruik:

Voor kleinschalige toepassing van AKEMI impregneringen, kleurverdiepers en schoonmaakmiddelen. De rechthoekige vorm is ideaal voor het onderdompelen van alle bovenstaande microvezelmops rechthoekig.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: rood	1	30279
36 x 17 x 23 cm		
capaciteit 8 liter		

TOP SHIELD Impregnation Pad

Applikationspad mit einstellbarem Flex-Griff, neuartige Pad-Form für den optimalen Auftrag

Einsatz:
Zum gleichmäßigen Auftrag von TOP SHIELD.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	64001

TOP SHIELD Impregnation Pad

pad d'application avec une poignée souple ajustable, forme de pad nouvelle pour l'application optimale

Utilisation:
Pour l'application régulière du produit TOP SHIELD.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	64001

TOP SHIELD Impregnation Pad

applicatiepad met verstelbare Flex hand-greep, nieuwe vorm voor optimale toepassing

Gebruik:
Voor en gelijkmatige toepassing van TOP SHIELD.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	64001





PFLEGEN
**ZUBEHÖR
FÜR PFLEGEMITTEL**

ENTRETIENIR
**ACCESSOIRES POUR
PRODUITS
D'ENTRETIEN**

ONDERHOUD
**TOEBEHOREN
VOOR ONDERHOUD**



Dosierhilfe

für AKEMI Reinigungskonzentrate in der 1000 ml Flasche

Einsatz:

Zum genauen Abmessen der geeigneten Menge Reinigungskonzentrat. Ideal für das Dosieren von AKEMI Crystal Clean Konzentrat sowie vieler weiterer AKEMI Reiniger (z.B. Steinreiniger, Intensivreiniger, Acid Cleaner, Sanitärreiniger, Anti-Grün LONGLIFE). Dank der praktischen Skalierung in 5 ml-Schritten (bis 20 ml) ist ein exaktes Anmischen auch von sehr kleinen Mengen und hohen Verdünnungen (z.B. 1:100) problemlos möglich.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	30283

Aide au Dosage

pour les concentrés de nettoyage AKEMI dans la bouteille de 1000 ml

Utilisation:

Pour mesurer avec précision la quantité appropriée de concentré de nettoyage. Idéal pour le dosage d'AKEMI Crystal Clean Concentré ainsi que de nombreux autres nettoyeurs (par ex. Nettoyant, Nettoyant Intensif, Acid Cleaner, Nettoyant Sanitaires, Anti-mousse et algue LONGLIFE). Grâce à la graduation pratique par pas de 5 ml (jusqu'à 20 ml), un mélange précis est possible sans problème, même pour de très petites quantités et des dilutions élevées (par ex. 1:100).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	30283

Doseerhulp

voor AKEMI reinigingsconcentraten in 1000 ml fles

Gebruik:

Voor het exact afmeten van de juiste hoeveelheid reinigingsconcentraat. Ideaal voor het doseren van AKEMI Crystal Clean concentraat en vele andere AKEMI reinigingsmiddelen (bijv. Steenreiniger, Intensiefreiniger, Acid Cleaner, Sanitairreiniger, Anti-Groen LONGLIFE). Dankzij de praktische schaalverdeling in stappen van 5 ml (tot 20 ml) kunnen zelfs zeer kleine hoeveelheden en hoge verdunningen (bv. 1:100) probleemloos gemengd worden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	30283



Auslassshahn

für 5 l Kunststoffkanister

Einsatz:

Für die einfache Dosierung der AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	30241

Robinet

pour des bidons plastiques à 5 l

Utilisation:

Pour le dosage simple des produits AKEMI de nettoyage et d'entretien.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	30241

Vulkraan

voor 5 l bidons

Gebruik:

Voor het eenvoudig doseren van de AKEMI reinigings- en onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	30241



Trigger Spray Bottle

Flasche aus hochwertigem PE, wiederverwendbar

Einsatz:

Zum Umfüllen und Aufsprühen von wasserbasierenden AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukten sowie AKEMI Glättmittel.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
600 ml	1	87845

Trigger Spray Bottle

flacon en PE de haute qualité, réutilisable

Utilisation:

Pour transvaser et pulvériser des produits de nettoyage et d'entretien aqueuses AKEMI ainsi qu'AKEMI Produit de Lissage.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
600 ml	1	87845

Trigger Spray Bottle

fles uit hoogwaardig PE, herbruikbaar

Gebruik:

Voor het hervullen en verstuiwen van watergedragen AKEMI reinigings- en onderhouds-producten en AKEMI gladstrijkmiddel.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
600 ml	1	87845



Trigger Sprayer

passend zu Leerflasche 87845, hochwertig, wiederverwendbar

Einsatz:

Zum Aufsprühen von wasserbasierenden AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukten sowie AKEMI Glättmittel.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	87846

Trigger Sprayer

convenable au flacon vide 87845, de haute qualité, réutilisable

Utilisation:

Pour pulvériser des produits de nettoyage et d'entretien aqueuses AKEMI ainsi qu'AKEMI Produit de Lissage.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	87846

Trigger Sprayer

passend voor de lege fles 87845, hoogwaardig, herbruikbaar

Gebruik:

Voor het verstuiwen van watergedragen AKEMI reinigings- en onderhoudsproducten en AKEMI gladstrijkmiddel.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	87846

AKE-PADS






PFLEGEN
AKE-PADS

ENTRETENIR
AKE-PADS

ONDERHOUD
AKE-PADS



AKE-PADS

Einsatz:

Pads aus flexiblen Kunstharzgewebe mit einer abrasiven High-Tech-Kristall-Oberfläche. Hohe Flächenleistung/lange Haltbarkeit. Robuste 20 mm dicke Pads. Einheitliche Politur auf allen Oberflächen. Offene Webstruktur der Pads erleichtert die Reinigung. 6" / 150 mm für Winkelschleifer 17" / 430 mm für Bodenschleifmaschinen*

AKE-PADS

Utilisation:

Feutres à polir en tissu de résine synthétique avec une surface cristalline High-Tech abrasive. Grand rendement surfacique / longue durée de conservation. Feutres à polir robustes de 20 mm d'épaisseur. Un polissage homogène sur toutes les surfaces. La structure tissée ouverte des feutres à polir facilite le nettoyage.

6" / 150 mm pour meuleuses d'angle
17" / 430 mm pour meuleuses de sol*

AKE-Pads

Gebruik:

Pads uit flexibele kunststofvezels met een abrasieve high-tech-kristal afwerklaag. Hoge performantie / Hoge duurzaamheid. Robuste 20 mm dikke pads. Gelijke glansgraad op alle oppervlakken. Open weefstructuur van de pads verlicht het reinigingsproces. 6" / 150 mm voor haakse schuurmachines 17" / 430 mm voor vloerschuurmachines*

Produktname / Körnung Nom du produit / granulation Productnaam / koreel	Beschreibung Description Omschrijving	Flächenleistung * Rendement surfacique * Levensduur*	Einheit Unité VE	Größe Taille Grootte	Art.-Nr. Réf. Art.nr.
AKE-PAD 400 (rot) AKE-PAD 400 (rouge) AKE-PAD 400 (rood)	Grobes Pad zur Oberflächenrestaurierung, Vorschleif für stark abgenutzte Beläge Feutre à polir grossier pour la restauration des surfaces, le dégrossissage des revêtements très usagés Ruwe pad voor het restaureren of voorslijpen van sterk afgesleten oppervlakken met diepe krassen.	ca. 1000 - 1500 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10191
			5 x 2	6"/150 mm	10176
AKE-PAD 800 (blau) AKE-PAD 800 (bleu) AKE-PAD 800 (blauw)	Mittelgrobes Pad zum Erzeugen einer seidenmatten Oberfläche Feutre à polir de taille moyenne pour obtenir une surface mat-satinée Middelruwe pad voor vervaardigen van een zijdemat oppervlak. Of bij het voorslijpen voor het verwijderen van lichte krassen	ca. 1000 - 2000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10192
			5 x 2	6"/150 mm	10177
AKE-PAD 1500 (gelb) AKE-PAD 1500 (jaune) AKE-PAD 1500 (geel)	Feines Pad zum Erzeugen von klarem Glanz Fin feutre à polir pour réaliser un brillant translucide Fijne pad voor het vervaardigen van een zachte glans	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10193
			5 x 2	6"/150 mm	10178
AKE-PAD 3000 (grün) AKE-Pad 3000 (vert) AKE-PAD 3000 (groen)	Sehr feines Pad zum Erzeugen von Hochglanz Très fin feutre à polir pour réaliser un poli miroir Zeer fijne pad voor het vervaardigen van een hoogglans	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10194
			5 x 2	6"/150 mm	10179
AKE-PAD 8000 (creme) AKE-PAD 8000 (crème) AKE-PAD 8000 (creme)	Ultra feines Pad zum Erzeugen eines Tiefenglanzes mit optischem Nass-Effekt Ultra fin feutre à polir pour réaliser un brillant profond à effet optique mouillé Ultra fijne pad voor het vervaardigen van een diepe glans met optisch nat-effect	max. 2000 - 4000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10190
			5 x 2	6"/150 mm	10175

* beim Einsatz eines 17" Pads mit einer Einscheibenmaschine: die Flächenleistung ist abhängig vom Gewicht der Maschine, der Drehzahl und dem zu bearbeitenden Belag.

* Bei Agglomeratsteinen kann sich Orangenhaut bilden.

* lorsqu'on utilise des feutres à polir 17" avec une monobrosse: le rendement surfacique dépend du poids de la machine, de la vitesse de rotation et du revêtement à traiter.

* Pour les pierres agglomérées, une peau d'orange peut se former.

* Bij gebruik van 17" pads op eenschijfsmachines: de levensduur is afhankelijk van het gewicht van de machine en het toerental.

* Bij agglomerat stenen kan zich een appelsienenhuid vormen.

Anwendung für unterschiedliche Untergründe / Application pour des supports divers / Gebruiksaanwijzing voor verschillende ondergronden								
Material / Oberfläche	Restauration - nass - gelegentlich - i.d.R. 5 Durchgänge/Körnung				Hochglanz / Glanzauffrischung - nass & trocken - täglich - i.d.R. 1 Durchgang/Körnung	Tiefenglanz / Nass-Effekt - nass & trocken - täglich - i.d.R. 1 Durchgang /Körnung	Imprägnierung - Einpflegen	Imprägnierung - Abnehmen Überschuss
Matériau / surface	Restauration - humide - de temps en temps - généralement 5 passages/granulation				Poli miroir/brillant rafraîchi - humide & sec - quotidiennement - généralement 1 passage/granulation	Brillant profond/effet mouillé - humide & sec - quotidiennement - généralement 1 passage/granulation	Imprégnation - Application	Imprégnation - Retirer Surplus
Materiaal / Oppervlak	Restauratie - nat - sporadisch - i.d.r. 5 gangen / korrels				Hoogglans / glansopfrissing - nat & droog - dagelijks - i.d.r. 1 gang / korrel	Diepe glans / natt-effect - nat & droog - dagelijks - i.d.r. 1 gang / korrel	Impregnerings - aanbreng	Impregnerings - afname overtollig
	400	800	1500	3000	3000	8000	Nylon-Pad Feutre à polir en nylon Nylon-Pad	Naturborsten-Pad Feutre à polir en poils naturels Natuurborstel-pad
Granit Granit Granite	■	■	■	■	■	■	■	■
Marmor, Kalk- und Weichgestein Marbre, roche calcaire et tendres Marmer, kalk- und zachtgesteenten	■	■	■	■	■	■	■	■
Terrazzo Terrazzo Terrazzo	■	■	■	■	■	■	■	■
Poliertes Beton Béton poli Gepolierde Beton		■	■	■	■	■	■	■
Quarzkomposit Composite de quartz Quartz composiet			■	■	■	■		
Keramik Fliesen Carreaux en céramique Keramische tegels	■	■	■	■	■	■	□	□
Epoxid-Böden Sols époxyde Epoxyvloeren	■	■	■	■	■	■		
Linoleum Linoleum Linoleum	■			■	■	■		
Vinyl/Plastik-böden Sols en vinyle/plastique Vinyl/kunststof- vloeren			■	■	■	■		

- Bei poliertem Feinsteinzeug
- * Bei Agglomeratsteinen kann sich Orangenhaut bilden
- Pour le grès fin poli
- * Pour les pierres agglomérées, une peau d'orange peut se former
- Bij gepolierde fijnsteen
- * Bij Agglomeraat stenen kan zich een appelsienhuid vormen



- Für Betonstein und Naturstein
- Keramische Fliesen und Feinsteinzeug
- Innen u. außen

Generell gilt, dass die AKEMI-Fleckfibel als unverbindliche Beratungshilfe dienen soll und keine Gewähr dafür bietet, dass sich alle aufgeführten Flecken restlos entfernen lassen. Es sollte immer vor Einsatz des Produktes die Verträglichkeit getestet werden. Für die genaue Anwendung der einzelnen Produkte verweisen wir auf die Technischen Merkblätter.

Fleckfibel
...und der
Fleck ist weg!

Verunreinigung	AKEMI-Lösung
Algen	● Anti-Grün POWER ◇ Anti-Grün LONGLIFE
Ausblühungen / Salpeter	● Zementschleierentferner ^{*1/*2/*4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/*2/*3/*4}
Beeren	● Good-Bye Stain
Bleistift	● Steinreiniger
Blütenverfärbungen	● Good-Bye Stain
Blut	● Good-Bye Stain
Frische Dispersionsfarbe	● Steinreiniger und warmes Wasser
Dünger	● Rostentferner ^{*1/*4}
Epoxidharzschleier	● Epoxy-Entferner
Fett	● Öl- und Fettentfernerpaste ◇ Wachsentsferner
Filzstift	● Good-Bye Stain
Farbtonvertiefer, falsch angewendet	● Imprägnierungs-Entferner
Früchte / Obst	● Good-Bye Stain
Fruchtsäfte (Verfärbungen)	● Good-Bye Stain
Fugenreinigung	● Steinreiniger ^{*2} ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Gerbstoffe	● Anti-Grün POWER
Gemüse	● Good-Bye Stain
Gewürze	● Good-Bye Stain ◇ Steinreiniger
Grünbelag	● Anti-Grün LONGLIFE ◇ Anti-Grün POWER
Graffiti	● Graffiti-Entferner
Grasflecken (Verfärbungen)	● Anti-Grün POWER
Gummiabrieb (Schuhsohle, Autoreifen)	● Steinreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Haar-Gel / Haar-Spray	● Steinreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Harz von Bäumen	● Acryclean
Holzflecken (Verfärbungen)	● Anti-Grün POWER
Imprägnierung, falsch angewendet	● Imprägnierungsentsferner
Jod	● Good-Bye Stain
Kaffee	● Good-Bye Stain
Kalkränder	● Sanitärreiniger ^{*1/*4} ◇ Urin- und Kalksteinentferner ^{*1/*4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/*2/*3/*4}
Kakao	● Steinreiniger ◇ Good-Bye Stain
Kartonagen	● Anti-Grün POWER
Kerzenwachs	● oberflächlich abschaben, dann Wachsentsferner, evtl. mit Kompressen anwenden
Klebstoff- und Harzrückstände	● Acryclean ◇ Reiniger A
Kugelschreibertinte	● Graffiti-Entferner

Verunreinigung	AKEMI-Lösung
Lack	● Graffiti-Entferner
Lippenstift	● vorreinigen mit Reiniger I Rest entfernen mit Steinreiniger
Lebensmittelreste (Verkrustungen)	● Steinreiniger
Maggi	● Good-Bye Stain
Marmelade	● Steinreiniger und warmes Wasser
Metallabrieb auf Marmor	● Pro Scrub
Mörtelreste	● Zementschleierentferner ^{*1/*2/*4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/*2/*3/*4} ◇ Steinreiniger
Motoröl	● Öl- und Fettentfernerpaste
Nagellack	● Reiniger A ◇ Graffiti-Entferner
Nutella	● grob abwischen, Steinreiniger ◇ Öl- und Fettentfernerpaste ◇ Wachsentsferner
Petroleum	● Öl- und Fettentfernerpaste evtl. zurückbleibende Farbe mit Anti-Grün POWER
großflächige pflanzliche Verfärbung durch Laub und Blüten	● Anti-Grün POWER
Pflegemittelreste / Selbstglanzfilme	● Steinreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
PU-Schaum	● mechanisch vorreinigen, Rückstände mit Epoxy-Entferner
Reinigungsmittel (Rückstände/ Schichten)	● Acid Cleaner ^{*1/*2/*3/*4} ● Intensivreiniger ^{*3}
Rost	● horizontale Flächen, Rostentferner ^{*1/*4} ● vertikale Flächen, Rostentferner Paste ^{*1/*4}
Rost (oberflächlich) auf Kalkstein / Marmor	● Rostentferner Marmor
Randverfärbung falsches Silikon	● Silikon entfernen, dann Öl- und Fettentfernerpaste
Ruß	● Steinreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Rotwein	● Good-Bye Stain
Schuhcreme	mit Küchenpapier vorreinigen, dann ● Öl- und Fettentfernerpaste ◇ Wachsentsferner
Schimmel / Stockflecken	● Schimmelfentferner
Seifen	● heißes Wasser und Sanitärreiniger ^{*1/*4} ◇ Urin- und Kalksteinentferner ^{*1/*4}
Siliconreste	● Acryclean
Stempelkissenfarbe	● Graffiti-Entferner
Streusalz	● mechanisch entfernen, dann Steinreiniger und warmes Wasser
Teppich-/Abklebeband	● Universal-Verdünnung ◇ Reiniger A
Tinte	● Good-Bye Stain
Versiegelungen	● Epoxy-Entferner ◇ Reiniger A
Wachshaltige Pflegemittel	● Wachsentsferner ◇ Intensivreiniger
Wachse	● Wachsentsferner
Zementschleier	● Zementschleierentferner ^{*1/*2/*4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/*2/*3/*4} ◇ Steinreiniger

● = Beste Lösung, ◇ = alternativ zu verwenden, *1 = nicht auf polierten oder geschliffenen Kalk- u. Betonstein, *2 = für Naturstein, *3 = für keramische Fliesen, *4 = nicht auf säureempfindlichen Oberflächen

- Pour la pierre de béton et naturelle
- Carreau céramique et le grès
- Intérieur et extérieur

D'une manière générale, le Guide de Taches AKEMI doit servir d'aide au conseil sans engagement et ne garantit pas que toutes les taches mentionnées puissent être entièrement éliminées. Il faut toujours tester la compatibilité du produit avant de l'utiliser. Pour l'utilisation précise des différents produits, nous vous renvoyons aux fiches techniques.

Guide de Taches
... et la tache
disparaît!

26

Salissure	AKEMI-Solution
Abrasion de caoutchouc (semelles de chaussures/pneus)	● Nettoyant ◇ Nettoyant Intensif *3
Abrasion de métal sur le marbre	● Pro Scrub
Algues	● Anti-mousse et algue POWER ◇ Anti-mousse et algue LONGLIFE
Baies	● Good-Bye Stain
Bande de tapis/adhésif	● Diluant Universel ◇ Nettoyant A
Bords de calcaire	● Nettoyant Sanitaires *1/*4 ◇ Nettoyant Anticalcaire et Détartrant *1/*4 ◇ Acid Cleaner *1/*2/*3/*4
Cacao	● Nettoyant ◇ Good-Bye Stain
Café	● Good-Bye Stain
Carton	● Anti-mousse et algue POWER
Cirage	● Pré-nettoyer avec du papier absorbant, puis ● Nettoyant Huile et Graisse ◇ Dissolvant
Cire de bougie	● Gratter en surface, puis enlever la cire, évent. appliquer des compresses
Cires	● Dissolvant
Confiture	● Nettoyant et eau chaude
Crayon	● Nettoyant
Crayon feutre	● Good-Bye Stain
Décoloration des bords due au silicone	● Eliminer le silicone, puis ● Nettoyant Huile et Graisse
Décoloration dues aux fleurs	● Good-Bye Stain
Décolorations végétales étendues dues au feuillage et aux fleurs	● Anti-mousse et algue POWER
Dépôt vert	● Anti-mousse et algue LONGLIFE ◇ Anti-mousse et algue POWER
Efflorescences/salpêtre	● Nettoyant Voile de Ciment *1/*2/*4 ◇ Acid Cleaner *1/*2/*3/*4
Encre	● Good-Bye Stain
Encre de stylo à bille	● Décapant Graffiti
Encre pour tampon encreur	● Décapant Graffiti
Engrais	● Anti-Rouille *1/*4
Epices	● Good-Bye Stain ◇ Nettoyant
Fruits	● Good-Bye Stain
Gel/laque pour les cheveux	● Nettoyant ◇ Nettoyant Intensif *3
Graffiti	● Décapant Graffiti
Graisse	● Nettoyant Huile et Graisse ◇ Dissolvant
Huile moteur	● Nettoyant Huile et Graisse
Imprégnation mal utilisé	● Correcteur d'imprégnation
Iode	● Good-Bye Stain
Jus de fruits (décolorations)	● Good-Bye Stain
Légumes	● Good-Bye Stain

Salissure	AKEMI-Solution
Maggi	● Good-Bye Stain
Moissure	● Anti-Moissure
Mousse PU	● Pré-nettoyer mécaniquement, les résidus avec Décapant Epoxy
Nettoyage des joints	● Nettoyant *2 ◇ Nettoyant Intensif *3
Nutella	● Essuyer grossièrement, puis Nettoyant ◇ Nettoyant Huile et Graisse ◇ Dissolvant
Peinture à dispersion fraîche	● Nettoyant et eau chaude
Pétrole	● Nettoyant Huile et Graisse, couleur résiduelle avec Anti-mousse et algue POWER
Produits de nettoyage (résidus/couches)	● Acid Cleaner *1/*2/*3/*4 ● Nettoyant Intensif *3
Produits d'entretien contenant de la cire	● Dissolvant ◇ Nettoyant Intensif
Renforcement de couleur mal utilisé	● Correcteur d'imprégnation
Résidus de colle et de résine	● Acryclean ◇ Nettoyant A
Résine d'arbre	● Acryclean
Restes d'aliments (incrustations)	● Nettoyant
Restes de mortier	● Nettoyant Voile de Ciment *1/*2/*4 ◇ Acid Cleaner *1/*2/*3/*4 ◇ Nettoyant
Restes de produits d'entretien/films auto-brillant	● Acid Cleaner *1/*2/*3/*4 ● Nettoyant Intensif *3
Restes de silicones	● Acryclean
Rouge à lèvres	● Pré-nettoyer avec Nettoyant I éliminer les résidus avec Nettoyant
Rouille	● Surfaces horizontales, Anti-Rouille *1/*4 ● Surfaces verticales, Pâte Anti-Rouille *1/*4
Rouille (superficielle) sur la pierre calcaire/marbre	● Anti-Rouille Marbre
Sang	● Good-Bye Stain
Savon	● Eau chaude et Nettoyant Sanitaires *1/*4 ◇ Nettoyant Anticalcaire et Détartrant *1/*4
Scellements	● Décapant Epoxy ◇ Nettoyant A
Sel	● Eliminer mécaniquement, puis ● Nettoyant et eau chaude
Suie	● Nettoyant ◇ Nettoyant Intensif *3
Taches de bois (décolorations)	● Anti-mousse et algue POWER
Taches d'herbe (décolorations)	● Anti-mousse et algue POWER
Tannins	● Anti-mousse et algue POWER
Vernis	● Décapant Graffiti
Vernis à ongles	● Nettoyant A ◇ Décapant Graffiti
Vin rouge	● Good-Bye Stain
Voiles de résine époxy	● Décapant Epoxy
Voiles de ciment	● Nettoyant Voile de Ciment *1/*2/*4 ◇ Acid Cleaner *1/*2/*3/*4 ◇ Nettoyant

● = meilleure solution ◇ = à utiliser comme alternative *1 = ne pas utiliser sur la pierre calcaire et de béton polie et poncé *2 = pour la pierre naturelle *3 = pour les carreaux céramiques *4 = ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides



- Voor beton en natuursteen
- Keramische tegels en porselein
- Interieur en exterieur

De AKEMI-vlekkengids bevat aanbevelingen maar kan niet garanderen dat alle vlekken die hieronder vermeld zijn helemaal te verwijderen zijn. Eerst dient een test uit uitgevoerd te worden om de compatibiliteit te controleren alvorens het product toe te passen. Raadpleeg steeds de technische fiche van het betreffende product voor de juiste gebruiksaanwijzing.

Vlekkengids
... weg met die vlek!

Verontreiniging	AKEMI-Oplossing
Aangekoekte voedelsresten	● Steenreiniger
Afdichtmiddelen	● Epoxyverwijderaar ◇ Reiniger A
Algen	● Anti-Mos POWER ◇ Anti-Mos LONGLIFE
Balpen inkt	● Graffitiverwijderaar
Bessen	● Good-Bye Stain
Bloed	● Good-Bye Stain
Bloessemverkleuring	● Good-Bye Stain
Boomhars	● Acryclean
Bouillon	● Good-Bye Stain
Cacao/Chocolade	● Good-Bye Stain
Cementsluiser	● Cementsluiserverwijderaar ^{*1/2/4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/2/3/4} ◇ Steenreiniger
Confituur	● Steenreiniger en warm water
Epoxy'sluiser	● Epoxyverwijderaar
Fruit	● Good-Bye Stain
Fruitsap	● Good-Bye Stain
Graffity	● Graffitiverwijderaar
Gras vlekken (verkleuring)	● Anti-Mos POWER
Groensaanslag	● Anti-Mos LONGLIFE ◇ Anti-Mos POWER
Groenten	● Good-Bye Stain
Haargel/Haarlak	● Steenreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Impregneermiddel, foutief aangebracht	● Impregnatieverwijderaar
Inkt	● Good-Bye Stain
Jodium	● Good-Bye Stain
Kaarsvet	● Afschrapen, nadien Wasverwijderaar
Kalkafzetting	● Sanitairreiniger ^{*1/4} ◇ Kalkverwijderaar ^{*1/4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/2/3/4}
Karton (nat)	● Anti-Grün POWER
Kleurverdieper, foutief aangebracht	● Impregnatieverwijderaar
Koffie	● Good-Bye Stain
Kruiden	● Good-Bye Stain ◇ Steenreiniger
Lijm- en harsresten	● Acryclean ◇ Reiniger A
Lippenstift	● Eerst reinigen met Reiniger I, rest verwijderen met Steenreiniger
Loozuurvlekken van hout (verkleuringen)	● Anti-Mos POWER
Meststof	● Anti Roest ^{*1/4}

Verontreiniging	AKEMI-Oplossing
Metaalstrepen op marmer	● Pro Scrub
Motorolie	● Olie- en Vetverwijderaar
Nagellak	● Reiniger A ◇ Graffitiverwijderaar
Nutella (Choco)	● Grotendeels afvegen, Steenreiniger ◇ Olie- en Vetverwijderaar ◇ Wasverwijderaar
Organische verkleuring door bladeren en bloesems	● Anti-Mos POWER
Petroleum	● Olie- en vetverwijderaar, achtergebleven verf met Anti-Mos POWER
Potlood	● Steenreiniger
PU-Schuim	● Mechanisch reinigen, resten verwijderen met Epoxyverwijderaar
Randverkleuring verkeerde silicone	● Verwijder siliconen, dan Olie- en Vetverwijderaar
Reinigingsmiddel (resten/lagen)	● Acid Cleaner ^{*1/2/3/4} ● Intensivreiniger ^{*3}
Rode Wijn	● Good-Bye Stain
Roest	● Horizontale vlakken, Anti Roest ^{*1/4} ● Verticale vlakken, Anti Roest Pasta ^{*1/4}
Roest (oppervlakkig) op kalksteen/marmer	● Anti Roest Marmer
Roet	● Steenreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Rubberresten (schoenzolen, autobanden)	● Steenreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Schimmel	● Schimmelverwijderaar
Schoensmeer	● Met keukenpapier wegnemen, dan Olie- en Vetverwijderaar ◇ Wasverwijderaar
Silicone resten	● Acryclean
Stempelkussen inkt	● Graffitiverwijderaar
Strooizout	● Eerst mechanisch verwijderen, nadien Steenreiniger en warm water
Tannines	● Anti-Mos POWER
Tapijt/afplaktape	● Universele verdunner ◇ Reiniger A
Uitbloeiingen/salpeter	● Cementsluiserverwijderaar ^{*1/2/4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/2/3/4}
Verf (solventbasis)	● Graffitiverwijderaar
Verf (waterbasis)	● Steenreiniger en warm water
Verzorgingsproducten/ Zelfglansfilms	● Steenreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Vet	● Olie- en Vetverwijderaar ◇ Wasverwijderaar
Viltstift	● Good-Bye Stain
Voegreiniging	● Steenreiniger ◇ Intensivreiniger ^{*3}
Voegselresten/Cementsluiser	● Cementsluiserverwijderaar ^{*1/2/4} ◇ Acid Cleaner ^{*1/2/3/4} ◇ Steenreiniger
Washoudende onderhoudsproducten	● Wasverwijderaar ◇ Intensivreiniger
Waskrijt	● Wasverwijderaar
Zepen	● Sanitairreiniger en warm water ^{*1/4} ◇ Anti kalk ^{*1/4}

● = Beste oplossing ◇ = als alternatief te gebruiken *1 = niet op gepolijste of geschuurde kalk- en betonsteen *2 = voor natuursteen, *3 = voor keramische tegels *4 = niet op zuurgeoelge oppervlakken



DICHTEN & ZUBEHÖR

ÉTANCHER & ACCESSOIRES

KITTEN & TOEBEHOREN



Marmorsilicon

lufffeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, reißfest, neutral vernetzend, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Bereich Natur- und Kunststein, wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo, u.ä. Auch sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen. Auch für Dehnungs- und Anschlussfugen im Unterwasserbereich in Schwimmbecken, in Saunen, Dampfbädern, Nassraumbereichen in öffentlichen Bädern sowie im Behälterbau (außer Struktur- und Mattfarben).

Nicht für Trinkwasserbehälter und Aquarien!

Silicone marbre

matériau d'étanchéité mono-composant pour les joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, absolument pas de changement de couleur sur les zones marginales, fongicide, résistant à la rupture, omnirétractant, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

Spécialement pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, granit, quartz, grès, granito et similaires. Bonne adhérence aussi sur enduit, céramique, verre, bois, beaucoup de métaux et matières synthétiques. Egalement pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sous-eau comme les bassins, les saunas, les bains de vapeurs, les piscines publiques et les citernes (sauf les couleurs structure et mat).

Non approprié pour citernes d'eau potable et aquariums!

Marmersiliconen

voegkit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van silicono-rubber. Geen randzone-verkleuring, schimmelwerend, slijtvast, neutraal vernetzend, 12 maanden houdbaar. Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut)

Gebruik:

Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen van natuursteen en kunststeen zoals marmer, graniet, kwartsiet, zandsteen, terrazzo, e.a. Ook zeer goede hechting op pleisterwerk, keramiek, glas, hout, vele metalen en kunststoffen. Speciaal voor uitzet en verbindings-voegen onder water in zwembaden, in sauna's, stoombaden, natte ruimten in publieke baden evenals voor reservoirbouw (uitgenomen structuur- en mattkleuren).

Niet voor drinkwater-reservoirs en aquaria!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
46 Standardfarben			46 couleurs standard			46 standaardkleuren		
Sonderfarben auf Anfrage			Couleurs spéciales sur demande			Speciale kleuren op aanvraag		
310 ml 1K-Kartusche	20	402xx	310 ml cartouche 1C	20	402xx	310 ml 1K-cartouches	20	402xx
310 ml 1K-Kartusche Struktur	20	4025x	310 ml cartouche 1C structure	20	4025x	310 ml 1K-cartouches structure	20	4025x
310 ml 1K-Kartusche Matt	20	4027x	310 ml cartouche 1C mat	20	4027x	310 ml 1K-cartouches mat	20	4027x
400 ml Alu-Folienschlauch	20	403xx	400 ml poche en film d'aluminium	20	403xx	400 ml Alu-folie stangen	20	403xx
xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte			xx = no de couleur désirée, voir table de couleur			xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart		

MARMORSILICON · SILICONE MARBRE · MARMERSILICONEN

01 transparent	02 weiß*	03 lichtgrau	04 fugengrau*	05 chinchilla	06 sanitärgrau*	07 steingrau*	08 manhattan*
09 betongrau*	10 khaki	11 anthrazit*	12 schwarz	13 jasmin	14 bahama*	15 apricot	16 dunkelbraun
17 sunset	18 grau-schwarz	19 anemone	20 translucent	21 silbergrau	22 nachtgrau	23 schwarzgrün	24 edelstahl
25 perlmutt-anthrazit	27 juragelb	28 pergamon	29 nero	30 azul	31 rotbeige	32 hellgrau	33 wolkengrau
43 altweiß	52 rosso Struktur	53 hellgrau Struktur	54 distelgrau Struktur	71 jasmin Matt	72 steingrau Matt	73 manhattan Matt	74 anthrazit Matt
75 schwarz Matt	76 weiß Matt	77 bahama Matt	78 grau-schwarz Matt	61 magic bright	62 magic night		

* auch im 400ml Alu-Folienschlauch erhältlich
* disponible également en poche en film d'aluminium de 400ml
* ook in 400ml alu-folie stangen verkrijgbaar

Weitere Farben auf Anfrage. Drucktechnische Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.
D'autres couleurs sur demande. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau et changement de couleur.
Meerdere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen and verandering.

Steinsilicon

neutral vernetzender 1-K Silicondichtstoff, garantiert keine Randzonenverfärbung (weichmacherfrei), fungizid ausgerüstet, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1 PLUS), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen an verfärbungsempfindlichem Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Kalkstein, Terrazzo, Beton u.Ä. Auch sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen.

Silicone Pierre

matériau d'étanchéité mono-composant omniréticulant, absolument pas de changement de couleur sur les zones marginales (sans plastifiants), fongicide, très peu d'émissions (EMICODE® EC1 PLUS), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

Spécialement pour les joints de dilatation et de raccordement sur la pierre naturelle et artificielle sensible à la décoloration comme le marbre, le granit, le quartzite, le grès, le calcaire, le granito, le béton et similaires. Très bonne adhérence aussi sur le crépi, la céramique, le verre, le bois, de nombreux métaux et matières plastiques.

Steensiliconen

hoogwaardige natuursteensilicone in 20 kleuren, gegarandeerd geen randzoneverkleuring in het contactgebied, anti-schimmel werking, zeer emissiearm (EMICODE® EC1 PLUS), emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut), bewaarbaar voor 12 maanden

Gebruik:

Speciaal voor uitzettings- en verbindingsvoegen bij natuursteen, composiet en keramiek. Ook ideaal te gebruiken voor sanitaire toepassingen. Zeer goede hechting ook op gips, glas, hout, vele metalen en kunststoffen.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
		Farb-Nr.	20 couleurs standard		No. de couleur	20 standaardkleuren		Kleurnr.
		▼	Couleurs spéciales sur demande		▼	Speciale kleuren op aanvraag		▼
310 ml	1K-Kartusche	20	310 ml cartouche 1C	20	424xx	310 ml 1K-cartouches	20	424xx
xx = gewünschte Farb-Nr.			xx = no de couleur désirée,			xx = gewenste kleurnr. zie		
siehe Farbkarte			voir table de couleur			staalkaart		

STEINSILICON · SILICONE PIERRE · STEENSILICONEN

01 transparent	02 weiß*	43 altweiß	21 silbergrau	03 lichtgrau	04 fugengrau	32 hellgrau	07 steingrau
06 sanitärgrau	08 manhattan	09 betongrau	11 anthrazit	18 grau-schwarz	29 nero	28 pergamon	13 jasmin
14 bahama	74 anthrazit matt	78 grau-schwarz matt	75 schwarz matt				



Colour Chart App



AKEMI Colour Chart App

Die App erleichtert Ihnen die Auswahl des farblich passenden AKEMI-Klebers (z.B. Colour Bond P+). Sie steht zum Download im Google Play und Apple App Store bereit.

L'appli vous permet de sélectionner plus facilement la colle qui correspond à la couleur. Elle est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple App Store.

De app maakt het u gemakkelijker om de kleurafstemmende AKEMI-lijm te kiezen (bv. Colour Bond P+). Het is beschikbaar om te downloaden via Google Play en de Apple App Store.

**Composit -
Colour Matched Silicone**

luffeuchtigkeithärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, reißfest, neutral vernetzend, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut) 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für hochwertigen Naturstein, Quarzkomposit sowie Großkeramik formulierter 1-Komponenten Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen. Alle Composit-Farben sind deckungsgleich mit den Produkten des AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (COLOUR BOND P+, PLATINUM P+ mit Spectrum Pastes, AKEPOX 5010 Coloured sowie EVERCLEAR 300). Farbuordnungstabellen (Colour Charts) zu den einzelnen Materialien aller namhaften Quarzkomposit- und Keramikhersteller (z.B. Silestone®, Caesarstone®, Dekton®, TechniStone®, Quarella, Marazzi®, Atlas Plan®, Cambria®, Okite®, Laminam®, DireSCO, Neolith®, etc.) finden Sie unter: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>. Das Produkt hat weiterhin eine sehr gute Haftung auf anderem Kunst- und Betonwerkstein, Putz, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen.

Nicht für Trinkwasserbehälter und Aquarien!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Farb-Nr.
52 Standardfarben			▼
Sonderfarben auf Anfrage			
310 ml 1K-Kartusche	20	404xx	
xx = gewünschte Farb-Nr.			siehe Farbkarte

Colour Chart Farbfächer

Colour Chart Farbfächer (Art.-Nr. 10070) für COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 und AKEPOX® 5010 (siehe S.22)

**Composit
Colour Matched Silicone**

matériau d'étanchéité mono-composant pour les joints, durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, absolument pas de changement de couleur sur les zones marginales, fongicide, résistant à la rupture, omniréactif, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherche externe), peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

Mastic d'étanchéité à 1 composant dont la recette est spécialement conçue pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la pierre naturelle, du composite de quartz et des grandes céramiques de haute qualité. Tous les coloris Composit coïncident avec l'AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (COLOUR BOND P+, PLATINUM P+ avec les Spectrum Pastes, AKEPOX 5010 Coloured et EVERCLEAR 300). Vous trouvez des tables d'affectations des couleurs (Colour Charts) des matériaux de tous les producteurs de renom (par ex. Silestone®, Caesarstone®, Dekton®, TechniStone®, Quarella, Marazzi®, Atlas Plan®, Cambria®, Okite®, Laminam®, DireSCO, Neolith®, etc.) à l'adresse <https://stein.akemi.de/fr/service/colour-charts/>. Le produit a une très bonne adhérence sur la pierre artificielle, le crépi, le verre, le bois, beaucoup des matières en métal et plastique.

Non approprié pour citernes d'eau potable et aquariums!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
52 couleurs standard		No. de couleur ▼
Couleurs spéciales sur demande		
310 ml cartouche 1C	20	404xx
xx = no de couleur désirée,		voir table de couleur

Colour Chart Nuancier

Colour Chart Nuancier (réf. 10070) pour COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 et AKEPOX® 5010 (voir page 22)

**Composit
Colour Matched Silicone**

1-componenten voegkit op basis van siliconenrubber, hardt uit door de luchtvochtigheid, gegarandeerd geen randzoneverkleuring, schimmelwerend, scheurvast, neutraal, 12 maanden houdbaar. Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut), bewaarbaar voor 12 maanden

Gebruik:

1-component-kit speciaal geformuleerd voor hoogwaardige natuursteen, kwartscomposiet en grote keramiek voor uitzetten aansluitvoegen. Alle Composit kleuren zijn compatibel met de producten van het AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (COLOUR BOND P+, PLATINUM P+ met Spectrum Pastes, AKEPOX 5010 Coloured en EVERCLEAR 300). Kleurenkaarten voor de afzonderlijke materialen van alle gerenommeerde fabrikanten van kwartscomposiet en keramiek (bv. Silestone®, Caesarstone®, Dekton®, TechniStone®, Quarella, Marazzi®, Atlas Plan®, Cambria®, Okite®, Laminam®, DireSCO, Neolith®, enz: <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>). Het product heeft ook een zeer goede hechting op andere kunst- en betonstenen, pleister, glas, hout, vele metalen en kunststoffen.

Niet voor drinkwater-reservoirs en aquaria!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
52 standaardkleuren		Kleurnr.
Speciale kleuren op aanvraag		
310 ml 1K-cartouches	20	404xx
xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart		

Colour Chart kleurwaaier

Colour Chart kleurwaaier (art. nr. 10070) voor COLOUR BOND P+, Spectrum Pastes, Composit, EVERCLEAR 300 en AKEPOX® 5010 (zie blz. 22)

COMPOSIL

Sanitärsilicon

luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Silikonkautschuk, fungizide Einstellung, acetatvernetzend, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), 24 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Küchen- und Sanitärbereich bei Fliesen, glasierter Keramik, Klinker, Email, Glas, lackiertem Holz und Kunststoffen.

Nicht für Natur- und Kunststeine geeignet!

Silicone Sanitaire

matériau d'étanchéité mono-composant pour les joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, fongicide, réticulant avec de l'acétate, très peu d'émissions (EMICODE® EC1), classe d'émission A (confirmé par un centre de recherche externe), peut être stocké pendant 24 mois

Utilisation:

Spécialement pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la cuisine et le sanitaire pour les carreaux, la céramique de verre, l'émail, le verre, le bois peint et les matières synthétiques.

Non approprié pour la pierre naturelle et artificielle!

Sanitairsiliconen

voegkit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van silicoonrubber. Schimmelwerend, acetaatvernetzend. 24 maanden houdbaar, zeer emissiearm (EMICODE® EC1), Emissieklasse A+ (bevestigd door een extern testinstituut)

Gebruik:

Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen in keukens en sanitaire ruimten bij tegels, geglazuurde keramiek, baksteen, email, glas, gelakt hout en kunststoffen.

Niet geschikt voor natuur- en kunststeen!



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
51 Standardfarben			51 couleurs standard			51 standaardkleuren		
Sonderfarben auf Anfrage			Couleurs spéciales sur demande			Speciale kleuren op aanvraag		
310 ml	1K-Kartusche	20 400xx	310 ml	cartouche 1C	20 400xx	310 ml	1K-cartouches	20 400xx
400 ml	Alu-Folienschlauch	20 401xx	400 ml	poche en film d'aluminium	20 401xx	400 ml	Alu-folie worsten	20 401xx
600 ml	Alu-Folienschlauch	20 418xx	600 ml	poche en film d'aluminium	20 418xx	600 ml	Alu-folie worsten	20 418xx
xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte			xx = no de couleur désirée, voir table de couleur			xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart		

SANITÄRSILICON · SILICONE SANITAIRE · SANITAIRSILICONEN

01 transparent*	02 weiß*	03 fugenweiß*	04 altweiß*	05 silbergrau*	07 pergamon	08 fugengrau*	09 lichtgrau
10 grauweiß*	11 blaugrau*	12 hellgrau*	13 distelgrau*	14 seidengrau*	15 flanellgrau*	16 manhattan*	17 steingrau*
18 sanitärgrau*	19 achatgrau	20 platingrau*	21 belongrau*	22 grau*	23 anthrazit	24 schwarz	26 jasmin
27 elfenbein	28 beige	29 sahara	30 sandbeige	31 anemone	32 bahama	34 caramel	35 umbra
36 mittelbraun	37 rehbraun	38 braun	39 bali	47 bermuda	48 sorrento	55 curry	57 rubinrot
60 hellbeige	61 safarisand	62 wüstensand	63 mocha	64 sombra	74 wolkengrau*	75 sanitärweiß*	76 perlgrau*
81 buche	82 nebel*	84 cirrusgrau					



Keramiksilicon

acetatvernetzender 1-K Silicondichtstoff, fungizid ausgerüstet, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1 PLUS), Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), 24 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitär-, Küchen- und Wohnbereich bei keramischen Fliesen, Profilglas, Glasbausteinen und Glaselementen.

Nicht für Natur- und Kunststein geeignet!

Silicone Céramique

matériau d'étanchéité mono-composant, réticulant avec de l'acétate, fongicide, très peu d'émissions (EMICODE® EC1 PLUS), classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), peut être stocké pendant 24 mois

Utilisation:

Spécialement pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire, de la cuisine et de l'habitat pour les carreaux en céramique, le verre profilé, les briques de verre et les éléments en verre.

Non approprié pour la pierre naturelle et artificielle!

Keramieksiliconen

1-component siliconenkit, schimmelwerend, zeer lage emissie (EMICODE® EC1 PLUS), emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), 24 maanden houdbaarheid

Gebruik:

Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen in sanitaire, keuken- en woonruimten met keramische tegels, geprofileerd glas, glasblokken en glaselementen.

Niet geschikt voor natuur- en kunststeen!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Farb-Nr. ▼
23 Standardfarben			
Sonderfarben auf Anfrage			
310 ml 1K-Kartusche	20	421xx	
400 ml Alu-Folienschlauch	20	422xx	
600 ml Alu-Folienschlauch	20	423xx	
xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte			

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	No. de couleur ▼
23 couleurs standard			
Couleurs spéciales sur demande			
310 ml cartouche 1C	20	421xx	
400 ml poche en film d'aluminium	20	422xx	
600 ml poche en film d'aluminium	20	423xx	
xx = no de couleur désirée, voir table de couleur			

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer	Kleurnr. ▼
23 standaardkleuren			
Speciale kleuren op aanvraag			
310 ml 1K-cartouches	20	421xx	
400 ml Alu-folie worsten	20	422xx	
600 ml Alu-folie worsten	20	423xx	
xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart			

KERAMIKSILICON · SILICONE CÉRAMIC · KERAMIEKSILICONEN

01 transparent	02 weiß	05 silbergrau	82 nebel	07 pergamon	74 wolkengrau	08 fugengrau	10 grauweiß
11 blassgrau	12 hellgrau	14 seidengrau	15 flanellgrau	16 manhattan	17 steingrau	18 sanitärgrau	19 achatgrau
20 platingrau	21 betongrau	22 grau	23 anthrazit	30 sandbeige	63 mocha	35 umbra	

Chemikaliensilicon

luffeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, hohe Kerbfestigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis 270°C, UV-beständig, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

Speziell für chemikalienbeständige Dehnungs- und Anschlussfugen in Brauereien, Großküchen, Labors, Waschanlagen usw. und wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, sowie für hochbeanspruchte elastische Bodenfugen in Tiefgaragen, Lagerhallen und Parkhäusern.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: sanitärgrau 310 ml 1K-Kartusche	20	40550

Silicone Chimique

produit d'étanchéité mono-composant pour joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, résistance à l'entaille, très bonne résistance aux produits chimiques, haute résistance aux températures jusqu'à 270°C, résistance aux UV, omni-réticulant, peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

Etanchéité et jointoiment dans les endroits chargés chimiquement comme par ex. les brasseries, grandes cuisines, laboratoires, les laveries etc. Pour les endroits nettoyés par nettoyeurs haute pression, ainsi que pour les joints exposés à poids lourds. Dans les parkings, les garages sous-terrains, les entrepôts.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris sanitaire 310 ml cartouche 1C	20	40550

Chemicaliënsiliconen

voegkit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van silicoonrubber, zeer kerfvast, zeer goed bestand tegen chemicaliën, en tegen hoge t° tot 270°C, UV-bestand, chemisch neutraal, bewaarbaar voor 12 maanden

Gebruik:

Speciaal voor chemicaliënvaste uitrek- en verbindingvoegen in brouwerijen, grootkeukens, labo's, wasinstallaties enz. en waar met hoge-drukreinigers gewerkt wordt, evenals voor elastische vloervoe-gen waar hoge eisen aan gesteld worden in ondergrondse garages, magazijnen en parkeer-garages.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: sanitairgrijs 310 ml 1K-cartouches	20	40550





Acryl Schneeweiß



durch physikalische Trocknung härtender 1-Komponenten-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, schnellregentfest, 20% Bewegungsaufnahme, überlackierbar, alterungs- und UV-beständig, lösungsmittel- und silikonfrei, 24 Monate lagerfähig

Einsatz:

Zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen, die nicht allzu großen Bewegungen unterliegen z.B. Tür- und Fensteranschlussfugen zu Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Anschlüsse an Rolladenkästen, Holzdecken, Treppen, Leichtbauwänden, im Sanitärbereich bei Fliesenwand/Deckenanschluss sowie Fliesensockel/Wandanschluss, Reparatur von Putzrissen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: weiß 310 ml 1K-Kartusche	20	40601
580 ml Alu-Folienschlauch	20	40701

Produit d'Étanchéité Acrylique - blanc-neige

produit d'étanchéité mono-composant élasto-plastique pour joints, à base de polyacrylate, rapidement imperméable à la pluie, mouvement 20%, résiste au vieillissement et aux rayons UV, sans solvants et silicone, peut être stocké pendant 24 mois

Utilisation:

Pour l'étanchéité de joints de raccordement qui ne sont pas soumis à trop de mouvements, p. ex. joints de raccordement de portes et de fenêtres à enduit, mur, béton, béton-gaz, placoplâtre, plafonds en bois, escaliers, cloisons légères, dans le domaine des installations sanitaires pour les joints entre carreaux de parois et plafond et entre socle de carreaux et paroi, réparation de fissures d'enduit.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 310 ml cartouche 1C	20	40601
580 ml poche en film d'aluminium	20	40701

Acryl-mastiek Sneeuw wit

overschilderbare kit, extra elastisch. Fysiek drogend 1-componenten dispersieproduct op basis van polyacrylaat, snel waterdicht, 20% rekkracht, bestand tegen veroudering en UV, oplosmiddelvrij en siliconenvrij. 24 maanden houdbaar

Gebruik:

Voor het afdichten van voegen en aansluitvoegen die aan niet al te grote bewegingen onderhevig zijn, bv. deur- en vensteraansluitvoegen aan pleisterwerk, metselwerk, beton, gasbeton, gipskarton, aansluitingen aan rolluikkasten, houten plafonds, trappen, snelvouw wanden, in sanitair bereik bij tegelwand/plafondaansluiting evenals bij tegelsokkel/wandaansluiting, voor reparatie van scheuren in pleisterwerk.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: wit 310 ml 1K-cartouches	20	40601
580 ml Alu-folie worsten	20	40701

Standard-Acryl



durch physikalische Trocknung härtender 1-Komponenten-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, 7,5% Bewegungsaufnahme, überstreichbar, alterungs- und UV-beständig, lösungsmittel- und silikonfrei, 24 Monate lagerfähig

Einsatz:

Zum Abdichten von Fugen- und Anschlussfugen zu Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Anschlüsse an Rolladenkästen, Holzdecken, Leichtbauwänden, im Sanitärbereich bei Fliesenwand/Deckenanschluss und Fliesensockel/Wandanschluss, Reparatur von Putzrissen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikelnummer
Farbe: weiß 310 ml 1K-Kartusche	20	40604

Produit d'Étanchéité Acrylique Standard

produit d'étanchéité mono-composant élasto-plastique pour joints, à base de polyacrylate, rapidement imperméable à la pluie, mouvement 7,5%, résiste au vieillissement et aux rayons UV, sans solvants et silicone, peut être stocké pendant 24 mois

Utilisation:

Pour l'étanchéité de joints de raccordement à enduit, murage, béton, béton-gaz, placoplâtre, raccords aux boîtes de volet roulant, plafonds de bois, cloisons légères, dans le domaine des installations sanitaires, pour les joints entre carrelage de parois et plafond et entre socles de carrelage et paroi, réparation de fissures d'enduit.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 310 ml cartouche 1C	20	40604

Standard-Acryl

standaard overschilderbare kit. Fysiek drogend 1-componenten dispersieproduct op basis van polyacrylaat, 7,5% bewegingsopname, bestand tegen veroudering en UV, oplosmiddelvrij en siliconenvrij. 24 maanden houdbaar

Gebruik:

Wordt gebruikt om voegen en aansluitvoegen af te dichten aan pleisterwerk, metselwerk, beton, gasbeton, gipskarton, aansluitingen aan rolluikkasten, houten plafonds, snelbouw wanden in sanitair bereik bij tegelwand/plafondaansluiting en tegelsokkel/wandaansluiting, voor reparatie van scheuren in pleisterwerk.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
Kleur: wit 310 ml 1K-cartouches	20	40604

Struktur-Acryl

durch physikalische Trocknung härtender 1-Komponenten-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, mit weißem Strukturkorn, 10% Bewegungsaufnahme, überstreichbar, alterungs- und UV-beständig, Lösungsmittel- und siliconfrei, 24 Monate lagerfähig

Einsatz:

Zum Verfüllen von Rissen und zum Ausbessern von Beschädigungen in Struktur- und Reibeputzen, zum Schaffen eines unsichtbaren Übergangs bei Fliesensockeln, zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, z.B. zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Faserzement, Gipskarton, rohem und eloxiertem Aluminium, Holz und Hart-PVC.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: weiß 310 ml 1K-Kartusche	20	40603

Produit d'Étanchéité Acrylique Structure

produit d'étanchéité mono-composant élasto-plastique pour joints, à base de polyacrylate, avec du grain structure blanc, rapidement imperméable à la pluie, mouvement 10%, résiste au vieillissement et aux rayons UV, sans solvants et silicone, peut être stocké pendant 24 mois

Utilisation:

Pour les joints destinés à remplir les fentes et à réparer les dommages dans les enduits structures et enduits, pour obtenir l'étanchéité de joints et de raccordement peu exposés à la dilatation et sans charge constante d'humidité, par ex. entre le béton, les maçonneries, les enduits, le fibrociment, le carton plâtre, l'aluminium brut et anodisé, le bois et le PVC dur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc 310 ml cartouche 1C	20	40603

Structuur-Acryl

overschilderbare kit met witte structuurkorrels. Fysiek drogend 1-componenten dispersieproduct op basis van polyacrylaat, 10% bewegingsopname, bestand tegen veroudering en UV, oplosmiddelvrij en siliconenvrij, 24 maanden houdbaar

Gebruik:

Voor het vullen van scheuren en het herstellen van beschadigingen in structuurplaster, maken van onzichtbare overgang op tegelsokkels, voor het afdichten van verbindingen en voegen met geringe rek zonder constante blootstelling aan vocht, bijvoorbeeld tussen beton, metselwerk, gips, vezelcement, gipskarton, ruw en geanodiseerd aluminium, hout en rigide PVC.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit 310 ml 1K-cartouches	20	40603





ARA® SMP 35

1K-Hybriddichtstoff nach DIN EN 15651-1. Fassadendichtstoff für Abdichtungen nach DIN 18540, neutral, nicht korrosiv, auf fast allen Untergründen verwendbar, GEV-EMICODE EC1 PLUS (sehr emissionsarm), UV- und witterungsbeständig, überstreichbar, lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei, 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Hoch- und Tiefbau sowie für Anschlussfugen zwischen Metall- und Betonkonstruktionen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: verkehrsweiß RAL 9016		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	40770
Farbe: betongrau		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	40776
Farbe: staubgrau		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	40777
Farbe: anthrazit		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	40778

ARA® SMP 35

produit d'étanchéité hybride mono-composant selon DIN EN 15651-1. Produit d'étanchéité de façade pour joints d'étanchéité selon DIN 18540, neutre, non corrosif, peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, GEV-EMICODE EC1 PLUS (très peu d'émissions), résiste aux rayons UV et au vieillissement, peut être peint, sans solvants, silicone et isocyanat, peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

Pour le jointoiment et l'étanchéité en génie civil et structurel ainsi que pour l'étanchéité entre des constructions du métal et du béton.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc signalisation RAL 9016		
600 ml poche en film d'aluminium	12	40770
Couleur: gris béton		
600 ml poche en film d'aluminium	12	40776
Couleur: gris poussière		
600 ml poche en film d'aluminium	12	40777
Couleur: anthracite		
600 ml poche en film d'aluminium	12	40778


ARA® SMP 35

1K-Hybride voeg- en lijmkit naar DIN EN 15651-1. Gevelvoegkit voor afdichtingen volgens DIN 18540, neutraal, niet corrosief, op bijna alle ondergronden bruikbaar, GEV-EMICODE EC1 PLUS (zeer emissie-arm), UV- en weersbestand, overschilderbaar, vrij van oplosmiddelen, siliconen en isocyanaten, 12 maanden houdbaar

Gebruik:

Voor uitzet- en aansluitvoegen in hoogbouw en diepbouw, evenals aansluitvoegen aan metaal- en betonconstructies.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: verkeerswit RAL 9016		
600 ml Alu-folie worst	12	40770
Kleur: betongrijs		
600 ml Alu-folie worst	12	40776
Kleur: stofgrijs		
600 ml Alu-folie worst	12	40777
Kleur: antracit		
600 ml Alu-folie worst	12	40778



FLEXY-ZEM

luffeuchtigkeitshärtender, 1-Komponenten-Fugenfüllstoff auf Polymerbasis, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, im Innen- und Außenbereich einsetzbar, Emissionsklasse A+ (bestätigt durch externes Prüfinstitut), 12 Monate lagerfähig

Einsatz:

FLEXY-ZEM ist ein spezieller Fugenfüllstoff für Dehn- und Anschlussfugen im Bereich Großkeramik, Fliese, Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo und Beton. Da die Optik einer zementären Fuge ähnelt, kann das Produkt auch als Ersatz für herkömmliche Fugenmörtel verwendet werden.

FLEXY-ZEM

produit de remplissage des joints mono-composant à base de polymères, garantissant l'absence de décoloration sur les zones marginales, fongicide, utilisable à l'intérieur et l'extérieur, classe d'émission A+ (confirmé par un centre de recherches externe), peut être stocké pendant 12 mois

Utilisation:

FLEXY-ZEM est un produit de remplissage des joints spécial pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la grande céramique, du carrelage, de la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, le granit, le quartzite, le grès, le Terrazzo et le béton. Comme son aspect est similaire à celui d'un joint cimenté, le produit peut également être utilisé comme substitut aux coulis traditionnels.

FLEXY-ZEM

1-componenten polymeer-gebaseerde voegkit die door contact met luchtvochtigheid uit de atmosfeer uithardt, garandeert geen verkleuring van de randen, schimmelwerende uitharding, kan binnen en buiten gebruikt worden, emissieklasse A+ (bevestigd door extern testinstituut), 12 maanden houdbaar

Gebruik:

FLEXY-ZEM is een speciale voegvuller voor uitzet- en aansluitvoegen op het gebied van grootkeramiek, tegels, natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kwartsiet, zandsteen, terrazzo en beton. Omdat het uiterlijk lijkt op een cementgebonden voeg, kan het product ook worden gebruikt ter vervanging van conventionele voegmiddelen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
Farbe: nebel 310 ml 1K-Kartusche	20	41082
Farbe: zementgrau 310 ml 1K-Kartusche	20	41006
Farbe: steingrau 310 ml 1K-Kartusche	20	41017
Farbe: anthrazit 310 ml 1K-Kartusche	20	41023
Farbe: elfenbein 310 ml 1K-Kartusche	20	41027

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: brouillard 310 ml cartouche 1C	20	41082
Couleur: gris ciment 310 ml cartouche 1C	20	41006
Couleur: gris pierre 310 ml cartouche 1C	20	41017
Couleur: anthracite 310 ml cartouche 1C	20	41023
Couleur: ivoire 310 ml cartouche 1C	20	41027

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: nebel 310 ml 1K-cartouches	20	41082
Kleur: zementgrau 310 ml 1K-cartouches	20	41006
Kleur: steingrau 310 ml 1K-cartouches	20	41017
Kleur: anthrazit 310 ml 1K-cartouches	20	41023
Kleur: elfenbein 310 ml 1K-cartouches	20	41027



Video



Reiniger A

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Ketonbasis, sehr schnelle Ablüftung, nicht filmbildend, CKW-frei

Einsatz:

Wird zum intensiven Reinigen von Flächen verwendet, die geklebt, gekittet oder abgedichtet werden sollen. Entfernt nicht ausgehärtete Klebstoff- und Dichtungsmassenreste von Werkstücken aus Natur- und Kunststein, Fliesen, Keramik, Glas, Klinker, Email und Metallen. Er trocknet sehr schnell von der Oberfläche. Werkzeuge können ebenfalls gereinigt werden.

Nicht für Kunststoffe und lackierte Flächen geeignet!

Nettoyant A

nettoyant contenant des solvants, à base de cétone, évaporation très rapide, ne forme pas de film, sans trichlo

Utilisation:

Nettoie intensivement des surfaces à coller, mastiquer ou étanchéifier. Elimine les restes de colle ou silicone non durcies des ouvrages en pierre naturelle et artificielle, les carreaux, la céramique, le verre, l'émail et le métal. Nettoie aussi les outils de travail.

Non approprié pour matières synthétiques et surfaces peintes!

Reiniger A

solvent reiniger op basis van aceton, vormt geen film, vrij van CKW's

Gebruik:

Wordt gebruikt voor het intensief reinigen van oppervlakken die moeten verlijmt, gekit of afgedicht worden. Verwijderd niet uitgeharde lijm- en dichtstofresten uit oppervlakken van natuur- en kunststeen, tegels, keramiek, glas en metaal. Droogt zeer snel op. Gereedschap kan hiermee eveneens gereinigt worden.

Niet geschikt voor kunststoffen en geverfde oppervlakken!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	45012
5000 ml Kanister	1	45013

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	45012
5000 ml bidon	1	45013

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	45012
5000 ml kanister	1	45013



Reiniger I

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Alkoholbasis, etwas verzögerte Ablüftung, nicht filmbildend

Einsatz:

Eignet sich hervorragend zum schonenden Reinigen von Werkstücken, z.B. Küchenarbeitsplatten nach der Produktion und vor dem Imprägnieren. Er löst auf der Oberfläche befindliche Fettschichten (Fingertapser) sowie nicht ausgehärtete Klebe- und Dichtungsmassenreste. Geeignet für alle Natur- und Kunststeine, Fliesen, Keramik, Glas und Metalle sowie für viele Kunststoff- und lackierte Flächen.

Nettoyant I

nettoyant contenant des solvants, à base d'alcool, évaporation plus lente, ne forme pas de film

Utilisation:

Particulièrement approprié pour le nettoyage indulgent des ouvrages comme par ex. les plans de travail après la production et avant l'imprégnation. Enlève des couches de graisse de la surface (traces des doigts) ainsi que les restes de colle ou silicone non durcies. Approprié pour toutes les pierres naturelles et artificielles, les carreaux, la céramique, le verre et le métal ainsi que pour beaucoup de matières plastiques et des surfaces vernies.

Reiniger I

solvent reiniger op basis van iso-alcoholen. Geen filmvorming

Gebruik:

Uitstekend geschikt voor het voorzichtig reinigen van oppervlakken zoals bv. keukenwerkbladen na de productie en vóór het impregneren. Lost aanwezige vetfilm (vingerafdrukken) aan het oppervlak op evenals niet uitgeharde lijm- en dichtstofresten. Geschikt voor alle natuur- en kunststenen, tegels, keramiek, glas, metaal en vele kunststoffen en gelakte oppervlakken.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	45015
5000 ml Kanister	1	45016

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	45015
5000 ml bidon	1	45016

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	45015
5000 ml kanister	1	45016



afin® Acryclean - Siliconentferner

hochreines Lösungsmittel

Einsatz:

Rückstandslose Entfernung von Silicon-, Fett- und Ölverunreinigungen auf poliertem Naturstein. Reinigt und entfettet vor Klebe- und Beschichtungsanwendungen. Löst Klebebänder, Aufkleber und Folien auf Keramik und poliertem Naturstein.

afin® Acryclean - nettoyant silicone

solvant hautement purifié

Utilisation:

Elimine sans résidus les salissures de silicone, de graisse et d'huile sur la pierre naturelle polie. Nettoie et dégraisse avant des applications de collage et de revêtement sur la céramique et la pierre naturelle polie.

afin® Acryclean - Siliconenverwijderaar

hoogwaardige solventreiniger

Gebruik:

Acryclean verwijdert siliconeresten (ook eens uitgehard) en is een hoogwaardig reiniger voor het residu-vrij reinigen van verschillende oppervlakken. Verwijdert moeiteloos siliconenresten en laat geen film of residu na. Verwijdert ook lijmresten, vet- en olievervuilingen alsook resten van stickers en tapes op keramiek en gepolierde natuursteen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprühdose	12	87603
1000 ml Dose	12	87600

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bombe aérosol	12	87603
1000 ml boîte	12	87600

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml spray	12	87603
1000 ml fles	12	87600

Primer AP10

Haftvermittler für Silicondichtstoffe und Hybrid-Polymer

Einsatz:

Guter Haftvermittler für saugende, offene Untergründe wie Beton, Zement, Putz, Holz usw.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	1	45021
1000 ml Flasche	1	45022

Primaire AP10

agent d'accrochage pour silicone et hybride polymère

Utilisation:

Bon agent d'accrochage pour des fonds absorbants et poreux comme le béton, le ciment, l'enduit, le bois etc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	1	45021
1000 ml bouteille	1	45022

Primer AP10

hechtingsverbeteraar voor siliconen en Hybride-Polymeer

Gebruik:

Geeft goede hechting aan zuigende, poreuse ondergronden zoals beton, cement, pleisterwerk, hout, enz.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	1	45021
1000 ml fles	1	45022



Primer AP20

Haftvermittler für Silicondichtstoffe

Einsatz:

Spezialhaftvermittler für alle Metalle.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	1	45023

Primaire AP20

agent d'accrochage pour silicone

Utilisation:

Agent d'accrochage spécial pour tous les métaux.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	1	45023

Primer AP20

hechtingsverbeteraar voor siliconen

Gebruik:

Geeft goede hechting aan alle metalen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	1	45023



Primer AP30

Haftvermittler für Silicondichtstoffe und Hybrid-Polymer

Einsatz:

Spezialhaftvermittler für Kunststoffe.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	1	45025

Primaire AP30

agent d'accrochage pour silicone et hybride-polymère

Utilisation:

Bon agent d'accrochage pour matières synthétiques.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	1	45025

Primer AP30

primer voor siliconenkitten en hybride polymeer

Gebruik:

Geeft goede hechting aan kunststoffen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	1	45025



Haftreiniger AP40

Reiniger und Haftvermittler für Silicondichtstoffe und Hybrid-Polymer

Einsatz:

Reiniger und Haftverbesserer in einem. Für metallische Untergründe und Kunststoffe wie PVC und Sanitär-Acryl.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	1	45019
1000 ml Flasche	1	45020

Nettoyant Adhesif AP40

nettoyant et agent d'adhérence pour les silicones et hybride-polymère

Utilisation:

Tout en un, nettoie et améliore la tenue. Pour des surfaces métalliques et matières plastiques comme le PVC et l'acrylique sanitaire.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	1	45019
1000 ml bouteille	1	45020

Primer AP40


reiniger en hechtingsverbeteraar voor siliconenvoegkitten en Hybride-Polymeer

Gebruik:

Reiniger en hechtingsverbeteraar in één. Speciaal voor metalen ondergronden en kunststoffen zoals PVC en sanitair-acryl.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	1	45019
1000 ml fles	1	45020





Primer AP70

Haftvermittler für Unterwasser- und Dauernassbereiche

Einsatz:

Für den Einsatz im Unterwasser- und Dauernassbereich (in Verbindung mit AKEMI Marmorsilicon).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
250 ml Flasche	1	45027

Primaire AP70

agent d'accrochage pour les domaines sous-eau et les endroits permanents humides

Utilisation:

Pour l'utilisation sous l'eau ou dans des endroits toujours mouillés (en combinaison avec AKEMI Silicone Marbre).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml bouteille	1	45027

Primer AP70

hechtingsverbeteraar voor gebruik onderwater en plaatsen die continu nat zijn

Gebruik:

Voor gebruik onderwater en plaatsen die continu nat zijn (samen met AKEMI marmersiliconen).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml flesje	1	45027



**Glättmittel
Universal**

Konzentrat mit Wasser verdünnbar (bis 8 Teile Wasser und 1 Teil Produkt), frei von Säuren und Lösungsmitteln, erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche

Einsatz:

Zum Glätten sämtlicher Dichtstoffe innerhalb der jeweils angegebenen Hautbildungszeit. Dadurch sehr glatte, geschlossene Oberfläche.

Auch für Naturstein geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	6	45031
5000 ml Kanister	2	45032

Großgebände auf Anfrage.

**Produit de
Lissage Universel**

concentré à diluer avec de l'eau (jusqu'à 8 parts d'eau et 1 part de produit), sans acides ni solvants, préserve le brillant de la surface d'étanchéité

Utilisation:

Pour lisser les silicones durant la formation de peau, permet ainsi une surface lisse et bien fermée.

Également approprié pour la pierre naturelle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	6	45031
5000 ml bidon	2	45032

Grands conditionnements sur demande.

**Universeel
gladstrijkmiddel**

concentraat met water verdunbaar (tot 8 delen water en 1 deel product), vrij van zuren en oplosmiddelen, behoudt de glans van het kitoppervlak

Gebruik:

Voor het gladmaken van alle siliconenkiten gedurende de aangegeven huidvormingstijd. Daardoor zeer gladde en gesloten oppervlakken.

Ook geschikt voor natuursteen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	6	45031
5000 ml kanister	2	45032

Grote verpakking op aanvraag.



**Glättmittel Universal
gebrauchsfertig**

anwendungsfertiges Produkt, frei von Säuren und Lösungsmitteln, erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche

Einsatz:

Zum Glätten sämtlicher Dichtstoffe innerhalb der jeweils angegebenen Hautbildungszeit. Dadurch sehr glatte, geschlossene Oberfläche.

Auch für Naturstein geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
500 ml Sprayflasche	12	45035
5000 ml Kanister	2	45036

**Produit de Lissage
Universel prêt à l'emploi**

produit prêt à l'emploi, sans acides ni solvants, préserve le brillant de la surface d'étanchéité

Utilisation:

Pour lisser les silicones durant la formation de peau, permet ainsi une surface lisse et bien fermée.

Également approprié pour la pierre naturelle.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml bouteille aérosol	12	45035
5000 ml bidon	2	45036

**Universeel gladstrijkmiddel
gebruiksklaar**

gebruiksklaar product, vrij van zuren en oplosmiddelen, behoudt de glans van het kitoppervlak

Gebruik:

Voor het gladmaken van alle siliconenkiten gedurende de aangegeven huidvormingstijd. Daardoor zeer gladde en gesloten oppervlakken.

Ook geschikt voor natuursteen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	45035
5000 ml kanister	2	45036

Pumpsprühflasche

hochwertige Kunststoffflasche mit Sprühaufsatz, Düse einstellbar von feinem Sprühnebel bis langem Sprühstrahl, beständig gegen viele Chemikalien und Lösungsmittel sowie organische und anorganische Säuren

Einsatz:

Zum Versprühen von AKEMI Reinigungsmitteln sowie AKEMI Glättmittel.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Flasche	1	87865

Vaporisateur à pompe

bouteille en plastique de haute qualité avec embout de pulvérisation, buse réglable de la pulvérisation fine au jet long, résistante à de nombreux produits chimiques et solvants ainsi qu'aux acides organiques et inorganiques

Utilisation:

Pour pulvériser des produits de nettoyage AKEMI ainsi qu'AKEMI Produit de Lissage.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml bouteille	1	87865

Verstuiverfles

hoogwaardige kunststof fles met verstelbare sproeikop van fijne spuitnevel tot lange spuitstraal, bestand tegen vele chemicaliën en oplosmiddelen, evenals organische en anorganische zuren

Gebruik:

Voor het versproeien van reinigingsmiddelen en AKEMI Universeel gladstrijk-middel.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml fles	1	87865



Glättgummi PROFILFIX

mit Radius und verschiedenen Winkeln

Einsatz:

Zum Glätten und zur Formgebung von Dichtstofffugen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	45043

Palette de Lissage PROFILFIX

avec rayon et divers angles

Utilisation:

Pour lisser et former les joints de silicone.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	45043

Gummi PROFILFIX

met radius en verschillende hoeken

Gebruik:

Voor het egaliseren en de vormgeving van de siliconenvoeg.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	45043





Skelettpistole manuell

Handdruckpistole für 310 ml Kartuschen

Einsatz:
Stabile Metallausführung mit gehärteter Schub stange.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
für Kartuschen à 310 ml	1	45001

Pistolet Squelette manuel

pistolet à main pour cartouches à 310 ml

Utilisation:
Structure métallique solide avec barre renforcée.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
pour cartouches à 310 ml	1	45001

Skeletpistool manueel

mechanisch pistool voor 310 ml cartouches

Gebruik:
Mechanisch pistool uit stabiel metaal met duwstang uit gehard staal.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
voor cartouches van 310 ml	1	45001



Profi-Leichtpistole H40PS

Handdruckpistole, für Kartuschen 310 ml

Einsatz:
Leichte Version der H40 aus schlagfestem Kunststoff mit drehbarem Kartuschenhalter, rostfreier Edelstahl-Mechanik, Softgrip-Griff, Druckentlastung durch Zurückdrehen des Griffs, kein Nachlaufen, gute Übersetzung, Kartuschen-Einrastfunktion.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
für Kartuschen à 310 ml	1	45005

Pistolet Leger Professionnel H40PS

pistolet à main, pour cartouches à 310 ml

Utilisation:
Version légère du pistolet H40 en matière plastique résiliante avec porte cartouche pivotant, en acier inoxydable, poignée „softgrip“, décompression par tourner en arrière la poignée, ne coule pas, bonne transmission, fonction d'encliquetage de cartouche.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
pour cartouches à 310 ml	1	45005

Profi-Pistool H40PS

handpistool, voor 310 ml cartouches

Gebruik:
Lichte versie van de H40 uit slagvaste kunststof met draaibare cartoucheshouder, mechaniek uit roestvrij edelstaal, zachte greep, drukafname door het teruggedraaien van de greep, geen nalopen, goede overbrenging, cartouche-vergrendelfunctie.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
voor cartouches van 310 ml	1	45005



Profi-Leichtpistole H40+

Handdruckpistole, für Kartuschen à 310 ml

Einsatz:
Drehbarer Kartuschenhalter; dies ermöglicht die Bewegung des Griffs und gewährleistet so eine verbesserte Arbeitshaltung. Durch Betätigung der Nachstellschraube kann die Lebensdauer verlängert werden.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
für Kartuschen à 310 ml	1	45009

Pistolet Professionnel H40+

pistolet à main, pour cartouches à 310 ml

Utilisation:
Porte cartouche pivotant, facilite le mouvement de la poignée et garantit une meilleure tenue de travail. Par actionnement de la vis de réglage, on augmente sa durée de vie.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
pour cartouches à 310 ml	1	45009

Professioneel lichtpistool H40+

handpistool, voor 310 ml cartouches

Gebruik:
Draaibare patroonhouder; hierdoor kan de handgreep worden bewogen, wat zorgt voor een betere werkhouding. Door de stelschroef aan te draaien kan de levensduur verlengd worden.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
voor cartouches van 310 ml	1	45009

Zylinder-Pistole COX 400 und COX 600

Handdruckpistole

Einsatz:

Mit Alu-Zylinder und Mundstück für breitflanschige Knieriem-Düse.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
COX 400 für Kartuschen à 310 ml (ohne Kolbenmanschette) und für Folienbeutel à 400 ml	1	45003
COX 600 für Folienbeutel à 600 ml	1	45006

Pistolet à Cylindre COX 400 et COX 600

pistolet à main

Utilisation:

Avec cylindre d'aluminium et orifice pour buse à bride large.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
COX 400 pour cartouches à 310 ml (sans manchette de piston) et pour poche en film d'aluminium à 400 ml	1	45003
COX 600 pour poche en film d'aluminium à 600 ml	1	45006

Cylinder Pistol COX 400 en COX 600

mechanisch pistool

Gebruik:

Met alu cylinder en mondstuk voor brede tuiten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
COX 400 voor cartouches van 310ml (zonder hulsmanschiet) en voor alu-folie worsten van 400ml	1	45003
COX 600 voor alu-folie worsten van 600ml	1	45006



Zylinder-Pistole H2P und H3P

Handdruckpistole

Einsatz:

Mit Alu-Zylinder und Mundstück für breitflanschtige Knieriem-Düse.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
H2P für Folienbeutel à 580/600 ml	1	45004
H3P für Folienbeutel à 400 ml	1	45075

Pistolet à Cylindre H2P et H3P

pistolet à main

Utilisation:

Avec cylindre d'aluminium et orifice pour buse à bride large.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
H2P pour poche en film d'aluminium à 580/600 ml	1	45004
H3P pour poche en film d'aluminium à 400 ml	1	45075

Cylinder pistol H2P en H3P

mechanisch pistool

Gebruik:

Met alu cylinder en mondstuk voor brede tuiten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
H2P voor alu-folie worsten van 580/600ml	1	45004
H3P voor alu-folie worsten van 400ml	1	45075



WEITERE PISTOLEN
 z.B. Druckluftpistolen auf Anfrage.

AUTRES PISTOLETS
 p.ex. pistolets à air comprimé sur demande.

ANDERE PISTOLEN
 met perslucht op aanvraag.



**Hinterfüll-Rundschnüre
PUR (Polyurethan)**

offenzellig, gelb,
1 m-Stangen im Karton

Einsatz:
Primär für Trockenräume. Zum Hinterfüllen von Fugen.

Größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
Ø 10 mm	1500 m/Karton	45051
Ø 15 mm	1000 m/Karton	45052
Ø 20 mm	500 m/Karton	45053
Ø 25 mm	350 m/Karton	45054
Ø 30 mm	250 m/Karton	45055
Ø 35 mm	180 m/Karton	45056
Ø 40 mm	150 m/Karton	45057
Ø 50 mm	100 m/Karton	45058

**Fond de Joint
PU (polyuréthane)**

pores ouverts, jaune,
barres de 1 m dans un carton

Utilisation:
Principalement pour les locaux secs. Pour remplir des joints.

Longueur	Unité d'emballage	Réfé- rence
Ø 10 mm	1500 m/carton	45051
Ø 15 mm	1000 m/carton	45052
Ø 20 mm	500 m/carton	45053
Ø 25 mm	350 m/carton	45054
Ø 30 mm	250 m/carton	45055
Ø 35 mm	180 m/carton	45056
Ø 40 mm	150 m/carton	45057
Ø 50 mm	100 m/carton	45058

**Opvulslangen uit
PU (polyurethaan)**

opencellig, geel,
1m-slangen in karton

Gebruik:
Primair voor droge ruimten. Voor het opvullen van voegen.

Grootte	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Ø 10 mm	1500 m/karton	45051
Ø 15 mm	1000 m/karton	45052
Ø 20 mm	500 m/karton	45053
Ø 25 mm	350 m/karton	45054
Ø 30 mm	250 m/karton	45055
Ø 35 mm	180 m/karton	45056
Ø 40 mm	150 m/karton	45057
Ø 50 mm	100 m/karton	45058



**Hinterfüll-Rundschnüre
PE (Polyethylen)**

geschlossen, nicht wassersaugend,
verrottungsfest, grau

Einsatz:
Für Naß- und Feuchträume sowie im Außenbereich (Verfugungen gemäß DIN 18540). Zum Hinterfüllen von Fugen.

Größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
Kleinspender:		
Ø 6 mm	5x100m/Karton	45061
Ø 8 mm	5x100m/Karton	45062
Ø 10 mm	5x100m/Karton	45063
Ø 15 mm	5x100m/Karton	45064
Ø 20 mm	5x50m/Karton	45065
Ø 25 mm	5x50m/Karton	45066
Ø 30 mm	5x25m/Karton	45067
Ø 40 mm	135x1m/Karton	45068
Großspender:		
Ø 6 mm	2500 m endlos/ Karton	45045
Ø 8 mm	1500 m endlos/ Karton	45046
Ø 10 mm	1150 m endlos/ Karton	45047

**Fond de Joint
PE (polyéthylène)**

pores fermés, n'absorbe pas l'eau,
ne se décompose pas, gris

Utilisation:
Pour les locaux humides et à l'extérieur (joints confirmés à DIN 18540). Pour remplir des joints.

Longueur	Unité d'emballage	Réfé- rence
Distributeur petit:		
Ø 6 mm	5x100m/carton	45061
Ø 8 mm	5x100m/carton	45062
Ø 10 mm	5x100m/carton	45063
Ø 15 mm	5x100m/carton	45064
Ø 20 mm	5x50m/carton	45065
Ø 25 mm	5x50m/carton	45066
Ø 30 mm	5x25m/carton	45067
Ø 40 mm	135x1m/carton	45068
Distributeur grand:		
Ø 6 mm	2500 m sans fin/ carton	45045
Ø 8 mm	1500 m sans fin/ carton	45046
Ø 10 mm	1150 m sans fin/ carton	45047

**Opvulslangen uit
PE (polyethyleen)**

gesloten, zuigt geen water op,
bestand tegen verrotting, grijs

Gebruik:
Voor natte- en sanitaire ruimten, alsook voor buiten (conform DIN 18540). Voor het opvullen van voegen.

Grootte	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Kleine houder:		
Ø 6 mm	5x100m/karton	45061
Ø 8 mm	5x100m/karton	45062
Ø 10 mm	5x100m/karton	45063
Ø 15 mm	5x100m/karton	45064
Ø 20 mm	5x50m/karton	45065
Ø 25 mm	5x50m/karton	45066
Ø 30 mm	5x25m/karton	45067
Ø 40 mm	135x1m/karton	45068
Großspender:		
Ø 6 mm	2500m endlos/ karton	45045
Ø 8 mm	1500m endlos/ karton	45046
Ø 10 mm	1150m endlos/ karton	45047

Abklebebänder

gute Haftung, trotzdem leicht und rückstandslos zu entfernen, endlos auf Rolle

Einsatz:

Zur Begrenzung der Fugenbereiche.

Breite	Versand- einheit	Artikel- nummer
19 mm	48 Rollen à 50m	45071
25 mm	36 Rollen à 50m	45072

Bandes Adhésives

bonne adhérence, mais facile à enlever, rouleau sans fin

Utilisation:

Pour limiter le passage de l'air.

Largeur	Unité d'emballage	Réfé- rence
19 mm	48 rouleaux à 50m	45071
25 mm	36 rouleaux à 50m	45072

Kleefband

goede hechting, niettemin gemakkelijk verwijderbaar zonder sporen, op rol

Gebruik:

Om voegnaden af te plakken.

Breedte	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
19 mm	48 rollen à 50m	45071
25 mm	36 rollen à 50m	45072



Düsen-Schneider (Cutter)

Einsatz:

Zum Abschneiden der oberen Kappe beim Kartuschen-Düsengewinde sowie zum individuellen Beschneiden der PE-Düsen.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
	1	45082

Coupe-Buse (Cutter)

Utilisation:

Pour couper le capuchon supérieur sur le filetage de la cartouche et pour le coupage individuel des buses de PE.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
	1	45082

Snijmes (Cutter)

Gebruik:

Om de dop van de cartouches af te snijden, evenals om nuttige lengte van PE-slangen te snijden.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
	1	45082



Düse, normal

für Kartuschen

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
	1	45078

Buse, normale

pour cartouches

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
	1	45078

Standaard spuitmond

voor cartouches

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
	1	45078



Düse, normal

für Alufolienbeutel

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
	1	45079

Buse, normale

pour poches en film aluminium


Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
	1	45079

Standaards spuitmond

voor patronen en alu-folie worsten

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
	1	45079





Düse, lang

Gesamtlänge: ca. 17,5 cm
für Kartuschen

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	45086

Buse, longue

longeur: env. 17,5 cm
pour cartouches

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	45086

Lange spuitmond

totale lengte: ca. 17,5 cm
voor patronen

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	45086



Düse, lang

Gesamtlänge: ca. 17,5 cm
für Alufolienbeutel

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	45088

Buse, longue

longeur: env. 17,5 cm
pour poches en film aluminium

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	45088

Lange spuitmond

totale lengte: ca. 17,5 cm
voor alu-folie worsten

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	45088



Winkelstück

für 310 ml Düsen

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	45087

Raccord Angulaire

pour buses à 310 ml

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	45087

Elleboog

voor 310 ml cartouches

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	45087




SCHRIFTFARBEN

PEINTURES POUR LETTRES

LETTERVERF



Video



Schriftfarben Pinselware

1-Komponentenlacke auf Basis luftgetrockneter Alkydharze, schnell trocknend, hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit, hohe Deckkraft

Einsatz:

Zur Hervorhebung von Schriftzügen auf Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen. Kein Ausfließen bei porösen, saugfähigen Steinen. Sehr gute Haftung auf Stein, Holz und Metall. Auftrag mit Pinsel.

Peintures pour Lettres application au pinceau

peinture mono-composant à base de résines alcydes, séchée à l'air, séchage rapide, haute résistance aux intempéries et à la lumière, haut pouvoir couvrant

Utilisation:

Pour l'inscription sur monuments, pierres tombales et sculptures. Pas d'écoulement sur pierres poreuses et absorbantes. Très bonne adhérence sur la pierre, le bois et le métal. Application avec un pinceau.

Letterverf

ééncomponentenlak op basis van lucht-drogende alkydhars. snelle droging, hoge weer- en lichtbestendigheid, zeer hoge dekking

Gebruik:

Voor het benadrukken van belettering op monumenten, grafstenen en beeldhouwwerken. Vloeit niet uit op poreuze, absorberende stenen. Zeer goede hechting op steen, hout en metaal. Aanbrengen met een penseel.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Farbe: schwarz			Couleur: noir			Kleur: zwart		
100 ml Dose	6	11401	100 ml boîte	6	11401	100 ml potje	6	11401
Farbe: weiß			Couleur: blanc			Kleur: wit		
100 ml Dose	6	11402	100 ml boîte	6	11402	100 ml potje	6	11402
Farbe: braun			Couleur: brun			Kleur: bruin		
100 ml Dose	6	11404	100 ml boîte	6	11404	100 ml potje	6	11404
Farbe: hellgrau			Couleur: gris clair			Kleur: middengrijs		
100 ml Dose	6	11405	100 ml boîte	6	11405	100 ml potje	6	11405
Farbe: dunkelgrau			Couleur: gris foncé			Kleur: donkergrijs		
100 ml Dose	6	11407	100 ml boîte	6	11407	100 ml potje	6	11407
Farbe: rotbraun			Couleur: rouge brun			Kleur: roestbruin		
100 ml Dose	6	11409	100 ml boîte	6	11409	100 ml potje	6	11409
Farbe: antik-silber			Couleur: argent antique			Kleur: antiek zilver		
100 ml Dose	6	11406	100 ml boîte	6	11406	100 ml potje	6	11406
Farbe: antik-gold			Couleur: or antique			Kleur: antiek goud		
100 ml Dose	6	11408	100 ml boîte	6	11408	100 ml potje	6	11408
Farbe: anthrazit			Couleur: anthracite			Kleur: antracit		
100 ml Dose	6	11420	100 ml boîte	6	11420	100 ml potje	6	11420
Farbe: verkehrsweiß			Couleur: blanc signalisation			Kleur: trafficwit		
100 ml Dose	6	11403	100 ml boîte	6	11403	100 ml potje	6	11403
Farbe: dark-gold			Couleur: dark-gold			Kleur: donker goud		
100 ml Dose	6	11422	100 ml boîte	6	11422	100 ml potje	6	11422
Farbe: lehm Braun			Couleur: brun argile			Kleur: leembruin		
100 ml Dose	6	11421	100 ml boîte	6	11421	100 ml potje	6	11421
Farbe: rapsgelb			Couleur: jaune colza			Kleur: koolzaad geel		
100 ml Dose	6	11410	100 ml boîte	6	11410	100 ml potje	6	11410
Farbe: ocker			Couleur: ocre			Kleur: oker		
100 ml Dose	6	11411	100 ml boîte	6	11411	100 ml potje	6	11411
Farbe: signalblau			Couleur: bleu de sécurité			Kleur: signaal blauw		
100 ml Dose	6	11412	100 ml boîte	6	11412	100 ml potje	6	11412
Farbe: signalrot			Couleur: rouge de sécurité			Kleur: signaal rood		
100 ml Dose	6	11413	100 ml boîte	6	11413	100 ml potje	6	11413
Farbe: grasgrün			Couleur: vert herbe			Kleur: grasgroen		
100 ml Dose	6	11414	100 ml boîte	6	11414	100 ml potje	6	11414
Farbe: lichtgrau			Couleur: gris luisant			Kleur: lichtgrijs		
100 ml Dose	6	11423	100 ml boîte	6	11423	100 ml potje	6	11423
Farbe: kupfer			Couleur: cuivre			Kleur: koper		
100 ml Dose	6	11484	100 ml boîte	6	11484	100 ml potje	6	11484
Farbe: bronze			Couleur: bronze			Kleur: brons		
100 ml Dose	6	11485	100 ml boîte	6	11485	100 ml potje	6	11485
Farbe: diabas			Couleur: diabas			Kleur: diabas		
100 ml Dose	6	11486	100 ml boîte	6	11486	100 ml potje	6	11486

Schriftfarben Sprays

1-Komponentenlacke auf Basis luftgetrockneter Alkydharze, schnell trocknend, hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit, hohe Deckkraft

Einsatz:

Zur Hervorhebung von Schriftzügen auf Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen. Kein Ausfließen bei porösen, saugfähigen Steinen. Sehr gute Haftung auf Stein, Holz und Metall. Auftrag als Spray.

Peintures pour Lettres en bombe aérosol

peinture mono-composant, à base de résines alcydes, séchée à l'air, séchage rapide, haute résistance aux intempéries et à la lumière, haut pouvoir couvrant

Utilisation:

Pour l'inscription sur monuments, pierres tombales et sculptures. Pas d'écoulement sur pierres poreuses et absorbantes. Très bonne adhérence sur la pierre, le bois et le métal. Application avec aérosol.

Letterverf in spray


ééncomponentenlak op basis van lucht-drogende alkydhars. snelle droging, hoge weer- en lichtbestendigheid, hoge dekking

Gebruik:

Voor het benadrukken van belettering op monumenten, grafstenen en beeldhouwwerken. Vloeit niet uit op poreuze, absorberende stenen. Zeer goede hechting op steen, hout en metaal. Aanbrengen als spray.



Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer	Conditionnement	Unité d'emballage	Référence	Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Farbe: schwarz 400 ml Sprühdose	6	11419	Couleur: noir 400 ml bombe aérosol	6	11419	Kleur: zwart 400 ml spray	6	11419
Farbe: weiß 400 ml Sprühdose	6	11418	Couleur: blanc 400 ml bombe aérosol	6	11418	Kleur: wit 400 ml spray	6	11418
Farbe: antik-gold 400 ml Sprühdose	6	11416	Couleur: or antique 400 ml bombe aérosol	6	11416	Kleur: antiek goud 400 ml spray	6	11416
Farbe: antik-silber 400 ml Sprühdose	6	11417	Couleur: argent antique 400 ml bombe aérosol	6	11417	Kleur: antiek zilver 400 ml spray	6	11417
Farbe: anthrazit 400 ml Sprühdose	6	13401	Couleur: anthracite 400 ml bombe aérosol	6	13401	Kleur: antracit 400 ml spray	6	13401
Farbe: dunkelgrau 400 ml Sprühdose	6	13402	Couleur: gris foncé 400 ml bombe aérosol	6	13402	Kleur: donkergrijs 400 ml spray	6	13402
Farbe: hellgrau 400 ml Sprühdose	6	13403	Couleur: gris clair 400 ml bombe aérosol	6	13403	Kleur: middengrijs 400 ml spray	6	13403
Farbe: lichtgrau 400 ml Sprühdose	6	13404	Couleur: gris luisant 400 ml bombe aérosol	6	13404	Kleur: lichtgrijs 400 ml spray	6	13404
Farbe: verkehrsweiß 400 ml Sprühdose	6	13405	Couleur: blanc signalisation 400 ml bombe aérosol	6	13405	Kleur: verkeerswit 400 ml spray	6	13405
Farbe: rapsgelb 400 ml Sprühdose	6	13406	Couleur: jaune colza 400 ml bombe aérosol	6	13406	Kleur: koolzaad geel 400 ml spray	6	13406
Farbe: ocker 400 ml Sprühdose	6	13407	Couleur: ocre 400 ml bombe aérosol	6	13407	Kleur: oker 400 ml spray	6	13407
Farbe: lehmbraun 400 ml Sprühdose	6	13408	Couleur: brun argile 400 ml bombe aérosol	6	13408	Kleur: leembruin 400 ml spray	6	13408
Farbe: braun 400 ml Sprühdose	6	13409	Couleur: brun 400 ml bombe aérosol	6	13409	Kleur: bruin 400 ml spray	6	13409
Farbe: rotbraun 400 ml Sprühdose	6	13410	Couleur: rouge brun 400 ml bombe aérosol	6	13410	Kleur: roodbruin 400 ml spray	6	13410
Farbe: signalrot 400 ml Sprühdose	6	13411	Couleur: rouge de sécurité 400 ml bombe aérosol	6	13411	Kleur: signaalrood 400 ml spray	6	13411
Farbe: signalblau 400 ml Sprühdose	6	13412	Couleur: bleu de sécurité 400 ml bombe aérosol	6	13412	Kleur: signaalblauw 400 ml spray	6	13412
Farbe: grasgrün 400 ml Sprühdose	6	13413	Couleur: vert herbe 400 ml bombe aérosol	6	13413	Kleur: grasgroen 400 ml spray	6	13413
Farbe: diabas 400 ml Sprühdose	6	13414	Couleur: diabas 400 ml bombe aérosol	6	13414	Kleur: diabas 400 ml spray	6	13414
Farbe: dark-gold 400 ml Sprühdose	6	13415	Couleur: dark-gold 400 ml bombe aérosol	6	13415	Kleur: donker goud 400 ml spray	6	13415
Farbe: kupfer 400 ml Sprühdose	6	13416	Couleur: cuivre 400 ml bombe aérosol	6	13416	Kleur: koper 400 ml spray	6	13416
Farbe: bronze 400 ml Sprühdose	6	13417	Couleur: bronze 400 ml bombe aérosol	6	13417	Kleur: brons 400 ml spray	6	13417





Schriftfarben-Verdünnung

Einsatz:
Zur Verdünnung von AKEMI Schriftfarben (Pinselware).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
100 ml Dose	6	11415

Diluant pour peinture pour lettres

Utilisation:
Pour diluer les peintures AKEMI pour lettres (en boîte).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
100 ml boîte	6	11415

Letterverfverdunner

Gebruik:
Voor het verdunnen van AKEMI letterverf.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
100 ml potje	6	11415



Lettering Primer Spray

witterungsbeständige Spezialgrundierung, schnell trocknend, hohe Haftung, kein Ausfließen bei porösem, saugfähigem Stein

Einsatz:
Grundierung vor dem Auftragen von AKEMI Schriftfarben (Pinselware oder Spraydose) zur Erhöhung der Farbintensität und Deckkraft bei Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen. Sehr gute Haftung auf Stein, Holz und Metall. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
400 ml Sprühdose	6	11072

Lettering Primer Spray

primaire spécial résistant aux intempéries, séchage rapide, haute adhérence, ne s'écoule pas sur la pierre poreuse et absorbante

Utilisation:
Primaire avant l'application des Peintures pour lettres AKEMI (en boîte ou spray) pour augmenter l'intensité et l'opacité des couleurs sur les monuments, les pierres tombales et les sculptures. Très bonne adhérence sur la pierre, le bois et le métal. Approprié pour l'intérieur et l'extérieur.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
400 ml bombe aérosol	6	11072

Letterverf primer spray

een speciale primer die een verhoging geeft van de kleurintensiteit en dekking van de letterverf, weerbestendig, verbetering van de hechting van de letterverf, droogt snel

Gebruik:
Primer voor het aanbrengen van AKEMI letterverf (penseel of spuitbus) om de kleurintensiteit en dekkraft te verhogen op monumenten, grafstenen en beeldhouwwerken. Zeer goede hechting op steen, hout en metaal. Geschikt voor binnen en buiten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
400 ml spray	6	11072



Video



Farbfächer Schriftfarben

mit 21 Farben

Einsatz:
Zeigt AKEMI Schriftfarben flüssig und Schriftfarben Sprays.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	10084

Eventail de Couleur Peintures pour Lettres

avec 21 couleurs

Utilisation:
Montre les Peintures pour Lettres AKEMI liquides et sprays.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	10084

Kleurwaaier letterverf

21 kleuren

Gebruik:
Voor AKEMI letterverf 100 ml en AKEMI letterverf in spray 400 ml.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	10084

HILFSMITTEL UND HAUTSCHUTZ

ACCESSOIRES ET PROTECTION DE LA PEAU

HULPMIDDELEN EN HUIDBESCHERMING





ZUSÄTZLICHE PRODUKTE
**HILFSMITTEL UND
HAUTSCHUTZ**

PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES
**ACCESSOIRES ET
PROTECTION DE LA
PEAU**

DIVERSE
**HULPMIDDELEN EN
HUIDBESCHERMING**



Nitro-Verdünnung

schnell verdunstend, hohe Lösekraft, farblos

Einsatz:

Zur Verdünnung von diversen Lacken, zur Reinigung von Arbeitsgeräten, zum Beseitigen nicht ausgehärteter Rückstände von Marmorkitten 1000, AKEPOX-Klebern.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	90301

Nitro-Diluant

évaporation rapide, haut pouvoir dissolvant, incolore

Utilisation:

Pour diluer de diverses peintures, pour nettoyer des outils, pour éliminer des restes de Marmorkitt 1000 et des colles AKEPOX non durcies.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	90301

Nitro-verduunning

solvent reiniger met hoog oploosend vermogen. Kleurloos en snel verdampend

Gebruik:

Voor het verwijderen van verse lijmresten (van zowel MARMORKITT, PLATINUM, COLOUR BOND, EVERCLEAR, AKEPUR® en AKEPOX®) alsook voor reinigen van het gebruikte gereedschap.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	90301



Universal-Verdünnung

langsam verdunstend, ausgezeichnete Lösekraft, farblos

Einsatz:

Zur Verdünnung von Kunstharz- und Nitrolacken, zum Entfernen von Flecken, zur Reinigung von Arbeitsgeräten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
1000 ml Dose	6	90308

Diluant Universel

évaporation lente, excellent pouvoir dissolvant, incolore

Utilisation:

Pour diluer des peintures à base de résines synthétiques et des nitro-peintures, pour effacer des taches, pour nettoyer des outils.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml boîte	6	90308

Universele verduunning

kleurloze verduinner met hoge oploskracht en langzame, restloze verdamping

Gebruik:

Voor het verdunnen van kunstharzen en nitroverf, voor het verwijderen van vlekken, voor het reinigen van gereedschap.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml blik	6	90308



Mischbecher

Plastikbecher mit Messskala, Fassungsvermögen 500 ml

Einsatz:

Zum exakten Abmessen flüssiger und dickflüssiger Marmorkitte und AKEPOX®-Kleber.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	10	30243

Gobelet Mélangeur

gobelet plastique gradué, volume 500 ml

Utilisation:

Pour mesurer exactement les mastics Marmorkitt liquides et épais et les colles AKEPOX®.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	10	30243

Meng en maatbeker

kunststof mengbeker met schaalverdeling

Gebruik:

Wordt gebruikt voor om vloeibare en dikvloeibare (2-componenten) lijmen in de juiste mengverhouding af te meten en te mengen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	10	30243



Holzspatel

Rührholz, 15 cm Länge

Einsatz:

Zum Einrühren kleiner Kitt- oder Klebemengen in einen Becher für Restaurierungsarbeiten.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	100	30244

Spatule en Bois

spatule pour gobelet, longueur 15 cm

Utilisation:

Pour mélanger de petites quantités de mastic ou de colle dans un gobelet pour les travaux de restauration.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	100	30244

Houten spatel

houten tongspatel met afgeronde uiteinden, lengte 15 cm

Gebruik:

Gebruikt voor het roeren in een beker en het aanbrengen van kleine hoeveelheden vulmiddel of lijm en bij restauratiewerkzaamheden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	100	30244

Auslasshahn

für 5 l Kunststoffkanister

Einsatz:

Für die einfache Dosierung der AKEMI Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
	1	30241

Robinet

pour des bidons plastiques à 5 l

Utilisation:

Pour le dosage simple des produits AKEMI de nettoyage et d'entretien.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
	1	30241

Vulkraan

voor 5 l bidons

Gebruik:

Voor het eenvoudig doseren van de AKEMI reinigings- en onderhoudsproducten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
	1	30241



afin® Der flüssige Handschuh

wasserlösliche, siliconfreie Schutzcreme, hautverträglich

Einsatz:

Schützt die Haut vor Eindringen von Öl, Fett, Schmutz, Harzen und Lacken.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
800 g Dose	6	90611

afin® Gant liquide

crème protectrice sans silicone, soluble dans l'eau, anti-allergique

Utilisation:

Protège la peau contre la pénétration d'huile, graisse, saleté, résines et peintures.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
800 g boîte	6	90611

afin® Vloeibare handschoen

wateroplosbare, siliconvrije beschermende creme, goed te verdragen door de huid

Gebruik:

Beschermt de huid tegen indringen van olie, vet, vuil, harzen en lakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
800 g blik	6	90611



afin® Handwaschpaste

Reinigungsmittel aus reiner Seife mit hautschonendem Reibemehl, ph-neutral, intensive Reinigung, rückfettend

Einsatz:

Entfernt starken Schmutz wie Öl, Fett, Farbe, Dichtungsmasse, Teer, Graphit und Ruß.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-nummer
800 g Dose	6	90612
2500 g Eimer	1	90620

afin® Savon-Pâte

nettoyant à base de savon pur avec farine de frottement protégeant la peau, pH-neutre. nettoyage intensive, ne dessèche pas la peau

Utilisation:

Elimine de fortes saletés, par ex. l'huile, la graisse, la peinture, les produits d'étanchéité, le goudron, le graphite et le suie.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
800 g boîte	6	90612
2500 g seau	1	90620

afin® Handwaspasta

reinigingsmiddel uit zuivere zeep met huidbeschermend schuurmiddel, ph-neutraal, intensieve reiniging, niet vet

Gebruik:

Beschermt de huid tegen indringen van olie, vet, vuil, harzen en lakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
800 g blik	6	90612
2500 g emmer	1	90620





Reichstag, Berlin, Deutschland

Restaurierung und Verklebung
Eingesetzte AKEMI-Produkte:
AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2010,
AKEPOX® 2040

Reichstag, Berlin, Allemagne

Restaurierung und Verklebung
Produits AKEMI utilisés:
AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2010,
AKEPOX® 2040

Rijksdag, Berlijn, Duitsland

Restauraties en verlijmingen
Gebruikt product:
AKEPOX® 2030, AKEPOX® 2010,
AKEPOX® 2040



Fondation Louis Vuitton, Paris, Frankreich

**Abdichtung und
farbgenaue Fugenverklebung**
Eingesetztes AKEMI-Produkt:
Marmorsilicon

Fondation Louis Vuitton, Paris, France

**Etanchéité et collage précis
des joints de couleur**
Produit AKEMI utilisé:
Silicone Marbre

Stichting Louis Vuitton, Parijs, Frankrijk

**Afdichten en kleurnauwkeurig lijmen
van voegen**
Gebruikt product:
Marmersiliconen



Arc de Triomphe de l'Étoile, Paris, Frankreich

Restaurierung und Verklebung
Eingesetzte AKEMI-Produkte:
AKEPOX® 2040, AKEPOX® 2030,
AKEPOX® 2020

Arc de Triomphe de l'Étoile, Paris, France

Restauration et collage
Produits AKEMI utilisés:
AKEPOX® 2040, AKEPOX® 2030,
AKEPOX® 2020

Arc de Triomphe de l'Étoile, Parijs, Frankrijk

Restauratie en verlijming
Gebruikt product:
AKEPOX® 2040, AKEPOX® 2030,
AKEPOX® 2020



Palais Royal, Paris, Frankreich

**Restaurierungsmaßnahmen
im Innenhof**
Eingesetzte AKEMI-Produkte:
Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial
wasserhell, AKEPOX® 1005, Anti-Fleck
Nano-Effect

Palais Royal Paris, France

**Restaurierungsmaßnahmen
im Innenhof**
Produits AKEMI utilisés:
Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial
Cristal, AKEPOX® 1005, Anti-Taches effet
perlant nano

Palais Royal, Parijs, Frankrijk

**Restauratiewerkzaamheden op de
binnenplaats**
Gebruikt product:
Marmorkitt 1000 Transparant L-Spezial
wasserhell, AKEPOX® 1005, Anti-vleck
Nano-effect



MAS Museum aan de Stroom, Antwerpen, Belgien

**Verklebung von Gehrungen an der
Sandsteinfassade**
Eingesetztes AKEMI-Produkt:
AKEPOX® 2030

MAS Museum aan de Stroom Anvers, Belgique

**Collage des onglets sur la façade en
grès**
Produit AKEMI utilisé:
AKEPOX® 2030

MAS Museum aan de Stroom, Antwerpen, België

**Verstekverlijming aan de
zandstenen gevel**
Gebruikt product:
AKEPOX® 2030



Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien

Restauration
Eingesetzte AKEMI-Produkte:
AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft

Musée Guggenheim Bilbao, Espagne

Restauration
Produits AKEMI utilisés:
AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft

Guggenheim museum, Bilbao, Spanje

Restauratie
Gebruikt product:
AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft



Große Moschee von Algier, Algerien

**Verklebung von Gehrungen
und Verfügung**
Eingesetzte AKEMI-Produkte:
AKEPOX® 5010, Marmorsilicon

Grande Mosquée d'Algier, Algérie

Collage des onglets et jointoyée
Produits AKEMI utilisés:
AKEPOX® 5010, Silicone Marbre

Grote moskee van Algiers, Algerije

Lijmen van verstekken en voegen
Gebruikt product:
AKEPOX® 5010, Marmersiliconen

**Abu Simbel Tempel,
Ägypten****Restauration**

Eingesetztes AKEMI-Produkt:
Marmorkitt 1000 Universal

**Temple Abu Simbel
Egypte****Restauration**

Produit AKEMI utilisé:
Marmorkitt 1000 Universel

**Abu Simbel temple,
Egypte****Restauratie**

Gebruikt product:
Marmorkitt 1000 universal

**Borobodur Tempel,
Indonesien****Restauration**

Eingesetztes AKEMI-Produkt:
Marmorkitt 1000

**Temple Borobodur
Indonésie****Restauration**

Produit AKEMI utilisé:
Marmorkitt 1000

**Borobodur temple,
Indonesië****Restauratie**

Gebruikt product:
Marmorkitt 1000

**Bandar Udara International
Airport Ngurah Rai,
Kuta, Indonesien****Imprägnierung von Granitböden und
Wänden in der Bauphase**

Eingesetztes AKEMI-Produkt:
Steinimprägnierung

**Bandar Udara International
Airport Ngurah Rai,
Kuta, Indonésie****Imprégnation des sols et des murs en
granit pendant la phase de construction**

Produit AKEMI utilisé:
Hydrofuge Pierre

**Bandar Udara Internatio-
nale Luchthaven Ngurah
Rai, Kuta, Indonesië****Impregneren van graniet vloeren en
wanden tijdens de bouwfase**

Gebruikt product:
Steenimpregnering

**Flughafen Delhi,
Indien****Reinigung und
Imprägnierung**

Eingesetzte AKEMI-Produkte:
Steinreiniger, Anti-Fleck Super, Protector

**Aéroport Delhi,
l'Inde****Nettoyage et
imprégnation**

Produits AKEMI utilisés:
Nettoyant, Anti-Taches Super, Protector

**Luchthaven Delhi,
India****Reiniging en
impregnering**

Gebruikt product:
Steenreiniger, Anti-vlek Super, Protector

**Anoopam Mission Tempel,
Anand, Gujarat, Indien****Imprägnierung, Verklebung und
Verfugung**

Eingesetzte AKEMI-Produkte:
Steinimprägnierung, AKEPOX® 5010

**Temple de la Mission Anoopam,
Anand, Gujarat, Inde****Imprégnation, collage et jointoyée**

Produit AKEMI utilisé:
Hydrofuge Pierre, AKEPOX® 5010

**Anoopam Mission Tempel,
Anand, Gujarat, India****Impregnering, verlijming en kitwerk**

Gebruikt product:
Steenimpregneer, AKEPOX® 5010

**Scheich Zayid Moschee,
Abu Dhabi, V.A.E.****Verklebung und
Imprägnierung**

Eingesetzte AKEMI-Produkte:
AKEPOX® 5010, Anti-Fleck Super,
EVERCLEAR 300

**Mosquée Cheikh Zayed,
à Abu Dhabi, E.A.U.****Collage et
imprégnation**

Produits AKEMI utilisés:
AKEPOX® 5010, Anti-Taches Super,
EVERCLEAR 300

**Moskee Sjeik Zayed,
Abu Dhabi, V.A.E.****Verlijming en
impregnering**

Gebruikt product:
AKEPOX® 5010, Anti-Vlek Super,
EVERCLEAR 300

**Bergpagode für Ch�taTam
Chúc, Ba Sao, Vietnam****Konstruktive Verklebung eines
Bauwerks**

Eingesetztes AKEMI-Produkt:
AKEPOX® 2040 eingefärbt

**Pagode de montagne pour le
complexe du temple Ch�ta
Tam Chúc, Ba Sao, Vietnam****Collage constructive d'un bâtiment
en granit massif**

Produit AKEMI utilisé:
AKEPOX® 2040 coloré

**Bergpagode voor Ch�taTam
Chúc, Ba Sao, Vietnam****Constructieve verlijming van een
gebouw**

Gebruikt product:
AKEPOX® 2040 ingekleurd





AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.de
Tel. +49(0)911-64 29 60 · Fax +49(0)911-64 44 56 · www.akemi.com

AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*