

# Pflegeempfehlung



Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit sind in einer großen Auswahl an Farben und Oberflächenausführungen erhältlich. Wir unterscheiden zwischen poliertem Quarzkomposit (Hochglanz), welches eine sehr dichte Oberfläche aufweist, und matten Oberflächen (geschliffen und anticato), die etwas poröser sind.

Wenn Sie Ihren Quarzkomposit regelmäßig und sorgfältig mit den unten genannten Produkten pflegen, ist Ihre Arbeitsplatte dauerhaft geschützt und gepflegt.

**!** Benutzen Sie keine Bleichmittel auf Quarzkomposit und stellen Sie keine heißen Pfannen auf der Arbeitsfläche ab.

## 1 Tägliche Reinigung

AKEMI® Crystal Clean Spray

► der Reiniger für jeden Tag



- Vielseitiges Reinigungsspray für die tägliche Nutzung. pH-neutral, hinterlässt keine Streifen und trocknet schnell.
- Auch geeignet für die Reinigung von Glaskeramik-Kochplatten, Glas, Kunststoff, Edelstahl und Armaturen.



1. Vor Gebrauch schütteln, anschließend Sprühventil öffnen.



2. Gleichmäßig auf die zu bearbeitende Oberfläche sprühen.



3. Die Oberfläche mit einem sauberen und trockenen Tuch reinigen.



- Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die Nutzung von AKEMI® Quartz Intensive Cleaner oder den Einsatz von Spezialreinigern (mehr Informationen auf [www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

## 2 Monatliche Pflege

AKEMI® Quartz Clean & Care

► schützt und frischt den natürlichen Glanz auf



- Dieses Pflegespray reinigt, pflegt und schützt. Stärkt die Oberflächenbeständigkeit gegen Flecken.
- Nach dem Gebrauch entsteht ein Abperl-Effekt und Schmutz kann nicht mehr so leicht in den Stein eindringen.



1. Vor Gebrauch schütteln, anschließend Sprühventil öffnen.



2. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25 °C. Gleichmäßig auf die zu bearbeitende Oberfläche sprühen.



3. Nach max. 5 Minuten mit einem sauberen, fusselfreien Tuch die Oberfläche trocken wischen, bis keine Streifen oder Schleier mehr zu sehen sind.



- Reinigungsmittelüberschuss oder übermäßiger Gebrauch können einen Film hinterlassen (dieser kann in der Regel mit AKEMI® Reiniger I entfernt werden).

## 3 Intensivreinigung

AKEMI® Quartz Intensive Cleaner

► für kraftvolle und intensive Reinigung



- Dieses gebrauchsfertige Reinigungsspray ist geeignet für eine intensive Reinigung von Lebensmittelresten, leichten Öl- und Fettverschmutzungen auf Küchenarbeitsplatten, Waschtischen usw. aus Quarzkomposit.



1. Gleichmäßig auf die zu bearbeitende Oberfläche sprühen.



2. Mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm verteilen und kurz einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen!



3. Anschließend mit einem feuchten Tuch den restlichen Schmutz entfernen.



- Bei starker Verschmutzung AKEMI® Quartz Intensive Cleaner erneut und in größerer Menge anbringen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Wenn nötig zusätzlich eine Bürste einsetzen.
- Für leichte Verschmutzungen und tägliche Pflege AKEMI® Crystal Clean benutzen.

## 4 Imprägnierungen anwenden

AKEMI® Anti-Fleck Nano-Effect oder AKEMI® Farbtonvertiefer Super

Wir empfehlen, poröse Flächen der Arbeitsfläche aus Quarzkomposit regelmäßig mit einem AKEMI® Fleckschutz-Produkt (farblos) oder Farbtonvertiefer (verdunkelt die Poren) zu imprägnieren. Polierte oder wenig poröse, geschliffene Oberflächenausführungen müssen nicht imprägniert werden; lassen Sie sich im Zweifelsfall vom Plattenhersteller beraten.


► Bei fleckempfindlichen und vielgenutzten Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit empfehlen wir eine jährliche Imprägnierungsbehandlung. Bei weniger fleckempfindlichen und/oder weniger intensiv genutzten Küchenarbeitsplatten alle 3 bis 5 Jahre.



■ Imprägnierungen verhindern, dass Wasser, Wein, Öl, Fett und sonstiger Schmutz in die Oberfläche eindringen kann. Sie versiegeln die Oberfläche nicht vollständig, aber verkleinern die Poren, wodurch der Stein weiterhin atmen kann. Der Schmutz bleibt auf der Oberfläche, wodurch das Quarzkomposit noch pflegeleichter wird.



1. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln.



2. Gebrauchsfertiges Produkt nicht verdünnen. Überschüssiges Material kann mit dem gleichen Produkt wieder angelöst werden.



3. Tragen Sie das Produkt auf einer sauberen, staubfreien, fettfreien und trockenen Oberfläche auf. Normalerweise genügen zwei nass in nass aufgetragene Schichten, mit +/- 10 Minuten Einwirkzeit (die Einwirkzeit ist vom Produkt abhängig; siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Produkts). Das Produkt muss dünn und gleichmäßig mit einem Tuch, Pinsel oder dem benutzerfreundlichen AKEMI® Imprägnierpad aufgetragen werden.



4. Die letzte Schicht darf nicht antrocknen und muss mit saugfähigen Tüchern trocken gewischt und nachpoliert werden, um Schleier zu entfernen.



■ Sollte die Imprägnierung angetrocknet sein, bevor sie trocken gewischt wurde: Befeuchten Sie die Küchenarbeitsplatten erneut mit der Imprägnierung und wischen Sie sie dann trocken. Weitere Informationen finden Sie auf dem Technischen Merkblatt des jeweiligen Produkts.

## 5 Glanzauffrischung von poliertem Komposit

AKEMI® Quartz Polish



■ Diese Politur sorgt für schönen Glanz und eine schöne Farbstruktur. Entfernt auch leichte Kratzer und anhaftenden Schmutz. AKEMI® Quartz Polish macht die Arbeitsfläche pflegearm und wasserabweisend.



1. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln.



2. Mit weichem Tuch dünn auftragen und antrocknen lassen.



3. Danach mit einem weichen Tuch oder mit Polierwatte maschinell oder mit der Hand polieren.



■ AKEMI® Quartz Polish ist nur für polierte oder glatte Oberflächen geeignet.  
■ Leichte Farbtonvertiefung möglich.



Die empfohlenen AKEMI-Produkte sind stets mit einem Foodsafe-Zertifikat ausgestattet! Sie sind sorgfältig zusammengestellt, im Labor getestet und erfüllen die höchsten Ansprüche.



Befolgen Sie immer die Anweisungen auf den AKEMI-Produktverpackungen und in den Technischen Merkblättern; zu finden auf [www.akemi.de](http://www.akemi.de). Rufen Sie bei Fragen +49 (0)911 - 642960 an oder schreiben Sie eine E-Mail an: [info@akemi.de](mailto:info@akemi.de)