

Sandsteinbeläge

Definition

Sandsteinbodenbeläge im Innen- und Außenbereich

Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach der Reinigung frühestens am nächsten Tag.

Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.

Reinigung

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Hartnäckige Verschmutzungen | AKEMI® Intensivreiniger | ca. 50-100 m ² /Liter |
| Zementschleier/Bauschmutz | AKEMI® Zementschleierentferner | ca. 50-100 m ² /Liter |
| Rost | AKEMI® Rostentferner | ca. 10-20 m ² /Liter |
| Moose/Algen | AKEMI® Anti-Grün | ca. 10-20 m ² /Liter |
| Schmutzschichten | AKEMI® Steinreiniger | ca. 50-100 m ² /Liter |
| Wachsschichten | AKEMI® Wachsentferner | ca. 10-20 m ² /Liter |
| Polymerschichten | AFIN Acryclean | |

Schutz - Innen + Außen

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Imprägnierung | AKEMI® Steinimprägnierung | ca. 10-20 m ² /Liter |
| - ohne Farbtonvertiefung (geringfügige Veränderung der Farbe ist möglich) | wasserabweisend, langfristiger Schutz- AKEMI® Anti-Fleck Nano-Effect ext. starkem Schutzfaktor | ca. 10-20 m ² /Liter |
| | wasser-, fett- u. ölabweisend AKEMI® Anti-Fleck W (Wasserbasis) | ca. 10-20 m ² /Liter |
| | wasser-, fett- u. ölabweisend AKEMI® Farbtonvertiefener | ca. 10-20 m ² /Liter |
| - mit Farbtonvertiefung | Anti-Fleck Super | ca. 10-20 m ² /Liter |
| Versiegelung (nur Innen) | AKEMI® Steinsiegel –matt- farbsonvertiefend | ca. 10-20 m ² /Liter |
| | AKEMI® Steinsiegel –seidenglanz- farbsonvertiefend | ca. 10-20 m ² /Liter |

Pflege

| | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| Laufende Reinigung | AKEMI® Steinseife –pflegt und schützt in einem Arbeitsgang- | ca. 1000-2000 m ² /Liter |
|--------------------|--|-------------------------------------|

Ihr Fachhändler:



AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*