

rauhe Oberflächen – Solnhofener Platten

Definition

Rauhe Oberflächen wie bruchrauh, bruchrauh angeschliffen etc.

Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach der Reinigung frühestens am nächsten Tag.

Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.

Reinigung

Hartnäckige Verschmutzungen Zementschleier/Bauschmutz	AKEMI® Steinreiniger AKEMI® Zementschleierentferner nur sehr stark verdünnt, mindestens 1:20 anwenden	ca. 50-100 m ² /Liter ca. 50-100 m ² /Liter
Schmutzschichten	AKEMI® Steinreiniger	ca. 100-500 m ² /Liter
Wachsschichten	AKEMI® Wachsentferner	ca. 15-25 m ² /Liter
Polymerschichten	AFIN Acryclean	

Schutz - Innen + Außen

Imprägnierung - ohne Farbtonvertiefung (geringfügige Veränderung der Farbe ist möglich)	AKEMI® Steinimprägnierung wasserabweisend, langfristiger Schutz- AKEMI® Anti-Fleck Nano-Effect ext. starkem Schutzfaktor Anti-Fleck Super (beide lösemittelhaltig) wasser-, fett- u. ölabweisend AKEMI® Anti-Fleck W (Wasserbasis) wasser-, fett- u. ölabweisend	ca. 10-20 m ² /Liter ca. 10-20 m ² /Liter ca. 10-20 m ² /Liter
- mit Farbtonvertiefung	AKEMI® Farbtonvertiefer AKEMI® Anti-Fleck Super	ca. 10-20 m ² /Liter ca. 10-20 m ² /Liter
Versiegelung (nur Innen)	AKEMI® Steinsiegel –matt- farbsonvertiefend AKEMI® Steinsiegel –seidenglanz- farbsonvertiefend	ca. 10-20 m ² /Liter ca. 10-20 m ² /Liter

Pflege

Laufende Reinigung	AKEMI® Steinseife –pflegt und schützt in einem Arbeitsgang-	ca. 1000-2000 m ² /Liter
--------------------	--	-------------------------------------

Ihr Fachhändler:



AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*