

glatte Oberflächen – **Betonwerkstein / Terrazzo**

Definition

Betonwerkstein, Terrazzo-Platten, Ortsterrazzo mit glatter Oberfläche wie poliert, feingeschliffen C 120 und feiner

Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach der Reinigung frühestens am nächsten Tag.

Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.

Reinigung

Hartnäckige Verschmutzungen	AKEMI® Steinreiniger	ca. 50-100 m ² /Liter
Zementschleier/Bauschmutz	AKEMI® Steinreiniger	ca. 50-100 m ² /Liter
Schmutzschichten	AKEMI® Steinreiniger	ca. 100-500 m ² /Liter
Wachs-/Polymerschichten	AKEMI® Wachsentsferner	ca. 15-25 m ² /Liter

Schutz - Innen + Außen

Imprägnierung	AKEMI® Steinimprägnierung	ca. 15-30 m ² /Liter
- ohne Farbtonvertiefung (geringfügige Veränderung der Farbe ist möglich)	wasserabweisend, langfristiger Schutz- AKEMI® Anti-Fleck o. mit extra starkem Schutzfaktor Anti-Fleck Super (beide lösemittelhaltig)	ca. 15-30 m ² /Liter
- mit Farbtonvertiefung	wasser-, fett- u. ölabweisend AKEMI® Farbtonvertiefer (für rauhe Oberflächen) o. Farbtonvertiefer Super (für polierte Oberflächen)	ca. 10-20 m ² /Liter

Pflege

Laufende Reinigung	AKEMI® Steinseife –pflegt und schützt in einem Arbeitsgang-	ca. 1000-2000 m ² /Liter
Glanzauffrischung	AKEMI® Steinmilch –gelegentlich statt Steinseife-	ca. 500-1000 m ² /Liter

Ihr Fachhändler:



AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*