

raue Oberflächen – Betonwerkstein / Terrazzo

Definition

Betonstein, Terrazzo-Platten, Ortsterrazzo mit rauer Oberfläche wie gestrahlt, gestockt etc.

Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach der Reinigung frühestens am nächsten Tag.

Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.

Reinigung

Grundschnitz	AKEMI® Steinreiniger	ca. 50-100 m ² /Liter
Zementschleier/Bauschmutz	AKEMI® Zementschleierentferner nur sehr stark verdünnt, mindestens 1:20 anwenden	ca. 500-1000 m ² /Liter
Moose/Algen	AKEMI® Anti-Grün	ca. 10-20 m ² /Liter
Schmutzschichten	AKEMI® Steinreiniger	ca. 100-500 m ² /Liter
Wachs-/Polymerschichten	AKEMI® Wachsentsferner	ca. 15-25 m ² /Liter
Andere Verschmutzungen	siehe Fleckentabelle	

Schutz - innen + außen

Imprägnierung	AKEMI® Steinimprägnierung	ca. 10-20 m ² /Liter
- ohne Farbvertiefung (geringfügige Veränderung der Farbe ist möglich)	wasserabweisend, langfristiger Schutz- AKEMI® Anti-Fleck (lösemittelhaltig) wasser-, fett- u. ölabweisend	ca. 10-20 m ² /Liter
	AKEMI® Anti-Fleck W (wasserbasis) wasser-, fett- u. ölabweisend	ca. 10-20 m ² /Liter
- mit Farbvertiefung	AKEMI® Farbtonvertiefer	ca. 10-20 m ² /Liter
Versiegelung (nur innen)	AKEMI® Steinsiegel –matt- farbvertiefend	ca. 10-20 m ² /Liter
	AKEMI® Steinsiegel –seidenglanz- farbvertiefend	ca. 10-20 m ² /Liter

Pflege

Laufende Reinigung	AKEMI® Steinseife –pflegt und schützt-	ca. 1000-2000 m ² /Liter
Grundreinigung –bei Bedarf-	AKEMI® Steinreiniger	ca. 500-1000 m ² /Liter

Ihr Fachhändler:


AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*

AKEMI Erich Höntsch GmbH • Lechstraße 28 • D-90451 Nürnberg • Tel. +49 (0) 911/642960 • Fax +49 (0) 911/644456

Diese Pflegeempfehlung kann und soll nur unverbindlich beraten. Bitte führen Sie in Zweifelsfällen an einer unauffälligen Stelle einen kleinen Vorversuch durch, um die Eignung, die Ergiebigkeit sowie das gewünschte Ergebnis zu prüfen.