

Cotto / Terracotta

Definition

Gebrannte Ton- und Ziegelbeläge wie Cotto, Terracotta, Klinker, Ziegel

Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach intensiver Reinigung frühestens nach 3 Tagen.

Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.

Verfugung - Vorimprägnierung

Grundschutz	AKEMI® Cotto Protector W	ca. 5-15 m ² /Liter
-------------	---------------------------------	--------------------------------

Reinigung

Erstreinigung/Zementschleier/ Bauschmutz	AKEMI® Cotto-Erstreiniger (säurehaltig)	ca. 50-100 m ² /Liter
Hartnäckige Verschmutzungen	AKEMI® Steinreiniger	ca. 50-100 m ² /Liter
Schmutzschichten	AKEMI® Steinreiniger	ca. 100-500 m ² /Liter
Wachs-/Polymerschichten	AKEMI® Wachsentrferner	ca. 15-25 m ² /Liter
Ölflecken	AKEMI® Öl- und Fettentrfernerpaste	

Grundschutz - Innen + Außen

Imprägnierung	AKEMI® Anti-Fleck Super (lösemittelhaltig) mit extra starkem Schutzfaktor	ca. 5-15 m ² /Liter
- ohne Farbtonvertiefung	wasser-, fett- u. ölabweisend, für Außen AKEMI® Anti-Fleck W (Wasserbasis)	ca. 5-15 m ² /Liter
	wasser-, fett- u. ölabweisend, für Innen	

Endbehandlung nach der Imprägnierung – nur Innen

farbtonvertiefend	AKEMI® Cotto Wax Polish Classic (lösemittelhaltig)	ca. 10-20 m ² /Liter
	Antik-Look mit Glanz	
farbtonerhaltend	AKEMI® Cotto Wax Polish W (Wasserbasis)	ca. 10-20 m ² /Liter
	seidiger Glanz ohne Farbtonveränderung	

Pflege

Laufende Reinigung	AKEMI® Cotto Wischpflege –pflegt und schützt in einem Arbeitsgang-	ca. 1000-2000 m ² /Liter
Gelegentliche Glanzpflege	AKEMI® Cotto Wax Polish W	ca. 500-1000 m ² /Liter

Ihr Fachhändler:



AKEMI®

*Das original
in sachen stein!*

