

### rauhe Oberflächen – Marmor / Kalkstein

#### Definition

Marmor und Kalkstein (Botticino, Jura-Marmor, Carrara, Thassos, Rosso Verona etc) mit rauher Oberfläche wie gestrahlt, gestockt, scharriert etc.

#### Ökologie

Die empfohlenen Erzeugnisse sind speziell für die Erfordernisse von Natur- und Kunststein entwickelt. Qualität, Wirksamkeit und Umweltschutz sind nach dem neuesten Stand der Technik untereinander optimiert. Bitte legen Sie mit den Produkten unbedingt eine geeignete Musterfläche an, um die Wirksamkeit, die Verdünnung, die Ergiebigkeit sowie das Ergebnis zu bestimmen.

#### Sicherheit

Die Erfordernisse an die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Die Reiniger sind beim Umweltbundesamt in Berlin registriert.

#### Voraussetzungen

Die Beläge dürfen nicht durch Sonneneinstrahlung oder Fremdwärme aufgeheizt sein. Entsprechend ist eine Fußbodenheizung rechtzeitig vorher auszuschalten. Vor einer Schutzbehandlung müssen die Beläge vollständig ausgetrocknet sein, Restfeuchte kleiner 5%. Als Faustregel für die Trocknung gilt in Abhängigkeit von Witterung und Objekt: im Dünnbett ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett ca. 4-6 Wochen nach dem Verlegen; nach der Reinigung frühestens am nächsten Tag.

**Bitte beachten Sie auch die Etiketten und Anwendungshinweise in den techn. Merkblättern.**

#### Reinigung

Hartnäckige Verschmutzungen	<b>AKEMI® Steinreiniger</b>	ca. 50-100 m²/Liter
Zementschleier/Bauschmutz	<b>AKEMI® Zementschleierentferner</b> nur sehr stark verdünnt, mindestens 1:20 anwenden	ca. 50-100 m²/Liter
Schmutzschichten	<b>AKEMI® Steinreiniger</b>	ca. 100-500 m²/Liter
Wachs-/Polymerschichten	<b>AKEMI® Wachsentsferner</b>	ca. 15-25 m²/Liter

#### Schutz - Innen + Außen

<b>Imprägnierung</b>	<b>AKEMI® Steinimprägnierung</b>	ca. 10-20 m²/Liter
- ohne Farbtonvertiefung (geringfügige Veränderung der Farbe ist möglich)	wasserabweisend, langfristiger Schutz- <b>AKEMI® Anti-Fleck</b> o. mit extra starkem Schutzfaktor <b>Anti-Fleck Super</b> (beide lösemittelhaltig)	ca. 10-20 m²/Liter
	wasser-, fett- u. ölabweisend <b>AKEMI® Anti-Fleck W (Wasserbasis)</b>	ca. 10-20 m²/Liter
- mit Farbtonvertiefung	<b>AKEMI® Farbtonvertiefer</b>	ca. 10-20 m²/Liter
<b>Versiegelung (nur Innen)</b>	<b>AKEMI® Steinsiegel –matt- farbsonvertiefend</b>	ca. 10-20 m²/Liter
	<b>AKEMI® Steinsiegel –seidenglanz- farbsonvertiefend</b>	ca. 10-20 m²/Liter

#### Pflege

Laufende Reinigung	<b>AKEMI® Steinseife</b> –pflegt und schützt in einem Arbeitsgang-	ca. 1000-2000 m²/Liter
--------------------	--	------------------------

Ihr Fachhändler:



# AKEMI®

*Das Original  
in Sachen Stein!*