

Conseils d'Entretien



Client final

Le plan de travail en pierre naturelle est la carte de visite de votre cuisine. Chaque plan de travail est unique et apporte un côté chaleureux et exclusif à votre cuisine. Ce matériau demande un entretien adéquat et conserve sa beauté naturelle lors d'un traitement adéquat. Pour nos conseils en entretien, nous partons du principe que le professionnel a déjà traité au préalable le plan de travail (Anti tache ou renforcement de couleur).

Nous distinguons les pierres calcaires et poreuses comme le marbre (assez sensible aux taches) des les granits, plus durs et plus résistants aux acides.

Si vous entretenez régulièrement et attentivement votre pierre naturelle avec nos produits, vous aurez une bonne protection contre les taches et un beau plan de travail.

1 Entretien quotidien

AKEMI® Crystal Clean Spray

► le nettoyant pour tous les jours



- Spray polyvalent pour l'utilisation quotidienne. pH neutre, ne laisse pas de trace et sèche rapidement.
- Egalement adapté pour le nettoyage des plaques vitrocéramique, verre, plastique, acier et robinetterie.



1. Secouer avant emploi, puis ouvrir la soupape de pulvérisation.



2. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.



3. Nettoyer la surface avec un chiffon propre et sec.



- Pour des saletés tenaces nous vous conseillons AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner ou l'utilisation de nettoyant spéciaux (voir site www.akemi.com).

2 Entretien mensuel

AKEMI® Triple Effect Spray

► nettoie, entretien et protège



- Ce spray d'entretien nettoie, entretien et protège. L'effet de l'imprégnation existante sera fortement renforcé et complété.
- Il y a un effet perlant qui empêche la saleté de rentrer facilement dans la pierre.



1. Secouer avant emploi, puis ouvrir la soupape de pulvérisation.



2. Température de travail optimale: 15 - 25°C. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.



3. Après 5 minutes max., essuyer avec un chiffon propre et non peluchant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace ou voile.



- Un excédent du produit de nettoyant ou trop de produit peuvent laisser un film (celui ci peut s'enlever en général avec le Nettoyant I AKEMI®).

3 Nettoyant intensive

AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner

► pour un nettoyage intensive et puissant



- Le nettoyant prêt-à-l'emploi est approprié pour un nettoyage intensif des restes alimentaires, légères saletés d'huile et de graisse sur les plans de travail de cuisine, les lavabos etc. en pierre naturelle.



1. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.



2. Répartir avec un chiffon humide ou une éponge et laisser pénétrer brièvement. Ne pas laisser sécher!



3. Puis essuyer la saleté avec un chiffon humide.



- Pour des saletés tenaces, réappliquer AKEMI® Natural Stone Basic Cleaner en plus grosse quantité et laisser pénétrer 5 à 10 minutes. Si nécessaire, utiliser une brosse.
- Utiliser AKEMI® Crystal Clean pour des saletés légères et pour l'entretien quotidien.

4 Application d'un anti-taches Pierre

AKEMI® Anti-Tache Nano-Effect ou
AKEMI® Renforcement Super

Nous conseillons de traiter régulièrement les plans de travail poreux en Quartz composite avec une protection anti tache AKEMI® (transparent) ou un hydrofuge à renforcement de couleur (renforce la couleur). Les surfaces polies ou moins poreuse, poncées n'ont pas besoin d'être imprégnées. En cas de doute, demander conseil à votre fabricant de plaques.

► Avec un plan de travail de cuisine utilisé intensivement et sensible aux tâches, nous conseillons de traiter annuellement avec un hydrofuge. Pour une plan de travail moins sensible et moins utilisé, tous les 3 à 5 ans.



■ Les imprégnations empêchent que l'eau, l'huile, la graisse et autres saletés ne rentrent dans le plan de travail. Elles ne scellent pas la surface entièrement mais réduisent les pores. La pierre peut donc continuer à respirer. La saleté reste sur la surface et le quartz composite devient facile à entretenir.



1. Secouer la bouteille avant utilisation.



2. Ne pas diluer ce produit, il est prêt-à-l'emploi. L'excédent peut être dissout ave le même produit.



3. Appliquer le produit sur une surface propre, sans poussière, sans graisse et sèche.

Habituellement, 2 couches généreuses suffisent, avec environ 10 Minutes de temps d'action entre chaque (le temps d'action dépend du produit, voir les fiches techniques de chaque produit). Le produit doit être appliqués en couche fine et régulière avec un chiffon, pinceau ou un pad AKEMI®.



4. La dernière couche ne doit pas sécher et doit être essuyée et polie avec un chiffon sec afin d'éviter les voiles.



- Si l'imprégnation a séché avant d'avoir utilisé le chiffon: humidifiez la surface avec l'hydrofuge et essuyer directement avec le chiffon. Vous trouverez toutes les informations des produits dans notre fiche technique.
- Attention: les imprégnations ne peuvent pas protéger les taches acides (par exemple le jus d'orange) sur les pierres sensibles aux acides (par exemple, le marbre).

5 Renouveler la brillance d'une pierre naturelle polie

AKEMI® Eclat Pierre



■ Cette cire assure une belle brillance et structure la couleur. Elimine les petites rayures et les saletés. AKEMI® Eclat-Pierre rend la surface de travail facile à entretenir et repousse l'eau.



1. Secouer la bouteille avant utilisation.



2. Repartir un peu avec un chiffon doux et laisser sécher.



3. Polir ensuite avec un chiffon doux ou une polisseuse.



- AKEMI® Eclat Pierre est seulement approprié pour des surfaces polies ou lisses.
- De légers renforcement de couleurs sont possible.



Les produits AKEMI conseillés sont agréés alimentaire! Ils sont choisis méticuleusement, testés en laboratoire et remplissent les plus hautes exigences.



Suivez toujours les instructions sur les emballages AKEMI et les fiches techniques que vous trouverez sur www.akemi.de. Appelez-nous pour toute question au +49 (0)911 - 642960 ou bien envoyez un courriel à: info@akemi.de