

Conseils d'Entretien



Client final

Les plans de travail de cuisine en le composite de quartz sont disponibles en plusieurs couleurs et textures. Nous distinguons les composites de quartz polis (finition brillante) à densité de surface très élevée et les surfaces mates (poncées ou antiques) qui sont plus poreuses.

Si vous soignez régulièrement et attentivement votre composite de quartz avec les produits ci-dessous, votre plan de travail sera protégé et soigné durablement.

N'utilisez pas d'agents blanchissants sur le quartz composite et ne posez pas de casserole chaude sur la surface de travail.

1 Nettoyage quotidien

AKEMI® Crystal Clean Spray

► le nettoyant pour tous les jours



- Spray polyvalent pour l'utilisation quotidienne. pH neutre, ne laisse pas de trace et sèche rapidement.
- Egalement adapté pour le nettoyage des plaques vitrocéramique, verre, plastique, acier et robinetterie.

1. Secouer avant emploi et ouvrir la soupape de pulvérisation.
2. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.
3. Nettoyer la surface avec un chiffon propre et sec.



- Pour des saletés tenaces nous vous conseillons AKEMI® Quartz Intensive Cleaner ou l'utilisation de nettoyant spéciaux (voir site www.akemi.com).

2 Entretien mensuel

AKEMI® Quartz Clean & Care

► protège et rafraîchit la brillance naturelle



- Ce spray nettoie, soigne et renforce la surface contre les taches.
- Il y a un effet perlant qui empêche la saleté de rentrer facilement dans la pierre.

1. Secouer avant emploi et ouvrir la soupape de pulvérisation.
2. Température de travail optimale: 15 - 25°C. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.
3. Puis essuyer la saleté avec un chiffon humide et rincer avec de l'eau. Essuyer avec un chiffon sec, non pelucheux jusqu'à ce qu'on ne voit plus de traces.



- Un excédent du produit de nettoyage ou trop de produit peuvent laisser un film (celui ci peut s'enlever en général avec le Nettoyant I AKEMI®).

3 Nettoyage intensif

AKEMI® Quartz Intensive Cleaner

► pour un nettoyage intensif et puissant



- Ce spray prêt à l'emploi est adapté pour un nettoyage intensif des restes alimentaires, saletés légères d'huile et graisse sur les plans de travail, les lavabos etc. en composite de quartz.

1. Pulvériser uniformément sur la surface de travail.
2. Répartir avec un chiffon humide ou une éponge et laisser pénétrer brièvement. Ne pas laisser sécher!
3. Puis essuyer la saleté avec un chiffon humide et rincer avec de l'eau. Essuyer avec un chiffon sec, non pelucheux jusqu'à ce qu'on ne voit plus de traces.



- Pour des saletés très fortes, réappliquer AKEMI® Techno Ceramic Intensive Cleaner dans en plus grosse quantité et laisser pénétrer 5 à 10 Minutes. Si nécessaire, utiliser une brosse.
- Utiliser AKEMI® Crystal Clean pour des saletés légères et pour l'entretien quotidien.

4 Application d'un anti-taches Pierre

AKEMI® Anti-Tache Nano-Effect ou
AKEMI® Renforcement Super

Nous conseillons de traiter régulièrement les plans de travail poreux en Quartz composite avec une protection anti tache AKEMI® (transparent) ou un hydrofuge à renforcement de couleur (renforce la couleur). Les surfaces polies ou moins poreuse, poncées n'ont pas besoin d'être imprégnées. En cas de doute, demander conseil à votre fabricant de plaques.


▶ Avec un plan de travail de cuisine utilisé intensivement et sensible aux tâches, nous conseillons de traiter annuellement avec un hydrofuge. Pour une plan de travail moins sensible et moins utilisé, tous les 3 à 5 ans.



■ Les imprégnations empêchent que l'eau, l'huile, la graisse et autres saletés ne rentrent dans le plan de travail. Elles ne scellent pas la surface entièrement mais réduisent les pores. La pierre peut donc continuer à respirer. La saleté reste sur la surface et le quartz composite devient facile à entretenir.



1. Secouer la bouteille avant utilisation.



2. Ne pas diluer ce produit, il est prêt-à-l'emploi. L'excédent peut être dissout avec le même produit.



3. Appliquer le produit sur une surface propre, sans poussière, sans graisse et sèche. Habituellement, 2 couches généreuses suffisent, avec environ 10 Minutes de temps d'action entre chaque (le temps d'action dépend du produit, voir les fiches techniques de chaque produit). Le produit doit être appliqués en couche fine et régulière avec un chiffon, pinceau ou un pad AKEMI®.



4. La dernière couche ne doit pas sécher et doit être essuyée et polie avec un chiffon sec afin d'éviter les voiles.



■ Si l'imprégnation a séché avant d'avoir utilisé le chiffon: humidifiez la surface avec l'hydrofuge et essuyer directement avec le chiffon. Vous trouverez toutes les informations des produits dans notre fiche technique.

5 Renouveler la brillance d'un composite de quartz poli

AKEMI® Quartz Polish



■ Cette cire assure une belle brillance et structure la couleur. Elimine les petites rayures et les saletés. AKEMI® Quartz Polish rend la surface de travail facile à entretenir et repousse l'eau.



1. Secouer la bouteille avant utilisation.



2. Répartir un peu avec un chiffon doux et laisser sécher.



3. Polir ensuite avec un chiffon doux ou une polisseuse.



■ AKEMI® Quartz Polish es seulement approprié pour des surfaces polies ou lisses.
■ De légers renforcement de couleur sont possible.



Les produits AKEMI conseillés sont agréés alimentaire! Ils sont choisis méticuleusement, testés en laboratoire et remplissent les plus hautes exigences.



Suivez toujours les instructions sur les emballages AKEMI et les fiches techniques que vous trouverez sur www.akemi.de Appelez-nous pour toute question au +49 (0)911 - 642960 ou bien envoyez un courriel à: info@akemi.de