

Instructions for use

Ⓓ ⒼⒷ Ⓕ ⓃⓁ Ⓔ

Ⓓ LETTERING PRIMER SPRAY

Anwendung:

1. Der Untergrund muss fettfrei, staubfrei, sauber und trocken sein.
 2. Nicht zu behandelnde Teile abkleben und Umfeld vor Sprühnebel schützen.
 3. Dose kräftig schütteln, auf hörbaren Anschlag der Kugeln achten.
 4. Aus ca. 25 cm Abstand kreuzweise dünn aufsprühen, ggf. wiederholen.
 5. Nach ca. 20 - 30 Minuten (20°C) Trocknung kann mit AKEMI® Schriftfarbe überlackiert werden.
 6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate haltbar.
 - 7 Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
 8. Zwingend Technisches Merkbatt beachten (www.akemi.de).
-

ⒼⒷ LETTERING PRIMER SPRAY

Instructions for use:

1. The surface must be free of grease and dust, clean and dry.
2. Cover up surfaces not to be treated and protect the surrounding area against spray mist.
3. Shake the can vigorously until the balls rattle.
4. Spray a thin layer cross-wise at a distance of approx. 25 cm, if necessary, repeat the process.
5. After a drying time of approx. 20- 30 minutes (20°C), AKEMI® Lettering Colours can be used for painting.
6. The product is workable for at least 36 months if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory (www.akemi.com).

Instructions for use

(F) LETTERING PRIMER SPRAY

Utilisation:

1. La surface doit être dégraissée, sans poussière, propre et sèche.
 2. Recouvrir les surfaces ne devant pas être traitées, protéger l'environnement proche contre le brouillard pulvérisé.
 3. Secouer vigoureusement la bombe aérosol quelques minutes après avoir entendu la bille.
 4. Appliquer à une distance d'env. 25 cm en manière croisée par pulvérisation, si nécessaire répéter le processus.
 5. Après environ 20 - 30 minutes (20°C) de séchage, les peintures pour lettres AKEMI® peuvent être appliquées.
 6. Conservation min. 36 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
 7. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com).
-

(NL) LETTERING PRIMER SPRAY

Gebruik:

1. De ondergrond moet vet-, stof-, schoon en droog zijn.
2. Maskeer niet te behandelen delen en bescherm de omgeving tegen spuitnevel.
3. Schud het blik krachtig, let op de hoorbare impact van de kogeltjes.
4. Spuit vanaf een afstand van 25 cm kruiselings dun, herhaal indien nodig.
5. Na ca. 20 minuten droogtijd kan de AKEMI® letterverf hierop gebruikt worden.
6. Bij koele opslag (5 - 25°C) in ongeopende originele verpakking minstens 36 maanden houdbaar.
7. Voor verantwoorde afvalverwerking inhoud volledig opgebruiken.
8. Raadpleeg de technische fiche (www.akemi.be).

Instructions for use

Ⓔ LETTERING PRIMER SPRAY

Modo de empleo:

1. La superficie debe estar desengrasada, seca y libre de polvo.
2. Proteger (cubrir con papel o con cintas adhesivas) las áreas alrededor de la neblina de la pulverización.
3. Agitar bien el envase antes de usarlo, tan fuerte que se oiga el choque de las bolas en su interior.
4. Aplicar una capa fina con ráfagas cruzadas (distancia de pulverización aprox. 25 cm), repetir si es necesario.
5. Después de aprox. 20 - 30 minutos (20°C) de tiempo de secado se puede pintar encima con AKEMI® Colores de letras.
6. Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5 - 25°C) en el envase original sin abrir, al menos 36 meses.
7. Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
8. Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica (www.akemi.com).